SINTEF

Organisatorisk enhet Lab Community Oslo
Lokasjon Prøvehallen
Utstyr / Aktivitet Sekkestest av baderomsplater

Dato 15.02.2024
Vurdert av LARS DOKMO, GEIR ASLE HÅPNES OG RUBEN LIEN JOHANSEN
Linjeleder PÅL HARSTAD

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell			
Klargjøring av testområde, flytting av utstyr mm som står i veien for gjennomføring	Personskade ved flytting av elementer/utstyr	Bruker relevant løfteutstyr	A2											
Flytting av reisverksvegg fra lagringssted til Rød presse	Reisverksveggen flyttes med kran. Grunnet lav løftehøyde kan hele denne opperasjonen i denne rissikovurderingen gjøres uten hjelm. Lav gradintrapp kan brukes ved behov for feste av lastestroppe.	Sjekker at det ikke er andre personer i transporveien.	A2											
Montering av reisverksvegg til Rød presse.	Ingen.	Reisverksveggen sikres med lastestroppe.	A1											
Innfesting av reisverksvegg i nedre del med stag som festes til skinner i gulv.	Ingen		A1											
Demontere / montere vertikal stender som gir cc 30 i veggen, der det må arbeides i høyden for å få skrudd ut skruer som er montert fra oversiden av		Monteres fra gulv men om nødvendig bruk lav gardintrapp (1-1,5 m over gulvnivå).	A1											
Montering av baderomsplater til reisverksvegg, der øverste del er 270 cm over gulv.		Bruk lav gardintrapp (1-1,5 m over gulnivå) om skuene ikke kan monteres fra gulvet.	A1											
Løse opp innfesting til talje-/vinsjrigg. Bruk lav gardintrapp der det må arbeides 1-1,5 meter over gulvnivå.			A1											
Snu talje-/vinsjrigg som står på tverrstag 180 grader rundt ved bruk av traverskran.		Bruk lav gardintrapp (1-1,5 m over gulnivå).	A1											
Justere talje-/vinsjrigg sideveis.		Bruk lav gardintrapp (1-1,5 m over gulnivå) om skuene ikke kan monteres fra gulvet.	A1											
Feste talje-/vinsjrigg. Bruk lav gardintrapp der det må arbeides 1-1,5 meter over gulvnivå.		Bruk lav gardintrapp (1-1,5 m over gulnivå) om skuene ikke kan monteres fra gulvet.	A1											
Flytting av stativ for posisjonsgivere fra lagringssted til baksiden av testveggen.	Snuble i annet utstyr/montert utstyr og falle. Miste stativdeler på egen føtter.	Gå rundt alt som ligger i veien og følge fri bane frem til det sted der stativene skal stå. Bruker vernesko.	A2											
Montering av stativ for posisjonsgivere på baksiden av testveggen.	Miste deler på egen føtter.	Bruker vernesko. Ikke tunge deler og lett å få godt grep.	A2											
Montering av posisjonsgivere på baksiden av testvegg.	Ingen.		A1											
Flytting av 50 kg tung sekk fra lagringssted til testområde.	Personskade.	Løfte tett inntil kroppen og bruke beina med riktig løfteteknikk. Bruk tralle.	A2											
Kjøre talje ned til nivå med sandsekk ved bruk av fjernkontroll.	Ingen.		A1											
Feste krankrok til sandsekk.	Ingen.		A1											
Kjøre sekk opp til utløsningsposisjon med traverskran.	Ingen.		A1											
Utføre test ved å løse ut krankrok så sekken faller ned og treffer testvegg.	Skade på person som treffes av sekk.	Operatør står ved siden av fallbane. Sjekker før sekken løses ut fra krankrok at det ikke er andre personer i sekkens fallbane.	A1											
Kjøre talje ned til nivå med sandsekk ved bruk av fjernkontroll.	Ingen.		A1											
Flytting av 50 kg tung sekk fra testområde til lagringssted.	Personskade.	Løfte tett inntil kroppen og bruke beina med riktig løfteteknikk. Bruk tralle.	A2											
Demontere posisjonsgivere fra baksiden av testvegg.	Ingen		A1											
Demontering av stativ for posisjonsgivere på baksiden av testveggen.	Miste deler på egen føtter.	Bruker vernesko. Ikke tunge deler og lett å få godt grep.	A1											
Flytting av stativ for posisjonsgivere fra baksiden av testveggen til lagringssted.	Snuble i annet utstyr/montert utstyr og falle. Miste stativdeler på egen føtter.	Gå rundt alt som ligger i veien og følge fri bane frem til det sted der stativene skal stå. Bruker vernesko.	A1											
Løsne lastestropp som fester reisverksvegg i øvre del.	Strammebånd løsner raskt når det løstner.	Jobbes fra gulvnivå. Vær oppmerksom på strammebånd som løsner raskt.	A2											
Demontere innfesting av reisverksvegg i nedre del med stag som festes til skinner i gulv.	Ingen		A1											

SINTEF

Organisatorisk enhet Lab Community Oslo
Lokasjon Prøvehallen
Utstyr / Aktivitet Sekkestest av baderomsplater

Dato 15.02.2024
Vurdert av LARS DOKMO, GEIR ASLE HÅPNES OG RUBEN LIEN JOHANSEN
Linjeleder PÅL HARSTAD

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell			
Flytting av reisverksvegg fra Rød presse til lagringssted.	Reisverksveggen flyttes med kran.	Bruk kran. Sjekker at det ikke er andre personer i transportveien.	A2											