SINTEF

Organisatorisk enhet Lab Community Oslo
Lokasjon Sagrom
Utstyr / Aktivitet Diamantsag med lite sagblad

Dato 28.06.2023
Vurdert av LARS DOKMO, ARNE GUNNAR BRUUN, CONG PHAM
Linjeleder ESKILD DAHL

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell			
Tilgang til rommet	Personskade fordi ikke godkjente operatører bruker utstyr i rommet.	Rommet er låst med nøkkel som oppbevares i skap med begrenset tilgang.	B2											
Bruk av saga	Personskade på grunn av feil bruk.	Det er kun operatører med dokumentert opplæring som bruker utstyret. Følger sjekkliste for bruk som henger på utstyret.	B2											
Saging av prøvestykker	Eksponering for støv.	Vann spyles på ved saging og hindrer dermed støvutvikling.	B2											
Saging av prøvestykker	Personskade på grunn av kiling av det som sages slik at biter treffer operatør.	Saga brukes kun av operatører med godkjent opplæring.	A2											
Saging av prøvestykker	Sagbladet skjærer ned i sagbordet.	Sagbladet justeres i ht prosedyre slik at det ikke kommer så langt ned at det treffer deler av sagbordet.				B1								
Saging av prøvestykker	Prøvestykke faller ned / dras med av sagblad og slynges på operatør.	Prøvestykker holdes i riktig posisjon mot kanten av sagbordet og operatør holder dette fast med to hender - en på hver side av sagbladet arbeidsområde.	A2											
Saging av prøvestykker	Sagbladet treffer operatørens hender / fingre.	Prøvestykker holdes i riktig posisjon mot kanten av sagbordet og operatør holder dette fast med to hender - en på hver side av sagbladet arbeidsområde.	A2											
Saging av prøvestykker	Eksponering for støv fordi det sages uten tilførsel av vann.	Bruker støvmaske og punktavsug.	A2											
Saging av prøvestykker	Operatørens klær forurenses fra sprut av vann og betongslam.	Bruker eget forkle i plast.	A2											
Saging av prøvestykker	Slam renner ut i offentlig avløp.	Sedimenteringskum som samler opp slammet. Tømming av kum ligger inne som oppgave i utstyrsdatabasen og det sendes varsel til romansvarlig om når det skal gjøres. Ut over rutine med varsling om tømming er det jevnlig visuell kontroll av mengde slam i kum. Logg på at det tømmes fylles ut ved tømming.		A2										