

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Ondømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Ondømme	Økonomi / materiell			
Bruk av bord- og platesag	Utstyret benyttes av personell uten opplæring.	Det er dokumentert opplæring av de som har lov til å benytte utstyret. Alle ansatte har fått grundig informasjon om at det kun er ansatte med godkjent opplæring som kan benytte utstyret.	A1											
Bruk av bord- og platesag	Eksposering for støv.	Det er støvavsug som startes automatisk når saga startes. Hette over sagbladet justeres til riktig høyde i fht hva som sages.	B2											
Bruk av bord- og platesag	Sprut fra saging i øyne.	Bruke vernebriller og deksel på saga. Ved saging av annet enn trevirke SKAL visir benyttes.	B2				Definisjon av sannsynlighet 1 Svært liten; Sjeldnere enn en gang hvert 50. år. 2 Liten; Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år. 3 Middels; Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år. 4 Stor; Mellom en gang hver måned og en gang hvert år. 5 Svært stor; Ofte enn hver måned. Konsekvens A Svært liten; Skade som krever førstehjelp B Liten; Skade som krever medisinsk behandling, men ikke nødvendigvis skade m/fravær C Moderat; Alvorlig personskade. Skade m/fravær. D Alvorlig; Alvorlig personskade. Mulig uførhet..							
Bruk av bord- og platesag	Støyskade	Bruke hørselvern.	B1											
Bruk av bord- og platesag	Kutt i fingre.	Bruke sagas utstyr for håndtering av det som sages når emnet er tett på sagbladet.	A2											
Bruk av bord- og platesag	Eksposering for støv ved saging av sponplater og annet som IKKE er trevirke.	Bruker personlig støvmaske med filter klasse P3.	A2											
Bruk av bord- og platesag	Kiling under saging så sagbladet stopper.	Aktivere nødstop.				C2								
Bruk av bord- og platesag	Operatøren treffes av sprut av biter fra det som sages.	Bruke sagas utstyr for håndtering av det som sages når er nær sagbladet og ikke stå i området der det kan komme sprut.	A2											
Bevegelse rundt om i rommet	Gli på gulv pga støv fra utført arbeid	Alle operatører rydder etter seg, koste eller støvsuge etter behov. Før oppstart sjekke at man har godt grep med sko. Det er jevnlig renhold i regi av det firma som utfører renhold.	C2											
Håndtering av plater	Belastningsskade	Bruker egen tralle til forflytning av plater.	B2											
Håndtering av plater	Belastningsskade	Ved løft av større plater benyttes en hjelpemann.	B2											
Skifte av sagblad - utpakking, montering og nedpakking av gammelt sagblad.	Kutt i fingre	Bruke kuttsikre hansker og utvise aktsomhet.	A2											
Saging av annet enn trematerialer	Bruker feil sagblad som medfører at sagblad må kasseres.	Godkjente operatører som og benytter sjekkliste for bruk av maskinen som henger ved maskinen.				A2								