SINTEF

**Organisatorisk enhet** SINTEF Community, Bygninger og installasjoner
**Lokasjon** Laboratoriene
**Utstyr / Aktivitet** Intern transport med traller og jekketraller(korte og lange gafler)

**Dato** 27.09.2023
**Deltagere** LARS DOKMO, RUBEN JOHANSEN
**Linjeleder** ESKILD DAHL

| Delaktivitet | Mulig uønsket hendelse | Eksisterende barrierer | Risikoverdi med eksisterende tiltak | | | | Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan) | Risikoverdi med nye tiltak | | | | Ansvarlig | Dato | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menneske | Ytre miljø | Omdømme | Økonomi / materiell | | Menneske | Ytre miljø | Omdømme | Økonomi / materiell | | | |
| Bruk av jekketralle ved flytting av utstyr eller prøveelementer som ikke står på pall | Utstyr har skjevt tyngdepunkt og faller av jekketralla, skader person eller materiell/utstyr. | Flytte utstyret opp på pall og sikre det før man bruker jekketralle. | C1 | | | B1 | | | | | | | | |
| Bruk av jekketralle ved flytting av utstyr eller prøveelementer som står på pall | Treffer og skader annet utstyr | Har oversikt over område man skal kjøre jekketralla i og at det er plass nok der lasten skal plasseres. | | | | B1 | | | | | | | | |
| Bruk av jekketralle ved flytting av utstyr eller prøveelementer som står på pall | Operatøren ikke ser ikke transportbanen og kjører borti andre gjenstander eller personer | Bruker hjelpemann eller "rygger" med jekketralla. | C1 | | | B2 | | | | | | | | |
| Bruk av jekketralle ved flytting av utstyr eller prøveelementer som står på pall | Gaflene på jekketralla når ikke under hele pallen, slik at det blir skjevt løft - man får ikke god nok kontroll. | Velger pall med lange gafler der dette er nødvendig. | | | | A2 | | | | | | | | |
| Bruk av små traller | Lasten velter av tralla | Sikrer lasten på tralla som har glatt overflate.<br>Følger instruks på plakat på den enkelte tralla. | B2 | | | | | | | | | | | |
| Bruk av små traller | Tralla velter på grunn av skjevt tyngdepunkt/høy last | Sikrer at det ikke er for høy last og at tyngdepunktet er midt på trallens bord, da tralla har kort avstand mellom hjulene.<br>Følger instruks på plakat på den enkelte tralla. | B2 | | | | | | | | | | | |