

語句

2022年1月24日 12:26

ディジェチェーン接続

「PC－周辺機器－周辺機器」というように、PCを起点として複数の周辺機器を直列で(数珠つなぎのように)接続する方法です。

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

バランススコアカード

企業のビジョンと戦略を実現するために、「財務」「顧客」「内部ビジネスプロセス」「学習と成長」という4つの視点から業績を評価・分析する手法です。

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

射影(関係モデルにおい?)

射影
表から指定された**列**(属性)を抽出する操作

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

FF、00

2進数「1111 1111」を16進数で表すと「FF」「00000000」は「00」でことだ

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

排他的論理和

ビット演算などにおいて、2つの入力のどちらか片方が真でもう片方が偽の時には結果が真となり、両方とも真あるいは両方とも偽の時は偽となる演算（論理演算）である。

貼り付け元 <>

UML(クラス図)多重化記号

多重度表記	意味
0..1	0か1
1 (1..1)	常に1
* (0..*)	0以上
1..*	1以上

に付いている「1..*」が従業員から見た部署から見た従業員の多重度を意味しています。



デッドロック

ITポートフォリ

IT投資をその目的やリスクの特性ごとにカテゴリ分けを管理することで、限りある経営資源を有効にす。経済産業省が提唱するモデルでは「戦略目標達成フラ構築型」の3つのカテゴリに分類した後、いく位を決定します。

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

共有資源を使用する2つ以上のトランザクションが、互いに相手トランザクションが必要とする資源を排他的に使用していて、互いのトランザクションが相手が使用している資源の解放を待っている状態

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

2相ロックプロトコル

トランザクション処理で読書きが必要になったデータにその都度ロックをかけていき、**全てのロックを獲得した後にだけロックの解除を行うルールを課す**ロック方式

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

製造物責任法(PL法)

この法律では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。したがって、**サービス、不動産、未加工のもの**は、この定義上の製造物には含まれず欠陥があっても**製造物責任法の対象外**となります

不動産のみ

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

スタブ、ドライバ

スタブは、モジュール結合テストの手法であるトップダウンテストにおいて必要となるテスト用のモジュールです。未完成の下位モジュールの代わりとして、テスト対象の上位モジュールからの呼び出しに対して、下位モジュールが返すべき適切な値を返却するなどの役割を担います。

一方、ボトムアップテストで必要となる**ドライバ**は、未完成の上位モジュールに代わり、テスト対象の下位モジュールに適切な引数を与えて呼び出すなどの役割を担います

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

ファンクション法

外部入力や内部ファイルの数と難易度の高さから、ファンクションポイントという数値を算出し、それを元に論理的に開発規模を見積もる手法

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

RPA

これまで人間が行ってきた**定型的なパソコン操作**を、コンピュータ上で動作する**ソフトウェア**の力で自動化するもの

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

D種とF種

RTO (Recovery Time Objective)

NAPT (IPマスカレード)

プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスを相互変換するNATの考え方にポート番号を組み合わせた技術

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

XP CP = 人間

共同のプラクティス	開発のプラクティス
反復 共通の言語 オープンな作業空間 回顧	テスト駆動開発 ペアプログラミング リファクタリング ソースコードの共同所有 継続的インテグレーション YAGNI
管理者のプラクティス	顧客のプラクティス
責任の受入れ 援護 四半期毎の見直し ミラー 最適なベース	ストーリーの作成 リリース計画 受入れテスト 短期リリース

バックドア

一度不正侵入に成功したコンピュータやネットワークにいつでも再侵入できるように攻撃者によって設けられた仕掛けのことを指します。外部からの問い合わせに呼応するプログラムを潜り込ませたり、OSの設定ファイルを書き換えたりすることによって仕掛けられます。

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

DNSキャッシュポイズニング

DNSサーバに偽のキャッシュ情報を登録させ、その汚染されたDNSサーバの利用者を、攻撃者の設定した別のサイトに誘導させようとする攻撃手法です

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

仮想通貨取引

目的のハッシュ値を得るために仮想通貨ネットワーク参加者が行うハッシュ値の計算作業のことです。

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

利益 = 売上高 - 変動費 - 固定費

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

円安のリスク

回線利用率

回線利用率は「転送量÷回線速度」で求められます。

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

ソフトウェア

ソフトウェアの購入者がパッケージを開封することで使用
許諾契約に同意したとみなす契約方式のこと

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>

ROI

投資利益率とも呼ばれ、投資で得られる利益を投資費用
で除した値です。投資の意思決定をする際の指標として
使用され、値が大きいくほど費用対効果が高いと判断され
ます。

貼り付け元 <<https://www.fe-siken.com/fekakomon.php>>