

路由(Route): 訪問 URL 時，路由系統會根據 URL 執行對應程式碼來處理請求

二段開發flask

後端系統開發: 開發系統給別人使用，

在服務端寫程式給別人使用

前端: 瀏覽器、客戶端、爬蟲

API: 通常提供沒有畫面的服務，但回傳網頁語法還是能呈現網頁

HTML、CSS、JAVA SCRIPT: 有畫面

flask(微框架快速建API跟前端對接)、jango(大型框架): 製作後端框架

框架: 完成一件事情所需要的流程(SOP)跟所需的工具(套件)

app.run(): 把電腦變成服務端去做執行，打一個洞(port(端口)號)，

讓ip位址和port能連線進來執行

port: 目標程式(連結目標)的代號，用兩個byte做紀錄，

即16bits，port範圍0~65535，因 $2^{16}=65536$

port不一定能設1000，需要別人沒使用才能用

http: 80 ; https(加密認證): 443 ; dns: 53 ;

FTP (File Transfer Protocol) 數據傳輸協定: 20 ; FTP控制: 21

app.run(host="ip"): 指定唯一使用IP，localhost亦無法使用

host="0.0.0.0": 任何IP都能進

debug=True: 可自動重啟，但無法print

IP: 數字，無意義，用來讓電腦認得，上網將IP用dns轉換成網址

IP分享器(小烏龜): 以內為局域網路(LAN)，外為廣域網路(WAN)

127.0.0.1: 內部測試IP位置，不會連出去

192.x.x.x: IP分享器分享給電腦的

url: 文字，有意義

localhost: 本機測試的網址(設定被導向127.0.0.1)，localhost:5000