Programa:	Piano v2.6.160
Protección:	Limitaciones varias
Objetivo:	Eliminar estas limitaciones
Dificultad:	Fácil, va bien para empezar
Dowload:	No lo sé
Herramientas:	UltraEdit-32 y w32dasm
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d] Fecha: 22-12-04

Programa limitado a 30 días de evaluación y 600 pulsaciones de teclado por cada ejecución del programa, además somos recibidos con una nag cada vez que abramos el programa la cual nos invita a introducir el código de registro que desbloquee el programa, si probamos de introducir uno cualquiera recibiremos un mensaje de error que dice así: 'Wrong, see order.txt for more detail on obtaining the reg. Number', ya tenemos algo por donde comenzar, desensamblando el programa con Wdasm la encontramos en:

```
:00428E4F FF1500124000          Call dword ptr [00401200]
:00428E55 E909010000            jmp 00428F63          ;salto BUENO!!

* Referenced by a (U)nconditional or (C)onditional Jump at Address:
|:00428DC5(C)          ;desde esta dirección se accede!!
:00428E5A C745FC0A000000        mov [ebp-04], 0000000A
:00428E61 C7459C04000280        mov [ebp-64], 80020004
:00428E68 C745940A000000        mov [ebp-6C], 0000000A
:00428E6F C745AC04000280        mov [ebp-54], 80020004
:00428E76 C745A40A000000        mov [ebp-5C], 0000000A
:00428E7D C745BC04000280        mov [ebp-44], 80020004
:00428E84 C745B40A000000        mov [ebp-4C], 0000000A

* Possible StringData Ref from Code Obj ->"Wrong, see order.txt for more "
                                       ->"detail on obtaining the reg. number"
                  |
:00428E8B C7458C2C994000        mov [ebp-74], 0040992C
:00428E92 C7458408000000        mov [ebp-7C], 00000008
:00428E99 8D5584                lea edx, dword ptr [ebp-7C]
:00428E9C 8D4DC4                lea ecx, dword ptr [ebp-3C]
```

Tenemos un mensaje de error en una zona en la que se accede desde la dirección :00428DC5, vayamos allí a ver que tenemos:

```
* Reference To: MSVBVM60.__vbaStrCmp, Ord:0000h          ;compara cadenas!!
                  |
:00428D8C FF15C8104000          Call dword ptr [004010C8]
:00428D92 F7D8                  neg eax
:00428D94 1BC0                  sbb eax, eax
:00428D96 40                    inc eax
:00428D97 F7D8                  neg eax              ┌──> Asignación de valor al flag!!
:00428D99 66898544FFFFFF        mov word ptr [ebp+FFFFFF44], ax
:00428DA0 8D4DD8                lea ecx, dword ptr [ebp-28]
:00428DA3 51                    push ecx
:00428DA4 8D55DC                lea edx, dword ptr [ebp-24]
:00428DA7 52                    push edx
:00428DA8 6A02                  push 00000002

* Reference To: MSVBVM60.__vbaFreeStrList, Ord:0000h
                  |
:00428DAA FF1588114000          Call dword ptr [00401188]
:00428DB0 83C40C                add esp, 0000000C
:00428DB3 8D4DD4                lea ecx, dword ptr [ebp-2C]

* Reference To: MSVBVM60.__vbaFreeObj, Ord:0000h
                  |
:00428DB6 FF1504124000          Call dword ptr [00401204]    ┌──> Interesante flag!!
:00428DBC 0FBF8544FFFFFF        movsx eax, word ptr [ebp+FFFFFF44]
:00428DC3 85C0                  test eax, eax
:00428DC5 0F848F000000          je 00428E5A     ;salto MALO!!
:00428DCB C745FC04000000        mov [ebp-04], 00000004
:00428DD2 66C70554A04200FFFF    mov word ptr [0042A054], FFFF
```

Ya tenemos algo más sólido en lo que concentrarnos, un salto que nos envía al error de cabeza controlado por el flag [ebp+FFFFFF44] que coincidentemente es modificado en el bloque anterior que pertenece a la rutina **__vbaStrCmp** que es la encargada de comparar dos cadenas, me juego el cuello a que compara serial introducido con serial correcto, el softice sería una buena ayuda en estos casos pero bueno esto lo dejaremos para otra ocasión, ahora concentrémonos en lo que tenemos aquí, lo que podemos ver es que si el flag vale 0 iremos al error si vale distinto de cero (por ejemplo uno) todo correcto, así pues como toma el valor de ax en :00428D99 podíamos hacer el cambio siguiente para que ax valga 1 en ese instante:

```
CAMBIAMOS:
:00428D96 40          inc eax
:00428D97 F7D8        neg eax

POR:
:00428D96 33C0        xor eax, eax    ;eax = 0
:00428D98 40          inc eax         ;eax = eax + 1, quedará eax = 1!
```

Aplicamos los cambios con un editor hexa y guardamos el nuevo ejecutable con cualquier nombre, luego lo ejecutamos y entraremos directamente sin la nag inicial, podemos pulsar más de 600 veces las teclas que no ocurrirá nada, o sea, hemos quedado registrados, la prueba está en que arrancamos con el ejecutable original y también estamos registrados en él, luego nuestro p@rche ha tenido éxito **;D**

Espero haya servido de ayuda a alguien, pronto volveremos con más y mejor **;)**

Y como siempre decir que espero que os haya servido de ayuda, pronto volveremos con más y mejores tutoriales. Para cualquier duda, crítica o sugerencia me encontraréis en:

syxe00@hotmail.com
syxe00@yahoo.es