Programa:	Rasputín v1.6	
Protección:	Nag / Cinderella	
Objetivo:	Registrarnos con cualquier serial	
Dificultad:	Fácil, va bien para empezar	
Dowload:	No lo sé	
Herramientas:	UltraEdit-32 y w32dasm	
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d]	Fecha: 05-01-05

Programa para trabajar en Internet limitado a 30 días de uso, pasados éstos dejará de funcionar automáticamente mostrando una nag de 'expired' a cada inicio del programa y la opción de ingresar el código de registro ¡si lo sabemos claro! Pues si nos equivocamos nos mostrará un bonito mensaje de error y de otra forma no podremos a volver a entrar al programa, desensamblemos su ejecutable a ver qué tenemos:

```
:004080E4 E827190000          call 00409A10          ;interesante call!
:004080E9 85C0                test eax, eax
:004080EB 742B                je 00408118            ;salto MALO !
:004080ED 8DB424D8000000      lea esi, dword ptr [esp+000000D8]
:004080F4 E807EFFFFF          call 00407000
:004080F9 8B8C24D8000000      mov ecx, dword ptr [esp+000000D8]
:00408100 68E8A74200          push 0042A7E8
:00408105 B8CCA74200          mov eax, 0042A7CC
:0040810A E8D1DAFFFF          call 00405BE0

* Possible Ref to Menu: MenuID_03E8, Item: "Hide"
:0040810F C7433801000000      mov [ebx+38], 00000001
:00408116 EB42                jmp 0040815A           ;salto que nos aleja del peligro!!

* Referenced by a (U)nconditional or (C)onditional Jump at Address:
:004080EB(C)
:00408118 56                  push esi
:00408119 E87A4E0000          call 0040CF98
:0040811E 83C404              add esp, 00000004
:00408121 8BF0                mov esi, eax
:00408123 E878F0FFFF          call 004071A0
:00408128 85C0                test eax, eax
:0040812A 7420                je 0040814C            ;salto MALO!
:0040812C 68DCA74200          push 0042A7DC
:00408131 68CCA74200          push 0042A7CC
:00408136 8BC6                mov eax, esi
:00408138 C7433400000000      mov [ebx+34], 00000000
:0040813F E89CA0FFFF          call 004021E0
:00408144 53                  push ebx
:00408145 E896F4FFFF          call 004075E0
:0040814A EB0E                jmp 0040815A           ;salto MALO aunque no lo parezca!!!

* Referenced by a (U)nconditional or (C)onditional Jump at Address:
:0040812A(C)
:0040814C 6AFF                push FFFFFFFF
:0040814E 6A30                push 00000030

* Possible Reference to String Resource ID=25224: "The password you have entered is incorrect."
:00408150 6888620000          push 00006288
:00408155 E8F7880100          call 00420A51
```

Esta zona es algo confusa en lo que se refiere a los saltos, en condiciones "normales" el salto que hay en :0040814A debería ser bueno, pero esto no es cierto del todo ya que el verdadero tramo a trazar está dentro del call 00409A10 que es dónde decide si el serial es bueno o no, es decir, cuando llegamos a la instrucción que hay en :0040812A ya está todo decidido y aunque evitemos el mensaje de error ya será tarde, para ello cargamos el programa en el Symbol Loader y lo lanzamos para que el softice salte, así ponemos un **bpx 004080E4** para detenernos en el call y trazarlo, una vez ya en el call entramos con F8 y lo vamos trazando con F8 para entrar en los sub-calls que tiene, recordad que deberemos salir del mismo con eax=1 (o eax distinto de cero que prácticamente es lo mismo), ahorrando trabajo decir que los saltos que nos envían a :00409B25 son saltos MALOS que deberemos evitar nopeándolos, además deberemos saltar en :00409B23 (para evitar el retorno con eax=0), iremos a una zona en la que entramos en otro call (justamente un call 00409970) entramos dentro y tomaremos el salto que hay en :0040997Da evitar otro retorno con eax puesto a cero, luego evitamos el salto que hay en :0040998A, y finalmente evitamos también todos los saltos MALOS que nos

envían a :00409A04 -hay tres- y que nos envían a otra salida con eax puesto a cero (mal rollo!!), hecho esto hemos evitado todas las comprobaciones del erial, en cualquier caso con más tiempo podríamos sacar nuestro propio generador de llaves ya que a lo largo del trayecto vamos viendo las "condiciones" que debe cumplir nuestro serial (el segundo dígito será un 1, el cuarto también, el séptimo un 0, etc.,) pero cae lejos del objetivo este tutorial enfocado más para los que comienzan en este mundillo **;)**

Como decíamos ya tenemos todos los ingredientes para generar el p@rche, , ahora es el momento de ejecutar nuestro editor hexa preferido y cargar la víctima para realizar los siguientes cambios:

:00409A14 0F840B010000	je 00409B25	**POR**:	
:00409A14 909090909090	nop (6 veces)		
:00409A2C 0F85F3000000	jne 00409B25	**POR**:	
:00409A2C 909090909090	nop (6 veces)		
:00409A3B 0F8CE4000000	jl 00409B25	**POR** :	; no hace falta si en el serial introducido
:00409A3B 909090909090	nop (6 veces)		; todos los dígitos son números
:00409A43 0F8FDC000000	jg 00409B25	**POR**:	; Ídem al anterior
:00409A43 909090909090	nop (6 veces)		
:00409A69 0F85B6000000	jne 00409B25	**POR**:	
:00409A69 909090909090	nop (6 veces)		
:00409AD2 7551	jne 00409B25	**POR**:	
:00409AD2 9090	nop (2 veces)		
:00409B23 7405	je 00409B2A	**POR**:	
:00409B23 EB05	jmp 00409B2A		
:0040997D 7508	jne 00409987	**POR**:	
:0040997D EB08	jmp 00409987		
:0040998A 7510	jne 0040999C	**POR**:	
:0040998A 9090	nop (2 veces)		
:004099B5 7E4D	jle 00409A04	**POR**:	
:004099B5 9090	nop (2 veces)		
:004099ED 7415	je 00409A04	**POR**:	
:004099ED 9090	nop (2 veces)		
:004099F6 750C	jne 00409A04	**POR**:	
:004099F6 9090	nop (2 veces)		

Hechos los cambios ya habremos conseguido salir de la rutina con eax=1 como queríamos, salvamos los cambios con distinto nombre al del ejecutable original y lo ejecutamos, introducimos cualquier serial y palante, la rutina hace su trabajo y conseguimos registrarnos de tal manera que los datos son introducidos en el registro de windows de modo que no hará falta registrarse más, cada vez que lo ejecutemos entraremos directamente al programa principal, adiós nagscreens y mensajes nag, si en lugar de retocar la rutina nos hubiésemos limitado a nopear el salto que le sigue en :0044080EB nos registraríamos aunque no permanentemente pues deberíamos hacerlo en cada inicio del programa, es la grana ventaja que presenta un crack a la rutina ;)

Para desregistrarnos lo haremos entrando en el registro de windowz en la clave:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BASTA\RASPUTIN\CURRENTVERSION //
Y eliminamos el valor de cadena '**Reserved2'**

Bueno espero que os hayáis divertido tanto como yo en hacerlo, de verdad que hay pocas cosas tan apasionantes como el cracking, como siempre decir que pronto volveremos con más y mejores tutoriales...

Y como siempre decir que espero que os haya servido de ayuda, pronto volveremos con más y mejores tutoriales. Para cualquier duda, crítica o sugerencia me encontraréis en:

syxe00@hotmail.com
syxe00@yahoo.es