

Application web pour la gestion de compte et d'abonnement

Introduction

Notre application web vise à répondre à ce problème en permettant aux utilisateurs de centraliser et de gérer efficacement leurs abonnements. Elle analysera les services liés à une adresse e-mail et proposera un suivi des abonnements payants, des newsletters et des inscriptions sur des sites web. L'application inclura une mise à jour automatique des nouveaux abonnements détectés et un espace sécurisé pour stocker les informations de connexion.

1 - Modèle de Données

Nous utiliserons une base de données relationnelle gérée avec PostgreSQL ou SQLite.

a) Tables:

users (id, email, password_hash) : stocke les comptes des utilisateurs.

subscriptions (id, user_id, service_name, category, status, start_date, renewal_date) : enregistre les abonnements.

newsletters (id, user_id, newsletter_name) : suit les inscriptions aux newsletters.

websites (id, user_id, site_name, login_email, password_hash) : stocke les sites où l'adresse e-mail a été utilisée.

logs (id, user_id, site_name, detected_at) : conserve l'historique des nouvelles inscriptions détectées.

b) Fonctions d'Accès:

login(email, password) : Vérifie les identifiants et retourne l'ID utilisateur.

register(email, password) : Crée un nouvel utilisateur si l'e-mail n'existe pas déjà.

get_subscriptions(user_id) : Récupère la liste des abonnements d'un utilisateur.

`add_subscription(user_id, service_name, category, start_date, renewal_date)` : Ajoute un abonnement.

`update_subscription(subscription_id, status, renewal_date)` : Met à jour un abonnement existant.

`delete_subscription(subscription_id)` : Supprime un abonnement.

`get_newsletters(user_id)` : Récupère les newsletters associées à l'utilisateur.

`add_website(user_id, site_name, login_email, password_hash)` : Ajoute un site utilisé par l'utilisateur.

`get_logs(user_id)` : Retourne l'historique des nouvelles inscriptions détectées.

2 - Vues

L'interface utilisateur sera développée avec HTML, CSS et JavaScript, et inclura les pages suivantes :

Page d'accueil (/) : Permet aux utilisateurs de s'inscrire et se connecter.

Tableau de bord (/dashboard) : Affiche la liste des abonnements et permet d'activer/désactiver la mise à jour automatique.

Page de gestion des abonnements (/subscriptions) : Liste les abonnements avec options de suppression et modification.

Page de gestion des sites et newsletters (/websites) : Affiche les sites et newsletters liés à l'e-mail de l'utilisateur.

Page de gestion des identifiants (/credentials) : Stocke et sécurise les informations de connexion.

Page des paramètres (/settings) : Permet de personnaliser les notifications et préférences.

3 - Logique de Contrôle et Routes

Le contrôleur gèrera les requêtes entre la base de données et l'interface utilisateur via les routes suivantes :

GET / : Affiche la page d'accueil.

POST /login : Vérifie les identifiants et crée une session utilisateur.

POST /register : Crée un compte utilisateur.

GET /dashboard : Affiche la liste des abonnements liés à l'utilisateur.

GET /subscriptions : Affiche la gestion des abonnements.

POST /subscriptions/add : Ajoute un abonnement.

POST /subscriptions/update/:id : Modifie un abonnement.

POST /subscriptions/delete/:id : Supprime un abonnement.

GET /websites : Affiche la liste des sites et newsletters liés à l'utilisateur.

POST /websites/add : Ajoute un site ou une newsletter.

GET /settings : Affiche les préférences utilisateur.

POST /settings/update : Met à jour les paramètres.

GET /logout : Déconnecte l'utilisateur.