



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу
Главный государственный санитарный врач по Кемеровской области - Кузбассу
Кемеровская область

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.42.21.02.008.E.000081.05.26 от 22.05.2026 г.

ПРОДУКЦИЯ

Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная "Zeptaflex". Область применения: гидроизоляция мостовых конструкций, тоннелей и других искусственных сооружений в транспортном строительстве; гидроизоляция и антикоррозионная защита подземных и наземных строительных конструкций гражданских, промышленных зданий и сооружений; гидроизоляция кровель, балконов и террас; гидроизоляция коллекторных тоннелей, защиты от биогенной сернокислотной агрессии сводов коллекторных тоннелей; гидроизоляция и защита от коррозии железобетонных и металлических резервуаров, бассейнов промышленного и гражданского назначения; гидроизоляция мест прохода (ввода) подземных коммуникаций. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 23.99.12-001-26922568-2026 Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная "Zeptaflex".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Техносинтез". Юридический адрес: 117623, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Южное Бутово, Варшавское шоссе, влд. 248, стр. 1, этаж 1, ком. 56. Адрес производства: г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 4, стр. 3 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Техносинтез". Юридический адрес: 117623, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Южное Бутово, Варшавское шоссе, влд. 248, стр. 1, этаж 1, ком. 56 (Российская Федерация). ОГРН: 1157746615982

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II. Раздел 6 "Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели".

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения от 13.05.2026 № 7673 ООО "Сертификация продукции" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459), протокола лабораторных испытаний от 13.05.2026 № 05.100-12-57.ПР-26 ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель

не ограничен



Е.С.Парамонова

(Ф. И. О.)

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

№0506010

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.42.21.02.008.E.000081.05.26

от 22.05.2026 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 506010

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "Техносинтез". Юридический адрес: 117623, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Южное Бутово, Варшавское шоссе, влд. 248, стр. 1, этаж 1, ком. 56 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименования продукции; область применения; инструкция по применению; меры предосторожности; состав; наименование, юридический адрес и контактные данные производителя; масса; дата изготовления; условия хранения; срок годности; номер партии; номер технической документации; отметка технического контроля.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Физико-гигиенические показатели	
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	Не более 2 баллов
Токсикологические показатели	
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м2 образца на 1 м3 климатической камеры	
Время экспозиции - 48 час. Температура - 20±2°C Относительная влажность 45 %.	
Индекс токсичности	80-120 %
Санитарно-химические показатели	
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м2 образца на 1 м3 климатической камеры	
Время экспозиции - 48 час. Температура - 20±2°C, 40±2°C Относительная влажность 45 %.	
Толуол	Не более 0,30 мг/м3
Формальдегид	Не более 0,01 мг/м3
Акрилонитрил	Не более 0,03 мг/м3
Дибутилфталат	Не более 0,10 мг/м3
Диоктилфталат	Не более 0,02 мг/м3
Стирол	Не более 0,002 мг/м3
Ксилол	Не более 0,10 мг/м3
Водород цианистый	Не более 0,01 мг/м3
Физико-гигиенические показатели	
Напряженность электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	15,0 кВ/м