

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 3 7 4 1 5 3 3 9

от «10» января 2024 г.

Действителен до «10» января 2027 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Координационно-информационный центр государств-участников
СНГ по сближению регуляторных практик»

НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Универсальная гидроизоляционная сухая смесь D5 AQUASTOP

химическое (по IUPAC)

Отсутствует

торговое

Универсальная гидроизоляционная сухая смесь D5 AQUASTOP

синонимы

Отсутствует

Код ОКПД 2

2 3 . 9 9 . 1 2 . 1 9 0

Код ТН ВЭД ЕАЭС

3 8 2 4 5 0 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или
информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ГОСТ Р 56378-2015 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций.
Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при
восстановлении конструкций

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово Опасно

Краткая (словесная): Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Может поражать дыхательную систему в результате многократного или продолжительного воздействия. Может загрязнять объекты окружающей среды.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Цемент, портланд	-/8	3	65997-15-1	266-043-4
Кварц	-/8	3	65997-15-1	266-043-4

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «НПП «ТОКАР», г. Владикавказ
(наименование организации) (город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 3 7 4 1 5 3 3 9

Телефон экстренной помощи (8672) 51-17-73

Руководитель организации-заявителя

(подпись)

Газоев О.К. /
(расшифровка)



Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	– Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКПД 2	– Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	– Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД ЕАЭС	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
№ CAS	– номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ ЕС	– номер вещества в реестре Европейского химического агентства
ПДК р.з.	– предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м ³
Сигнальное слово	– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование Универсальная гидроизоляционная сухая смесь D5 AQUASTOP [1]

1.1.2 Краткие рекомендации по применению
(в т.ч. ограничения по применению) Универсальная гидроизоляционная сухая смесь D5 AQUASTOP предназначена для ремонта и защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций [1].

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие «ТОКАР»

1.2.2 Адрес
(почтовый и юридический) 362002, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 19 А

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени 8 (8672) 51-17-73 с 9:00 до 18:00

1.2.4 E-mail dobavkad5@mail.ru

2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом
(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)) Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007) [1-3].

Классификация по СГС:

- химическая продукция, вызывающая поражение (некроз) / раздражение кожи: класс 2;

- химическая продукция, обладающая сенсibilизирующим действием при контакте с кожей;

- химическая продукция, вызывающая серьёзные повреждения / раздражение глаз: класс 1;

- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: класс 3 (раздражающее действие);

- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном / продолжительном воздействии: класс 2 [4-7, 29].

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово Опасно [11].

2.2.2 Символы (знаки) опасности



стр. 4 из 14	РПБ № 37415339 Действителен до «10» января 2027 г.	Универсальная гидроизоляционная сухая смесь D5 AQUASTOP ГОСТ Р 56378-2015
-----------------	--	---

2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы)

H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

H373: Может поражать дыхательную систему в результате многократного или продолжительного воздействия [1, 29].

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

Отсутствует [1]

3.1.2 Химическая формула

Отсутствует [1]

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)

Сухая смесь производится на основе высокопрочного цемента, мелкозернистого кварцевого песка, добавки Д-5, полипропиленового фиброволокна и специальных модифицированных добавок, повышающих адгезию и компенсирующих усадку [1]

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [3,8,29]

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ EC
		ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности		
Цемент, портланд	34,8	-/8 (а)	3 (Ф)	65997-15-1	266-043-4
Кварц	64	3/1 (а) (по диоксиду кремния)	3 (Ф)	14808-60-7	238-878-4
Полипропилен	0,2	10 (а)	3	9003-07-0	618-352-4
Добавка Д-5	1	3/1 (а) (по диоксиду кремния)	3 (Ф)	Нет	Нет

Примечания:

«а» - аэрозоль (преимущественное агрегатное состояние вещества в воздухе в условиях производства);

«Ф» - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия [9].

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Кашель, першение в горле, сухость во рту, нарушение ритма дыхания [12].

4.1.2 При воздействии на кожу	Слабое покраснение, слабый отёк, зуд [12].
4.1.3 При попадании в глаза	Резко выраженная эритема, гиперемия, слезотечение, отёк век, боль [12].
4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)	Боли в области живота, тошнота, рвота [12].
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1 При отравлении ингаляционным путем	Свежий воздух, покой, тепло. При необходимости обратиться за медицинской помощью [12].
4.2.2 При воздействии на кожу	Смыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью [12].
4.2.3 При попадании в глаза	Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 15 минут. Немедленно обратиться за медицинской помощью [12].
4.2.4 При отравлении пероральным путем	Обильное питье воды, активированный уголь, солевое - слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью [12].
4.2.5 Противопоказания	Не следует давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии [12].

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)	Негорючее вещество [1, 18]
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89)	Показатели пожаровзрывоопасности не достигаются [1, 19]
5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Не подвержен горению и термодеструкции [17, 30].
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Тушить по основному источнику возгорания [1, 19]
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Отсутствуют [19].
5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)	Специальная защитная одежда пожарного, включающая в себя боевую одежду пожарного, специальную защитную одежду от повышенных тепловых воздействий, специальную защитную одежду изолирующего типа (дыхательные аппараты со сжатым воздухом, кислородно-изолирующие аппараты и др.). Средства защиты рук, ног и головы (рукавицы, перчатки, спецобувь, каски, шлемы) [1].
5.7 Специфика при тушении	В процесс горения может быть вовлечена бумажная или полимерная упаковка [17].

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

стр. 6 из 14	РПБ № 37415339 Действителен до «10» января 2027 г.	Универсальная гидроизоляционная сухая смесь D5 AQUASTOP ГОСТ Р 56378-2015
-----------------	--	---

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Изолировать опасную зону в радиусе 50 м. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Держаться наветренной стороны. Пострадавшим оказать первую помощь и отправить на медицинское обследование [1, 17].

6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь [1, 17]

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи

(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания засыпать песком или другим инертным материалом, собрать в сухие емкости, и отправить для утилизации. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды.

В помещении работы по уборке следует проводить при включенной вентиляции с применением индивидуальных средств защиты [1, 17]

6.2.2 Действия при пожаре

Продукт не горит. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Пострадавшим оказать первую помощь [1, 17]

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Технологический процесс максимально механизирован, оборудование герметизировано. Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной и местной системой вентиляции. Оборудование должно быть герметичным. Соблюдать правила пожарной безопасности, оснащать рабочие места первичными средствами пожаротушения. Рабочие места должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения [1].

7.1.2 Меры по защите окружающей среды

Строгий контроль и соблюдение технологических процессов при использовании. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Анализ промышленных стоков на

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях. Очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм перед выбросом в атмосферу [1, 8]

Продукцию перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Для обеспечения безопасности груза применяют укрупнение груза путем пакетирования транспортной упаковки [1]

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Продукт хранят в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70%, при температуре не ниже плюс 10°C в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.

Хранить отдельно от кислот и щелочей.

Гарантийный срок хранения продукции 6 месяцев с даты изготовления [1]

7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

В мягкие контейнеры МКР с вкладышем вместимостью 1000 кг, бумажные мешки с вкладышем вместимостью 25 кг/ 30кг [1]

7.2.3 Меры безопасности и правила хранения в быту

Не применяется в быту [1]

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю

(ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

Цемент, портланд: ПДКр.з. = 8 мг/м³, аэрозоль;

Кварц: ПДКр.з. = 3/1 мг/м³, аэрозоль;

Полипропилен: ПДКр.з. = 10 мг/м³, аэрозоль [1, 8].

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

Должны быть обеспечены герметизация оборудования, автоматизация технологических операций, периодический контроль состояния воздуха рабочей зоны; помещения для работы должны быть обеспечены приточно-вытяжной и местной системами вентиляции. [1]

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации

Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и гигиены труда. В производственных помещениях запрещается принимать пищу, пить, и курить. По окончании работ лицо и руки вымыть теплой водой и мылом.

Необходимо прохождение предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу и периодических осмотров в соответствии с законодательством РФ.

Лица, связанные с изготовлением и применением продукции, должны быть обеспечены спецодеждой и

стр. 8 из 14	РПБ № 37415339 Действителен до «10» января 2027 г.	Универсальная гидроизоляционная сухая смесь D5 AQUASTOP ГОСТ Р 56378-2015
-----------------	--	---

8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)	средствами индивидуальной защиты [1] Противопылевые респираторы, универсальные респираторы с фильтрующими патронами марки А [1, 31]
8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)	Спецодежда из хлопчатобумажной ткани, спецобувь, рукавицы и резиновые перчатки, защитные очки [1, 33]
8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту	Не применяется в быту [1]

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)	Порошок серого цвета без запаха [1].
9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более: 370; Влажность сухой смеси, %, не более: 5; Растворимость: не растворим в воде, вступает в реакцию с последующим отверждением [1]

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Продукт стабилен в нормальных условиях производства, хранения и транспортировки [29, 30].
10.2 Реакционная способность	Реагирует с кислотами и щелочами [1, 30].
10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Избегать контакта с кислотами и щелочами. Избегать увлажнения продукта при хранении [1, 30].

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Может поражать дыхательную систему в результате многократного или продолжительного воздействия [1, 12, 29].
11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	Ингаляционный, при попадании на кожу и в глаза, пероральный [12]
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Дыхательная и нервная системы, костная ткань, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической крови, печень, почки [12]
11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при	При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает необратимые

непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

11.6 Показатели острой токсичности (DL_{50} (LD_{50}), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL_{50} (LC_{50}), время экспозиции (ч), вид животного)

последствия. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Кожно-резорбтивное действие не установлено.

Обладает sensibilizing действием при контакте с кожей [12, 29, 32]

Может поражать дыхательную систему в результате многократного или продолжительного воздействия, цемент и кварц обладают фиброгенным действием.

По портланд цементу установлено репротоксическое действие (не классифицируется по СГС), канцерогенное, мутагенное и тератогенное действия не установлены.

По прочим компонентам продукции канцерогенное, мутагенное, репротоксическое и тератогенное действие не установлены.

Кумулятивность цемента умеренная, по прочим компонентам слабая [29, 32].

$LD_{50} > 2000$ мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)

$LC_{50} > 1000$ мг/м³, крысы, 4 ч (расчётное)

$LD_{50} > 2000$ мг/кг, н/к, крысы (расчётное)

Цемент, портланд:

$LD_{50} > 2000$ мг/кг, в/ж, крысы

$LC_{50} > 1$ мг/л воздуха, крысы, 4 ч

$LD_{50} > 2000$ мг/кг, н/к, крысы

Кварц:

$LD_{50} > 5000$ мг/кг, в/ж, крысы

$LC_{50} > 2,08$ мг/л воздуха, крысы, 4 ч

$LD_{50} > 5000$ мг/кг, н/к, кролики

Полипропилен:

$LD_{50} > 110000$ мг/кг, в/ж, крысы.

По добавке Д-5 показатели не установлены [25, 29, 32].

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды

(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может загрязнять атмосферный воздух, водоемы и почву при нарушении правил обращения. Может вызывать гибель обитателей водоемов, изменение органолептических свойств воды, пенообразование, нарушение процессов самоочищения водоемов; приводит к запылённости растительного покрова и почвы [1, 29].

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции, неорганизованное размещение и сжигание отходов, сброс в водоёмы и на рельеф,

стр. 10 из 14	РПБ № 37415339 Действителен до «10» января 2027 г.	Универсальная гидроизоляционная сухая смесь D5 AQUASTOP ГОСТ Р 56378-2015
------------------	--	---

аварии и ЧС [1]

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почвах)

Таблица 2 [8, 23]

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. ³ или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Цемент, портланд	0,3/0,1, рез., 3 кл.оп.	10, с.-т., 2 класс опасности (по кремнию)	алюминий (для растворимых в воде форм) 0,04 мг/л, токс., 4 класс опасности; железо (для растворимых в воде форм) 0,1 мг/л, токс., 4 класс опасности; для морских водоемов 0,05 мг/л, токс. 2 класс опасности; кальций (для растворимых в воде форм) 180 мг/л, сан.- токс., 4 (экологический) класс опасности; для морских водоемов 610 мг/л при 13-18‰, токс., 4 (экологический) класс опасности	Не установлена
Кварц	0,15/0,05, рез., 3 класс опасности (по пыли неорганической, содержащей более 70% SiO ₂)	10, с.-т., 2 класс опасности (по кремнию)	10,0, орг., 3 класс опасности - для морской воды	Не установлена
Полипропилен	0,1 (ОБУВ) (пыль полипропилена)	0,3, орг.пена, 4 кл.оп. (по полипропиленовой эмульсии)	Не установлена	Не установлена
Добавка Д-5	Не установлена	Не установлена	Не установлена	Не установлена

12.3.2 Показатели экотоксичности
(CL₅₀, EC, NOEC и др. для рыб (96 ч.),
дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и
др.)

LC₅₀ > 100 мг/л, рыбы, 96 ч (расчётное)

Кварц:

LC₅₀ > 100 мг/л, Danio rerio, 96 ч

EC₅₀ > 1003 мг/л, Daphnia magna, 24 ч.

По прочим компонентам показатели не установлены
[29]

12.3.3 Миграция и трансформация в
окружающей среде за счет
биоразложения и других процессов
(окисление, гидролиз и т.п.)

После затвердевания смесь практически не
трансформируется в окружающей среде [29]

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

¹ ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

² Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

³ Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Использовать СИЗ. Меры безопасности аналогичны рекомендованным для работы с основным продуктом (см. разделы 7 и 8 ПБ) [1]

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Утилизировать в местах, согласованных с санитарными или природоохранными органами, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами в местах, санкционированных местными органами Роспотребнадзора и Министерства природных ресурсов в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Мешки от продукции направляют на переработку или на ликвидацию [1, 24].

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

Не применяется в быту [1]

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN)

Отсутствует [9]

(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Надлежащее отгрузочное наименование: отсутствует;

Транспортное наименование:

Универсальная гидроизоляционная сухая смесь D5 AQUASTOP [1, 9]

14.3 Применяемые виды транспорта

Транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта [9, 14].

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:

- класс

Не классифицируется как опасный груз [14].

- подкласс

Отсутствует [14]

- классификационный шифр

Отсутствует [14, 16]

(по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)

- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности

Отсутствует [14]

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

- класс или подкласс

Не классифицируется как опасный груз [9]

- дополнительная опасность

Отсутствует [9]

- группа упаковки ООН

Отсутствуют [9]

14.6 Транспортная маркировка

(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)



- «Беречь от влаги» [1, 16]

14.7 Аварийные карточки

Не применяются [17, 21, 22]

(при железнодорожных, морских и др.

стр. 12 из 14	РПБ № 37415339 Действителен до «10» января 2027 г.	Универсальная гидроизоляционная сухая смесь D5 AQUASTOP ГОСТ Р 56378-2015
------------------	--	---

перевозках)

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года);

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года);

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года);

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года);

Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изменениями на 30 апреля 2021 года).

Не требуется [35].

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

15.2 Международные конвенции и соглашения

(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией [33, 34]

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ

ПБ разработан впервые

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности⁴

1. ГОСТ Р 56378-2015 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций (с Изменением N 1)

2. ГОСТ 30333-2007. Паспорт безопасности химической продукции

3. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

⁴ Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

- (с Изменениями N 1, 2)
4. ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования
 5. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм
 6. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения
 7. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
 8. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
 9. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов "Оранжевая книга" Типовые правила перевозки опасных грузов Список ООН. Двадцать второе пересмотренное издание. - ООН, 2021
 10. Данные информационной системы GESTIS Substance Database. [Электронный ресурс]: Режим доступа - <https://gestis-database.dguv.de/>
 11. ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
 12. Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. [Электронный ресурс]: Режим доступа - <http://www.rpohv.ru/>
 13. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)
 14. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением N 1)
 15. ГОСТ 12.4.034-2017. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка
 16. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)
 17. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (с изменениями на 27 ноября 2020 года) [Текст]: утв. Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, Протокол от 30 мая 2008 года N 48
 18. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
 19. А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004
 20. Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации [Текст]: Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200
 21. Данные UPS Chemical Table □ ICAO/IATA. [Электронный ресурс]: Режим доступа - <https://www.ups.com>
 22. Международный морской кодекс по опасным грузам (Кодекс ММОГ), том 1. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2007
 23. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (с изменениями на 10 марта 2020 года) [Текст]: Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 года №552 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 27, ст.3286; 2012, N 44, ст.6026
 24. СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
 25. Данные информационной системы Merck KGaA. [Электронный ресурс]: Режим доступа - <https://www.sigmaaldrich.com/>

стр. 14 из 14	РПБ № 37415339 Действителен до «10» января 2027 г.	Универсальная гидроизоляционная сухая смесь D5 AQUASTOP ГОСТ Р 56378-2015
------------------	--	---

26. ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)
27. СП 2.1.7.1386-03. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления
28. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (ДОПОГ с измененной структурой, действующее с 1 января 2019 года). - Организация Объединенных Наций, 2019 год
29. Данные информационной системы ЕСНА(EuropeanChemicalsAgency). [Электронный ресурс]: Режим доступа - <http://echa.europa.eu/>
30. Химическая энциклопедия. /Редкол.: Кнунянц И.Л. (гл. ред.) и др. -М.: Сов. энцикл., 1990.
31. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных средств. Энциклопедия «Экометрия» из серии справочных изданий по экологическим и медицинским измерениям. -М.: ФИД «Деловой экспресс», 2002.
32. Данные информационной системы ChemIDplus [Электронный ресурс]: Режим доступа - <https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>
33. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. – ООН, 1989
34. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. - ООН, 2001
35. Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза» утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (в ред. Решений КТС от 17.08.2010 № 341, от 20.09.2010, от 20.09.2010 № 383, от 14.10.2010 № 432)