

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламенту Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 2015/830, № 1272/2008 (CLP)
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Комплексная полифункциональная добавка Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным
смесям и цементам, ТУ 5745-002-37415339-2015
код ТНВЭД 3824 40 000 0

Дата выпуска: 28 апреля 2026 г.

1. РАЗДЕЛ 1: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ	
1.1. Идентификатор продукта	
Торговое наименование:	Комплексная полифункциональная добавка Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным смесям и цементам
Химическое наименование (по IUPAC):	Отсутствует
Синонимы:	Нет
Номер CAS:	Отсутствует
Номер ЕС:	Отсутствует
Регистрационный номер (REACH):	Не включена
1.2. Надлежащие способы применения вещества или смеси по назначению и не рекомендуемые способы применения	
Применение продукта:	Добавка применяется в бетонах, растворах, сухих строительных смесях и цементах в качестве суперпластифицирующей (водоредуцирующей), стабилизирующей (снижающей водоотделение и раствороотделение), регулирующей сохраняемость подвижной бетонной смеси, воздухововлекающей, ускоряющей набор прочности, повышающей прочность, снижающей проницаемость (повышающей водонепроницаемость), повышающей сульфато- и морозостойкость
Не рекомендуемые способы применения:	Рекомендуемая дозировка добавки: 2-3% от массы цемента. Допустимая область применения бетонов, растворов, сухих строительных смесей и цементов с добавкой - все бетонные и железобетонные конструкции или отделочные покрытия зданий и сооружений жилищно-гражданского, дорожного, гидротехнического, промышленного и горно-шахтного строительства, включая системы питьевого водоснабжения
1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности	
Изготовитель (поставщик):	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ТОКАР» (ООО «НПП «ТОКАР») 362002, Российская Федерация, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 19 «А»
Телефон:	+7 -8672- 51-17-73, +7-928-494-60-39
Электронная почта:	dobavkad5@mail.ru
1.4 Телефон для обращения в чрезвычайных ситуациях	
Информация о действиях при аварийных ситуациях:	112 (Россия, Европейский союз), 112 и 911 (Соединённые Штаты Америки, Канада)
Прочая информация:	http://www.tokard5.ru
2. РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ	
2.1. Классификация вещества или смеси	
Согласно «Регламенту по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей» (CLP) и «Глобальной гармонизированной системе информации по безопасности химической продукции» (GHS) № 1272/2008:	Добавка является химической продукцией, - вызывающей поражение /раздражение кожи класса опасности 3; - вызывающей серьезные повреждения/раздражение глаз класса опасности 2, подкласса 2B; - обладающей избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном/продолжительном действии класса опасности 1
2.2. Элементы маркировки	
Сигнальное слово:	«Осторожно»
Символы опасности:	«Опасность для здоровья человека» (GHS08), «Восклицательный знак» (GHS07)
	
Краткие характеристики	H320: «При попадании в глаза вызывает раздражение», H316: «При попадании

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 2015/830, № 1272/2008 (CLP)
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Комплексная полифункциональная добавка Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным
смесям и цементам, ТУ 5745-002-37415339-2015
код ТНВЭД 3824 40 000 0

Дата выпуска: 28 апреля 2026 г.

опасности:	на кожу вызывает слабое раздражение», H373: «Может поражать дыхательную систему (лёгкие) в результате многократного или продолжительного ингаляционного воздействия»
Меры предосторожности:	P201+P202: «Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности», P260: «Не вдыхать пыль», P264: «После работы тщательно вымыть руки», P280: «Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица», P305+P351+P338: «При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание водой», P308+P311: «При подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью», P332+P311: «При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью», P337+P311: «Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью», P312: «При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью», P405: «Хранить в недоступном для посторонних месте»

2.3. Прочие риски

Поражает дыхательную и центральную нервную системы, желудочно-кишечный тракт, сердце, печень, лимфоузлы

3. РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Химическое наименование, формула	CAS №	EC №	Массовая доля, %
Добавка полифункциональная Д-5 в том числе:	отсутствует	отсутствует	до 100
оксид натрия (Na ₂ O)	1313-59-3	215-208-9	1,04
оксид калия (K ₂ O)	12136-45-7	235-227-6	1,09
диоксид титана (TiO ₂)	13463-67-7	236-675-5	0,44
триоксид серы (SO ₃ общ.)	7446-11-9	231-197-3	29,23
хлор-ион (Cl ⁻ общ.)	7782-50-5	231-959-5	0,065
пентаоксид дифосфора (P ₂ O ₅)	1314-56-3	215-236-1	0,06
оксид магния (MgO)	1309-48-4	215-171-9	0,89
оксид кремния (SiO ₂ , общ.)	7631-86-9	231-545-4	39,53
оксид железа (III) (Fe ₂ O ₃ , общ.)	1309-37-1	215-168-2	4,50
оксид алюминия (Al ₂ O ₃)	1344-28-1	215-691-6	8,10
оксид кальция (CaO)	1305-78-8	215-138-9	1,57

4. РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Меры первой помощи

Основные указания:	При работе с добавкой следует соблюдать меры личной гигиены; не допускать вдыхания пыли, попадания на кожу и в глаза
При контакте с глазами:	Промывать проточной водой при широко раскрытой глазной щели
При контакте с кожей:	Смывать проточной водой
При вдыхании:	Свежий воздух. Освободить пострадавшего от стесняющей одежды, обеспечить тепло, покой
При проглатывании:	Прополоскать ротовую полость водой. Обильное питье воды

4.2. Наиболее существенные симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся с задержкой

При попадании пыли в глаза:	Покраснение глаз, слезотечение, резь
При попадании на кожу:	Слабое покраснение, сухость
При вдыхании:	Случаи острого отравления в условиях производства не описаны. При вдыхании высоких концентраций возможно першение в горле, кашель, чихание. Длительный контакт увеличивает степень риска заболевания органов дыхания человека (плевральные изменения, развитие пневмокониоза)
При проглатывании:	Безопасна при разовом употреблении. При попадании вовнутрь значительных доз возможны тошнота, рвота, боли в области живота, диарея

4.3. Признаки необходимости немедленного обращения за медицинской помощью и специализированного лечения

При попадании в глаза, при вдыхании и при проглатывании в больших дозах

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 2015/830, № 1272/2008 (CLP)
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Комплексная полифункциональная добавка Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным
смесям и цементам, ТУ 5745–002–37415339–2015
код ТНВЭД 3824 40 000 0

Дата выпуска: 28 апреля 2026 г.

5. РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ	
5.1. Средства пожаротушения Подходящие средства тушения: Неподходящие средства пожаротушения:	При возгораниях в складах и в местах обращения с добавкой применяют средства пожаротушения по основному источнику возгорания Не известны
5.2. Специальные риски, связанные с веществом или смесью Опасные продукты, образующиеся в очаге пожара:	Отсутствуют
5.3. Советы для пожарных	В процесс горения может быть вовлечена упаковка. Сама добавка пожаро-взрыво-безопасна. При возникновении пожара пламя следует тушить в противогазе и в защитной одежде. Потребность в эвакуации на аварийной территории определяется, исходя из местного плана эвакуации
6. РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЙНЫХ УТЕЧЕК	
6.1. Индивидуальные меры предосторожности, средства защиты и процедуры действий в чрезвычайных ситуациях	Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам хим-разведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Устранить причину возгорания. Соблюдать меры пожарной безопасности. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медицинское обследование
6.2. Меры предосторожности для защиты окружающей среды	Не допускать попадание в дренажную систему, канализацию и в поверхностные воды. Проинформировать органы санитарно-эпидемиологического надзора в случае, если добавка причинила вред окружающей среде
6.3. Методы и материалы для локализации и удаления <i>В помещении:</i> <i>На открытом воздухе:</i>	Рассыпанную добавку собрать в отдельную ёмкость и направить на применение по назначению или на утилизацию; остатки смыть водой, а затем протереть сухой ветошью. Добавку собрать совком или лопатой в отдельную ёмкость для последующей очистки и применения или вывоза на полигоны промышленных отходов. Поверхности тары и подвижного состава промывать водой. При отсутствии возможности собрать – почву перепахать
6.4. Ссылки на другие разделы	Информация о средствах индивидуальной защиты в разделе 8 настоящего документа и информация об удалении в разделе 13
7. РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	
7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению	Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта
7.2. Условия безопасного хранения, включая любые случаи несовместимости Рекомендации по хранению: Упаковочные средства и материалы:	Упакованную добавку хранят в закрытых сухих складских помещениях, защищенной от действия повышенной влажности, атмосферных осадков и агрессивных сред (кислот, щелочей). В условиях строительной площадки допускается кратковременное хранение добавки под навесом в заводской упаковке, укрытой полиэтиленовой плёнкой. Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления Добавку фасуют в бумажные пакеты массой нетто 1 кг либо в бумажные клапанные мешки массой нетто 15 кг. Клапаны мешков должны быть зашиты

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 2015/830, № 1272/2008 (CLP)
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Комплексная полифункциональная добавка Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным
смесям и цементам, ТУ 5745-002-37415339-2015
код ТНВЭД 3824 40 000 0

Дата выпуска: 28 апреля 2026 г.

7.3. Специальные указания

Допускается упаковывание добавки в другие виды упаковки, обеспечивающие её сохранность при перевозке и хранении

8. РАЗДЕЛ 8: СРЕДСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

8.1. Контролируемые параметры

Предельно-допустимая концентрация паров и аэрозолей добавки в воздухе рабочей зоны:

- по оксиду кремния: 3/1 мг/м³ (3 класс опасности);
- по двуокиси титана: —/10 мг/м³ (4 класс опасности);
- по дифосфора пентаоксиду: 1 мг/м³ (2 класс опасности);
- по серы триоксиду: 1 мг/м³ (2 класс опасности);
- по железу триоксиду: —/6 мг/м³ (4 класс опасности);
- по оксиду магния: 4 мг/м³ (4 класс опасности);
- по оксиду алюминия: —/6 мг/м³ (4 класс опасности);
- по оксиду кальция: 1 мг/м³ (2 класс опасности)

8.2. Средства ограничения воздействия

Рекомендуемые процедуры мониторинга:

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно обеспечиваться ниже установленных пороговых значений (ПДК) и проверяться метрологически аттестованным методом не реже 1 раза в месяц

Соответствующие технические средства для снижения воздействия:

Обращение с добавкой должно осуществляться на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Применяемые аппараты аспирационной системы – циклоны, фильтры рукавные. Системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции должны быть сконструированы с учетом местных условий: поток воздуха должен перемещаться по направлению от источника выделения вредных веществ и от персонала. Оборудование и аппараты по возможности должны применяться в герметичном исполнении.

Воздух, содержащий пары и аэрозоли добавки, перед выбросом в атмосферу подвергают очистке до установленных предельно допустимых норм выбросов. По окончании каждой смены должна проводиться уборка рабочих помещений. В помещениях, где проводятся работы с добавкой, не допускается хранение пищевых продуктов, принятие пищи, курение. Перед принятием пищи следует вымыть руки и прополоскать рот; после окончания смены – принять душ

Средства индивидуальной защиты:

- защита глаз/лица:

Защитные очки с боковыми щитками



- защита кожи (защита рук / другое):

Перчатки или хлопчатобумажные рукавицы, костюмы для защиты от общих производственных загрязнений



- защита органов дыхания:

Ватно-марлевая повязка, респиратор. При значительных концентрациях - фильтрующий противогаз



- защита от тепловых воздействий:

Не применимо

Другие защитные меры:

Для промывания глаз должен быть доступ к проточной воде. Загрязнённую одежду следует систематически стирать. Обувь, перчатки и очки регулярно промывают водой

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 2015/830, № 1272/2008 (CLP)
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Комплексная полифункциональная добавка Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным
смесям и цементам, ТУ 5745-002-37415339-2015
код ТНВЭД 3824 40 000 0

Дата выпуска: 28 апреля 2026 г.

9. РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
9.1. Информация об основных физических и химических свойствах	
Внешний вид:	Тонкомолотый сухой порошок
Цвет:	От светло-бежевого до светло-коричневого
Запах:	Острый, быстро выветриваемый
Порог запаха:	Не применимо
Показатель pH:	Сведения отсутствуют
Температура начала кристаллизации:	Сведения отсутствуют
Температура плавления:	Сведения отсутствуют
Температура кипения:	Сведения отсутствуют
Температура воспламенения:	Не применимо
Температура самовозгорания:	Не применимо
Нижний предел возгорания:	Не применимо
Верхний предел возгорания:	Не применимо
Относительная плотность:	Сведения отсутствуют
Удельный вес (вода = 1):	Сведения отсутствуют
Плотность паров (воздух = 1):	Не применимо
Давление паров:	Не применимо
Скорость испарения:	Не применимо
Растворимость в воде:	Не растворяется
Растворимость в других веществах:	Не растворяется в жирах и органических растворителях
Коэффициент распределения н-октанол/вода:	Не применимо
Вязкость динамическая:	Не применимо
Окисляющие свойства:	Не применимо
Свойства взрываемости:	Не применимо
Относительная молекулярная масса:	Не применимо
9.2. Прочая информация	
Потери при прокаливании:	Не более 22,41%
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов:	Не более 370 Бк/кг

10. РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ	
10.1. Химическая активность	Не разлагается, впитывает влагу
10.2. Химическая стабильность	Добавка стабильна при нормальных условиях использования, транспортирования и хранения; не окисляется
10.3. Возможность опасных реакций	Не протекают
10.4. Опасные условия	Следует исключать контакт с кислотами, щелочами, воздействие воды и повышенной влажности
10.5. Несовместимые вещества и материалы	Щёлочи, кислоты
10.6. Опасные продукты разложения	В обычных условиях не образуются

11. РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
11.1. Информация о токсикологическом воздействии	
При контакте с кожей:	Слабо раздражает кожу. Не обладает кожно-резорбтивным действием
При контакте с глазами:	Раздражает глаза
При вдыхании:	Раздражает слизистые органов дыхания
При проглатывании:	Безопасна в разовых дозах

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 2015/830, № 1272/2008 (CLP)
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Комплексная полифункциональная добавка Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным
смесям и цементам, ТУ 5745–002–37415339–2015
код ТНВЭД 3824 40 000 0

Дата выпуска: 28 апреля 2026 г.

Хроническая токсичность:	Сведения отсутствуют
Острая токсичность:	По <i>аморфному диоксиду кремния</i> : DL ₅₀ > 7 500 мг/кг, крысы, перорально; DL _{min} = 40...90 мг/кг, крысы, мыши, в/в; CL ₅₀ не достигается. Диапазон концентраций пыли, при действии которых у животных удавалось вызвать силикотические изменения в легких, довольно широк, однако наиболее часто применялись концентрации в пределах 30–100 мг/м ³ при продолжительности запыления 5–6 ч в день от нескольких недель до 12–18 месяцев
Сенсибилизация органов дыхания:	Отсутствует
Сенсибилизация кожи:	Отсутствует
Мутагенное действие:	Отсутствует
Канцерогенное действие:	Вероятно канцерогенное действие
Влияние на репродуктивную систему:	Отсутствует
Токсичность для органов-мишеней и систем:	Обладает фиброгенным действием. Хроническое вдыхание может привести к функциональным нарушениям со стороны респираторной системы, патологическим изменениям в лёгких, к атрофическому катару верхних дыхательных путей, хроническому бронхиту в сочетании с эмфиземой лёгких, плевральным изменениям и пневмокониозу (силикозу)
11.2. Другая информация	Кумулятивность слабая

12.	РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12.1.	Токсичность <i>По аморфному диоксиду кремния:</i> LC ₅₀ > 100 мг/л, рыба, 96 ч. Предельно допустимая концентрация добавки в атмосферном воздухе населенных мест – 0,3 мг/м³ м.р. / 0,1 мг/м³ с.с., 3 класс опасности (принимая по пыли с содержанием SiO ₂ от 20 до 70%).
12.2.	Стабильность и разлагаемость Добавка не трансформируется, не гидролизует, не накапливается в живых тканях. При взаимодействии с объектами внешней среды вторичных опасных продуктов не образует
12.3.	Способность к биоаккумуляции Биологическая диссимиляция – менее 10% (БД = БПК ₅ /ХПК × 100% < 10%)
12.4.	Мобильность в почве Сведения отсутствуют
12.5.	Результаты оценки способности к биоаккумуляции и токсичности (РВТ) и наличия очень устойчивых биоаккумулятивных веществ (vPvB) Сведения отсутствуют
12.6.	Другие неблагоприятные воздействия Сведения отсутствуют

13.	РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ
13.1.	Меры безопасности при обращении с отходами Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны мерам, применяе- мым при обращении с готовой продукцией
13.2.	Сведения о местах и методах обезвреживания Добавку собирают в специальную ёмкость и направляют на вторичную перера- ботку, ликвидацию либо захоронение в специально отведенных местах (напри- мер, выработанный карьер, свалка промышленных отходов и др.). Ликвидация некондиционных отходов и отсевов сырья осуществляется в соот- ветствии с требованиями по защите окружающей среды и действующего зако- нодательства

14. РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 2015/830, № 1272/2008 (CLP) и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Комплексная полифункциональная добавка Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным смесям и цементам, ТУ 5745–002–37415339–2015
код ТНВЭД 3824 40 000 0

Дата выпуска: 28 апреля 2026 г.

14.1. Номер ООН	Не применяется
14.2. Отгрузочное наименование по Рекомендациям ООН	Не применяется
14.3. Класс опасности	Не классифицируется как опасный груз, допускается к перевозке автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным транспортом.
14.4. Группа упаковки	Не классифицируется как опасный груз
14.5. Сведения о рисках для окружающей среды	Не представляет опасности для окружающей среды при соблюдении правил обращения
14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя	При маркировке транспортной тары наносятся манипуляционные знаки «Верх», «Беречь от влаги»
14.7. Бестарная транспортировка в соответствии с Приложением II к конвенции МАРПОЛ 73/78 и «Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом» (IBC)	Не применимо

15. РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 31340-2013	Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
ГОСТ 32419-2013	Классификация опасности химической продукции. Общие требования
ГОСТ 32423-2013	Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм
СанПиН 2.1.7.1322-03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
ГН 2.2.5.2893-11	Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
ГН 2.2.5.1313-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
ГН 2.1.5.1315-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
ГН 2.1.6.1338-03	Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
Р 2.2.2006-05	Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда

Информационная карта опасного вещества. Кремний диоксид. Свидетельство № АТ-002071 – М: РПОХБВ, 24.07.2001
«Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (утв. Приказом №20 от 18.01.2010 Федерального агентства по рыболовству).

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. Решением Комиссии таможенного союза 28 мая 2010 года № 299), глава II, раздел 19

«Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299

PN ISO 11014-1:2008 Стандарт: «Химическая безопасность – Паспорт безопасности химических продуктов».

Регламент 1907/2006/WE относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения использования химических веществ (REACH), учреждающий Европейское химическое агентство, вносящий поправки в Директиву 1999/45/ЕС и отменяющий Регламент Совета (ЕЕС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также Директиву Совета 76/769/ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС.

Регламент 1272/2008/WE Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей, вносящий поправки и отменяющий Директивы 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 1907/2006.

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 790/2009 от 10 августа 2009 г., вносящий поправки, с целью адаптации к научному и техническому прогрессу, в Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского Парламента и Совета относительно классификации, маркировки и упаковки химических веществ и их смесей.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

согласно Регламентам Европейского союза № 1907/2006 (REACH), № 2015/830, № 1272/2008 (CLP)
и Постановлению Комиссии Европейского союза № 453/2010

Комплексная полифункциональная добавка Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным
смесям и цементам, ТУ 5745-002-37415339-2015
код ТНВЭД 3824 40 000 0

Дата выпуска: 28 апреля 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 453/2010 от 20 мая 2010 г., вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения использования химических веществ (REACH)

16. РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1. Принятые условные сокращения

IUPAC	Международный союз теоретической и прикладной химии
CAS №	Уникальный численный индикатор химических соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service
EC №	Номер, определенный комиссией Евросоюза для классификации и маркировки опасных веществ
ГОСТ (ГОСТ Р)	Государственный стандарт, принятый «Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации» (МГС)
РПОХБВ	Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ (база данных)
ХПК	Показатель химического потребления кислорода
БПК ₅	Биологическое потребление кислорода (5 дней)
ТР ТС	Технический регламент Таможенного союза

16.2. Отказ от ответственности

Представленная в данном паспорте безопасности информация предназначена для характеристики добавки с точки зрения требуемых правил безопасности. Она не служит гарантией определенных свойств и базируется на научных сведениях и на нормативной и технической документации, известных к настоящему моменту. Никаких обязательств не предусмотрено

16.3. Регулирование нормативной документации

Государственные стандарты и нормативные документы, на которые даны ссылки в настоящем документе, обязательны к применению на территории Российской Федерации и принявших их стран Союза Независимых Государств (СНГ); на территории других стран данные документы имеют рекомендательный характер

Генеральный директор Олег Базоев

