DATATYPES

In [1]:
```
S=99
print(type(S))
```

```
<class 'int'>
```

In [3]:
```
H=6.50
print(type(H))
```

```
<class 'float'>
```

In [5]:
```
R=8+7j
print(type(R))
```

```
<class 'complex'>
```

In [7]:
```
A=9
print(id(A))
```

```
140726792825528
```

In [9]:
```
D="Shraddha"
print(type(D))
```

```
<class 'str'>
```

In [11]:
```
D={S,A,A,S}
print(type(D))
```

```
<class 'set'>
```

In [13]:
```
H={'a':40,'b':80}
print(type(H))
```

```
<class 'dict'>
```

In [15]:
```
A=("hi","hello")
print(type(A))
```

```
<class 'tuple'>
```

In [17]:
```
B=["good","best","smart"]
print(type(B))
```

```
<class 'list'>
```

In [19]:
```
A=range(10)
print(type(A))
```

```
<class 'range'>
```

In [21]:
```
C=({"17","28","3"})
print(type(C))
```

```
<class 'set'>
```

In [23]:
```
S=memoryview(bytes(6))
print(type(S))
```

```
<class 'memoryview'>
```

In [25]:
```
U=bytearray(9)
print(type(U))
```

```
<class 'bytearray'>
```

In [27]:
```
P="Geeks"
print(type(P))
```

```
<class 'str'>
```

In [29]:
```
L=({"hii","hello"})
print(type(L))
```

```
<class 'set'>
```

In [31]:
```
a = True
print(type(a))
```

```
<class 'bool'>
```

In [33]:
```
b = b"hello"
print(type(b))
```

```
<class 'bytes'>
```