Tuple

In [3]:
```
t = ()
t
```

Out[3]:
```
()
```

In [4]:
```
t1 = (10,20,30,40,50,60,50)
t1
```

Out[4]:
```
(10, 20, 30, 40, 50, 60, 50)
```

In [5]:
```
t2 = (3.14,'shraddha',(2+3j),34,100,{'one','two'},[1,2,3])
t2
```

Out[5]:
```
(3.14, 'shraddha', (2+3j), 34, 100, {'one', 'two'}, [1, 2, 3])
```

In [6]:
```
print(type(t2))
```

```
<class 'tuple'>
```

In [7]:
```
t1.count(50)
```

Out[7]:
```
2
```

In [8]:
```
t2.index(3.14)
```

Out[8]:
```
0
```

In [9]:
```
len(t2)
```

Out[9]:
```
7
```

In [10]:
```
t2[5]
```

Out[10]:
```
{'one', 'two'}
```

In [11]:
```
t2[1][3]
```

Out[11]:
```
'a'
```

In [12]:
```
t2[:]
```

Out[12]:
```
(3.14, 'shraddha', (2+3j), 34, 100, {'one', 'two'}, [1, 2, 3])
```

In [13]:
```
t2[5:]
```

Out[13]:
```
({'one', 'two'}, [1, 2, 3])
```

In [14]:
```
t2[:4]
```

Out[14]:
```
(3.14, 'shraddha', (2+3j), 34)
```

In [15]:
```
t1[1:5:2]
```

Out[15]:
```
(20, 40)
```

In [16]:
```
t1[::-1]
```

Out[16]:
```
(50, 60, 50, 40, 30, 20, 10)
```

In [17]:
```
t2[-1]
```

Out[17]:
```
[1, 2, 3]
```

In [18]:
```
sorted(t1)
```

Out[18]:
```
[10, 20, 30, 40, 50, 50, 60]
```

In [19]:
```
sorted(t1, reverse = True)
```

Out[19]:
```
[60, 50, 50, 40, 30, 20, 10]
```

In [20]:
```
t1 * 2
```

Out[20]:
```
(10, 20, 30, 40, 50, 60, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50)
```

In [21]:
```
for i in (t1):
    print(i)
```

```
10
20
30
40
50
60
50
```

In [22]:
```
for i in enumerate(t2):
    print(i)
```

```
(0, 3.14)
(1, 'shraddha')
(2, (2+3j))
(3, 34)
(4, 100)
(5, {'one', 'two'})
(6, [1, 2, 3])
```

In [ ]: