10-11-20 | lab 8

Page No: 27
Date:

Q) Read a pair of co-ordinates as input & move cursor to specified location.

```
.model small
disp macro msg
    lea dx, msg
    mov ah, 09h
    int 21h
endm
.data
row db 02 dup(0)
col db 02 dup(0)
msg1 db 0dh, 0ah, " X-coordinate : $"
msg2 db 0dh, 0ah, " Y-coordinate : $"
.code
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    disp msg1
    mov si, offset row
    call read
    disp msg2
    mov si, offset col
    call read
    mov si, offset row
mov ah, [si]
    int si
```

```
        mov al, [si]
sub     ax, 3030h
        aad
        mov dh, al
        mov si, offset val
        mov ah, [si]
        inc si
        mov al, [si]
        sub ax, 3030h
        aad
        mov dl, al
        mov ah, 00
        mov al, 03h
        int 10h
        mov ah, 02h
        int 10h
        jmp final
read    proc near
        mov cx, 02h
back:   mov ah, 01h
        int 21h
        mov [si], al
        inc si
        dec cx
        jnz back
```

```
    ret
    read endp
final: mov ah, 01h
    int 21h
    mov ah, 4ch
    int 21h
end
```

Q7 Write a program to simulate decimal up-counter to display 00 - 99.

```
.model small
.code
    mov cl, 00h
    mov ah, 00h
    mov al, 03h
    int 10h
back: mov bh, 00h
    mov dh, 00h
    mov dl, 00h
    mov ah, 02h
    int 10h
    mov al, cl
    add al, 01h
    daa
    add cl, 30h
```

```
mov ch, al
mov dl, ah
mov ah, 02h
int 21h
mov dl, ch
mov ah, 02h
int 21h
call delay
inc al
xor ax, ax
cmp al, 100d
jne back
je last

delay proc near
    push ax
    push bx
    push cx
    mov cx, 00ffh
ag: mov bx, 0ffh
ag1: nop
    dec bx
    jnz ag1
    dec cx
    jnz ag
```

```
pop cx
pop bx
pop ax
ret
delay endp
last: mov ah, 4ch
int 21h
end
```