

BQ76930 上位机所发指令汇总 (20240613)

指令名称	指令格式	备注
开始采集	0X01, 0X02, 0X55	板子程序接收没有采用
停止采集	0X01, 0X03, 0X55	板子程序接收没有采用
打开放电 MOS	0X01, 0X04, 0X55	
关闭放电 MOS	0X01, 0X05, 0X55	
打开充电 MOS	0X01, 0X06, 0X55	
关闭充电 MOS	0X01, 0X07, 0X55	
清空参数		没有作用

BMS Designed by LLY电子科技

BMS连接

端口：

COM3

波特率：

115200

字符串收发

hex收发

连接BMS

自动连接

调试信息

清空调试信息

剩余电量(SOC)

%

PACK信息

1

mV

7

mV

13

mV

19

mV

Tol_V

mV

2

mV

8

mV

14

mV

20

mV

Cur

mA

3

mV

9

mV

15

mV

21

mV

Tem

℃

4

mV

10

mV

16

mV

22

mV

充电MOS状态

5

mV

11

mV

17

mV

23

mV

放电MOS状态

6

mV

12

mV

18

mV

24

mV

指令下发

开始采集

打开放电MOS

打开充电MOS

停止采集

关闭放电MOS

关闭充电MOS

清空参数

退出软件

time

淘宝店铺