

Release Form 获取、创建、更新关店信息

Tables	说明
api接口	api/v1/rr_close
Controller	RRCloseController
验证方式	app/Authentication.php

速查表:

HTTP请求方式	对应函数	对应Procedure	对应表格
GET	index	get_rrclose	cm_rr_close, cm_rr_base
POST	createRRClose	insert_rrclose	cm_rr_close
PUT	updateRRClose	update_rrclose	cm_rr_close

程序层:

函数	请求参数	说明
index	无	使用get_rrclose

函数	请求参数	说明
createRRClose	rid, start_time, end_time	使用insert_rrclose

参数	传入程序层	传入数据库层	说明
rid	int	int	餐厅ID
start_time	string	string	关店时间
end_time	string	string	重开时间

函数	请求参数	说明
updateRRClose	rid, start_time, end_time, id	使用update_rrclose

参数	传入程序层	传入数据库层	说明
rid	int	int	餐厅ID
start_time	string	string	关店时间
end_time	string	string	重开时间
id	int	int	关店ID

数据库层:

Procedure	get_rrclose
请求参数	无
返回值	id, rid, name, start_time, end_time
影响表格	cm_rr_close, cm_rr_base
备注	无

Procedure	insert_rrclose
请求参数	iv_rid, iv_start_time, iv_end_time
返回值	无
影响表格	cm_rr_close
备注	status, updated_at, updated_by 默认为0

Procedure	update_rrclose
请求参数	iv_close_id, iv_rid, iv_start_time, iv_end_time)
返回值	无
影响表格	cm_rr_close
备注	无

