

计算机视觉总结

SUMMARY OF COMPUTER VISION

(第1版)
LVSHUAILIN

OPEN SOURCE
BEIJING

VERSION 1

- 一. 数据结构与算法-LeetCode Hot 100
- 二. PYTHON: 1) NUMPY; 2) PANDAS; 3) PYTHON多进程; 4) PYTHON分布式; 5) PYTHON界面;
- 三. 深度学习: TensorFlow 2.0; PYTORCH;
- 四. 图像配准
- 五. 强化学习
- 六. OTHERS: 1) Model INFERENCE by EXE; 2) GIT; 3) DOCKER

LVSHUAILIN

2020年2月

目 录

第1章 LeetCode Hot 100.....	1
1.1 两数之和unordered_map.....	1
1.1.1 解题思路.....	1
1.1.2 解题代码.....	3
1.2 两数相加linked list.....	4
1.2.1 解题思路.....	4
1.2.2 解题代码.....	9
1.3 无重复字符的最长子串(double pointer algorithm, set).....	12
1.3.1 解题思路.....	12
1.3.2 解题代码.....	13
1.4 寻找两个有序数组的中位数(二分查找 折半查找算法).....	14
1.4.1 解题思路.....	14
第2章 深度学习.....	16
2.1 Pytorch.....	16

第1章 LeetCode Hot 100

Goals to Achieve

1. unordered_map.

§ 1.1 两数之和unordered_map

HOT100 1.1 问题描述

给定一个整数数组`nums` 和一个目标值`target`, 请你在该数组中找出和为目标值的那两个整数, 并返回他们的数组下标. 你可以假设每种输入只会对应一个答案. 但是, 你不能重复利用这个数组中同样的元素.

示例: 给定`nums = [2, 7, 11, 15]`, `target = 9`; 因为`nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9`;

所以返回`[0, 1]`

<https://leetcode-cn.com/problems/two-sum>

1.1.1 解题思路

这里用c++的`unordered_map`来解决, `unordered_map`内部是一个关联容器, 采用hash 表结构, 有快速检索的功能.

哈希表是通过key关键字直接访问对应value值的数据结构. 特点是键和值一一对应, 查找时间复杂度 $O(1)$.

Example_1: `unordered_map`插入, 迭代遍历.

unordered_map example_1 code

```
1 #include <iostream>
2 #include <unordered_map>
3 #include <string>
4 using namespace std;
5 int main()
```

```

6 {
7     unordered_map<string, double> umap;
8     umap["PI"] = 3.14;
9     umap.insert(make_pair("a", 2.1));
10
11     // find in umap
12     string key = "PI";
13     if (umap.find(key) == umap.end())
14         cout << "cannot find PI" << endl;
15     else
16         cout << "find " << umap.find(key)->first << " = " << umap.find(key)->second << endl;
17
18     // iterator of umap
19     cout << "entire unorded_map is:" << endl;
20     unordered_map<string, double>::iterator itr;
21     for (itr = umap.begin(); itr != umap.end(); ++itr)
22         cout << " ( " << itr->first << " , " << itr->second << " ) " << endl;
23     system("pause");
24     return 0;
25 }

```

output:

find PI = 3

all elements are:

(PI,3.14)

(a,2.1)

Example_2: 利用unordered_map输出一段文字中重复单词的个数

unordered_map example_2 code

```

1 #include <iostream>
2 #include <unordered_map>
3 #include <string>
4 #include <sstream>
5
6 using namespace std;
7
8 void printWordFreq(const string& str)
9 {
10     unordered_map<string, int> wordFreq;
11     string word;

```

```
12     stringstream ss(str);
13     while (ss >> word)
14         wordFreq[word]++;
15
16     cout << "all elements are:" << endl;
17     for (auto u : wordFreq)
18         cout << " (" << u.first << ", " << u.second << ") " << endl;
19 }
20
21 int main()
22 {
23     string str = "studies very very hard";
24     printWordFreq(str);
25     return 0;
26 }
```

output:

```
all elements are:
(studies, 1)
(very, 2)
(hard, 1)
```

1.1.2 解题代码

```
1 #include <iostream>
2 #include <unordered_map>
3 #include <vector>
4 using namespace std;
5
6 vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target)
7 {
8     unordered_map<int, int> map;
9     vector<int> result={};
10    int n = (int)nums.size();
11    for(int i = 0; i < n; ++i) {
12        auto p = map.find(target-nums[i]);
13        if(p != map.end()) {
14            result.push_back(p->second);
15            result.push_back(i);
16        }
17    }
```

```
16     }
17     map[nums[i]] = i;
18 }
19 return result;
20 }
21
22 int main()
23 {
24     vector<int> nums = {2,7,11,15};
25     vector<int> result;
26     result = twoSum(nums,9);
27     cout<<" ["<<result[0]<<" , "<<result[1]<<" ] "<<endl;
28     return 0;
29 }
```

§ 1.2 两数相加linked list

HOT100 1.2 问题描述

给出两个非空的链表用来表示两个非负的整数。其中，它们各自的位数是按照逆序的方式存储的，并且它们的每个节点只能存储一位数字。如果，我们将这两个数相加起来，则会返回一个新的链表来表示它们的和。

您可以假设除了数字0之外，这两个数都不会以0开头。

示例: 输入(2 → 4 → 3) + (5 → 6 → 4), 输出: 7 → 0 → 8, 原因: 342 + 465 = 807

<https://leetcode-cn.com/problems/add-two-numbers>

1.2.1 解题思路

这里用c++ 链表来解决

Example_1: 创建链表并初始化

linked list example_1 code

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 class Node{
```



```
6 public:
7     int data;
8     Node* next;
9 };
10
11 int main()
12 {
13     Node* head = nullptr;
14     Node* second = nullptr;
15     Node* third = nullptr;
16
17     head = new Node();
18     head->data = 1;
19
20     second = new Node();
21     second->data = 2;
22
23     third = new Node();
24     third->data = 3;
25
26     cout << head->data << " " << second->data << " " << third->data << endl;
27
28     delete head;
29     delete second;
30     delete third;
31     return 0;
32 }
```

output:

1 2 3

Example_2: 打印链表中的所有元素

linked list example_2 code

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 class Node{
6 public:
7     int data;
```

```
8     Node* next;
9 };
10
11 void PrintLinkedList(Node* head)
12 {
13     Node* temp = head;
14     while (temp != nullptr) {
15         cout << temp->data << " ";
16         temp = temp->next;
17     }
18     cout << endl;
19 }
20
21 int main()
22 {
23     Node* head = nullptr;
24     Node* second = nullptr;
25     Node* third = nullptr;
26
27     head = new Node();
28     second = new Node();
29     third = new Node();
30
31     head->data = 1;
32     head->next = second;
33
34     second->data = 2;
35     second->next = third;
36
37     third->data = 3;
38     third->next = nullptr;
39
40
41     PrintLinkedList(head);
42
43     delete head;
44     delete second;
45     delete third;
46     return 0;
47 }
```

output:

1 2 3

Example_3: 链表插入节点

linked list example_3 code

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 class Node{
6 public:
7     int data;
8     Node* next;
9 };
10
11 // 在链表前面插入节点
12 void push(Node** head_ref, int newData)
13 {
14     Node* newNode = new Node();
15     newNode->data = newData;
16     newNode->next = (*head_ref);
17     (*head_ref) = newNode;
18 }
19
20 // 在节点后面插入节点
21 void insertAfter(Node** prev_node, int newData)
22 {
23     if ((*prev_node) == nullptr) {
24         cout << "the previous node cannot be nullptr" << endl;
25         return;
26     }
27
28     Node* newNode = new Node();
29     newNode->data = newData;
30     newNode->next = (*prev_node)->next;
31     (*prev_node)->next = newNode;
32 }
33
34 // 在尾节点后插入节点
```

```
35 void append(Node** head_ref, int newData)
36 {
37     Node* newNode = new Node();
38     newNode->data = newData;
39     newNode->next = nullptr;
40     if ((*head_ref) == nullptr) {
41         (*head_ref) = newNode;
42         return;
43     }
44
45     Node* move = (*head_ref);
46     while (move->next != nullptr) {
47         move = move->next;
48     }
49     move->next = newNode;
50 }
51
52 // 打印链表
53 void PrintLinkedList(Node* head)
54 {
55     Node* temp = head;
56     while (temp != nullptr) {
57         cout << temp->data << " ";
58         temp = temp->next;
59     }
60     cout << endl;
61 }
62
63 void destroyLinkedList(Node** head_ref) {
64     Node* move = (*head_ref);
65     Node* next = nullptr;
66     while (move != nullptr) {
67         next = move->next;
68         delete move;
69         move = next;
70     }
71     (*head_ref) = nullptr;
72 }
73
74 int main()
```

```
75 {
76     Node* head = nullptr;
77
78     append(&head, 6);
79
80     push(&head, 7);
81
82     push(&head, 1);
83
84     append(&head, 4);
85
86     insertAfter(&(head->next), 8);
87
88     cout << "linked list is: ";
89     PrintLinkedList(head);
90     destroyLinkedList(&head);
91     return 0;
92 }
```

output:

linked list is: 1 7 8 6 4

1.2.2 解题代码

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  struct ListNode {
5      int val;
6      ListNode *next;
7      ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
8  };
9
10 ListNode* addTwoNumbers(ListNode* l1, ListNode* l2) {
11     int len1 = 1;//记录的长度l1
12     int len2 = 1;//记录的长度l2
13     ListNode* p = l1;
14     ListNode* q = l2;
15     while (p->next != NULL)//获取的长度l1
```

```
{
    len1++;
    p = p->next;
}
while (q->next != NULL)//获取的长度l2
{
    len2++;
    q = q->next;
}
if (len1 > len2)//较长，在末尾补零l1l2
{
    for (int i = 1; i <= len1 - len2; i++)
    {
        q->next = new ListNode(0);
        q = q->next;
    }
}
else//较长，在末尾补零l2l1
{
    for (int i = 1; i <= len2 - len1; i++)
    {
        p->next = new ListNode(0);
        p = p->next;
    }
}
p = l1;
q = l2;
bool count = false;//记录进位
ListNode* l3 = new ListNode(-1);//存放结果的链表
ListNode* w = l3;//的移动指针l3
int i = 0;//记录相加结果
while (p != NULL && q != NULL)
{
    i = count + p->val + q->val;
    w->next = new ListNode(i % 10);
    count = i >= 10 ? true : false;
    w = w->next;
    p = p->next;
    q = q->next;
}
```

```
56     if (count)//若最后还有进位
57     {
58         w->next = new ListNode(1);
59         w = w->next;
60     }
61     return l3->next;
62 }
63
64 void printLinkedList(ListNode* head)
65 {
66     ListNode* move = head;
67     while (move != nullptr) {
68         cout << move->val << " ";
69         move = move->next;
70     }
71 }
72
73 int main()
74 {
75     #if 1
76         ListNode* l1 = new ListNode(2);
77         ListNode* l1_1 = new ListNode(4);
78         ListNode* l1_2 = new ListNode(3);
79
80         l1->next = l1_1;
81         l1_1->next = l1_2;
82
83
84         ListNode* l2 = new ListNode(5);
85         ListNode* l2_1 = new ListNode(6);
86         ListNode* l2_2 = new ListNode(4);
87         l2->next = l2_1;
88         l2_1->next = l2_2;
89     #endif
90
91     #if 0
92         ListNode* l1 = new ListNode(5);
93         ListNode* l2 = new ListNode(5);
94     #endif
95 }
```

```
96     ListNode* result = addTwoNumbers(l1, l2);  
97     printLinkedList(result);  
98     return 0;  
99 }
```

output:

7 0 8

§ 1.3 无重复字符的最长子串(double pointer algorithm, set)

HOT100 1.3 问题描述

给定一个字符串, 请你找出其中不含有重复字符的最长子串的长度.

示例1:

输入: "abcabcbb"

输出: 3

解释: 因为无重复字符的最长子串是"abc", 所以其长度为3.

示例2:

输入: "bbbbbb"

输出: 1

解释: 因为无重复字符的最长子串是"b", 所以其长度为1.

示例3:

输入: "pwwkew"

输出: 3

解释: 因为无重复字符的最长子串是"wke", 所以其长度为3. 请注意, 你的答案必须是子串的长度, "pwke"是一个子序列, 不是子串.

<https://leetcode-cn.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters>

1.3.1 解题思路

<https://cloud.tencent.com/developer/article/1377650>

这道题主要用到思路是: 滑动窗口

什么是滑动窗口?

其实就是一个队列, 比如例题中的`abcabcbb`, 进入这个队列(窗口)为`abc`满足题目要求, 当再进入`a`, 队列变成了`abca`, 这时候不满足要求. 所以, 我们要移动这个队列!

如何移动?

我们只要把队列的左边的元素移出就行了, 直到满足题目要求!

一直维持这样的队列, 找出队列出现最长的长度时候, 求出解!

时间复杂度: $O(n)$

1.3.2 解题代码

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <unordered_set>
4 #include <algorithm> // max, min
5
6 using namespace std;
7
8 int lengthOfLongestSubstring(string s) {
9     if (s.size() == 0) return 0;
10    unordered_set<char> lookup;
11    int maxStr = 0;
12    int left = 0;
13    for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
14        while (lookup.find(s[i]) != lookup.end()) {
15            lookup.erase(s[left]);
16            left++;
17        }
18        maxStr = max(maxStr, i - left + 1);
19        lookup.insert(s[i]);
20    }
21    return maxStr;
22 }
23
24 int main()
25 {
26     string str = "abcabcbb";
27     cout << lengthOfLongestSubstring(str) << endl;
28     return 0;
29 }
```

output:

3

§ 1.4 寻找两个有序数组的中位数(二分查找|折半查找算法)

HOT100 1.4 问题描述

给定两个大小为 m 和 n 的有序数组 $nums1$ 和 $nums2$ 。

请你找出这两个有序数组的中位数, 并且要求算法的时间复杂度为 $O(\log(m + n))$ 。

你可以假设 $nums1$ 和 $nums2$ 不会同时为空。

示例1:

$nums1 = [1, 3]$

$nums2 = [2]$

则中位数是2.0

示例2:

$nums1 = [1, 2]$

$nums2 = [3, 4]$

则中位数是 $(2 + 3)/2 = 2.5$

<https://leetcode-cn.com/problems/median-of-two-sorted-arrays>

1.4.1 解题思路

用二分查找算法, 也叫做折半查找算法。

Example_1: 二分查找

二分查找算法example_1 code

```
1 // 二分查找折半查找|
2 int search(int arr[], int key, int left, int right)
3 {
4     while (left <= right)
5     {
6         int mid = left + (right - left) / 2;
7         if (key < arr[mid])
8             right = mid - 1;
9         else if (key > arr[mid])
10             left = mid + 1;
```

```
11         else
12             return mid;
13     }
14     return -1;
15 }
16
17 int main()
18 {
19     int arr[] = { 0,2 ,3,4};
20     int value = 3;
21
22     // left Index of the array
23     int left = 0;
24
25     // right Index of the array
26     int right = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) - 1;
27
28     cout << "left: " << left << ", right: " << right << endl;
29
30     int ret = search(arr, value, left, right);
31     if (ret == -1)
32         printf("cannot find the value");
33     else
34         printf("found the value, the index is: %d\n",ret);
35     system("pause");
36     return 0;
37 }
```

output:

left: 0, right: 3

found the value, the index is: 2

第2章 深度学习

Goals to Achieve

1. pytorch basics
2. pytorch projects

§ 2.1 Pytorch

打印模型结构

```
pip install torchsummary
```

```
summary(model, (3, 32, 32))
```

```
print(model)
```