

## App component.ts

```
import { Component } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {

  constructor(private http:HttpClient){}

  //baseUrl = 'http://localhost:8080/';
  baseUrl = 'http://65.0.99.161:8080/shindee/';
  result:number=0;

  num1:number=0;
  num2:number=0;
  callAddApi()
  {
    let url =this.baseUrl+'add'+this.num1+'and'+this.num2;
    this.http.get(url).subscribe((data:any)=>
    {
      this.result=data;
    });
  }

  callSubApi()
  {
    let url =this.baseUrl+'sub'+this.num1+'and'+this.num2;
    this.http.get(url).subscribe((data:any)=>
    {
      this.result=data;
    });
  }

  callMultApi()
  {
    let url =this.baseUrl+'mult'+this.num1+'and'+this.num2;
    this.http.get(url).subscribe((data:any)=>
    {
      this.result=data;
    });
  }
}
```

```

    });

    }
    callDivApi()
    {
        let url =this.baseUrl+'div'+this.num1+'and'+this.num2;
        this.http.get(url).subscribe((data:any)=>
        {
            this.result=data;
        });
    }
}

```

## App.Module

```

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http'
import { AppComponent } from './app.component';
import { FormsModule } from '@angular/forms';

@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent
  ],
  imports: [
    BrowserModule,
    HttpClientModule,
    FormsModule
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

```

## HTML

```
num1: <input type="number" [(ngModel)]="num1"><br>
num2: <input type="number" [(ngModel)]="num2"><br>
<button (click)="callAddApi()" >Add</button>
<button (click)="callSubApi()" >Sub</button>
<button (click)="callMultApi()" >Mult</button>
<button (click)="callDivApi()" >Div</button>

<br><br>

{{result}}
```