



תכנות בסביבת אינטרנט

H.T.M.L

HyperText MarkUp Language

C.S.S

Cascading Style Sheets



תג style

- `<style> </style>` - תג עיצוב, תג זה נכתב ב- `.head`.
דוגמאות:

```
<style>
```

```
  p{
```

```
    font-size : 30px;
```

```
    color : red;
```

```
  }
```

```
</style>
```

- כל תג `p` בדף זה מקבל :
`font-size : 30px;`
`color : red;`



תג style

דוגמאות:

```
<style>
  h1, h2, h5 {
    background-color:blue;
    text-align:center;
  }
```

```
</style>
```

• כל תגי h1, h2, h5 בדף זה מקבלים: background-color:blue; text-align:center;



תג style

דוגמאות:

```
<style>
```

```
  #firstTitle{  
    background-color:blue;  
    color: #62ff69;  
  }
```

```
</style>
```

• תג שהדל שלו הוא firstTitle מקבל: background-color: blue; color: #62ff69;



תג style

דוגמאות:

```
<style>  
  * {  
    text-align: center ;  
  }  
</style>
```

text-align: center ;

• כל תג בדף מקבל:



תג style

היררכיה עיצובית:

- element.style - עיצוב שרשום על האלמנט עצמו!



- id - עיצוב שרשום בתגית style ובה id.



- Tag name - עיצוב שרשום בתגית style ובה שם התג.



משימת כיתה

- צרו דף HTML, שם הדף- טריילרים לסדרות + עיצוב בתגית .style
- בגוף הדף צרו כותרת (h1) בשם: טריילרים לסדרות + עיצוב בתגית style, והוסיפו רקע שחור וכתב בצבע צהוב.
- המשיכו את תוכן הדף בדיוק כמו במשימה הקודמת (טריילרים לסדרות), רק שהפעם השתמשו בתגית style וכתבו את העיצוב לכל אחת מהאלמנטים.
- בתחתית הדף צרו כותרת (h2) בשם: footer, והוסיפו רקע צהוב וכתב בצבע שחור .



HTML Attribute

- Class - מחלקה , מאפשר לנו לסווג אלמנטים לא משנה מאיזה סוג הם, בלי קשר לשמם או לעיצוב שלהם ולהחיל עליהם עיצוב. דוגמאות:

```
<style>
```

```
.koteret{
```

```
text-align: center ;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<h3 class="koteret">כותרת</ h1 >
```

- כל תג שכולל את ה class koteret מקבל : text-align: center



תג style

בשימוש של שני מאפיינים ברציפות (ללא רווח), העיצוב יתייחס רק לתגים ששני המאפיינים קורים בהם. דוגמאות:

```
h1.koteret{  
  background-color:blue;  
  color: #62ff69;  
}
```

</style>

• תג מסוג h1 שclass שלו הוא koteret מקבל:

```
background-color: blue;  
color: #62ff69;
```



תג style

ברישום של שני מאפיינים עם רוח ביניהם, העיצוב יתייחס רק לתגים שמוכלים בתוך החלק הראשון של המאפיין. דוגמאות:

```
<style>
```

```
  a img{  
    width:90%;  
  }
```

```
</style>
```

• תג מסוג img שנמצא בתוך תג מסוג a מקבל:

```
width:90%;
```



תג style

היררכיה עיצובית:

- element.style - עיצוב שרשום על האלמנט עצמו!



- id - עיצוב שרשום בתגית style ובה - id.



- class - עיצוב שרשום בתגית style ובה - class.



- Tag name - עיצוב שרשום בתגית style ובה - שם התג.



משימת כיתה

- צרו דף HTML, שם הדף: דף הבית - אתר קניות. עצבו את הדף הבא:
את התמונות יש להוריד מכאן

דף הבית

	
אוכל ומסעדות	
	
אישור וכישום	
	
תיקים ומזוודות	

					
ארוניות	מכונות כביסה	מקררים	שואבי אבק	סלולר	ריהוט

צרו קשר במייל aaa@bbb.com



יש שאלות?

