

תכנות בסביבת אינטרנט

H.T.M.L

HyperText MarkUp Language



Cascading Style Sheets



```
.head - תג עיצוב, תג זה נכתב ב - style> </style> ●
                                                    :דוגמאות
<style>
      p{
        font-size: 30px;
        color: red;
</style>
                                   : כל תג p בדף זה מקבל •
               font-size : 30px;
               color : red;
```



דוגמאות:

```
<style>
      h1, h2, h5 {
        background-color:blue;
        text-align:center;
</style>
background-color:blue; בדף זה מקבלים h1, h2, h5 כל תגי
text-align:center;
```



דוגמאות:

```
<style>
      #firstTitle{
        background-color:blue;
        color: #62ff69;
</style>
background-color: blue; מקבל: firstTitle תג שהאו שלו הוא
color: #62ff69;
```



דוגמאות:



היררכיה עיצובית:

!עיצוב שרשום על האלמנט עצמו - element.style •

.id - עיצוב שרשום בתגית -id •

- עיצוב שרשום בתגית style ובה – שם התג. - Tag name •

משימת כיתה

- צרו דף HTML, שם הדף- טריילרים לסדרות + עיצוב בתגית .style
- בגוף הדף צרו כותרת (h1) בשם: טריילרים לסדרות + עיצוב
 בתגית style, והוסיפו רקע שחור וכתב בצבע צהוב.
- המשיכו את תוכן הדף בדיוק כמו במשימה הקודמת (טריילרים לסדרות), רק שהפעם השתמשו בתגית style וכתבו את העיצוב לכל אחת מהאלמנטים.
 - בתחתית הדף צרו כותרת (h1) בשם: footer , והוסיפו רקע צהוב וכתב בצבע שחור .



יש שאלות?

