

Documentation technique

Référence des paramètres AdminSettings

*Liste exhaustive des sections, des paramètres exposés
et de leur signification.*

À propos de ce document

Cette référence présente **toutes les sections** de la page Administration → Paramètres de la plate-forme Loois / SAWALI Smart Systems, ainsi que les paramètres qu'elles exposent et leur effet attendu. **Les valeurs ne sont pas fournies** : ce document sert de guide d'auto-remplissage. Vous pouvez configurer chaque paramètre au fil de l'eau, selon les modules que vous activez réellement.

Conventions :

- *secret* : champ masqué à l'affichage (*****)
- *E.164* : format international du numéro de téléphone (ex. 225XXXXXXXXXX)
- *bool* : case à cocher
- *enum* : choix dans une liste fermée

Sommaire

1.	Identité & branding	9 param.
2.	URL publique & sécurité globale	5 param.
3.	Approbation WhatsApp des téléchargements (S025)	6 param.
4.	Notification des signataires de PV (S026)	1 param.
5.	Briefing de bienvenue	3 param.
6.	Caisse / Facturation	7 param.
7.	Caissier / RBAC	2 param.
8.	PawaPay (Mobile Money)	5 param.
9.	Stripe	3 param.
10.	Emails (SMTP)	6 param.
11.	WhatsApp Cloud API	6 param.
12.	SMS — Orange / Moov / Telecel / OVH	5 param.
13.	Liluvine PRO (Assistant IA)	6 param.
14.	Régie publicitaire (Ad Banners)	3 param.
15.	Object Storage (S3)	5 param.
16.	Voice Notifications (Voice Monkey)	3 param.
17.	Audit secrets & sécurité avancée	7 param.
18.	RGPD & Anonymisation	3 param.
19.	Webhooks entrants / sortants	6 param.
20.	OpenAI / Gemini / Claude (IA externe)	3 param.
21.	Quotas IA & coûts	2 param.
22.	Voice Studio (TTS/STT)	2 param.
23.	Intégration Meta (Facebook / Messenger / Ads)	4 param.
24.	Google Calendar / Gmail	3 param.
25.	Suivi du registre des suggestions (S021)	1 param.
26.	Diagnostics & maintenance	1 param.

1. Identité & branding

Configuration de l'identité visuelle et SEO de l'instance.

Paramètre	Type	Description
brand_name	string	Nom de marque affiché dans le portail, les emails et les PDFs.
brand_tagline	string	Slogan court accompagnant le nom dans les en-têtes.
brand_logo_url	URL	Logo principal (utilisé dans header, login, briefings).
brand_favicon_url	URL	Favicon servi sous /favicon.ico.
public_meta_description	string	pour le SEO.
public_og_image_url	URL	Image Open Graph (partage social).
public_phone	E.164	Téléphone affiché sur la page Contact publique.
public_email	email	Email public affiché sur la page Contact.
public_address	string	Adresse postale affichée publiquement.

2. URL publique & sécurité globale

Configuration des URLs absolues et secrets globaux.

Paramètre	Type	Description
public_base_url	URL	URL publique utilisée pour les liens absolus dans les cron-jobs (emails, WhatsApp, OAuth).
recaptcha_enabled	bool	Active reCAPTCHA v3 sur les formulaires publics.
recaptcha_site_key	string	Clé publique reCAPTCHA.
recaptcha_secret_key	secret	Clé secrète reCAPTCHA (masquée à l'affichage).
auto_logout_minutes	int 0–120	Délai d'inactivité avant déconnexion automatique. 0 = désactivé. Préréglages 5/10/15/30/60.

3. Approbation WhatsApp des téléchargements (S025)

Workflow d'approbation pour téléchargements externes par utilisateurs non-admin.

Paramètre	Type	Description
download_approval_enabled	bool	Active le workflow : demande WA + jauge d'attente côté utilisateur.
download_approval_what sapp	E.164	Numéro de l'approbateur (recevra les demandes).
download_pending_message	string	Texte affiché dans la jauge en attente (défaut : « En attente d'approbation... »).
download_approval_template_name	string	Nom du template Meta WhatsApp interactif avec 2 boutons QUICK_REPLY. Vide ⇒ fallback texte avec liens magiques.
download_approval_template_lang	code lang	Langue du template Meta (par défaut « fr »).
download_approval_text_body	string	Corps du message texte de fallback. Variables : {requester}, {label}, {approve}, {deny}.

4. Notification des signataires de PV (S026)

Notification automatique des signataires obligatoires d'un PV à sa création.

Paramètre	Type	Description
meeting_signers_notify_channel	enum	Canal de notification : none email wa both. Le PV est envoyé aux signataires de la ligne 1 du formulaire.

5. Briefing de bienvenue

Comportement du briefing affiché à la connexion.

Paramètre	Type	Description
welcome_unread_mode	enum	bounded (recommandé) = ne compte que les messages reçus depuis la dernière visite (ou 7 jours). cumulative = compte tous les messages non lus depuis le début.
welcome_briefing_days_back	int	Période en jours pour les notes/rapports récents (défaut 3).
welcome_show_liluvine_card	bool	Affiche la carte « WhatsApp pris en charge par Liluvine aujourd'hui ». Visible aux admin/superviseur/modérateurs.

6. Caisse / Facturation

Module financier (reçus, factures, dépenses, catalogue).

Paramètre	Type	Description
cash_currency_code	ISO 4217	Devise par défaut (XOF, EUR, USD...).
cash_tax_rate_default	float	Taux de TVA par défaut appliqué aux factures.
cash_legal_form_options	list[string]	Formes juridiques affichées dans le formulaire client (SARL, SA, SAS, EI, ...).
cash_payment_methods	list[string]	Modes de paiement disponibles dans les reçus.
cash_invoice_prefix	string	Préfixe des numéros de facture (par ex. FA-).
cash_receipt_prefix	string	Préfixe des numéros de reçu (par ex. RE-).
cash_company_legal_info	string	Mentions légales reproduites en pied de chaque facture (RCCM, IDU...).

7. Caissier / RBAC

Droits d'accès au module Caisse et au mobile money.

Paramètre	Type	Description
cash_payout_enabled	bool	Active le bouton « Payer (Mobile Money) » dans Caisse pour les Caissiers Admin/Superviseur.
cash_payout_provider	enum	pawapay stripe — fournisseur de décaissement.

8. PawaPay (Mobile Money)

Intégration PawaPay pour les décaissements.

Paramètre	Type	Description
pawapay_environment	enum	sandbox production.
pawapay_api_token	secret	Token API courant (selon environnement).
pawapay_api_token_sandbox	secret	Token sandbox.
pawapay_api_token_production	secret	Token production.
pawapay_callback_secret	secret	Secret signant les callbacks PawaPay.

9. Stripe

Intégration Stripe Checkout pour les abonnements et la Régie publicitaire.

Paramètre	Type	Description
stripe_publishable_key	string	Clé publique Stripe.
stripe_secret_key	secret	Clé secrète Stripe (test ou live).
stripe_webhook_secret	secret	Secret de signature des webhooks Stripe.

10. Emails (SMTP)

Serveur SMTP pour OTP, notifications et brochures.

Paramètre	Type	Description
smtp_host	string	Hôte SMTP (ex: smtp.resend.com).
smtp_port	int	Port (587 STARTTLS, 465 SSL).
smtp_username	string	Identifiant SMTP.
smtp_password	secret	Mot de passe SMTP (masqué).
smtp_from_email	email	Adresse expéditeur par défaut.
smtp_from_name	string	Nom expéditeur affiché.

11. WhatsApp Cloud API

Intégration Meta WhatsApp Business Cloud.

Paramètre	Type	Description
wa_phone_number_id	string	Phone Number ID Meta.
wa_business_account_id	string	WABA ID (compte business).
wa_access_token	secret	Token d'accès permanent.
wa_verify_token	secret	Token de vérification du webhook Meta.
wa_app_id	string	App ID Facebook Developer.
wa_app_secret	secret	App Secret (signature webhook X-Hub-Signature-256).

12. SMS — Orange / Moov / Telecel / OVH

Routeurs SMS multi-opérateurs.

Paramètre	Type	Description
sms_default_provider	enum	orange moov telecel ovh.
sms_orange_*	secrets	Identifiants Orange CI (token, basic_pass, header_value, client_secret).
sms_moov_*	secrets	Identifiants Moov Africa.
sms_telecel_*	secrets	Identifiants Telecel.
sms_ovh_*	secrets	Identifiants OVH (application_secret, consumer_key).

13. Liluvine PRO (Assistant IA)

Configuration de l'assistant IA conversationnel.

Paramètre	Type	Description
liluvine_pro_enabled	bool	Active Liluvine PRO globalement.
liluvine_model	string	Modèle utilisé (Claude Sonnet 4.5, Claude Haiku 4.5...).
liluvine_system_prompt	string	Prompt système global appliqué à toutes les conversations.
liluvine_wa_autoreply_enabled	bool	Active l'autoréponse WhatsApp pilotée par Liluvine.
liluvine_wa_human_takeover_minutes	int	Durée du verrou « Reprendre la main » (défaut 120 min).
liluvine_remote_secret	secret	Secret de l'API console de support distante.

14. Régie publicitaire (Ad Banners)

Module monétisation des bannières publicitaires.

Paramètre	Type	Description
ad_banners_enabled	bool	Active la régie publicitaire.
ad_banners_default_placement	enum	public portal both.
ad_banners_expiration_reminder_days	int	Jours avant expiration pour envoyer le rappel email + WhatsApp.

15. Object Storage (S3)

Stockage objet pour documents et médias.

Paramètre	Type	Description
storage_bucket	string	Nom du bucket S3.
storage_region	string	Région AWS (eu-west-1, ...).
storage_access_key_id	string	Access Key ID.
storage_secret_access_key	secret	Secret Access Key.
storage_public_url_prefix	URL	Préfixe public utilisé pour servir les assets.

16. Voice Notifications (Voice Monkey)

Notifications vocales via Alexa Echo / Voice Monkey.

Paramètre	Type	Description
alexa_enabled	bool	Active les notifications vocales.
alexa_webhook_url	URL	URL du webhook Voice Monkey.
alexa_events	list[enum]	Événements déclencheurs : sms_inbound, wa_inbound, appointment_due, support_load_critical.

17. Audit secrets & sécurité avancée

Audit des modifications de secrets et alertes sécurité.

Paramètre	Type	Description
secret_audit_email_enabled	bool	Email à chaque modification de secret (jamais la valeur, juste WHO/WHEN/WHICH).
secret_audit_email_to	email	Destinataire des notifications d'audit.
incident_banner_enabled	bool	Affiche un bandeau d'incident global en tête du portail.
incident_banner_severity	enum	info warning critical.
incident_banner_message	string	Texte du bandeau d'incident.
incident_banner_link_url	URL	Lien d'information complémentaire.
incident_banner_link_label	string	Libellé du bouton du bandeau.

18. RGPD & Anonymisation

Conformité RGPD et purge automatique des données.

Paramètre	Type	Description
gdpr_auto_anonymize_enabled	bool	Lance un cron quotidien qui anonymise les comptes inactifs.
gdpr_inactive_days_threshold	int	Nombre de jours d'inactivité avant anonymisation (défaut 365).
gdpr_data_retention_days	int	Durée maximale de conservation des logs et messages.

19. Webhooks entrants / sortants

Endpoints webhooks personnalisés (notes, santé, paie n8n).

Paramètre	Type	Description
notes_webhook_url	URL	URL d'un système externe recevant chaque note créée.
notes_webhook_token	secret	Token Bearer pour notes_webhook_url.
notes_webhook_basic_pass	secret	Mot de passe HTTP Basic (alternatif au Bearer).
health_webhook_url	URL	Webhook recevant les rapports de santé quotidiens.
health_webhook_token	secret	Token du webhook santé.
payroll_webhooks_n8n_*	URLs/secrets	Webhooks paie n8n pour bons de paie et IBAN.

20. OpenAI / Gemini / Claude (IA externe)

Clés API IA (compatibles Emergent LLM Key universelle).

Paramètre	Type	Description
openai_api_key	secret	Clé OpenAI (text + vision + Whisper).
openai_chat_api_key	secret	Clé OpenAI dédiée au chat (séparée pour quotas).
emergent_llm_key	secret	Clé universelle Emergent (couvre Claude, Gemini, OpenAI). Si présente, prime sur les clés individuelles.

21. Quotas IA & coûts

Limitation de la consommation IA par tenant.

Paramètre	Type	Description
ai_monthly_budget_eur	float	Budget IA mensuel (en EUR) au-delà duquel l'IA est désactivée.
ai_monthly_warning_threshold_pct	int 0–100	Pourcentage du budget déclenchant un email d'alerte.

22. Voice Studio (TTS/STT)

Studio de notifications vocales internes.

Paramètre	Type	Description
voice_studio_default_voice	string	Voix par défaut pour la synthèse (ElevenLabs).
voice_studio_default_language	code lang	Langue par défaut (fr, en, ...).

23. Intégration Meta (Facebook / Messenger / Ads)

Connexion à l'écosystème Meta complet.

Paramètre	Type	Description
meta_app_id	string	App ID Meta Business.
meta_app_secret	secret	App Secret Meta.
meta_page_id	string	Page Facebook par défaut.
meta_ad_account_id	string	Compte publicitaire Meta pour les rapports Ads.

24. Google Calendar / Gmail

Intégration des agendas et emails Google.

Paramètre	Type	Description
google_client_id	string	OAuth Client ID.
google_client_secret	secret	OAuth Client Secret.
google_calendar_id_primary	string	Calendrier cible pour les RDV synchronisés.

25. Suivi du registre des suggestions (S021)

Visualisation interne du fichier SUGGESTIONS.md.

Paramètre	Type	Description
(pas de paramètres)	—	Page consultable depuis Admin → Suggestions (registre S###). Fichier source : /app/memory/SUGGESTIONS.md. Géré directement par modification du fichier (ou via prompts au support agent).

26. Diagnostics & maintenance

Outils de réparation et de cohérence DB.

Paramètre	Type	Description
(plusieurs sections)	—	Sections « Données orphelines », « Cohérence clients », « Diagnostic client », « Revert retag », « Backfill caissier tenant ». Boutons d'action one-shot — pas de paramètres persistants.