

1. 一种向请求实体提供身份相关信息的方法，所述方法包含：

位置请求步骤 (II)，由请求实体发起，用来从客户端应用请求相应于具有身份相关信息的位置实体的位置信息；

重定向步骤 (III)，用来将客户端应用连接到位置实体，以指令位置实体将身份相关信息传送给请求实体；以及

获取步骤 (IV)，用来获得身份相关信息，所述获取步骤包含：

联系步骤 (IVa)，其中位置实体联系请求实体；

请求步骤 (IVc)，其中请求实体请求身份相关信息；以及

响应步骤 (IVe)，其中请求实体从位置实体接收身份相关信息。

2. 根据权利要求1的方法，其中所述获取步骤 (IV) 只包含重定向子步骤 (IVg)，该子步骤借助客户端应用将位置实体重定向到请求实体，并且由此向请求实体传送身份相关信息。

3. 根据权利要求1的方法，还包括确定步骤：用来根据在 URL 中承载的信息的长度确定是否执行联系步骤 (IVa)。

4. 根据权利要求1的方法，其中在请求实体与客户端应用之间以及在位置实体与客户端应用之间使用的传输协议为安全超文本传送协议。

5. 根据权利要求1的方法，其中位置信息为相对于客户端应用的位置。

6. 根据权利要求1的方法，还包括：由请求实体与验证一起，从位置实体假名之下的位置实体接受身份相关信息，其中身份相关信息对应于个人的个人假名。

7. 根据权利要求1的方法，还包括：由请求实体发送使用身份相关信息的服务器策略。

8. 一种向请求实体传送位于位置实体的身份相关信息的方法，所述方法包含在所述请求实体向客户端应用请求传送相应于所述位置实体的位置信息时执行以下步骤：

重定向步骤 (III)，用来从客户端应用接收指令信息，以将身份相关信息传送给请求实体；以及

传送步骤 (IV)，用来向请求实体传送身份相关信息，包含：

联系步骤 (IVa)，其中位置实体联系请求实体；