

体 40 被指令向请求实体 50 传送身份相关信息 IRI。在获取步骤 IV，请求实体 50 如下获得身份相关信息 IRI。在联系步骤 IVa，如果不是如参照图 3 所述地进行，则通过使用在联系地址中包含的协议，将位置实体 40 连接到联系地址，即请求实体 50。进行请求步骤 IVc，其中借助在联系步骤 IVa 建立的连接，通过根据会话标识符 SID 检索适当的请求，请求实体 50 从位置实体 40 请求身份相关信息 IRI。所述请求可以是任意已知形式，例如达成一致的扩展标记语言（XML）模式。在响应步骤 IVe，请求实体 50 接收来自位置实体 40 的身份相关信息 IRI。该响应将是对应于请求的格式的已知格式，例如，来自相应的响应 XML 模式。位置实体 40 可以确定是否响应以及响应什么，例如，通过评估用户验证、策略、带请求的请求实体 50 提交的验证与证书、用户 20 的实时释放（release）等。如子步骤 IVd 所示。子步骤 IVf.i 指示返回地址可能依赖于所收到的响应，例如原来所请求的资源的不同的个人化了的版本。然后，由请求实体 50 向位置实体 40 发送返回地址，如子步骤 IVf.ii 所示。然后，进行重定向，如子步骤 IVg 所示。此处，返回地址在子步骤 IVg.i 从位置实体 40 发送到客户端应用 30，客户端应用 30 进而连接到该返回地址，即连接到请求实体 50，如回连步骤 IVg.ii 所示。该步骤可以承载其他信息，例如，用来验证浏览器 30 的信息，如下参照图 6 所述。子步骤 IVh 允许请求实体 50 以任何已知方式查找在响应步骤 IVe 接收的适当响应用于正在连接的浏览器 30，并因此将该响应用于与该浏览器 30 的进一步交互。为此，使用 HTTPS 提供了安全会话，这些安全会话可以通过其他已知会话维护机制得到改进。然后，由用户 20 执行的、浏览器 30 与请求实体 50 之间的浏览可以再次进行，如步骤 V 所示。

图 5 显示向潜在用户呈现的表单或者示例屏幕的图，其具有可以在图 4 的位置请求步骤 II 中呈现的位置查询。为了使该表单或者示例屏幕看起来真实，还显示了拒绝标识以及借助用户名称与口令的遗留验证，以及到有关请求实体 50（例如组织）的信息的链接，该信息可能帮助用户 20 确定填写什么。“o”为单选按钮，字段用户输入文本。词“联盟身份”可以表示待选择的品牌。选择“我自己的钱包”给出至“localhost”的重定向，即位于本地的位置实体 40。查找选择使请求实体 50 在全局目录中查找在“我的名称是”之后输入的名称；该选项降低了隐私，但是某些人可能会忘记自己位置实体的地址。用户 20 可以在“我们是谁”之下了解请求实体 50，以及在“隐私