

请求步骤 (IVc), 其中请求实体请求身份相关信息; 以及

响应步骤 (IVe), 其中位置实体向请求实体发送身份相关信息。

9. 根据权利要求 8 的方法, 其中所述传送步骤 (IV) 还包含: 由位置实体根据预定策略确定传送在请求步骤 (IVc) 中请求的身份相关信息的哪个部分。

10. 根据权利要求 9 的方法, 其中所述响应步骤 (IVe) 还包含: 由位置实体传送预定策略的一部分。

11. 根据权利要求 8 至 10 中任一项的方法, 其中位置实体使用在重定向步骤 (III) 中建立的从客户端应用至位置实体的连接, 以在传送步骤 (IV) 期间进行与个人的交互。

12. 根据权利要求 8 至 10 中任一项的方法, 其中向请求实体释放个人信息包含以下步骤:

呈现有关请求实体的信息;

呈现位置实体已知的预先授权的属性值和/或非预先授权的属性值, 和/或为未知属性值呈现分配给用于输入相应属性值的空字段的属性名称;

请求编辑属性值; 以及

向请求实体发送编辑后的属性值。

13. 根据权利要求 12 的方法, 其中不同的属性值以不同方式呈现。

14. 根据权利要求 8 至 10 中任一项的方法, 其中所述传送步骤 (IV) 还包含以下步骤:

由位置实体生成随机值 (k);

在与身份相关信息相同的连接上, 将随机值 (k) 发送给请求实体;

将随机值 (k) 发送给客户端应用, 以使客户端应用能够针对身份相关信息向请求实体证明其真实身份。

15. 一种提供身份相关信息的系统, 所述系统包含:

具有身份相关信息的位置实体;

可连接到位置实体的客户端应用; 以及

用来从客户端应用请求相应于具有身份相关信息的位置实体的位置信息的请求实体, 其中, 根据对于请求的响应, 客户端应用被重定向到位置实体, 以指令位置实体将身份相关信息传送给请求实体, 其中位置实体联系请求实体, 请求实体请求身份相关信息, 并且请求实体从位置实体接收身份相关信