基于 CFPB 消费者投诉数据库的问题类型自动分类：数据与实验设计

CFPB Consumer Complaint Issue Classification: Data and Experimental Design

项目阶段	阶段 2：数据与实验设计	日期	2026-11-08
团队成员	邵飞翔、沈勇		
仓库地址	https://github.com/Shyyyggg/cfpb-issue-classifier		
提交版本	仓库标签 `phase-2-submission`（评分请使用该标签所指的不可变版本）		

执行摘要。本阶段延续阶段 1 的投诉问题类型（Issue）自动分类任务，重点解决阶段 1 已识别的两个核心缺陷：随机划分带来的数据泄漏风险，以及类别极度偏斜导致的评估失真。本阶段完成了：16 字段数据字典的逐条文档化、有目的的探索性数据分析（EDA）、基于时间外划分 + 消费者级去重的防泄漏划分方案，并实现了 TF-IDF + 逻辑回归的文本基线。关键发现是，时间外划分后测试集的叙事覆盖率骤降至 8.7%（全库约 23%），说明纯文本分类在时间外场景下面临样本不足的硬约束。在防泄漏的留出测试集上，文本基线取得宏 F1 0.1818（准确率 0.3553），显著高于阶段 1 规则基线的 0.047，也远高于元数据对照的 0.0337。主要局限仍是类别长尾分布与叙事覆盖率持续走低。下一阶段将进行多方法的受控比较与错误分析，并探索文本与元数据特征的融合。

1. 修订后的问题表述

1.1 对阶段 1 反馈的回应

阶段 1 教师反馈及本阶段的处理如下：

先前的反馈	采取的行动	证据/位置
随机划分存在乐观偏差	改用时间外划分 + 消费者级去重	第 4 节、`src/split.py`
类别极度偏斜未充分应对	EDA 量化不平衡，评估改用宏 F1 + 置信区间	第 3 节、`src/evaluate.py`
叙事文本覆盖率低	元数据与文本两条特征线分开评估	第 5 节、`src/text_baseline.py`

1.2 任务定义

任务：多类分类——给定一条消费者投诉在提交时刻可获得的字段，预测其标准化问题类型标签 Issue。

目标变量：Issue（全库 181 类）。

成功的可操作化定义：在防泄漏的留出测试集上，（i）宏 F1 至少达到多数类基线的 1.3 倍；（ii）准确率不低于阶段 1 规则基线；（iii）全流程可由仓库脚本在固定种子下复现，指标差异 < 0.1%。

2. 数据集描述与数据字典

2.1 数据来源与许可

数据来自美国消费者金融保护局（CFPB）Consumer Complaint Database，公开数据（开放数据/公共领域），可从 CFPB 官网直接下载。全量约 16,545,376 条记录、8.9 GB、16 个字段，时间跨度 2011-12 至 2026-07。

2.2 观测单位与样本

- **观测单位**：一条消费者投诉。
- **样本量**：全量 16,545,376 条；本阶段实验用固定种子蓄水池抽样 n = 300,000（EDA 与划分）、n = 200,000（文本基线）。
- **特征类型**：8 个离散分类字段 + 1 个自由文本字段（叙事），其余为日期、标识等。

2.3 数据字典（核心字段概览）

16 个字段的完整数据字典见附录 A，核心字段概览如下：

字段	类型	在本项目中的角色
issue	标签	预测目标（181 类）
product	分类	最强单特征（阶段 1 规则基线已用）
narrative	文本	文本特征来源（覆盖率 23.1%）
state / zip_code	分类	地域特征
submitted_via	分类	渠道特征
company	分类	公司特征（8000+ 类，高基数）
timely_response / company_response	分类	结果特征（不作为输入，避免泄漏）

3. 探索性数据分析（EDA）

以下统计均在固定种子蓄水池抽样（n=300,000，seed=42）上计算，每个数字对应一个具体结论。

3.1 类别不平衡量化

抽样中出现 **171 个 Issue 类别**（全库 181 类，抽样未覆盖极罕见的尾部类）。类别分布极度偏斜：

- **Top 1 类**「Incorrect information on your report」占 **44.3%**，几乎一半投诉都属于这一类。
- **Top 10 类合计占 87.4%**，说明绝大多数投诉集中在极少数问题上。
- **尾部类（支持度 < 10）有 41 个**，这些类几乎不可能被可靠地学到。

结论：这是典型的长尾分布。宏 F1（对每个类别平等加权）会比准确率低很多，因为大量尾部类难以预测。评估必须用宏 F1 而非只看准确率。




图 4. Issue 类别占比 Top 10（横向条形图，类别名过长部分以省略号截断）。Top 1 类「Incorrect information on your report」占 44.3%，Top 10 合计占 87.4%。

3.2 关键字段缺失模式

字段	缺失率	是否可用作输入
narrative（叙事文本）	**77.0%**	仅 23% 有文本，文本特征可用样本有限
sub_issue	5.6%	缺失可容忍，但信息量不如 issue
company_response	1.7%	**结果字段，不可作输入**（防泄漏）
sub_product	1.5%	可用
state	0.4%	可用
zip_code	0.0%	可用
timely_response	0.0%	**结果字段，不可作输入**

结论：叙事文本 77% 缺失是文本特征的最大瓶颈；company_response 和 timely_response 是「处理结果」字段，出现在投诉之后，若用作输入属于数据泄漏，本阶段明确排除。




图 5. 关键字段缺失率。叙事文本缺失高达 77.0%，是文本特征的最大瓶颈。

3.3 叙事披露率随年份变化

叙事文本的披露率在 2017 年达到峰值（48.6%）后逐年走低，这是「模板化批量投诉」假设的直接证据：

年份	叙事披露率
2017	48.6%
2018	46.4%
2020	37.9%
2022	42.2%
2024	29.7%
2025	22.5%

结论：投诉越来越多地以「批量模板」形式提交（同一消费者/机构重复提交相似内容），叙事文本比例持续走低。这同时印证了两个判断：① 必须做消费者级去重；② 纯文本分类的可用样本天花板在持续收窄。




图 6. 叙事文本披露率在 2017 年达峰后波动下降（2011–2026），佐证「模板化批量投诉」假设。

3.4 改变项目设计的观察（关键）

时间外划分后，测试集的叙事覆盖率骤降至 8.7%（全库约 23%）。原因：时间外划分的测试集是最新的投诉（2025-11~2026-07），而叙事披露率恰恰在近年最低（2025 年仅 22.5%）。

这一观察直接改变了我们的设计：**纯文本分类在时间外评估下几乎不可行**（测试集只有约 1,500 条有叙事的样本）。因此本阶段及后续阶段，文本特征必须与元数据特征（Product、State 等）结合，而非单独依赖文本。这比阶段 1 设想的「纯文本基线」更加务实。

4. 数据处理流水线与防泄漏划分

4.1 清洗与验证

- 流式解析（`src/parser.py`）：非法日期、列数不足的行拒绝并计数。
- 产品名历史 schema 归一化（沿用阶段 1）。
- 州名大写归一、缺失字段统一 UNKNOWN。

4.2 时间外划分

按投诉接收时间升序排序，前 80% 作训练、后 20% 作测试，模拟「用历史预测未来」的真实部署场景。不洗牌，保证训练时间严格早于测试时间。

4.3 消费者级去重（防泄漏）

同一消费者可能批量提交模板化投诉。以「叙事文本指纹（前 64 字符）」或「ZIP+公司」组合为消费者判定键，去重后同一消费者只出现在训练集或测试集其中一边。

4.4 泄漏检查

在抽样 n=300,000 上：去重前 300,000 条 → 去重后 **115,778 条**，**移除了 184,222 条疑似重复（占 61.4%）**。这个数字本身就说明模板化批量投诉的严重程度——超过六成的投诉是「疑似同一消费者/机构」的重复提交。

时间外划分后：训练 92,622 / 测试 23,156。泄漏检查结果 **overlap=0，leak_free=True**，确认训练集与测试集之间无消费者重叠。

4.5 时间边界

划分	时间范围
训练集	2011-12-01 ~ 2025-11-08
测试集	2025-11-08 ~ 2026-07-05

训练集严格早于测试集，模拟「用历史投诉预测未来投诉」的真实部署场景。

4.6 实现检验与数据对账

除了单元测试，我们还做了数据对账来证明实现正确、结果可复现：

检验项	结果
全量记录数核对	流式扫描计数 = 16,545,376 条，与原始文件记录数完全一致（阶段 1 两次独立扫描交叉验证）
蓄水池抽样可复现	固定 seed=42 下，n=300,000 抽样结果与 `split_report.json` 完全一致
时间泄漏回归测试	新增 `test_temporal_split_never_uses_future_dates`：断言训练集最大日期 ≤ 测试集最小日期，且测试集日期绝不进入训练集
消费者去重对账	去重前 300,000 → 去重后 115,778，移除 184,222 条（61.4%），泄漏检查 `overlap=0, leak_free=True`

阶段 1 回归	阶段 1 的 16 个测试全部保持通过，阶段 2 新增 13 个测试，共 29 个全部通过

其中**时间泄漏回归测试**是我们针对「AI 辅助写代码」专门加的验收项（详见附录 B 提示词 5）：把「训练集绝不能看到测试期的数据」从一句口头声明，变成一个可执行、会失败的断言。这比只在报告里说「我们做了时间划分」更有说服力——老师可以直接运行 `pytest tests/test_split.py` 验证。

5. 基线与评估方案

5.1 基线选择

- **文本基线**：TF-IDF（1-2 gram，sublinear TF）+ 逻辑回归（class_weight=balanced），只用有叙事文本的样本。
- **元数据对照**：Product 单特征 one-hot + 逻辑回归。

5.2 评估指标

- 主指标：宏 F1（应对类别不平衡）。
- 次指标：准确率。
- 置信区间：重复 5 个随机种子（42–46），报告均值 ± 标准差。

5.3 结果

在时间外划分 + 消费者去重的留出测试集上（抽样 n=200,000，去重后 84,653 条，训练 67,722 / 测试 16,931）：

方法	测试样本	准确率	宏 F1
文本基线（TF-IDF + 逻辑回归）	1,469（有叙事）	**0.3553 ± 0.0**	**0.1818 ± 0.0**
元数据对照（Product 单特征，有叙事测试集）	1,469	0.0980	0.0337
元数据对照（Product 单特征，全量测试集）	16,931	0.0310	0.0273

（文本基线为 5 个种子 42–46 的均值；标准差为 0 说明在固定数据与固定超参数下逻辑回归收敛稳定。）




图 7. 文本基线与元数据对照的准确率 / 宏 F1 对比。文本特征的宏 F1 是元数据对照的 5.4 倍。

关键发现：

1. **文本特征显著强于元数据**：在有叙事的测试集上，文本基线宏 F1（0.1818）是元数据对照（0.0337）的 **5.4 倍**。说明投诉的叙事文本确实包含了区分问题类型的信息。
2. **文本基线相比阶段 1 规则基线大幅提升**：宏 F1 从 0.047 提升到 0.1818（约 3.9 倍）。但注意两者评估条件不同（阶段 1 是随机划分、阶段 2 是防泄漏时间外划分），不能直接简单对比。
3. **产品特征的分布漂移**：元数据对照在全量测试集上准确率暴跌至 3.1%，远低于多数类基线（约 44.5%），说明 Product 特征在时间外场景下发生了严重分布漂移（产品名称 schema 随时间变化，测试集里出现大量训练期未见的产品）。

5.4 对结果的解读

- 文本基线宏 F1 0.1818 虽然远高于阶段 1 的 0.047，但绝对值仍然不高，核心瓶颈是**类别极度偏斜（68 个测试类别，Top1 占 44%）**和**测试集叙事样本过少（仅 1,469 条）**。
- 准确率 0.3553 与宏 F1 0.1818 的差距，再次印证了「准确率在长尾分布下会高估模型能力」的判断，宏 F1 才是本任务应关注的主指标。

6. 数据风险与伦理

- **隐私**：叙事文本虽经 CFPB 脱敏，仍可能含个人细节；本项目仅在聚合层面使用，不做重识别。
- **样本偏差**：叙事覆盖率逐年下降，文本基线只能代表「愿意写叙事的消费者」，可能引入选择偏差。
- **假阳性/假阴性后果**：分类错误主要导致分流延迟，属低风险；若用于自动处置优先级排序则需人工复核。
- **缓解措施**：消费者级去重降低批量投诉影响；明确「低置信度时输出低置信」的边界。

7. 个人贡献

本阶段，邵飞翔主要负责整理数据、划分训练和测试数据，并检查处理过程；沈勇主要负责分析数据、尝试分类方法，以及制作图表和整理报告。我们围绕以下问题开展工作：

成员	想解决的问题	完成的工作
邵飞翔	数据里的每一列是什么意思？哪些信息可以用来分类?	逐项核对 16 个字段的含义，整理成说明表；区分投诉提交时已有的信息和处理后才产生的信息，避免把后续处理结果当作预测依据。
邵飞翔	怎样检验模型能否判断以后的投诉？重复内容会影响结果吗?	将较早的投诉用于训练，较晚的投诉用于测试；尝试根据文本开头、邮编和公司信息识别疑似重复记录，并检查两部分数据是否存在相同的判定键。
邵飞翔	数据处理程序能按预想工作吗?	编写 7 项检查，覆盖时间顺序、疑似重复记录的处理、划分比例等情况，检查程序能否正确处理这些情况。
沈勇	哪些投诉最多？哪些信息经常缺失？有文字描述的投诉比例如何变化?	统计各类投诉的数量、各字段的缺失情况，以及不同年份的文本提供比例，整理出影响后续分类的主要问题。
沈勇	电脑能否根据投诉文字判断问题类型？只看产品类别又会怎样?	运行一种简单的文本分类方法，处理运行中遇到的问题；再与只使用产品类别的方法比较，观察两种方法的分类效果。
沈勇	怎样让读者更容易看懂过程和结果?	制作类别分布、信息缺失、文本比例变化和分类结果对比图，整理报告初稿，并记录向 AI 提问及检查其回答的过程。

两人共同讨论了结果的含义和方法的局限，并在提交前核对报告中的数字与表述。

7.1 邵飞翔：整理数据并检查程序

问题一：数据里的每一列是什么意思？哪些信息可以用？ 我逐项查看 16 个字段的含义，整理成说明表，并核对大类和小类的关系、处理公司名称多余的引号。我发现，公司的处理结果和是否及时回复，都是投诉提交后才产生的信息，不能用来判断刚收到的投诉属于哪一类，因此在说明表中明确标注。

问题二：怎样检验电脑能不能判断以后的投诉？ 我按收到投诉的时间排序，用较早的数据训练，再用较晚的数据测试。这样更接近实际使用时的情况：先学习过去的投诉，再判断以后收到的投诉。

问题三：重复内容会不会让分类成绩看起来更好？ 我尝试用文字开头的 64 个字符识别疑似重复内容；没有文字时，再参考邮编和公司信息。处理后，检查训练和测试两部分是否还有按这套规则判为重复的记录。这些信息只能帮助判断疑似重复，不能确定是不是同一个人，因此删除 61.4% 的记录也不能直接理解为六成投诉来自重复消费者。

问题四：怎样知道数据处理程序确实按要求工作？ 我先编写 7 项检查，用少量构造的数据测试时间顺序、重复记录的处理和划分比例等情况，也检查程序遇到不合理的设置时能否报错。检查通过后，再处理真实数据，减少在大量数据上反复出错的成本。

7.2 沈勇：从简单问题入手，分析数据并尝试分类

问题一：先看哪些数据，才能知道分类难在哪里？ 我先统计各类投诉有多少、哪些信息经常空着，以及不同年份有文字描述的投诉比例。结果发现，最多的一类占 44.3%，前十类合计占 87.4%，约 77% 的投诉没有文字描述。这提醒我：除了看总体答对多少，还要看不同类别是否都能分好。

问题二：电脑能根据投诉文字判断问题类型吗？ 我先运行一种简单的文本分类方法，并调整程序设置，解决运行时遇到的多类别分类问题；再与只看产品类别的方法比较。在同一批 1,469 条有文字描述的测试投诉中，两种方法分别答对 35.53% 和 9.80%。这说明，在这批样本上，文字能提供更多分类线索。

问题三：怎样检查结果有没有算错？ 我用第一阶段已有的评估程序重新计算分类得分，并在固定数据和设置下重复运行五次，得到一致的结果。这可以检查重复运行是否一致，但还不能说明换一批数据后，效果也同样稳定。

问题四：怎样讲清楚发现，并确定下一步做什么？ 我把投诉数量、信息缺失、文字提供比例的变化和分类效果做成四张图，调整中文显示和标签，整理报告及向 AI 提问、检查回答的记录。测试集中只有 8.7% 的投诉有文字描述，因此只靠文字只能覆盖一小部分投诉。下一步计划结合产品类别等信息，再检查是否能改善分类效果。

7.3 共同完成

- 问题表述与对阶段 1 反馈的回应（第 1 节），各自起草后合并。
- 关键数字的解读——「61.4% 去重率」「8.7% 测试集叙事覆盖率」背后的含义由两人共同推敲，而非仅罗列数字。
- 消费者指纹「叙事优先、ZIP+公司回退」方案经互相质疑打磨而成。
- 报告定稿前，所有数字均在本地真实数据上重新核对。

8. 参考文献

1. Consumer Financial Protection Bureau. Consumer Complaint Database. https://www.consumerfinance.gov/data-research/consumer-complaints/
2. Joachims, T. Text categorization with support vector machines. ECML, 1998.
3. Pedregosa et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. JMLR, 2011.

附录 A：数据字典

数据来源：CFPB Consumer Complaint Database（公开数据，许可：公共领域 / 开放数据）。观测单位：一条消费者投诉；全量约 16,545,376 条记录，16 个字段。

#	字段名	类型	含义	示例	缺失处理
1	`date_received`	日期	投诉被 CFPB 接收的日期（ISO8601）	2024-01-25T19:56:56.000Z	缺失/非法日期整条拒绝
2	`product`	分类	产品大类（已按历史 schema 归一化）	Credit reporting or other personal consumer reports	空值记为 UNKNOWN
3	`sub_product`	分类	产品子类	Credit reporting	空值记为 UNKNOWN
4	`issue`	标签	问题类型（本项目预测目标，181 类）	Incorrect information on your report	空值记为 UNKNOWN
5	`sub_issue`	分类	问题子类	Account status incorrect	空值记为 UNKNOWN
6	`narrative`	文本	消费者自述（自由文本，平均 1020 字符）	They keep calling about a debt I do not owe.	空串表示未提供
7	`company_public_response`	文本	公司对 CFPB 的公开回应	Company has responded to the consumer...	空值记为 UNKNOWN
8	`company`	分类	被投诉公司名	Experian Information Solutions Inc.	空值记为 UNKNOWN，去除首尾引号
9	`state`	分类	消费者所在州（大写两位缩写）	TN	空值记为 UNKNOWN，统一转大写
10	`zip_code`	分类	消费者邮编（5 位）	38141	空值记为 UNKNOWN
11	`tags`	分类	标签（如 Servicemember）	Older American	空值记为 UNKNOWN
12	`submitted_via`	分类	提交渠道	Web	空值记为 UNKNOWN

13	`date_sent_to_company`	日期	投诉转交公司的日期	2024-01-25T19:56:59.000Z	缺失不拒绝
14	`company_response`	分类	公司给消费者的处理结果	Closed with non-monetary relief	空值记为 UNKNOWN
15	`timely_response`	布尔	公司是否及时响应（Yes/No）	Yes	空值记为 UNKNOWN
16	`complaint_id`	标识	投诉唯一编号	8223945	空值记为 UNKNOWN

注：`issue` 是本项目的预测目标（多类分类标签），其余字段为可用输入特征。

附录 B：生成式 AI 使用声明与提示词（Prompt）记录

B.1 使用声明

本阶段我们使用了生成式 AI 助手（WorkBuddy）辅助开发，但**所有统计数字、评估指标、代码逻辑均由我们自己在本地真实数据上运行并审查验证。**AI 的使用范围限定在：模块代码框架的起草、测试用例的启发、报告文字的组织。以下是具体的提示词设计和我们对 AI 输出的审查过程，以体现我们自己的思考与决策。

B.2 提示词设计原则

我们没有把整个项目「一句话丢给 AI」，而是把问题拆成几个可验证的小任务，每个任务配一个明确的提示词，并且对 AI 的每个输出都做了**人工审查 + 本地运行验证。**这是我们认为正确的 AI 使用方式：AI 是辅助，决策和验证仍然是我们自己做。

B.3 向 AI 提问与检查的简要记录

问题 1：怎样用过去的投诉来检验以后的投诉?

我们问 AI：请帮我们按投诉收到的时间划分数据，用较早的数据训练、较晚的数据测试，并检查相似内容是否同时出现在两部分中。每次运行要能得到相同的划分结果。

我们检查和修改：AI 先建议参考邮编和公司信息。我们改为有文字时先看开头 64 个字符，没有文字时再参考邮编和公司。这些只能帮助识别疑似重复，不能确定是同一个人。我们还要求程序显示两部分的时间范围和重复检查结果，并先通过 7 项检查，再处理真实数据。

问题 2：先看哪些数据，才能找出分类的难点?

我们问 AI：请围绕三个问题帮我们统计：各类投诉有多少、哪些信息经常空着、不同年份有文字描述的投诉比例怎样变化。每项统计都要帮助理解后面的分类结果。

我们检查和修改：删去与这些问题无关的统计，区分投诉提交时已有的信息和之后才产生的处理结果。文字比例的变化用于说明数据情况，不能仅凭它判断投诉是否由同一个人批量提交。

问题 3：先试哪种简单的分类方法?

我们问 AI：我们刚开始做投诉分类，想先试一种简单方法。请说明怎样让电脑根据文字分类，给出基本代码，并说明怎样检查结果。

我们检查和修改：用第一阶段已有的评估程序重新计算得分，并增加只看产品类别的方法，与文字分类在同一批测试数据上比较，看看文字是否提供了更多线索。

问题 4：每一列的意思和空值该怎么说明?

我们问 AI：请把 16 个字段整理成说明表，写清名称、含义、例子，以及这一列空着时怎样处理，方便放进报告。

我们检查和修改：逐项核对含义、例子和空值处理，确认大类与小类的关系，并标明哪些信息在投诉处理后才出现，不能用来判断刚收到的投诉。

问题 5：怎样发现程序把较晚的投诉放进了训练数据？

我们问 AI：请编写自动检查，确认用来训练的数据早于用来测试的数据。如果时间顺序不符合要求，程序就要报错。

我们检查和修改：除了比较日期范围，还检查两部分是否混入相同的日期。再故意放入分错的数据，确认有错误时会报错、正确划分时能通过，检查这项测试本身是否起作用。

B.3.1 提问与处理方法一览

问题	我们问了什么	我们怎样检查和修改
1 数据划分	怎样避免相似内容同时出现在训练和测试中？	先看文字开头，没有文字时参考邮编和公司；只作为识别疑似重复的线索。
2 先看数据	应该统计哪些内容？	只分析投诉类别、空缺信息和文字比例，删去无关内容。
3 尝试分类	文字能帮助分类吗？	增加只看产品类别的方法，在同一批数据上比较，并重新计算得分。
4 字段说明	每一列是什么意思？	逐项核对含义、例子和空值处理，标明不能用于预测的后续信息。
5 自动检查	时间分错了，程序能发现吗？	先确认正确的数据能通过检查。再放入时间顺序错误的数据，检查程序会不会报错。

B.4 我们学到的做法

我们从「每列是什么意思」「怎样检验以后的投诉」「电脑能不能看文字分类」等问题入手，让 AI 帮助起草代码和整理思路，再由自己核对数据、运行程序、比较结果并修改。

这次我们学到：相似内容不一定来自同一个人，投诉处理后的信息不能用来预测刚收到的投诉，检查程序也要用故意构造的错误来验证。AI 的建议需要结合实际数据判断，报告应写清楚结果和局限。

附录 C：可复现命令

```
pip install -r requirements.txt
pytest tests/ -v
python -m src.eda --data /path/to/complaints.csv --sample 300000 --seed 42
python -m src.split --data /path/to/complaints.csv --sample 300000 --seed 42
python -m src.text_baseline --data /path/to/complaints.csv --sample 200000 --seed 42
python tools/figures_phase2.py
```