

SOC Engineering – Vizsga puska

Gyors referencia: fájlok, változtatások, parancsok

1. Mely fájlokkal dolgozol, és mit állítasz bennük

Fájl / hely	Mit csinálsz benne
/var/log/exam/	Itt vannak a logok. Csak nézed (formátum a grokhoz).
/etc/filebeat/filebeat.yml	Input: enabled, paths, fields(log_type), fields_under_root. Output: logstash-re állítod, elasticsearch-öt kikommentezed.
/etc/filebeat/filebeat.reference.yml	Referencia – ide nézel, ha egy beállítás pontos kulcsszava kell.
/opt/logstash/config/conf.d/ pipeline.conf	filter { } – ide írod a grok + date + geoip + mutate részt.
OpenSearch Dashboards (UI)	Index pattern, riasztás (Alerting), csatorna (Notifications), dashboard, Discover-keresés.

2. filebeat.yml – a lényegi rész

```
filebeat.inputs:
- type: log
  enabled: true          # <- AKTIVÁLD
  paths:
    - /var/log/exam/vpn.log  # <- a log útvonala
  fields:
    log_type: vpn          # <- címke a Logstash-nek
    fields_under_root: true

# output.elasticsearch:    # <- EZT kikommentezed
# hosts: ["localhost:9200"]

output.logstash:          # <- EZT bekapcsolod
  hosts: ["localhost:5044"]
```

3. pipeline.conf – a lényegi rész

```
input { beats { port => 5044 } }

filter {
  if [log_type] == "vpn" {
    grok { match => { "message" => "<IDE A GROK MINTA>" } }
    date { match => ["timestamp","ISO8601"] target => "@timestamp" }
    geoip { source => "src_ip" target => "geoip" }
    mutate { remove_field => ["message"] }
  }
}

output {
  opensearch {
    hosts => ["https://localhost:9200"]
    index => "vpn-%{+YYYY.MM.dd}"
    user => "admin" password => "..."
    ssl_certificate_verification => false
  }
}
```

4. Parancsok – SSH és logfelfedezés

Parancs	Mit csinál
ls -l /var/log/exam/	Milyen logfájlok vannak
head -n 20 <fájl>	Első sorok – a formátum megnézése grokhoz
tail -f <fájl>	Élő követés, ahogy új sor érkezik
wc -l <fájl>	Sorok száma
grep "minta" <fájl>	Keresés a logban
less <fájl>	Lapozható megnyitás (q = kilépés)

5. Parancsok – Filebeat

Parancs	Mit csinál
sudo nano /etc/filebeat/filebeat.yml	Konfig szerkesztése
sudo filebeat test config	YAML szintaxis ellenőrzése
sudo filebeat test output	Eléri-e a Logstash / outputot
sudo systemctl restart filebeat	Újraindítás (konfig után KÖTELEZŐ)
sudo systemctl status filebeat	Fut-e (active running?)
sudo journalctl -u filebeat -f	Élő hibakeresés

6. Parancsok – Logstash

Parancs	Mit csinál
sudo nano /opt/logstash/config/conf.d/pipeline.conf	Filter szerkesztése
sudo systemctl restart logstash	Újraindítás (filter után KÖTELEZŐ)
sudo systemctl status logstash	Fut-e
sudo journalctl -u logstash -f	Élő hibakeresés (grok hibák, _grokparsefailure)

7. Parancsok – pcap / forgalomelemzés (tshark)

Parancs	Mit csinál
capinfos file.pcap	Gyors összefoglaló (idő, csomagszám)
tshark -r file.pcap -q -z io,phs	Protocol hierarchy – milyen protokollok
tshark -r file.pcap -q -z conv,tcp	Conversations – ki kivel beszélt
tshark -r file.pcap -Y 'http.request.method=="POST"'	POST kérések szűrése
tshark -r file.pcap -Y 'http.request.method=="POST"' -T fields -e http.file_data	POST törzs kiírása (user/pass)
tshark -r file.pcap -Y dns -T fields -e dns.qry.name	Lekérdezett domainek

Wiresharkban a kulcs: jobb gomb a csomagon → Follow → HTTP/TCP Stream (olvasható beszélgetés), és File → Export Objects → HTTP (letöltött fájl kimentése).

8. OpenSearch Dashboards – kattintási útvonalak

Feladat	Útvonal a felületen
Index pattern	Dashboard Management → Index Patterns → Create (vpn-*, idő: @timestamp)

Feladat	Útvonal a felületen
Mezők frissítése	Index Patterns → (minta) → refresh field list
Logkeresés	Discover (DQL szűrés a keresőmezőben)
Grok tesztelése	Dev Tools → Grok Debugger
Teams csatorna	Notifications → Channels → Create → Custom webhook (URL + Content-Type: application/json)
Riasztás	Alerting → Monitors → Create monitor (+ Trigger + Action)
Vizualizáció	Visualize → Create visualization
Dashboard	Dashboard → Create → Add

9. Lekérdezés-puska – DQL (Discover)

Kifejezés	Jelentés
result: failure	Sikertelen események
result: success and not geoip.country_iso_code: "HU"	Sikeres, de nem magyar
src_ip: "1.2.3.4"	Adott IP eseményei
username: admin*	Wildcard (admin, administrator...)
bytes >= 1000	Tartomány (numerikus mezőn)
exists: error_code	Ahol létezik a mező
not result: success	Tagadás

10. Lekérdezés-puska – Wireshark display filterek

Filter	Jelentés
ip.addr == 1.2.3.4	Adott IP forgalma (forrás vagy cél)
tcp.port == 80	Adott port forgalma
http	HTTP forgalom
dns	DNS forgalom
http.request.method == "POST"	POST kérések (login!)
tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0	Portszkennelés jele (sok SYN válasz nélkül)

11. Grok minták gyorsan

Minta	Mit illeszt
%{IP:src_ip}	IP-cím
%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp}	ISO időbélyeg
%{WORD:host}	Szó (szóköz nélkül)
%{USERNAME:username}	Felhasználónév
%{NUMBER:bytes}	Szám
%{NOTSPACE:x}	Bármilyen, ami nem szóköz
%{GREEDYDATA:msg}	Minden a sor végéig (mohó)

Sablon: `%{MINTA:mezőnév}` — a fix szövegeket (user=, :) szó szerint írd a minták közé. Restart-sorrend: szerkeszt → test config → restart → status.