

PROPIEDAD	VALORES POSIBLES	SIGNIFICADO
<b>grid-template-rows</b> <small>CONTENEDOR</small>	<b>none</b> <b>auto</b> [núm] <b>fr</b> <b>min-content</b> <b>max-content</b> <i>length</i> (px, %, em...)	Establece el número y tamaño de filas. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>grid-template-columns</b> <small>CONTENEDOR</small>		Establece el número y tamaño de columnas. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>row-gap</b> <small>CONTENEDOR</small>	Núm. (px, %...)   <b>normal</b>	Establece la separación entre filas. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>column-gap</b> <small>CONTENEDOR</small>	Núm. (px, %...)   <b>normal</b>	Establece la separación entre columnas. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>gap</b> <small>CONTENEDOR ATAJO</small>	Núm. (px, %...)   <b>normal</b>	Atajo para establecer <b>row-gap</b> y <b>column-gap</b> . Con 1 parámetro establece ambos valores. Con 2 parámetros: <b>&lt;row-gap&gt;</b> <b>&lt;column-gap&gt;</b> .
<b>justify-items</b> <small>CONTENEDOR</small>	<b>start</b>   <b>end</b>   <b>center</b>   <b>stretch</b>	Alinea los ítems en <b>horizontal</b> dentro de cada celda.
<b>align-items</b> <small>CONTENEDOR</small>		Alinea los ítems en <b>vertical</b> dentro de cada celda.
<b>justify-content</b> <small>CONTENEDOR</small>	<b>start</b> <b>end</b> <b>center</b> <b>stretch</b>	Alinea el contenido (la cuadrícula) en <b>horizontal</b> en el contenedor padre.
<b>align-content</b> <small>CONTENEDOR</small>		Alinea el contenido (la cuadrícula) en <b>vertical</b> en el contenedor padre.
<b>justify-self</b> <small>ITEM</small>	<b>auto</b> <b>start</b> <b>end</b>	Alinea a un ítem concreto en <b>horizontal</b> .
<b>align-self</b> <small>ITEM</small>		Alinea a un ítem concreto en <b>vertical</b> .
<b>place-items</b> <small>CONTENEDOR ATAJO</small>	<b>&lt;align-items&gt;</b> <b>&lt;justify-items&gt;</b>	Atajo para <b>&lt;align-items&gt;</b> <b>&lt;justify-items&gt;</b>
<b>place-content</b> <small>CONTENEDOR ATAJO</small>	<b>&lt;align-content&gt;</b> <b>&lt;justify-content&gt;</b>	Atajo para <b>&lt;align-content&gt;</b> <b>&lt;justify-content&gt;</b>
<b>place-self</b> <small>ITEM ATAJO</small>	<b>&lt;align-self&gt;</b> <b>&lt;justify-self&gt;</b>	Atajo para <b>&lt;align-self&gt;</b> <b>&lt;justify-self&gt;</b>
<b>order</b> <small>ITEM</small>	<b>0</b>   [número]	Ordena la aparición de un ítem. Se compara con el valor de esta propiedad del resto de ítems.
<b>grid-template-areas</b> <small>CONTENEDOR</small>	texto	Indica la disposición de las áreas en el grid. Cada texto entre comillas simboliza una fila. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>grid-area</b> <small>ITEM</small>	texto	Indica el nombre del área que ocupará un ítem. También se puede usar como atajo. Ver más abajo. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>grid-template</b> <small>CONTENEDOR ATAJO</small>	Varios, consultar ejemplos	Atajo para definir <b>grid-template-rows</b> , <b>grid-template-columns</b> y <b>grid-template-areas</b> .
<b>grid-column-start</b> <small>ITEM</small>	<b>auto</b> [núm] span [núm] [nombre-línea] [nom] span [nombre-línea] [nom] [nombre-línea] [nom] [núm] núm	Indica la columna donde empezará el ítem. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>grid-column-end</b> <small>ITEM</small>		Indica la columna donde terminará el ítem. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>grid-row-start</b> <small>ITEM</small>		Indica la fila donde empezará el ítem. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>grid-row-end</b> <small>ITEM</small>		Indica la fila donde terminará el ítem. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>grid-column</b> <small>ITEM ATAJO</small>		Atajo para <b>grid-column-start</b> y <b>grid-column-end</b> .

PROPIEDAD	VALORES POSIBLES	SIGNIFICADO
<b>grid-row</b> ITEM ATAJO	<grid-row-start> / <grid-row-end>	Atajo para <b>grid-row-start</b> y <b>grid-row-end</b> .
<b>grid-area</b> (repe) ITEM ATAJO	<grid-row-start> / <grid-column-start> / <grid-row-end> / <grid-column-end>	Atajo para las 4 propiedades indicadas. Como hemos visto antes, también sirve para definir el área que ocupará un ítem, definida por <b>grid-template-areas</b> .
<b>grid-auto-rows</b> CONTENEDOR	<u>auto</u> <b>max-content</b> <b>min-content</b> <b>length</b> (px, %, em...)	Especifica el tamaño de las filas por defecto. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>grid-auto-columns</b> CONTENEDOR		Especifica el tamaño de las columnas por defecto. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>grid-auto-flow</b> CONTENEDOR	<u>row</u> <b>column</b> <b>dense</b> <b>row dense</b> <b>column dense</b>	Determina cómo se colocan los ítems en un grid cuando no se ha especificado explícitamente dónde debe colocarse cada uno. <a href="#">Demo en w3schools</a>
<b>grid</b> CONTENEDOR ATAJO	Varios. Consultar ejemplos	Establece las propiedades <b>grid-template-rows</b> , <b>grid-template-columns</b> , <b>grid-template-areas</b> , <b>grid-auto-rows</b> , <b>grid-auto-columns</b> y <b>grid-auto-flow</b> . <a href="#">Demo en w3schools</a>

Subrayados los valores por defecto