Unit 5

Exercise - Install Node.js

Ось я встановлюю Node.js. Як і з MongoDB, процес включає реєстрацію репозиторію Node.js, щоб арt міг знайти пакет. Я реєструю репозиторій Node.js, щоб менеджер пакетів міг знаходити пакети, використовуючи наступну команду. Цей крок може зайняти до 10 хвилин або більше залежно від швидкості мого інтернет-з'єднання. Можливо, я побачу попередження про застарівання цього скрипту, що спричиняє невелику затримку, але інсталяція завершується.

```
This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.

Please visit the NodeSource distributions Github and follow the instructions to migrate your repo. https://github.com/nodesource/distributions GitHub repository contains information about which versions of Node.js and which Linux distributions are supported and how to install it. https://github.com/nodesource/distributions

SCRIPT DEPRECATION WARNING

TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
```

```
azureuser@PanchenkoSerhiiStack:-$ sudo apt install nodejs
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
    nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 27.2 MB of archives.
After this operation, 128 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 nodejs amd64 16.20.2-deb-1nodesource1 [27.2 MB]
Fetched 27.2 MB in 1s (49.5 MB/s)
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ... 84408 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
Unpacking nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
azureuser@PanchenkoSerhiiStack:-$ []
```

```
azureuser@PanchenkoSerhiiStack:~$ node -v
v16.20.2
azureuser@PanchenkoSerhiiStack:~$
```

Exit your SSH session

Наразі я завершив роботу безпосередньо на ВМ. Виконую команду exit, щоб залишити SSH-сесію до моєї ВМ:

```
azureuser@PanchenkoSerhiiStack:~$ exit
logout
Connection to 52.228.22.44 closed.
sideshowbobgot@localhost:~/university/Infrastracture/Lab1/5_BuildAndRunAWebApplication/Unit3$ []
```