

TP 1 : Gestion de la mémoire secondaire

Configuration RAID :

Creation de partition :

fdisk /dev/<nom_disque> (n : new, d : delete, p : primary ,size, t : type, fd : raid, w : write)
lsblk : répertorie les informations sur les périphériques/disques disponibles
kpartx -u /dev/<nom_partition> : l'outil *kpartx* prend en considération la suppression des partitions

Creation de RAID 0:

mdadm -Cv /dev/md0 -- level=0 -n 2 /dev/<nom_partition/disque> /dev/<nom_partition/disque>

Creation de RAID 1:

mdadm -Cv /dev/md1 -- level=1 -n 2 /dev/<nom_partition/disque> /dev/<nom_partition/disque>

Creation de RAID 5:

mdadm -Cv /dev/md5 -- level=5 -n 3 /dev/<nom_partition/disque> /dev/<nom_partition/disque>
/dev/<nom_partition/disque>

Système de fichier :

mkfs.ext4 /dev/<nom_disque_raid>
lsblk -f : affiche les système de fichiers des périphériques/disques disponibles

Point de montage :

mkdir /nom_répertoire/ repertoire_point_de_montage (exemple : /mnt/raid0)
mount -t ext4 /dev/<nom_disque_raid> /nom_répertoire/ repertoire_point_de_montage /

Suppression de RAID :

1. Démontage :
umount /dev/<nom_disque_raid>
2. Arrêt de raid :
mdadm -- stop /dev/<nom_disque_raid>
mdadm -S /dev/<nom_disque_raid>
3. Suppression de raid :
mdadm -- remove /dev/<nom_disque_raid>
4. Suppression du dossier du point de montage :
rmdir /nom_répertoire/repertoire_point_de_montage (exemple : /mnt/raid0)
5. Suppression de superbloc
mdadm --zero-superblock /dev/<nom_partition/disque> /dev/<nom_partition/disque>