

1 / 7

- لتقليل الضغط على Redis **تحديثات الموقع الفورية**: استقبال إرساليات الموقع الجغرافي الفوري للسائقين وتخزينها مؤقتاً في قاعدة البيانات الأساسية.
- كخيار أساسي للإنتاج، مع خيار الرفع المحلي كبديل Cloudinary CDN **نظام رفع الملفات**: مهياً لدعم الرفع السحابي على منصة مؤقت.
- ربط كامل لإرسال إشعارات فورية عن حالة الرحلة (طلب رحلة جديدة، قبول الطلب، إشعار قبول: **Firestore (FCM)** إشعارات (السائق، أو إشعار رفض الوثائق).
- **حساب الأسعار الديناميكي**: نظام حساب التكلفة بناءً على السعر الأساسي، سعر الكيلومتر، وقت الرحلة، والرسوم الإضافية (لنوع الشاحنة (كابينة فردية أو مزدوجة).

ب. تطبيق العميل (Tashila Client App)

- مع ضبط التنسيقات المحلية (en) والإنجليزية (fr)، الفرنسية (ar) **دعم متعدد اللغات**: تعريب كامل للواجهة إلى العربية.
- **نظام تسجيل الدخول**: شاشة التسجيل برقم الهاتف مع إدماج خاصية القراءة التلقائية لرسائل التحقق (sms_autofill).
- تتيح للمستخدمين تحديد نقطة الانطلاق والوصول، وعرض مسار الرحلة، والاطلاع Google **نظام حجز تفاعلي**: واجهة خرائط على تقدير التكلفة الفوري، واختيار نوع الشاحنة.
- **دورة حياة الرحلة**: واجهات تدير جميع مراحل الطلب: **البحث عن سائق → السائق في الطريق** (مع تتبع مباشر) → **بدء الرحلة → بانتظار الدفع → ملخص الرحلة وتقييم السائق**.
- **التقييم والملاحظات**: تقييم السائق بالنجوم مع إمكانية تحديد ميزات إيجابية أو سلبية وكتابة تعليق.
- **(سجل الرحلات)**: عرض تفصيلي لجميع الرحلات السابقة (التاريخ، المسار، السعر، اسم السائق، أو أسباب الإلغاء).

ج. تطبيق السائق (Tashila Driver App)

- **إعداد الملف الشخصي متعدد المراحل**: معالج تسجيل لبيانات السائق يتضمن رفع الوثائق المطلوبة للتوثيق:
 1. رخصة السياقة (drivingLicense)
 2. البطاقة الرمادية / شهادة تسجيل المركبة (vehicleRegistration)
 3. صورة الشاحنة (vehiclePhoto)
- **زر الاتصال والتوفر**: مفتاح للتحويل بين وضع الاتصال/عدم الاتصال (لا يسمح للسائق بالاتصال بالمنصة إلا بعد مراجعة وقبول (وثائقه من الإدارة).
- **تلقي الطلبات الحصري**: استقبال طلبات الرحلات بشكل فوري مع مؤقت تنازلي وإصدار أصوات تنبيهية واهتزازات.
- **إدارة مراحل الرحلة**: أزرار تحكم لتحديث الحالة: **الرحلة → انتظار الدفع → ملخص الرحلة وتقييم السائق**.
- **الأرباح والإحصائيات**: شاشات لعرض رسوم الأرباح اليومية، الأسبوعية والشهرية، وعدد الساعات النشطة والرحلات المنجزة.

د. لوحة تحكم المسؤول (Tashila Admin Dashboard)

- إحصائيات فورية للمنصة تشمل إجمالي الأرباح، عدد السائقين المتصلين، الرحلات الناجحة، **(KPI) لوحة المؤشرات العامة** ونسبة نجاح العمليات.
- **خريطة العمليات المباشرة**: خريطة تعرض السائقين المتصلين ونشاطهم ومواقعهم الجغرافية في الوقت الفعلي.
- **توثيق وقبول السائقين**: مراجعة السائقين المسجلين الجدد، والاطلاع على المستندات والملفات المرفوعة، والموافقة عليها أو رفضها مع كتابة سبب الرفض.
- **مراقبة الرحلات**: سجل بكافة الرحلات وتفاصيلها وحالتها مع ميزات الفلترة والبحث.
- **إعدادات النظام**: إمكانية تعديل معايير التسعير والتعريفات لكل كيلومتر ونوع شاحنة بشكل فوري من لوحة التحكم.

3. (الفجوات والميزات المطلوبة (ما يجب عمله قبل الإطلاق

لكي تكون المنصة جاهزة تجارياً بشكل كامل، يوصى بالعمل على الميزات التالية:

1. **نظام الدردشة والاتصال الداخلي**: لا يوجد حالياً نظام دردشة نصي مدمج بين العميل والسائق. يعتمد التطبيق حالياً على [url_launcher](file:///c:/Users/sidoa/Downloads/tashila-source/tashila/tashila_client/pubspec.yaml#L55). Socket.IO يُنصح ببناء نظام دردشة داخلي باستخدام.

2. **بوابة الدفع الإلكتروني:** التطبيق حالياً مصمم للدفع نقداً عند التوصيل. لتفعيل الدفع الإلكتروني، يجب دمج بوابة دفع جزائرية. في الواجهة الخلفية وفي التطبيقات (**Baridimob / أو بريديباي Chargily**) (مثل).
3. **للسائق:** لضمان استمرار إرسال إحداثيات السائق بدقة وتحديث موقعه (**Background Location**) **تتبع الموقع في الخلفية** [geolocator] يعتمد التطبيق حالياً على حزمة (Google Maps) للعميل حتى لو قام بقفل هاتفه أو فتح تطبيق ملاحه آخر (مثل) التي تعمل أساساً في (file:///c:/Users/sidoa/Downloads/tashila-source/tashila/tashila_driver/pubspec.yaml#L46) **flutter_background_geolocation** الواجهة الفورية. يُوصى بالاعتماد على مكتبة متقدمة مثل يوصى بإضافة زر (Turn-by-turn) **الملاحه والتوجيه المباشر للسائق:** لا يعرض تطبيق السائق إرشادات الملاحه خطوة بخطوة. مع تمرير إحداثيات الوصول تلقائياً (Waze أو Google Maps) لتوجيه السائق وفتح التطبيقات الجغرافية الخارجية.

4. المخاطر الأمنية الحرجة ومشاكل الإعدادات (يجب تصحيحها فوراً)

قبل البدء في استخراج نسخ الإنتاج النهائية ورفعها على المتاجر، يجب تصحيح المشاكل التالية:

⚠ للاختبار في البيئة الحية OTP تفعيل نظام تجاوز رمز ⚠

عند النشر للإنتاج لضمان توليد رموز حقيقية وآمنة، وتجنب السماح لأي **False** يجب تغيير هذا المتغير إلى **[!IMPORTANT]** في ملف `api/app/services/auth_service.py` (file:///c:/Users/sidoa/Downloads/tashila-source/tashila/tashila-
مع تثبيت الرمز **True** على القيمة **_TEST_OTP_ENABLED** تم ضبط المتغير، (L30-L36) `api/app/services/auth_service.py` التجريبي **111111**.

عند النشر للإنتاج لضمان توليد رموز حقيقية وآمنة، وتجنب السماح لأي **False** يجب تغيير هذا المتغير إلى **[!IMPORTANT]** في ملف `api/app/services/auth_service.py` (file:///c:/Users/sidoa/Downloads/tashila-source/tashila/tashila-
مع تثبيت الرمز **True** على القيمة **_TEST_OTP_ENABLED** تم ضبط المتغير، (L30-L36) `api/app/services/auth_service.py` التجريبي **111111**.

⚠ حفظ الملفات المرفوعة بشكل مؤقت غير مستقر ⚠

عند عدم تهيئة متغير `/tmp/tashila_uploads` على رفع الملفات لمجلد محلي مؤقت (L27-L28) `api/app/core/config.py` الواجهة الخلفية مبرمجة في ملف `cloudinary_url`.

تكون الأقراص مؤقتة ويعاد تصفيرها مع كل إعادة تشغيل للخادم (Railway) في بيئات الاستضافة الحديثة (مثل **[!WARNING]** هذا يعني أن صور ووثائق السائقين ورخص السياقة ستضيع وتُحذف بشكل عشوائي. يجب استخدام خدمة (Deploy/Restart) وتفعيلها بشكل صحيح Cloudinary تخزين سحابي مثل.

⚠ iOS على (com.example) معرف الحزمة الافتراضي ⚠

في ملف `com.example.tashilaDriver` معرف كـ iOS معرف حزمة تطبيق السائق لنظام (project.pbxproj) (file:///c:/Users/sidoa/Downloads/tashila-source/tashila/tashila_driver/ios/Runner.xcodeproj/project.pbxproj#L499).

يجب تغييره لمعرف فريد **com.example** بشكل قاطع أي تطبيق يحتوي على معرف يبدأ بـ Apple ترفض شركة **[!CAUTION]** (com.tashila.driver): يطابق نطاق عملك (مثال).

⚠ Android للنسخ النهائية على (Debug Keys) استخدام شهادات التصحيح ⚠

يقومان بالتوقيع النهائي للنسخ باستخدام مفتاح التصحيح (build.gradle.kts) (file:///c:/Users/sidoa/Downloads/tashila-source/tashila/tashila_client/android/app/build.gradle.kts#L37) كلا التطبيقين في ملفات `signingConfig = signingConfigs.getByNamed("debug")` الافتراضي.

يجب إنشاء ملف توقيع (Debug Key) رفع أي حزمة تطبيق موقعة بمفتاح تجريبي Google Play سيرفض متجر **[!WARNING]** Gradle حقيقي للإنتاج وربطه في إعدادات بناء.

⚠ التجريبية والمكشوفة Google مفاتيح خرائط ⚠

وفي ملفات المانيفست (file:///c:/Users/sidoa/Downloads/tashila-source/tashila/tashila_client/lib/core/config/map_config.dart#L7-L8) المفاتيح الخاصة بالخرائط مكتوبة بشكل مباشر داخل ملفات البرمجة.

الخاص بك، مع تفعيل الفوترة Google Cloud يوصى باستبدال هذه المفاتيح بمفاتيح رسمية خاصة بالمنصة من حساب [!TIP] وربط القيود الجغرافية على المعارف لضمان عدم سرقة المفاتيح أو استخدامها خارج التطبيق.

5. Google Play (Android) خطوات النشر على متجر

اتبع الخطوات التالية لكل تطبيق، Google Play لنشر تطبيقي العميل والسائق على متجر:

(Package Name) الخطوة 1: تغيير معرف الحزمة

(com.tashila.client) إلى com.tashila.tashila_client قم بتغيير معرف التطبيق ليتطابق مع هويتك التجارية (مثال: من

1. applicationId و namespace قم بتحديث قيم android/app/build.gradle.kts في ملف
2. لتتطابق مع المعرف الجديد android/app/src/main/kotlin/ قم بتحديث مسارات المجلدات في
3. MainActivity.kt. قم بتعديل سطر اسم الحزمة في ملف

(Keystore) الخطوة 2: إنشاء مفتاح التوقيع النهائي

:افتح سطر الأوامر ونفذ الأمر التالي لإنشاء ملف التوقيع الخاص بنظام أندرويد

```
keytool -genkey -v -keystore C:\Users\sidoa\tashila-release-key.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias tashila
```

.احتفظ بملف التوقيع وكلمة المرور في مكان آمن للغاية، حيث لن تتمكن من تحديث تطبيقاتك مستقبلاً في حال فقدانه.

Flutter الخطوة 3: إعداد التوقيع التلقائي في تطبيق

:داخل مشروعك وضع فيه البيانات التالية android/ في مجلد key.properties قم بإنشاء ملف باسم

```
storePassword=your_keystore_password
keyPassword=your_key_password
keyAlias=tashila
storeFile=C:/Users/sidoa/tashila-release-key.jks
```

:ليتعرف على ملف الخصائص تلقائياً ويستخدمه عند البناء النهائي android/app/build.gradle.kts قم بتعديل ملف

```
val keystoreProperties = Properties()
val keystorePropertiesFile = rootProject.file("key.properties")
if (keystorePropertiesFile.exists()) {
    keystoreProperties.load(FileInputStream(keystorePropertiesFile))
}

android {
    signingConfigs {
        create("release") {
            keyAlias = keystoreProperties["keyAlias"] as String
            keyPassword = keystoreProperties["keyPassword"] as String
            storeFile = file(keystoreProperties["storeFile"] as String)
            storePassword = keystoreProperties["storePassword"] as String
        }
    }
}
```

```

    }
  }
  buildTypes {
    release {
      signingConfig = signingConfigs.getByName("release")
    }
  }
}

```

للإنتاج Google الخطوة 4: إعداد مفاتيح خرائط

1. **Maps SDK for Android** أنشئ مشروعاً وقم بتفعيل **Google Cloud Console** افتح مكتبة.
2. جديد وقم بتقييده باستخدام API أنشئ مفتاح:
 - معرف الحزمة الخاص بتطبيقك (`com.tashila.client`).
 - `keytool -list -v -keystore path/to/keystore` بملف التوقيع الذي أنشأته (يمكن استخراج البصمة عبر الأمر SHA-1 بصمة).
3. استبدل المفتاح في:
 - في وسم الميئات (`android/app/src/main/AndroidManifest.xml` ملف (`com.google.android.geo.API_KEY`).
 - ملف `lib/core/config/map_config.dart`.

(App Bundle - AAB) الخطوة 5: استخراج الحزمة النهائية

من مجلد المشروع الأساسي، قم بتنفيذ الأمر التالي للبناء

```
flutter build appbundle --release
```

سيتم عن هذا ملف التثبيت المعتمد للمتجر في المسار: `build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab`.

Google Play الخطوة 6: الرفع والنشر في لوحة مطوري

1. (رسوم تسجيل تدفع لمرة واحدة بقيمة 25 دولار) **Google Play Console** سجل حساب مطور في.
2. (وأملاً البيانات الأساسية) (اسم التطبيق، اللغة الافتراضية، إلخ) **Create app** اضغط على.
3. سياسة الخصوصية، الفئة المستهدفة، تصنيف العمر، إعلانات البيانات) (**App Content**) أكمل متطلبات **محتوى التطبيق** (والأمان).
4. **Closed Testing** أو **Production** اذهب إلى قائمة.
5. المستخرج `aab`. ارفع ملف ال.
6. أرسل التطبيق للمراجعة. (ملاحظة: تتطلب حسابات المطورين الشخصية الجديدة إجراء اختبار مغلق بـ 20 مختبراً على الأقل. (لمدة 14 يوماً قبل التمكن من طرح التطبيق للعامة).

Apple App Store (iOS) خطوات النشر على متجر 6.

منصب عليه Xcode وبرنامج (macOS) وجود جهاز ماك iOS يتطلب إعداد وبناء نسخة.

(Bundle Identifier) الخطوة 1: تغيير معرف الحزمة

1. `ios/Runner.xcworkspace` عن طريق فتح الملف Xcode باستخدام iOS افتح مشروع.
2. **General** في القائمة الجانبية اليسرى، ثم اختر التبويب **Runner** اضغط على مشروع.
3. إلى `com.example.tashilaDriver` (مثال: من) **Bundle Identifier** قم بتعديل حقل **Identity** في قسم (`com.tashila.driver`).

Apple الخطوة 2: تسجيل المعرف وإعداد حساب مطوري

1. (رسوم سنوية 99 دولار) **Apple Developer Program** اشترك في برنامج مطوري.
2. وقم بتسجيل معرف الحزمة الخاص بالتطبيقات **Identifiers** ادخل للوحة التحكم الخاصة بالمطورين، واذهب إلى.
3. (وتحديثات الموقع الجغرافي بالخلفية Push Notifications قم بتفعيل الخصائص والصلاحيات اللازمة (مثل الإشعارات الفورية).

iOS لنظام Google الخطوة 3: إعداد مفاتيح خرائط

1. **Maps SDK for iOS** قم بتفعيل مكتبة، Google Cloud من لوحة تحكم مطوري.
2. الخاص بتطبيقك iOS مخصص وقيد استخدامه على معرف حزمة نظام API أنشئ مفتاح.
3. **GMSApiKey** في المشروع وقم بتحديث حقل **ios/Runner/Info.plist** افتح ملف:

```
<key>GMSApiKey</key>
<string>YOUR_PRODUCTION_IOS_MAPS_KEY</string>
```

4. iOS. ليمرر هذا المفتاح تلقائياً عند تشغيل التطبيق على نظام Flutter في مشروع **MapConfig** تأكد من إعداد ملف.

الخطوة 4: توثيق أسباب صلاحيات الوصول

واضحة وتشرح الفائدة **Info.plist** في أسباب طلب الصلاحيات. تأكد من أن النصوص في ملف Apple يتشدد مراجعو متجر (للعميل (باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية):

- **NSLocationWhenInUseUsageDescription**: "يتم استخدام الموقع لتحديد نقاط الانطلاق والوصول للرحلات."
- **NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription**: "يتم استخدام موقعك الجغرافي لعرض سيارات النقل." والسائقين على الخريطة بشكل دقيق
- **NSPhotoLibraryUsageDescription**: "نحتاج للوصول لمعرض الصور لمساعدتك على رفع المستندات وصورة حسابك." الشخصي.
- **NSCameraUsageDescription**: "نحتاج لاستخدام الكاميرا لتصوير مستندات تسجيل الشاشة وخصة السياقة لتفعيل." حسابك.

(Archive) الخطوة 5: إنشاء النسخة ورفعها

1. **Any iOS Device (arm64)** حدد الجهاز المستهدف كـ Xcode، في برنامج.
2. **Product → Clean Build Folder**: اذهب إلى القائمة العلوية.
3. **Product → Archive**: اذهب إلى.
4. **Distribute App** اضغط على زر. (Organizer) بعد انتهاء العملية بنجاح، تفتح نافذة المنظم.
5. بإنشاء شهادات التوقيع التلقائية ورفع التطبيق إلى حسابك Xcode سيتكفل برنامج **Upload** ثم **App Store Connect** اختر.

App Store Connect الخطوة 6: التقديم النهائي للمراجعة في

1. **App Store Connect** سجل الدخول إلى.
2. أنشئ تطبيقاً جديداً واربطه بمعرف الحزمة المسجل.
3. املاً البيانات التسويقية للمتجر (وصف التطبيق، الكلمات الدلالية، لقطات شاشة بمقاسات 6.7 إنش و5.5 إنش للآيفون، رابط (الدعم وسياسة الخصوصية).
4. من Apple وقر بيانات دخول تجريبية (رقم هاتف تجريبي ورمز التحقق لحساب عميل وحساب سائق) لكي يتمكن مراجعو.
5. أرسل التطبيق للمراجعة والاعتماد النهائي للمتجر.

7. قائمة المراجعة النهائية قبل الإطلاق (Pre-Flight Checklist)

تأكد من إكمال جميع النقاط التالية قبل تسليم النسخ النهائية للنشر:

مرحلة العمل	المهمة المطلوبة	الحالة الحالية	الملف المرجعي
الواجهة الخلفية	إيقاف وضع التجاوز OTP التجريبي لرمز ال (<code>_TEST_OTP_ENABLED = False</code>)	✗ معلق	[auth_service.py](file:///c:/Users/sidoa/Downloads/tashila-source/tashila/tashila-api/app/services/auth_service.py#L34)
الواجهة الخلفية	تفعيل وتهيئة حساب لحفظ Cloudinary الملفات بشكل مستقر	✗ معلق	[config.py](file:///c:/Users/sidoa/Downloads/tashila-source/tashila/tashila-api/app/core/config.py#L28)
الواجهة الخلفية	ضبط متغيرات بيئة الإنتاج لقاعدة البيانات وRedis	✗ معلق	<code>.env</code> ملف إعدادات البيئة
الواجهة الخلفية	إدخال وتفعيل مفتاح Firebase خادم إشعارات (FCM Key) للإنتاج	✗ معلق	[config.py](file:///c:/Users/sidoa/Downloads/tashila-source/tashila/tashila-api/app/core/config.py#L23)
تطبيق السائق	تغيير اسم المعرف Xcode الافتراضي في (<code>com.example</code> تغيير)	✗ معلق	[project.pbxproj](file:///c:/Users/sidoa/Downloads/tashila-source/tashila/tashila_driver/ios/Runner.xcodeproj/project.pbxproj#L499)
تطبيقات أندرويد	إنشاء ملفات توقيع (Keystore) حقيقية وضبطها في ملفات Gradle	✗ معلق	<code>key.properties</code> ملفات
تطبيقات أندرويد	استبدال مفاتيح خرائط في ملفات Google Manifest و MapConfig للإنتاج	✗ معلق	Google ملفات المانيفست وخرائط
تطبيقات iOS	Apple حجز حساب المطور وتوليد شهادات النشر والتوثيق	✗ معلق	Apple Developer حساب
لوحة المتاجر	تصميم الصور التسويقية وكتابة نصوص المتجر باللغات الثلاث (AR/FR/EN)	✗ معلق	الموارد التسويقية