

عرض تسعير وخطة معالجة تقرير المراجعة البرمجية والأمنية (Tashila) لمنصة "تسهيلا"

Tashila Platform — Code Audit Resolution & Pricing Proposal

مقدمة تنفيذية للعميل

الصادر (Tashila) الخاص بمنصة تسهيلات (Code Audit Report) بناءً على نتائج تقرير الفحص والتدقيق البرمجي والأمني بتاريخ 10 سبتمبر 2026، والذي شمل المشاريع الأربعة للمنصة:

1. الواجهة الخلفية (Backend API - FastAPI)
2. لوحة تحكم الإدارة (Admin Dashboard - Next.js)
3. تطبيق العميل (Tashila Client - Flutter)
4. تطبيق السائق (Tashila Driver - Flutter)

نقدم لكم هذا العرض الفني والمالي المفصل لمعالجة كافة الملاحظات الواردة في التقرير.

سياسة واضحة للتسعير والمسؤولية:

- البنود المحددة بالخط الأخضر (20 بنداً): تم تصنيفها كأخطاء برمجية أو إعدادات ناقصة تقع ضمن مسؤولية المطور (ضمن نطاق الضمان البرمجي)، وسيتم إصلاحها واختبارها وتسليمها مجاناً بالكامل (0.00 \$ / بدون أي تكلفة إضافية).
- تحسينات معمارية لمنع حالات (Advanced Hardening) البنود غير المحددة (41 بنداً): هي متطلبات أمان متقدمة وتكامل DevOps أو أدوات (Refactoring) إضافات معمارية (Concurrency / Race Conditions) السياق المعقدة (Min Price) مستمر لم تكن مشمولة في نطاق العمل الأصلي. تم إدراج كل بند منها مع الحد الأدنى للتكلفة (Average Time) ومتوسط الوقت التقديري للتنفيذ.

ملخص الأرقام والتكاليف الإجمالية

التصنيف	إجمالي الملاحظات	مشمول مجاناً بالضمان (أخضر) (✓)	بنود إضافية مدفوعة (🟡)	إجمالي الوقت التقديري للباقة المدفوعة	الحد الأدنى للتكلفة الفردية
1. المشاكل الحرجة (Critical)	13	7	6	ساعة 13 – 19	300 \$
2. المشاكل عالية الخطورة (High)	14	1	13	ساعة 31 – 46	715 \$
3. المشاكل المتوسطة (Medium)	22	6	16	ساعة 21 – 32	510 \$
4. المشاكل المنخفضة والتنظيف (Low)	12	6	6	ساعات 6.5 – 9	145 \$

التصنيف	إجمالي الملاحظات	مشمول مجاناً بالضمان (أخضر) (☑)	بنود إضافية مدفوعة (💰)	إجمالي الوقت التقديري للباقة المدفوعة	الحد الأدنى للتكلفة الفردية
الإجمالي العام	بنداً 61	(بنداً) مجاناً 20	بنداً 41	ساعة 106 – 71.5	\$ 1,670

💡 عرض الحزمة الكاملة (Full Package Discount):

في حال الاتفاق على تنفيذ جميع البنود المدفوعة الـ 41 دفعة واحدة، يُقدم خصم خاص بنسبة 30% لتصبح التكلفة الإجمالية \$ 1,170 فقط (بدلاً من \$ 1,670)، بمدة تنفيذ شاملة من 10 إلى 14 يوم عمل تشمل الاختبار الشامل لكافة الأنظمة.

● جدول البنود المشمولة مجاناً بالكامل (الضمان البرمجي - خط أخضر)

هذه البنود لن يتحمل العميل أي تكلفة مقابل معالجتها:

رقم البند	اسم الملاحظة	الموقع البرمجي (Location)	التكلفة	وقت الإنجاز
C1	إيقاف كود التحقق التجريبي الافتراضي (Test OTP)	app/core/config.py & auth_service.py	\$ 0.00 (مجاناً)	0.5 ساعة
C4	المفتوح Redis تصحيح فشل اتصال وحماية التخزين	app/core/redis.py:49-52	\$ 0.00 (مجاناً)	1 ساعة
C5	وتقييد OTP حماية التحقق من رمز المحاولات الفاشلة	app/services/auth_service.py & redis.py	\$ 0.00 (مجاناً)	1 ساعة
C7	إغلاق ثغرة أصل الاتصالات المتعددة (CORS Wildcard)	app/core/config.py & app/socket/__init__.py	\$ 0.00 (مجاناً)	0.5 ساعة
C8	تنظيف وتأمين كلمات مرور مفاتيح توقيع الأندرويد	tashila_client & tashila_driver build.gradle	\$ 0.00 (مجاناً)	1.5 ساعة
C9	من الكود Google نقل مفاتيح خرائط المباشر للمتغيرات	Dart configs, AndroidManifest, Info.plist	\$ 0.00 (مجاناً)	2 ساعة
C10	Firebase حظر وتأمين ملفات إعدادات Git من التتبع في	google-services.json & GoogleService-Info.plist	\$ 0.00 (مجاناً)	1 ساعة
H6	التجريبي المكشوف من FCM إزالة رمز كود الاختبارات	test_sms_railway.py:7	\$ 0.00 (مجاناً)	0.5 ساعة
M6	حذف كلمات المرور والأسرار الافتراضية في سكرت المحاكاة	scripts/simulate/config.py & run_simulation.py	\$ 0.00 (مجاناً)	0.5 ساعة
M7	Unit تعديل وتصحيح فحوصات الـ Tests لمنع تمرير الثغرات	tests/conftest.py & test_auth_test_phones.py	\$ 0.00 (مجاناً)	1 ساعة
M8	(Silent catch) تسجيل الأخطاء الصامتة في التطبيقات	otp_screen.dart, places_service.dart, state	\$ 0.00 (مجاناً)	2.5 ساعة

رقم البند	اسم الملاحظة	(Location) الموقع البرمجي	التكلفة	وقت الإنجاز
M10	استكمال الترجمات الناقصة (العربية/الإنجليزية) بالقوائم	driver_home_screen.dart, home_shell_screen.dart	0.00 \$ (مجاني)	2 ساعة
M11	إزالة أكثر من 50 جملة طباعة وتصحيح (debugPrint) زائدة	profile_setup_screen.dart, driver_app_state.dart	0.00 \$ (مجاني)	1 ساعة
M12	إلغاء التعيين التلقائي لإحداثيات باب GPS الزوار عند انقطاع	driver_app_state.dart:1296-1309	0.00 \$ (مجاني)	1 ساعة
L1	حذف الحزم والمكتبات الزائدة في تطبيق العميل	tashila_client/pubspec.yaml	0.00 \$ (مجاني)	0.5 ساعة
L2	حذف الحزم والمكتبات الزائدة في تطبيق السائق	tashila_driver/pubspec.yaml	0.00 \$ (مجاني)	0.5 ساعة
L4	تنظيف الأكواد المعلقة وغير المستخدمة بتطبيق السائق	driver_home_screen.dart:316-480, driver_app_state	0.00 \$ (مجاني)	1 ساعة
L7	مسح سكربتات الاختبار القديمة والمهمة من الخادم	backend repo root (test_*.py)	0.00 \$ (مجاني)	0.5 ساعة
L9	دمج وتوحيد نافذة تأكيد تسجيل الخروج المكررة بالسائق	confirm_logout.dart & driver_home_screen.dart	0.00 \$ (مجاني)	0.5 ساعة
L10	نقل رقم الدعم الفني التجريبي للواتساب لملف الإعدادات	support_config.dart:2, app_social_links.dart	0.00 \$ (مجاني)	0.5 ساعة

التفصيل الكامل لكافة البنود الـ 61 والتسعير المفرد

1. المشاكل الحرجة (Critical Issues)

[C1] (Test OTP Enabled by Default) إيقاف وضع التحقق التجريبي الافتراضي

- الموقع: `app/core/config.py:36-39`، `app/services/auth_service.py`
- وصف المشكلة: تفعيل كود تجريبي (1111) يتيح تجاوز التحقق الحقيقي من الرسائل القصيرة.
- الحالة:  مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- متوسط وقت التنفيذ: 30 دقيقة
- طريقة المعالجة: تم إغلاقه وربطه بمتغير بيئة صريح للبيئة التجريبية فقط، مع منع تشغيله في بيئة الإنتاج نهائياً.

[C2] (Driver Documents Publicly Accessible) حماية وثائق ومستندات السائقين المرفوعة

- الموقع: `app/routers/uploads.py:26-51`، `app/main.py:128-140`، `app/services/admin_service.py:616-644`
- وصف المشكلة: مسار تحميل المستندات المكون من 3 أجزاء يتجاوز التحقق من صلاحية الجلسة في حال عدم تهيئة Cloudinary دون تحقق.
- الحالة:  ترقية أمنية إضافية (مدفوع)

- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 45
- متوسط وقت التنفيذ: 2 ساعة
- ليتحقق إلزامياً من توكن التوثيق وصلاحيات (Uploads Router) طريقة المعالجة: إعادة هيكلة مسار الرفع والتحميل Cloudinary من (Signed URLs) المشرف، أو توفير روابط مؤقتة مشفرة وموقعة

[C3] (Admin Refresh Token == Admin Access Token) فصل رموز الوصول والتحديث لمديري المنصة

- الموقع: `app/core/security.py:25-33, 58-73, app/core/deps.py:118-142`
- مما يسمح (`token_type`) وصف المشكلة: يتم إصدار كلا الرمزین بنفس المفتاح السري ودون تمييز نوع الرمز باستخدام رمز التحديث كرمز وصول دائم.
- (الحالة: \$) ترقية أمنية إضافية (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 40
- متوسط وقت التنفيذ: 1.5 ساعة
- وتحديث دوال JWT، داخل بيانات الـ `type: "refresh"` و `type: "access"` طريقة المعالجة: إضافة حقل التحقق لرفض أي رمز لا يتطابق نوعه بدقة.

[C4] (Redis Fail-Open) وحماية القوائم السوداء Redis معالجة انقطاع اتصال

- الموقع: `app/core/redis.py:49-52`
- محلي مما يضيع حالة التوقيف `fakereis` يتحول النظام تلقائياً لـ Redis وصف المشكلة: عند حدوث انقطاع في وتكرار الرسائل بين السيرفرات المتعددة.
- (\$) الحالة: مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- وإصدار تنبيه صريح وإعادة محاولة الاتصال بدلاً من السقوط (Fail-Closed) طريقة المعالجة: تعديل السلوك إلى الصامت وتشتت البيانات.

[C5] (OTP Verification Unthrottled) حظر المحاولات المتكررة لرمز التحقق

- الموقع: `app/services/auth_service.py:341, app/core/redis.py:83-92`
- (Brute-Force) وصف المشكلة: غياب حد أقصى لعدد محاولات إدخال الرمز الخاطئ، مما يتيح هجمات التخمين.
- (\$) الحالة: مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- بحيث يتم حظر وتصفير الرمز تلقائياً بعد 3 أو 5 محاولات Redis طريقة المعالجة: تطبيق عداد محاولات على مستوى خاطئة.

[C6] (No Rate Limit / Lockout on Admin Login) تقييد محاولات تسجيل دخول المديرين

- الموقع: `app/services/auth_service.py:608, app/routers/auth.py:82-84`
- وصف المشكلة: إمكانية تخمين كلمات مرور حسابات لوحة التحكم دون إيقاف مؤقت أو قفل الحساب.
- (الحالة: \$) ترقية أمنية إضافية (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 50
- متوسط وقت التنفيذ: 2 – 3 ساعات
- يقفل الحساب مؤقتاً (مثلاً 15 دقيقة بعد 5 محاولات فاشلة) مع Redis طريقة المعالجة: بناء نظام تقييد مبني على IP. تقييد محاولات عنوان الـ

[C7] (CORS Wildcard Allowed Origins) ومنع السماح الشامل CORS تخصيص نطاقات [C7]

- الموقع: `app/core/config.py:33`, `app/socket/__init__.py:9`
 - * وصف المشكلة: السماح لأي موقع بالاتصال بالواجهة البرمجية نتيجة القيمة الافتراضية
 - (\$) الحالة:  مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
 - متوسط وقت التنفيذ: 30 دقيقة
 - طريقة المعالجة: حصر النطاقات المسموحة فقط في نطاق لوحة التحكم والتطبيقات الرسمية عبر متغير البيئة `ALLOWED_ORIGINS`.
-

[C8] (Keystore Passwords in Plaintext) تأمين كلمات مرور شهادات توقيع التطبيقات [C8]

- الموقع: `tashila_client/android/app/build.gradle.kts`, `tashila_driver/android/app/build.gradle.kts`
 - المكشوفة gradle وصف المشكلة: وجود كلمات مرور مفاتيح التوقيع في ملفات
 - (\$) الحالة:  مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
 - متوسط وقت التنفيذ: 1.5 ساعة
 - Git المحلي غير المتتبع على `key.properties` طريقة المعالجة: نقل كلمات المرور ومسارات الشهادات إلى ملف وقراءتها ديناميكياً
-

[C9] (Google Maps API Keys Hardcoded) من الكود المصدري Google إخفاء وتأمين مفاتيح خرائط [C9]

- الموقع: `lib/core/config/map_config.dart`, `AndroidManifest.xml`, `Info.plist`
 - وصف المشكلة: تكرار المفاتيح مكشوفة في ثلاثة مواضع برمجية بكل تطبيق
 - (\$) الحالة:  مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
 - متوسط وقت التنفيذ: 2 ساعة
 - مع توفير خطوات تقييد المفتاح `secrets.properties` أو `--dart-define` طريقة المعالجة: تمرير المفاتيح عبر (Package Name / SHA-1 fingerprint) بحزمة التطبيق Google Cloud على
-

[C10] (Firebase Configs Committed) من تتبع Firebase حجب ملفات إعدادات [C10]

- في تطبيقي العميل والسائق `google-services.json` و `GoogleService-Info.plist` الموقع:
 - `.gitignore` وصف المشكلة: وجود المفاتيح ومعرفات العملاء داخل مستودع الأكواد دون إدراجها في
 - (\$) الحالة:  مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
 - متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
 - مع تعليمات (`example.json`) وتوفير قوالب نموذجية آمنة `.gitignore` طريقة المعالجة: إدراج الملفات في الربط
-

[C11] (Auth Tokens in Plaintext SharedPreferences) تشفير حفظ رموز الدخول في الهواتف [C11]

- الموقع: `tashila_client/.../api_client.dart`, `tashila_driver/.../driver_app_state.dart`
- وصف المشكلة: تخزين الرموز والبيانات الشخصية وسجل الرحلات بنص صريح غير مشفر في التخزين العادي للهاتف
- (\$) الحالة:  ترقيّة أمنية معمارية (مدفوع)

- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 90
- متوسط وقت التنفيذ: 4 – 5 ساعات
- وتشفير البيانات الحساسة `flutter_secure_storage` بحزمة `SharedPreferences` طريقة المعالجة: استبدال `Android (KeyStore)` و `iOS (Keychain)` على أجهزة.

[C12] XSS (Admin Tokens in LocalStorage) حماية توكن لوحة التحكم من هجمات

- الموقع: `tashila_admin/src/lib/storage.ts`, `tashila_admin/src/lib/api/client.ts`
- XSS مما يجعله عرضة للاختراق في حال حدوث ثغرة `localStorage` وصف المشكلة: حفظ توكن المشرف في
- (الحالة: \$) ترقية أمنية إضافية (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 75
- متوسط وقت التنفيذ: 3 – 4 ساعات
- طريقة المعالجة: تحويل آلية حفظ الجلسة إلى كوكيز مشفرة ومحمية من القراءة بالمتصفح (`HttpOnly`, `SameSite=Strict`, `Secure`).

[C13] (Security Headers: CSP, HSTS, X-Frame) إضافة ترويسات الأمان للوحة التحكم

- الموقع: `tashila_admin/next.config.ts`, `tashila_admin/vercel.json`
- وصف المشكلة: خلو ردود لوحة التحكم من ترويسات الحماية لمنع تضمين الصفحة في مواقع أخرى أو منع هجمات الحقن.
- (الحالة: \$) ترقية أمنية إضافية (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 35
- متوسط وقت التنفيذ: 1 – 2 ساعة
- X-Frame-Options: DENY. HSTS و CSP تشمل `next.config.ts` طريقة المعالجة: إضافة إعدادات الترويسات الأمنية الكاملة في ملف

2. المشاكل عالية الخطورة (High Issues)

[H1] (Earnings Read-Modify-Write Races) منع تضارب وحسابات أرباح السائقين التزامية

- الموقع: `app/services/trip_service.py:230-259`, `app/services/admin_service.py:676-732`
- وصف المشكلة: احتمال ضياع مبالغ أو أرباح عند تزامن إنهاء رحلة مع تسوية إدارية في نفس الجزء من الثانية.
- (الحالة: \$) معالجة تزامنية معمارية (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 75
- متوسط وقت التنفيذ: 3 – 4 ساعات
- باستخدام عامل MongoDB في (Atomic Operations) طريقة المعالجة: التحويل الكامل لعمليات التعديل الذري `$inc` والعمليات المترابطة (Transactions).

[H2] (Driver Can Be Rated Multiple Times) منع تكرار تقييم السائق لنفس الرحلة

- الموقع: `app/services/trip_service.py:772-809`
- وصف المشكلة: غياب فحص يمنع العميل من إرسال تقييمات مكررة لنفس الرحلة والتأثير غير العادل على معدل السائق.
- (الحالة: \$) تحسين منطق العمل (مدفوع)

- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 40
- متوسط وقت التنفيذ: 1.5 – 2 ساعة
- وقفل خانة التقييم فور تسجيل أول (Idempotency Guard) طريقة المعالجة: إضافة فحص التحقق من عدم التكرار. تقييم للرحلة.

[H3] جعل روابط خوادم إرسال الرسائل قابلة للتكوين (Hardcoded GCP SMS URLs)

- الموقع: `app/services/auth_service.py:292`، `app/services/notification_service.py:257`
- وصف المشكلة: تضمين روابط خدمة إرسال الرسائل بشكل يدوي ثابت في الكود بدلاً من المتغيرات.
- (الحالة: 💰) تحسين هيكلية وتكوين (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 30
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- (Railway) طريقة المعالجة: استخراج الروابط كمتغيرات بيئة قابلة للتعديل بسهولة من لوحة خادم النشر.

[H4] التحقق الصارم من إحداثيات الرحلة وحالة السائق (Unvalidated Coordinates & Status)

- الموقع: `app/models/trip.py`، `app/services/admin_service.py`
- وصف المشكلة: قبول الإحداثيات دون قيود جغرافية (-90 إلى 90 للخطوط) وقبول نصوص عشوائية كحالة للرحلة.
- (الحالة: 💰) تحسين جودة البيانات والأمان (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 40
- متوسط وقت التنفيذ: 1.5 – 2 ساعة
- مقيدة لجميع حالات Enums متقدمة للتحقق من المدى الجغرافي واستخدام Pydantic طريقة المعالجة: بناء مدققات النظام.

[H5] تحسين استعلامات قاعدة البيانات للوحة التحكم (Admin List Endpoints N+1 Queries)

- الموقع: `app/services/admin_service.py:383-418`
- وصف المشكلة: استعلام قاعدة البيانات بشكل منفصل لكل صف في جدول السائقين والمستخدمين مما يبطئ اللوحة عند كثرة البيانات.
- (الحالة: 💰) تحسين أداء واستعلامات (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 60
- متوسط وقت التنفيذ: 2 – 3 ساعات
- لجلب (MongoDB Aggregation Pipeline / \$lookup) طريقة المعالجة: دمج الاستعلامات باستخدام تقنية التجميع. البيانات بطلب واحد سريع.

[H6] إزالة توكن جهاز (Committed FCM Device Token)

- الموقع: `test_sms_railway.py:7`
- وصف المشكلة: وجود توكن حقيقي لهاتف مطور داخل ملف تجارب.
- (الحالة: 💰) مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- متوسط وقت التنفيذ: 30 دقيقة
- طريقة المعالجة: حذف الملف أو استبدال التوكن بمتغير بيئة افتراضي.

[H7] تحديث وتثبيت إصدارات المكتبات وحذف مكتبات التطوير (Unpinned / Legacy Dependencies)

- الموقع: `requirements.txt`
- القديمة ووجود مكتبات اختبار تجريبية داخل حزمة الإنتاج `passlib 1.7.4` وصف المشكلة: استخدام مكتبة
- (الحالة: ⚠️) تحديث بنية وصيانة المكتبات (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 45
- متوسط وقت التنفيذ: 2 ساعة
- `requirements-dev.txt` وتثبيت الإصدارات وفصل `bcrypt` طريقة المعالجة: ترقية واستبدال التشفير المباشر بـ `requirements-dev.txt` عن الإنتاج

[H8] (Double Socket Connection) في تطبيق السائق Socket توحيد اتصال ال

- الموقع: `tashila_driver/.../driver_socket_service.dart & background_service.dart`
- وصف المشكلة: فتح اتصاليين متوازيين بالخادم في الواجهة والخلفية مما يضاعف استهلاك الإنترنت ويصدر رنين وتنبه مزدوج للطلب
- (الحالة: ⚠️) إعادة هيكلة متقدمة للتطبيق (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 95
- متوسط وقت التنفيذ: 4 – 5 ساعات
- يتبادل الرسائل بسلسلة بين (Single Socket Manager) طريقة المعالجة: توحيد إدارة الاتصال عبر مدير مركزي واحد خدمة الخلفية وشاشات الواجهة

[H9] (Monolithic God-Notifiers) تفكيك وإعادة هيكلة كلاسات إدارة الحالة الضخمة

- الموقع: `tashila_client/.../app_state.dart` و `tashila_driver/.../driver_app_state.dart`
- وصف المشكلة: احتواء كل كلاس على أكثر من 1600 سطر يجمع التوثيق والرحلات والخرائط والحسابات معاً، مما يرفع احتمالية الأخطاء عند التعديل
- (الحالة: ⚠️) إعادة هيكلة معمارية شاملة (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 160
- متوسط وقت التنفيذ: 7 – 10 ساعات
- طريقة المعالجة: تقسيم الحالة إلى مزودات خدمة منفصلة ومنظمة (AuthService, TripService, SocketService, LocationService) باستخدام مبادئ هندسة البرمجيات النظيفة

[H10] (Refresh-Token Concurrency) تنظيم وتفاذي تكرار طلبات تجديد التوكن في التطبيقات

- الموقع: `api_client.dart` في Flutter. كلا تطبيقي
- وصف المشكلة: إرسال عدة طلبات تجديد متزامنة عند انتهاء الصلاحية مما يهدر الموارد ويتسبب في تسجيل خروج مفاجئ للسائق أو العميل
- (الحالة: ⚠️) تحسين شبكي متقدم (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 55
- متوسط وقت التنفيذ: 2 – 3 ساعات
- بحيث يتم دمج كافة الطلبات المعلقة في Dio في معالج شبكة (Mutex / Lock) طريقة المعالجة: إضافة قفل تزامن (Timeouts) طلب تجديد واحد آمن مع إضافة مهلة زمنية

[H11] (Profile-Save Failure Swallowed) معالجة وتنبه فشل حفظ ملف السائق

- الموقع: `tashila_driver/lib/core/state/driver_app_state.dart:523-528`

- **وصف المشكلة:** إظهار رسالة نجاح حفظ البيانات للسائق في حين أن الخادم رفض أو فشل في حفظها فعلياً.
- **(الحالة: 💰)** إصلاح منطق التزامن والواجهة (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 35
- متوسط وقت التنفيذ: 1.5 – 2 ساعة
- في حال (Optimistic Update) **طريقة المعالجة:** ربط حالة الواجهة باستجابة الخادم الحقيقية وإلغاء الحفظ المتفائل. فشل الطلب وإظهار رسالة خطأ واضحة للسائق.

[H12] توحيد روابط الخادم ولوحة التحكم (Socket.IO URL Mismatch)

- **الموقع:** `useAdminRealtime.ts`, `next.config.ts`, `client.ts`
- مما يسبب توقف الخريطة المباشرة في Socket.IO عن رابط ال REST **وصف المشكلة:** اختلاف الرابط الافتراضي لل بعض البيئات.
- **(الحالة: 💰)** ضبط شبكي وتكويني (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 30
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- وال REST **طريقة المعالجة:** توحيد مصدر عنوان الخادم الأساسي في متغير بيئة مركزي مشترك يغذي واجهات ال Realtime معاً.

[H13] مباشرة في لوحة التحكم Socket.IO دعم ترقية اتصالات (Socket.IO Rewrites)

- **الموقع:** `tashila_admin/next.config.ts:10-17`, `useAdminRealtime.ts`
- بشكل مستقر في بيئة الإنتاج على WebSocket لا تدعم ترقية Next.js في `rewrites` **وصف المشكلة:** إعادة توجيه ال Vercel.
- **(الحالة: 💰)** حل توافقي للإنتاج (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 35
- متوسط وقت التنفيذ: 1.5 ساعة
- لتفادي `NEXT_PUBLIC_SOCKET_URL` مباشرة بعنوان الخادم الخلفي عبر WebSocket **طريقة المعالجة:** ربط ال Vercel وسيط غير المتوافق مع الاتصالات الدائمة.

[H14] معالجة وإظهار أخطاء الخادم في لوحة التحكم (Errors Silently Nulled)

- **الموقع:** `tashila_admin/src/lib/api/trips.ts:95-104` و `users.ts`
- **وصف المشكلة:** ابتلاع أخطاء الاتصال وصلاحيات الدخول (401/403/500) واعتبارها "غير موجود" بدلاً من توجيه المشرف لتسجيل الدخول أو تنبيهه بسبب الخطأ.
- **(الحالة: 💰)** تحسين تجربة المستخدم والربط (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 45
- متوسط وقت التنفيذ: 2 ساعة
- ويعيد التوجيه التلقائي لشاشة (Toast Alerts) **طريقة المعالجة:** بناء معالج مركزي للاستجابات يظهر إشعارات واضحة الدخول عند انتهاء صلاحية الجلسة.

3. المشاكل متوسطة الخطورة (Medium Issues)

[M1] README تصحيح وتحديث توثيق قاعدة البيانات في ملف

- الموقع: [README.md:8](#)
 - Motor بينما يعتمد فعلياً على Beanie وصف المشكلة: ذكر أن النظام يستخدم
 - (الحالة: ⓘ) تحديث توثيقي (مدفوع)
 - \$ الحد الأدنى للتكلفة: 15
 - متوسط وقت التنفيذ: 30 دقيقة
 - طريقة المعالجة: تحديث الملف لعكس البنية الحقيقية للمشروع
-

[M2] (Error-Shape Mismatch) توحيد صيغة رسائل الأخطاء بين التوثيق والبرمجة

- الموقع: [README.md:129](#) مقابل [app/core/exceptions.py](#)
 - {"detail": ...} بينما ترجع المعالجات {"error": ...} وصف المشكلة: التوثيق يحدد الصيغة ك
 - (مدفوع) API الحالة: ⓘ توحيد معايير ال
 - \$ الحد الأدنى للتكلفة: 30
 - متوسط وقت التنفيذ: 1 – 1.5 ساعة
 - طريقة المعالجة: توحيد مخرجات الأخطاء بكافة نقاط النهاية لاتباع هيكل موحد وسهل الفهم لتطبيقات الجوال
-

[M3] (Duplicate Fare Logic) توحيد منطق حساب التسعير الديناميكي ومنع التكرار

- الموقع: [pricing_service.py:10-17](#) مقابل [platform_settings_service.py:16-23](#)
 - وصف المشكلة: تكرار كود حساب التسعير في خدمتين مختلفتين مما يندرج حدوث تضارب مستقبلاً عند تحديث الأسعار
 - (الحالة: ⓘ) إعادة هيكلة كود (مدفوع)
 - \$ الحد الأدنى للتكلفة: 30
 - متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
 - طريقة المعالجة: دمج الحسابات في خدمة مركزية واحدة واستدعائها في باقي الخدمات
-

[M4] (create_trip TOCTOU Race) منع التضارب عند إنشاء الرحلات المتزامنة

- الموقع: [app/services/trip_service.py:322-453](#)
 - وصف المشكلة: إمكانية قيام العميل بإنشاء رحلتين في نفس الوقت عند النقر السريع المتتالي قبل تحديث حالة وجود رحلة نشطة
 - (الحالة: ⓘ) حماية التزامن بقاعدة البيانات (مدفوع)
 - \$ الحد الأدنى للتكلفة: 55
 - متوسط وقت التنفيذ: 2 – 3 ساعات
 - يمنع وجود أكثر من رحلة نشطة MongoDB في (Partial Unique Index) طريقة المعالجة: إنشاء فهرس جزئي فريد لنفس العميل برمجياً وبشكل قطعي
-

[M5] (.env.example Omissions) استكمال متغيرات البيئة النموذجية

- الموقع: [.env.example](#)
- ومفاتيح الخرائط وتضارب وقت صلاحية الرمز OTP وصف المشكلة: نقص متغيرات الرسائل وال
- (الحالة: ⓘ) ضبط توثيقي وبيئي (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 20
- متوسط وقت التنفيذ: 30 دقيقة

- **طريقة المعالجة:** تحديث الملف بنموذج كامل لكافة المتغيرات المطلوبة وتوحيد مهلة صلاحية الرمز إلى 60 ثانية

[M6] (Simulation Secrets) حذف كلمات المرور الافتراضية في سكرت المحاكاة

- **الموقع:** `scripts/simulate/config.py:7`, `scripts/simulate/run_simulation.py:53`
- **وصف المشكلة:** وجود كلمة مرور المشرف الافتراضية وسر المحاكاة داخل السكرت
- **(\$ الحالة):**  مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- **متوسط وقت التنفيذ:** 30 دقيقة
- **طريقة المعالجة:** إلغاء الاعتماد على قيم ثابتة وطلب تمريرها كمتغيرات خارجية

[M7] (Tests Unit-Only Coverage) تصحيح وتحديث اختبارات الوحدة

- **الموقع:** `tests/conftest.py`, `tests/test_auth_test_phones.py:37-50`
- **وصف المشكلة:** احتواء الاختبارات على تحقق يوافق على السلوك غير الآمن لكود الاختبار القديم
- **(\$ الحالة):**  مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- **متوسط وقت التنفيذ:** 1 ساعة
- **طريقة المعالجة:** تحديث حالات الاختبار لتتوافق مع معايير الأمان الجديدة للإنتاج

[M8] Silent Catches تسجيل ومعالجة الأخطاء الصامتة في التطبيقات (~20)

- **الموقع:** شاشات التسجيل، إكمال العناوين، وخدمة الموقع في كلا التطبيقين
- **وصف المشكلة:** ابتلاع الأخطاء بدون تسجيلها برمجياً أو تنبيه المستخدم مما يصعب اكتشاف المشاكل في بيئة الإنتاج
- **(\$ الحالة):**  مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- **متوسط وقت التنفيذ:** 2.5 ساعة
- **طريقة المعالجة:** استبدال الأقواس الفارغة بنظام تسجيل منظم وتنبيه ملائم للمستخدم

[M9] (Raw Exception Text) منع إظهار نصوص الأخطاء التقنية المباشرة للمستخدمين

- **الموقع:** `tashila_driver/.../driver_app_state.dart:481, 975, 1326`
- **المستخدم العادي عند حدوث مشكلة** `{e.toString()}` **وصف المشكلة:** ظهور نصوص إنجليزية تقنية مثل
- **(\$ الحالة):** 💰 تحسين واجهات المستخدم وتوطين الرسائل (مدفوع)
- **\$ الحد الأدنى للتكلفة:** 35
- **متوسط وقت التنفيذ:** 1.5 – 2 ساعة
- **طريقة المعالجة:** توطين وترجمة كافة رسائل الأخطاء وعرض نصوص ودية للمستخدم تخفي التفاصيل الداخلية

[M10] (i18n Gaps in Driver App) استكمال ترجمات النصوص والقوائم الثابتة

- **الموقع:** `driver_home_screen.dart`, `home_shell_screen.dart`
- **وصف المشكلة:** نصوص قائمة جانبية مثبتة بالإنجليزية وشاشة إذن الموقع مثبتة بالعربية دون دعم التبديل للغات الأخرى
- **(\$ الحالة):**  مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- **متوسط وقت التنفيذ:** 2 ساعة

- **طريقة المعالجة:** نقل جميع النصوص الثابتة إلى ملفات الترجمة الرسمية للمشروع لدعم العربية، الإنجليزية، والفرنسية بالكامل.

[M11] Debug Prints + إزالة جمل الطباعة والتصحيح من كود الإنتاج (50)

- **الموقع:** شاشات إعداد الحساب وخدمات الاتصال بالسائق.
- تؤثر على الأداء وتكشف مسارات وبيانات في السجلات `debugPrint` و `print` وصف المشكلة: وجود جمل
- (\$) الحالة:  مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- `kDebugMode` طريقة المعالجة: تنظيف وحذف جميع جمل الطباعة وحصرها على وضع التطوير فقط عبر

[M12] (Fallback Coordinates) إلغاء إحداثيات باب الزوار الافتراضية عند فقدان الموقع (M12)

- **الموقع:** `driver_app_state.dart:1296-1309`
- مما يظهر السائقين في غير GPS وصف المشكلة: وضع إحداثيات ثابتة (3.182, 36.722) تلقائياً عند تعذر قراءة مواقعهم الحقيقية
- (\$) الحالة:  مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- GPS طريقة المعالجة: إيقاف التعيين الافتراضي وإلزام السائق بتفعيل خدمات الموقع مع إظهار تنبيه يطلب تفعيل بدلة.

[M13] (Queued Offers) تمكين السائق من استعراض العروض المتتالية في قائمة الانتظار (M13)

- **الموقع:** `trip_requests_deck.dart:41`
- وصف المشكلة: عرض أول طلب وارد فقط وإخفاء باقي الطلبات المتوفرة للسائق في القائمة
- (\$) الحالة:  تطوير ميزة تجربة مستخدم (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 65
- متوسط وقت التنفيذ: 3 – 4 ساعات
- تتيح للسائق تصفح كافة الرحلات المتاحة في طاوور (Carousel / Deck) طريقة المعالجة: بناء واجهة تمرير تفاعلية للانتظار واختيار الأنسب.

[M14] (Offer Countdown Inconsistency) توحيد عتبات العداد التنازلي لعرض الرحلة (M14)

- **الموقع:** `offer_countdown_ring.dart` مقابل `trip_offer_card.dart`
- وصف المشكلة: تحول بطاقة الطلب للون العاجل عند 10 ثوانٍ بينما حلقة العداد تتحول عند 8 ثوانٍ
- (\$) الحالة:  تحسين واجهة المستخدم (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 25
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- طريقة المعالجة: توحيد القيمة في متغير ثابت مشترك لمنع التباين البصري

[M15] (Rating on 409) تصحيح معالجة استجابة تكرار التقييم 409 (M15)

- **الموقع:** `tashila_driver/.../http_services.dart:386`
- وصف المشكلة: اعتبار كود الخطأ 409 نجاحاً دون التأكد مما إذا كان التقييم قد تم قبوله

- (الحالة: 💰) تحسين منطق الشبكة (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 25
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- طريقة المعالجة: التعامل مع كود 409 كحالة "تم التقييم مسبقاً" وإعلام المستخدم بذلك بدقة بدلاً من تجاهل.

[M16] (Location Polling Battery Heavy) تحسين استهلاك بطارية الهاتف أثناء تتبع الموقع

- الموقع: `driver_app_state.dart`
- وصف المشكلة: طلب الموقع بأعلى دقة كل 5 ثوانٍ حتى أثناء توقف السائق مما يستنزف البطارية سريعاً
- (الحالة: 💰) تحسين كفاءة الطاقة والأداء (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 45
- متوسط وقت التنفيذ: 2 ساعة
- طريقة المعالجة: تطبيق خوارزمية ذكية لاستهلاك الطاقة: دقة متوسطة ومتباعدة أثناء الانتظار، ودقة فائقة وتحديث متسارع عند التحرك والبدء في الرحلة

[M17] (ESLint Next Plugin Config) تفعيل قواعد التدقيق البرمجي في لوحة التحكم

- الموقع: `tashila_admin/eslint.config.mjs`
- React Hooks داخل ملف الإعدادات مما يعطل فحص قواعد `eslint-config-next` وصف المشكلة: عدم ربط حزمة `eslint-config-next` وأخطاء الأداء
- (الحالة: 💰) تحسين جودة الكود البرمجي (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 25
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- التحديث `eslint` طريقة المعالجة: تهيئة وربط القواعد الرسمية في إعدادات

[M18] (.gitignore .env) منع رفع ملفات البيئة الحقيقية للوحة التحكم

- الموقع: `tashila_admin/.gitignore`
- الرئيسي بالحظر مما قد يسبب رفعه بالخطأ `.env` وصف المشكلة: عدم شمول ملف `.env`
- (الحالة: 💰) أمان المستودع البرمجي (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 15
- متوسط وقت التنفيذ: 30 دقيقة
- ليشمل حظر كافة صيغ ملفات البيئة السرية `.gitignore` طريقة المعالجة: تحديث

[M19] (Pagination in Admin) بناء نظام تقسيم الصفحات الديناميكي في لوحة التحكم

- الموقع: `users.ts, trips.ts, drivers.ts` في لوحة الإدارة
- وصف المشكلة: تثبيت حد 100 عنصر فقط في الجلب وعدم وجود أزرار "تحميل المزيد" أو أرقام صفحات، مما يخفي البيانات الزائدة
- (الحالة: 💰) تطوير ميزة أساسية للوحة التحكم (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 80
- متوسط وقت التنفيذ: 3 – 4 ساعات
- في جداول السائقين، (Pagination Controls / Infinite Scroll) طريقة المعالجة: بناء واجهات الترقيم التفاعلي، والرحلات، والمستخدمين

[M20] حماية صفحات لوحة التحكم من طرف الخادم (Server-Side Auth Gating)

- الموقع: `tashila_admin/src/components/AdminShell.tsx`
- ولا يوجد فحص على مستوى (`use client`) وصف المشكلة: التحقق من صلاحيات المشرف يتم في المتصفح فقط Next.js Middleware.
- (الحالة: ⚠️) ترقية أمان معمارية (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 60
- متوسط وقت التنفيذ: 2 – 3 ساعات
- يعترض ويتحقق من صلاحية الجلسة قبل تحميل كود Next.js في خادم `middleware.ts` طريقة المعالجة: بناء الصفحة من الأساس.

[M21] تقييد مفتاح الخرائط في لوحة التحكم وتأمين الرابط (Google Maps Referrer Restriction)

- الموقع: `ServiceAreaMap.tsx:73`
- `encodeURIComponent` وصف المشكلة: عدم تقييد المفتاح بنطاق الموقع وإغفال ترميز الرابط.
- (الحالة: ⚠️) تحسين أمان الويب (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 25
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- Google Cloud طريقة المعالجة: ترميز المعاملات وتوثيق كيفية تقييد المفتاح برابط لوحة التحكم الرسمي في Console.

[M22] تطبيق معايير قوة كلمة المرور عند التغيير (Admin Password Change Policy)

- الموقع: `tashila_admin/src/app/(admin)/settings/page.tsx`
- وصف المشكلة: غياب شروط تعقيد كلمة المرور الجديدة وعدم التحقق من تطابقها مع الحالية.
- (الحالة: ⚠️) تحسين أمان الحسابات (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 35
- متوسط وقت التنفيذ: 1.5 ساعة
- طريقة المعالجة: إضافة فحوصات تعقيد (أحرف كبيرة وصغيرة، أرقام، رموز خاصة) ومنع إعادة استخدام كلمة المرور الحالية.

4. المشاكل منخفضة الخطورة وتنظيف الأكواد (Low / Cleanup)**[L1] تنظيف الحزم غير المستخدمة في تطبيق العميل (Unused Dependencies Client)**

- الموقع: `tashila_client/pubspec.yaml`
- لا تُستخدم وتزيد حجم التطبيق دون داع `firebase_auth`, `hive`, `shimmer` وصف المشكلة: وجود حزم مثل
- (\$ الحالة: ⚠️) مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- متوسط وقت التنفيذ: 30 دقيقة
- طريقة المعالجة: إزالة الحزم الزائدة وتنظيف ملفات البناء لتقليل حجم التطبيق النهائي.

[L2] تنظيف الحزم غير المستخدمة في تطبيق السائق (Unused Dependencies Driver)

- الموقع: `tashila_driver/pubspec.yaml`

- غير مستعملة `firebase_auth`, `geocoding`, `shimmer` وصف المشكلة: وجود حزم مثل
- (\$) الحالة: ④ مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- متوسط وقت التنفيذ: 30 دقيقة
- طريقة المعالجة: حذف الحزم وتنظيف شجرة الاعتماديات

[L3] (Dead Code Client) إزالة شاشات وأكواد مهمة في تطبيق العميل

- الموقع: `driver_rating_sheet.dart`, `searching_radar.dart`, `verifyFirebaseOtp`
- وصف المشكلة: ملفات برمجية قديمة بقيت في المشروع دون استدعاء
- (\$) الحالة: ④ تنظيف وترتيب برمجي (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 20
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- طريقة المعالجة: حذف الملفات المهمة وتنظيف الاستدعاءات لتقليل حجم الكود المصدري

[L4] (Dead Code Driver) مسح الأسطر المعلقة وغير المستخدمة بتطبيق السائق

- الموقع: `driver_home_screen.dart:316-480, 3463`
- وصف المشكلة: وجود قرابة 200 سطر معلق من واجهات قديمة ومتحكمات تيارات غير مستهلكة
- (\$) الحالة: ④ مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- طريقة المعالجة: إزالة الأكواد المعلقة واستبدالها بكود نظيف وفق أحدث المعايير

[L5] (Dead Exports Admin) إزالة الدوال المصدرة غير المستخدمة بلوحة التحكم

- الموقع: `stats.ts:144`, `pricing.ts:89-101`، صفحة الإرسال
- وصف المشكلة: دوال تصدير وواجهات قديمة تم استبدالها دون مسح النسخ القديمة
- (\$) الحالة: ④ تنظيف كود اللوحة (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 20
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- طريقة المعالجة: تنظيف وحذف الدوال غير المستعملة لتسهيل صيانة المشروع

[L6] (Duplicate Backend Directory) حذف مجلد السيرفر القديم المكرر في المستودع

- الموقع: `tashila-source/tashila/tashila-api/`
- وصف المشكلة: وجود نسختين مختلفتين من الخادم الخلفي في نفس المستودع مما يسبب ارتباكاً عند التعديل
- (\$) الحالة: ④ تنظيف وترتيب المستودع (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 15
- متوسط وقت التنفيذ: 30 دقيقة
- طريقة المعالجة: حذف النسخة القديمة غير المفعلة وتوحيد المستودع على النسخة النشطة المربوطة بـ Railway.

[L7] (Dead Root Test Scripts) حذف سكريبتات الاختبار المتروكة في جذر الخادم

- الموقع: `test_sms.py`, `test_twilio.py`, `test_api_otp.py`... إلخ
- وصف المشكلة: وجود 6 سكريبتات اختبار مؤقتة في المجلد الرئيسي للسيرفر

- (\$) الحالة: ④ مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- متوسط وقت التنفيذ: 30 دقيقة
- المخصص `scripts/tests/` طريقة المعالجة: حذف الملفات أو نقل الهام منها لمجلد.

[L8] (Duplicated Rating Lists & Dialogs) توحيد نوافذ الأذونات وسمات التقييم المكررة

- الموقع: تطبيقي العميل والسائق.
- وصف المشكلة: تكرار كتابة قوائم سمات التقييم ونوافذ طلب صلاحية الموقع في شاشتين مختلفتين
- (\$) الحالة: ⑤ تحسين هيكله الواجهات (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 30
- متوسط وقت التنفيذ: 1 – 1.5 ساعة
- يُستدعى في كلا التطبيقين (Shared Reusable Widget) طريقة المعالجة: استخراجها كويدجت مشترك

[L9] (Logout Confirmation Duplicated) إزالة التكرار لنافذة تأكيد تسجيل الخروج

- الموقع: `confirm_logout.dart` مقابل كود `driver_home_screen.dart:3294-3417`
- وصف المشكلة: برمجة شاشة التأكد مرتين داخل التطبيق
- (\$) الحالة: ④ مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- متوسط وقت التنفيذ: 30 دقيقة
- طريقة المعالجة: الاعتماد على الويدجت المشترك الموحد وحذف الكود المكرر المضمن

[L10] (Hardcoded WhatsApp Number) نقل رقم الواتساب ورابط الموقع التجريبي للإعدادات

- الموقع: `support_config.dart:2`، `app_social_links.dart`
- في الكود `tashila.app` وصف المشكلة: وضع رقم هاتف افتراضي تجريبي `+213791453050` ورابط تجريبي مباشرة.
- (\$) الحالة: ④ مشمول بالضمان (خط أخضر) — مجاني (0.00)
- متوسط وقت التنفيذ: 30 دقيقة
- طريقة المعالجة: ربطه بملف التهيئة المركزي لتمكين تغييره برقم الدعم الحقيقي وروابط المنصة بسهولة

[L11] (Fare Constants in Client) استرداد ثوابت الأسعار الافتراضية من الخادم

- الموقع: `tashila_client/lib/core/state/app_state.dart:31`
- وصف المشكلة: تثبيت سعر تقديري افتراضي (1000 دج) في كود تطبيق العميل بدلاً من جلبه من إعدادات التسعير بالخادم.
- (\$) الحالة: ⑤ تحسين منطق التسعير (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 35
- متوسط وقت التنفيذ: 1.5 ساعة
- طريقة المعالجة: الاعتماد على نقطة نهاية إعدادات المنصة في السيرفر لجلب القيمة المتغيرة ديناميكياً

[L12] (Admin Engines & Testing) اختبارات لوحة التحكم Node ضبط إعدادات إصدارات

- الموقع: `tashila_admin/package.json`، `.gitignore`، `dispatch/page.tsx:157`

- وثبتت خيار الدفع **vercel**. وتكرار سطر **package.json** المطلوب في Node وصف المشكلة: عدم تحديد إصدار **"cash"**.
- (الحالة: \$) ضبط الجودة والتوافق (مدفوع)
- \$ الحد الأدنى للتكلفة: 25
- متوسط وقت التنفيذ: 1 ساعة
- وجعل خيار الدفع قابلاً للاختيار Git طريقة المعالجة: تحديد محرك التشغيل وتنظيف التجاهل في

📦 Bundles (خيارات الباقات المقترحة للعميل)

لتسهيل اتخاذ القرار، نتيح لكم الاختيار بين 3 مسارات واضحة:

◊ (Free Warranty Only) الخيار الأول: مسار الضمان المجاني فقط

- **يشمل:** معالجة جميع البنود الـ 20 المحددة بالخط الأخضر (C1, C4, C5, C7, C8, C9, C10, H6, M6, M7, M8, M10, M11, M12, L1, L2, L4, L7, L9, L10).
- **التكلفة: \$ 0.00 مجاناً بالكامل**
- **مدة التنفيذ: 3 إلى 4 أيام عمل**
- **النتيجة:** حل كل الأخطاء البرمجية المباشرة التي تقع ضمن مسؤولية المطور

◊ (Production Security Pack) الخيار الثاني: باقة الأمان والجاهزية للإنتاج

- **يشمل:** البنود المجانية الـ 20 + البنود الأمنية الحرجة وعالية الخطورة (C2, C3, C6, C11, C12, C13, H1, H2, H8, H10, H12, H13).
- **(التكلفة: \$ 550 فقط)** (بدلاً من \$ 750 سعر إفرادي)
- **مدة التنفيذ: 6 إلى 8 أيام عمل**
- **النتيجة:** حماية كاملة لحسابات المديرين والسائقين وتأمين وثائق السائقين وتفادي تضارب الأرباح واستقرار اتصالات في التطبيقات واللوحات Socket الـ

◊ (Full Turnkey Resolution) الخيار الثالث: الباقة الشاملة والمتكاملة

- **(يشمل: معالجة جميع بنود التقرير الـ 61 بدون استثناء (المجانية + كافة البنود المدفوعة الـ 41 بالكامل**
- **(\$) التكلفة الإجمالية بعد خصم 30%: \$ 1,170 فقط** (بدلاً من 1,670)
- **مدة التنفيذ: 10 إلى 14 يوم عمل**
- **النتيجة:** منصة مكتملة ومحمية على أعلى معايير هندسة البرمجيات العالمية، معمارية كود نظيفة ومفككة، أداء Google Play و Apple App فائق للبطارية وقواعد البيانات، وجاهزية تامة 100% لإطلاق التطبيقات على متجر Store.

🚀 (Next Steps) خطة ومراحل التنفيذ

1. (اعتماد المسار المطلوب: التكرم باختيار الخيار الأنسب لكم (المسار المجاني / باقة الأمان / الباقة الشاملة
2. لتنفيذ كافة الإصلاحات خطوة (fix/audit-remediation) بدء التنفيذ الفوري: يتم إنشاء فرع تطوير مستقل بخطوة.
3. فحص كل نقطة على السيرفر الحي وتطبيقات الجوال ولوحة التحكم: (QA & Testing) الاختبار والتحقق.
4. التسليم والتقرير النهائي: تقديم تقرير إغلاق لكافة الملاحظات ونشر النسخ المحدثة.