

## Testergebnisse Testat 2

### Client Konsole SAVE:

```
Client1 Verbunden
Bitte Befehl eingeben:
SAVE Das ist ein Test
KEY 381161309

java.net.SocketException: An established connection was aborted by the software in your host machine
Es besteht keine Verbindung
```

### Server Konsole SAVE.

```
SAVE Das ist ein Test
SAVE startet..
Das ist ein Test
File mit dem Namen: File_381161309.txt erstellt
Successfully wrote to the file.
Verbindung wird geschlossen
```

### Client Konsole GET:

```
Client1 Verbunden
Bitte Befehl eingeben:
GET 381161309
OK Das ist ein Test

java.net.SocketException: An established connection was aborted by the software in your host machine
Es besteht keine Verbindung
```

### Server Konsole GET.

```
GET 381161309
OK Das ist ein Test
Verbindung wird geschlossen
```

### Client Konsole GET Falscher Key:

```
Client1 Verbunden
Bitte Befehl eingeben:
GET 123456789
FAILED

java.net.SocketException: An established connection was aborted by the software in your host machine
Es besteht keine Verbindung
```

### Server Konsole GET Falscher Key.

```
GET 123456789
File mit dem Key: 123456789 wurde nicht gefunden
Verbindung wird geschlossen
```

## Client Konsole Falscher Befehl:

```
Client1 Verbunden
Bitte Befehl eingeben:
FalscherBefehl Test
Befehl nicht erkannt

Es besteht keine Verbindung
java.net.SocketException: An established connection was aborted by the software in your host machine
```

## Server Konsole Falscher Befehl.

```
FalscherBefehl Test
Falscher Befehl, Verbindung wird geschlossen
Verbindung wird geschlossen
|
```

## Mehrere Clients gleichzeitig geöffnet:

```
Client2 Verbunden
Bitte Befehl eingeben:
```

### Parallel:

```
Client1 Verbunden
```

```
Client2 Verbunden
Bitte Befehl eingeben:
SAVE Test2
KEY 108997954

java.net.SocketException: An established connection was aborted by the software in your host machine
Es besteht keine Verbindung
```

### Danach:

```
Client1 Verbunden
SAVE Test1
Bitte Befehl eingeben:
KEY 526600192

java.net.SocketException: An established connection was aborted by the software in your host machine
Es besteht keine Verbindung
|
```

Zuerst wird der Befehl der Konsole ausgeführt, die zuerst gestartet wurde, in diesem Fall Konsole 2.

## Server Ausgabe mehrere Clients

---

```
SAVE Test2
SAVE startet..
Test2
File mit dem Namen: File_108997954.txt erstellt
Successfully wrote to the file.
Verbindung wird geschlossen
SAVE Test1
SAVE startet..
Test1
File mit dem Namen: File_526600192.txt erstellt
Successfully wrote to the file.
Verbindung wird geschlossen
|
```