

T10 PC™

Der T10 PC liefert sowohl herausragende Performance als auch maximale Flexibilität und eignet sich aufgrund seines kompakten Designs insbesondere für kleinere Theater und Studios. Er bietet nicht nur den klassisch weichen Lichtkegel, sondern alle Funktionen und Vorteile des größeren T11 PC.

**Lichtquelle**

MSL-TE 200 W LED-Engine (patentiert)

**Lichtleistung**

7.400 lm (Integrationskugel)

5.900 lm (Goniophotometer)

**Zoombereich**

4,5° - 55°

**Effekte**

manuelle interne Torblenden, Frost

Der T10 PC ist mit einer additiv arbeitenden transferable LED-Lichtquelle (MSL-TE) ausgestattet und ermöglicht außergewöhnlich feine Farbabstufungen, die bereits der T-Series bekannt sind.

Die 200 W MSL-TE LED-Engine erzeugt 10.500 lm und bietet neben Vorteilen in Bezug auf Kosten, Austausch oder Ersatz die von der T-Serie bewährten identischen Farbcharakteristiken, Dimm- und Steuerungsmöglichkeiten und gewährleistet absolute Farbkonsistenz innerhalb einer Robe-Lichtinstallation.

Der digital einstellbare CCT-Bereich von 2.700 K bis 8.000 K (erweitert 1.800 K bis 10.000 K), kalibrierte Weißtöne und Tungsten-Lampenemulation sorgen für eine präzise Anpassung an jede andere Lichtquelle oder Personenlichtsituation. Der ebenfalls digital steuerbare CRI von 80 bis 95+ kann sowohl eine hohe Farbwiedergabe und makellos schöne Hauttöne liefern als auch dramaturgisch gewünscht eine Person lass aussehen lassen. Die integrierte virtuelle Farbbibliothek DataSwatch ermöglicht schnelles Programmieren.

Die Flexibilität der TRANSFERABLE ENGINE (TE) liefert mit drei zusätzlichen Alternativ LED-Lichtquellen Lösungen für jeden Bedarf: TE 200W LED DL (Tageslicht) Weiß 6.000 K; TE 200W LED TGW (Tungsten White) Weiß 3.200 K; TE 200W LED TW (Tuneable White) Weiß 3.200 bis 5.600 K.

Hochauflösende Optiken sorgen für eine präzise Projektion mit exaktr Beam-Kontrolle. Der Scheinwerfer erreicht ohne weitere Zusatz-Optiken bei einem Verhältnis von 10:1 einen extrem weitreichenden Zoombereich von 5° bis 55°.

Ein innovatives, fest integriertes Shutterssystem erlaubt es, die integrierten Torklappen flexibel einzustellen und sicher zu fixieren. Ein manueller 1° MagFrost sorgt für zusätzliche Weichzeichnung; ein weiterer, austauschbarer 5° MagFrost wird mit einer magnetischen Halterung im Gerät aufbewahrt. Darüber hinaus gibt es zusätzliche optionale Frostfilter.

Der T10 PC ist optisch unauffällig und wurde speziell für den Betrieb in geräuschempfindlichen Umgebungen entwickelt. Der Einsatz im TV-Studio wird durch die flickerfreie Software Cpulse und einen gesonderten Plus/Minus-Grün-Steuerkanal optimiert. Alle Einstellungen des Geräts können im Standalone-Betrieb über das rückseitige Display und die Bedienregler vorgenommen werden.

Durch einen Wechsel der Frontlinse lässt sich der T10 PC schnell in einen T10 Fresnel- oder T10 Profile umrüsten. Anwender arbeiten somit maximal flexibel ohne Kosten für die Anschaffung weiterer Leuchten.

T10 PC - Die flexible Drei-in-eins-Lösung.

Technische Spezifikation

Lichtquelle

- Typ: MSL-TE 200 W LED-Engine (patentiert)
- Lichtleistung: 10.500 lm
- LED-Lebensdauer: min. 50.000 Stunden
- Farbwiedergabe: CRI: 95, CRI R9: 96, TM30-18 Rf: 92, TM30-18 Rg: 106, TLCI: 91
- Typischer Lumen-Erhalt: L70/B50 @ 40.000 Stunden
- Garantie Lichtquelle: 4 Jahre oder 50.000 Stunden

Optisches System

- Robe-eigenes optisches Design
- Profil-Zoom-Linsensystem
- Hocheffizienter manueller Zoom
- Hochauflösende Optik: Verhältnis 12:1
- Zoombereich: 4,5° - 55°
- Gesamtlichtleistung des Geräts:
 - 7.400 lm (Integrationskugel)
 - 5.900 lm (Goniophotometer)
- Optionale Profile- und Fresnel-Zoomlinsen-Systeme

Wesentliche Ausstattungsmerkmale

- Farbmischung: CMY/RGB oder RGBAL
- Weißlicht: Variabler CCT-Standardbereich 2.700 K - 8.000 K, erweitert 1.800 K - 10.000 K
- DataSwatch-Filter: 237 vorprogrammierte Farben und Farbtöne einschließlich der meistgenutzten Weißtöne 2.700 K, 3.200 K, 4.200 K, 5.600 K
- Tungsten-Effekt: Lampenemulation 750 W, 1.000 W, 1.200 W, 2.000 W, 2.500 W für Weißtöne von 2.700 K bis 4.200 K (inkl. Rotverschiebung und thermischer Verzögerung)
- Plus/Minus-Grün-Korrektur
- Einstellbarer CRI von 80 bis 95+
- Manuelle Blendenschieber: Modul mit vier individuell positionierbaren Flügeln
- Optionales Drop-in-Gobo-Modul: motorisierte Iris, 2 rotierende und 3 statische Gobos
- Optionales Drop-in-manuelles-Iris-Modul
- MagFrost - magnetisches Schnellwechselsystem für Frostfilter, serienmäßig mit leichtem 1°-Frost zur sofortigen Weichzeichnung von Shutterkanten oder projizierten Gobos
- Manueller Zoom und Fokus
- Elektronischer Stroboskop-Effekt bis 20 Hz, vorprogrammierte Zufalls- und Pulseffekte
- Hochauflösende elektronische Dimmung: 0 - 100 %
- L3 (Low Light Linearity) - nicht wahrnehmbare 18-Bit-Dimmung für extrem sanfte Fade-to-Black-Übergänge
- Dimmerkurven-Auswahl: Linear, Square Law, Super Square Law
- Extrem leiser Betrieb, geeignet für alle Produktionsarten in Theater und TV
- AirLOC (Less Optical Cleaning) - zur Reduzierung von Verschmutzungen der Optik
- Cpulse - flimmerfreies Management für HD, UHD, 8K und 16K Kameras bis 25.000 Hz

Steuerung und Programmierung

- Einstellung & Adressierung: Zweizeiliges LCD-Display und 4 Bedientasten, NFC-App-Controller
- Protokolle: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
- REAP - Robe Ethernet Access Portal
- CRMX Wireless-DMX von LumenRadio (optional)
- Epass - Ethernet-Passthrough-Switch (optional)
- DMX-Modi: 8
- Steuerkanäle: 18, 9, 22, 5, 1, 24, 13, 28
- Variable CCT: 8 Bit
- Plus/Minus-Grün-Korrektur: 8 Bit
- Farbmischung: 8 oder 16 Bit (intern 18 Bit)
- Dimmer: 8 oder 16 Bit (intern 18 Bit)

Thermische Spezifikation

- Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
- Maximale Oberflächentemperatur: 90 °C
- Minimale Betriebstemperatur: -5 °C

Elektrische Spezifikationen und Anschlüsse

- Netzteil: elektronisch, automatisch anpassend
- Eingangsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 275 W
- Netzanschluss: Neutrik powerCON TRUE1 In/Out
- DMX/RDM-Daten In/Out: verriegelbarer 5-poliger XLR
- Ethernet In: RJ45
- Ethernet In/Out: RJ45 für integrierten Epass-Switch 10/100 Mbps (optional)

Freigaben

- CE-konform
- cETLus-konform

Mechanische Spezifikationen

- Höhe: 416 mm
- Breite: 311 mm
- Tiefe: 555 mm
- Gewicht: 9,9 kg
- Schutzart: IP20

Rigging

- Montage horizontal oder vertikal mit Montagebügel
- Montagepunkte: M12-Schraube
- Anschlagpunkt für Sicherungsseil

Im Lieferumfang enthalten

- Bedienungsanleitung
- Gelrahmen-Adapter
- Frost 1° (austauschbar), montiert: 10981150
- Frost 5° (austauschbar), montiert: 10981151

Zubehör

- T10 TE 200W Multispektral LED-Engine: 14080107
- T10 TE 200W TGW White LED-Engine
- T10 TE 200W DL White LED-Engine
- T10 TE 200W TW White LED-Engine
- Doughty Trigger Clamp: 17030386
- T10 Profile Linsenmodul: 10981425
- T10 Fresnel Linsenmodul: 10981406
- Wireless DMX-Externmodul: 10980127
- Sicherungsseil 36 kg: 99011963
- Neigeadapter
- Pole Operated Yoke: 10981411
- Montagebügel T11/T15 - kurz
- Drop-in manuelle Iris
- Iris-Hebelverlängerung: 10980889
- Bodenständer: 10981014
- Frost 0,5° (austauschbar), montiert: 10981149
- Frost 10° (austauschbar), montiert: 10981152
- Frost 20° (austauschbar), montiert: 10981153
- Frost 30° (austauschbar), montiert: 10981154
- Drop-in-Gobo- und Iris-Modul: 10981412
- Hot-Spot-Linse: 10980666
- Gelrahmen: 10981408
- Torblendenmodul: 10981409
- Top Hat 55°: 10981410
- Top Hat 30°
- Half Top Hat
- Netzkabel powerCON TRUE1 In/Schuko, 2 m, Indoor: 13052405
- Netzkabel powerCON TRUE1 In/US, 2 m, Indoor: 13052406
- Daisy-Chain powerCON TRUE1 In/Out, EU, 2 m, Indoor: 13052439
- Netzkabel powerCON TRUE1 In/CEE 16A, 2 m, Indoor: 13052445
- Netzkabel powerCON TRUE1 In/offenes Ende, 2 m, Indoor: 13052407
- Daisy-Chain powerCON TRUE1 In/Out, US, 2 m, Indoor: 13052440
- Daisy-Chain powerCON TRUE1 In/Out, EU, 5 m, Indoor: 13052444
- 1fach Top Loader Case: 10120388
- 1fach Top Loader Case (Trolley Case): 10120389
- 2fach Top Loader Case: 10120390
- 4fach Top Loader Case: 10120403

- Schaumstoff-Form: 20020536

Rechtliches

- T10 PC[™] ist eine Marke der Robe lighting s. r. o.
- T10 PC[™] ist durch Patente der Robe lighting s.r.o. geschützt bzw. patentrechtlich angemeldet.