

iFORTE® LTX WB

Der iFORTE® LTX WB ist mit patentierten, IP65-zertifizierten iSE TE™ 1.000 W White LED TRANSFERABLE ENGINES erhältlich.

Entscheiden Sie sich für den XP-Engine (Xtra Performance) mit einer Farbtemperatur von 6.700 K, einer beeindruckenden Beleuchtungsstärke von 355.000 lx bei 5 m und einem CRI von 70 für maximale Helligkeit.



Lichtquelle

iSE-TE™ 1.000W XP Weißlicht-LED-Engine



Lichtleistung

bis zu 55.000 lm, 355.000 lx @ 5m, Cpulse™ PWM-Steuerung für flimmerfreie Aufnahme durch HD und UHD Kameras, bereit für 8K und 16K



Zoombereich

3,5° - 52° (optischer Standardmodus), 2° - 52° (mittels Iris), 0,7° - 2° (Long-Throw-Modus)



Effekte

rotierbares Goborad, 2 Farbräder, 2 Animationsräder, Frost, Iris, ein 6fach zirkuläres und ein 6fach lineares Prisma, Blendenschieber



Sie sind auf der Suche nach dem ultimativen LED-WashBeam, der mit seiner Leistung alle anderen übertrifft und eine Reichweite auf Stadionniveau bietet? Dann ist die erste Wahl der Robe iFORTE® LTX WB!

Der Robe iFORTE® LTX definiert die Grenzen der Leistung, der optischen Möglichkeiten und der Performance neu, und zwar auf höchstem Niveau. Als Mitglied der iSeries ist er zudem IP65-zertifiziert – und stellt sich somit konkurrenzlos an die Spitze der WashBeam-Scheinwerfer für Live-Konzerttours, drinnen oder draußen!

Der XRLE™ (XR Light Enhancer) Beam Reducer ist serienmäßig in neuen Modellen verbaut und steigert die Leistung im Long Throw-Modus auf 410.000 lx bei 5 m. Diese patentierte Technologie wurde für LTL und LTM entwickelt und verstärkt die Lichtausbeute, ohne die Lebensdauer der LEDs zu verkürzen oder die Lichtquelle zu beschädigen. Sie basiert auf der fortschrittlichen XR7™ Long Throw-Technologie von Robe. XRLE™ kann bei Bedarf auch nachgerüstet werden.

Für Anwendungen, die höchste Farbqualität erfordern, liefert die HCF-Engine (High Colour Fidelity) eine Farbtemperatur von 6.000 K mit 231.000 lx bei 5 m und einen außergewöhnlichen CRI von 96, wodurch eine hervorragende Farbwiedergabe gewährleistet ist.

Alle Robe iSE-TE™ Transferable Engines sind patentiert und von Robe entworfen und entwickelt und werden im eigenen Werk hergestellt.

Die TRANSFERABLE ENGINE-Technologie bietet dabei Vorteile wie einfachen und schnellen Austausch und die Möglichkeit, mit der LED-Entwicklung Schritt zu halten, was eine außergewöhnlich lange Lebensdauer des Scheinwerfers gewährleistet. Mit einem typischen Lumenerhalt von L70/B50 bei 50.000 Stunden und einer 4-Jahres-Garantie über 20.000 Stunden verfügen die Engines über eine sehr lange Lebensdauer.

Passend zu seiner imposanten Lichtleistung setzt der iFORTE® LTX mit seinem dominanten, soliden Beam aus der 245-mm-Frontlinse ein beeindruckendes optisches Zeichen.

Die innovative Optik des FORTE® LTX ermöglicht eine perfekte WashBeam-Funktionalität und kann auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden. Der standardmäßige optische Bereich bietet einen weiten Zoombereich von 3,5° bis 52°. Mittels der Iris kann der Bereich auf 2°-52° verengt werden. Der innovative Long-Throw-Modus ermöglicht dank der xR7™-Technologie einen extrem engen Zoombereich von 0,7° bis 2° - und das ohne Intensitätsverlust, wie er normalerweise bei der Verwendung der Iris auftritt.

Die Farbmischung erfolgt über ein CMY-Farbmischsystem. Mit zwei Farbrädern und einem variablen CTO von 3.000 - 6.700K haben sie alle Werkzeuge, um von den sattesten Farben bis hin zu den feinsten Pastelltönen alle Nuancen abzudecken. Die patentierte ChromaTint™ Technologie ermöglicht die schnelle Anpassung des Grünanteils, was insbesondere bei Broadcast-Anwender hilfreich ist.

Das PLANO4™-Blendenschiebersystem mit vier einzelnen Ebenen und 120° Rotierbarkeit des Moduls liefert akkurate, perfekt reproduzierbare Blendeneffekte ohne Einschränkung in den erzeugbaren Formen.

Beim iFORTE® LTX geht es aber nicht nur um Leistung. Er ist vollgepackt mit Funktionen und Effekten, darunter ein rotierbares, indexierbares Goborad mit fünf austauschbaren Gobos; zwei Aluminium-Animationsräder mit variabler Geschwindigkeit, rotierbar in beide Richtungen; zwei unabhängig voneinander gesteuerte, überlagerbare Prismen - ein kreisförmiges mit sechs Facetten und ein lineares mit sechs Facetten; zwei austauschbare MagFrost™ mit 1° und 5°; und einem 2°-Beam-Reducer für den Long-Throw Follow-Spot-Betrieb.

Darüber hinaus verfügt der Scheinwerfer über unser fortschrittliches L3™ 18-Bit-Dimmsystem, Cpulse™ für flimmerfreien Betrieb mit neuesten Kamerasystemen und Epass™ In- und Out-Anschlüsse für automatisch aufrechterhaltene Netzwerkkonnektivität bei Stromlosigkeit.

In der WashBeam-Variante ist der iFORTE™ LTX WB vorverdrahtet und vorbalanciert, damit er bei Bedarf mit der passenden RoboSpot™-Kamera ausgestattet werden kann. Zusammen mit der EMS™ (Electronic Motion Stabiliser)-Technologie für ruckfreie Stopps arbeitet er perfekt mit dem RoboSpot System.

Das MAPS™ (Motionless Absolute Positioning System) macht Bewegungen beim Reset des Geräts überflüssig.

Das Herzstück des IP-Schutzes ist RAINS™ (Robe Automatic Ingress Protection System). Diese hochmoderne, patentierte Technologie verhindert nicht nur das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit. Sie steuert auch aktiv das Mikroklima im Inneren des Geräts und verhindert, dass sich durch die ständige Erwärmung und Abkühlung Feuchtigkeit im Inneren des Geräts ansammelt. Dadurch werden die internen Komponenten bestmöglich geschützt. Mit RAINS™ hat Robe die Handhabung und den Wetterschutz von Scheinwerfern im Außeneinsatz revolutioniert!

Einfache Wartungsverfahren sparen Zeit und damit Geld. Der Scheinwerfer kann einen ausgeklügelten Selbsttest durchführen, um den Innendruck zu überprüfen. Der Test, für den kein Spezialwerkzeug erforderlich ist, gibt eine Fehlermeldung aus, wenn Dichtungen und Abdeckungen nicht korrekt ersetzt oder Sicherungsschrauben nicht richtig angezogen wurden, und gewährleistet so maximalen Schutz.

Durch unsere einzigartige feuchtigkeits- und ölabweisende parCoat™-Beschichtung wird Wasser, Schmutz, Staub, Dunst und Nebel am Niederschlag auf der Frontlinse gehindert, was eine gleichbleibend hohe Lichtausbeute gewährleistet.

Außerdem lassen sich Ablagerungen leicht entfernen, ohne dass Kratzer oder Beschädigungen entstehen.

Für den Betrieb bei extremer Kälte verfügt der iFORTE® LTX über unsere innovative POLAR+™-Technologie. Dieser spezielle Standby-Modus sorgt dafür, dass die Sensoren und Kommunikationskanäle des Geräts aktiv bleiben, während der Stromverbrauch erheblich reduziert wird. Wenn POLAR+™ aktiviert ist, wird automatisch ein internes Temperaturniveau aufrechterhalten, das eine sofortige Betriebsbereitschaft bis zu minus 50 Grad Celsius ermöglicht!

REAP™, das browserbasierte Robe Ethernet Access Portal, eignet sich ideal für abgelegene Außeninstallationen und ermöglicht die Echtzeitüberwachung aller Parameter des Geräts, einschließlich vollständiger Statusinformationen des RAINS™-Systems wie Druck, Temperaturen und Wartungsfälligkeiten.

Dank der NFC (Near-Field Communication)-Technologie können Sie mit der Robe Com-App direkt von Ihrem Mobilgerät aus auf Setup-, Diagnose- und Leistungsfunktionen zugreifen, auch ohne Strom.

Der iFORTE® LTX ist ein perfektes Gesamtpaket aus universell einsetzbarem Hochleistungs-LED-Washbeam und weitreichendem Follow-Spot, gleichermaßen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt.

iFORTE® LTX - Robe-Zuverlässigkeit bei jeder Witterung!

Technische Spezifikation

Lichtquelle

Lichtquellenart: transferbare iSE-TE™ 1.000W XP Weißlicht-LED-Engine (Patentiert):

- XP - Xtra Performance Engine für maximale Lichtleistung
- Lichtleistung der Engine in Lumen: 90.200 lm
 - 55.000 lm (in der Ulbrichtschen Kugel)
 - 43.800 lm (auf der Projektionsfläche/Goniophotometer)
- Farbtemperatur Output: 6.700 K
- CRI: 70, ferngesteuert einfahrbare Filter für CRI 80 und CRI 90
- Beleuchtungsstärke in Lux: 355.000 lx @ 5 m

Lichtquellenart: transferbare iSE-TE™ 1.000W HCF Weißlicht-LED-Engine (patentiert):

- HCF (High Colour Fidelity) Engine für beste Lichtqualität und Farbwiedergabe
- Lichtleistung Output in Lumen:
 - 37.000 lm (in der Ulbrichtschen Kugel)
 - 30.000 lm (auf der Projektionsfläche/Goniophotometer)
- Farbtemperatur Output: 6.000K
- CRI: 96, TLCI: 97, TM-30-18 Rf: 92, TM-30-18 Rg: 99
- Beleuchtungsstärke in Lux: 231.000 lx @ 5 m

Lebenserwartung der LEDs: min. 50.000 Stunden

Typischer Leistungserhalt nach 50.000 Stunden: L70/B50

Garantie auf Lichtquelle: 4 Jahre oder 20.000 Stunden

Optisches System

Robe's herstellergeschütztes optisches Design

Hocheffizientes optisches Zoomsystem aus 13 Linsen, Verhältnis 15:1

Zoombereich:

- 3,5° - 52° (optischer Standardmodus)
- 2° - 52° (mittels Iris)
- 0,7° - 2° (Long Throw Modus)

Durchmesser der Austrittslinse: 245 mm

Dynamische Effekte und Ausstattungsmerkmale

Cyan: 0 - 100%

Magenta: 0 - 100%

Gelb: 0 - 100%

Variable CTO: 3.000K - 6.700K

ChromaTint™ +- Grün Korrektur-Funktion

Farbrad 1: 5 feste dichroitische Farben + Weiß

Farbrad 2: 5 feste dichroitische Farben + Weiß

Blendenschieber: Patentiertes Plano4™-Blendenschiebermodul mit 4 individuell positionierbaren Schiebern und Drehbarkeit des gesamten Schiebersystems um + - 60°

Rotierbares Goborad 1: 5 rotierbare, indexierbare und austauschbare Breakup- und Aerial-Gobos + offen, patentiertes „SLOT&LOCK“-System

Animationsrad: zwei Animationsräder aus Aluminium, zur Einzelnutzung oder in Kombination mit Gobos, rotierbar in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit

Prisma 1 & 2: eigenständige, kombinierbare Prismen; 6-fach linear und 6-fach zirkulär; rotierbar in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit (patentiert)

Frosts: MagFrost™ - Schnellwechselsystem mit magnetisch austauschbaren Frost-Flügeln. Standardmäßig sind ein sehr leichter 1° Frost zur Weichzeichnung der Goboprojektion oder der Blendenschieber und ein mittlerer 5° Frost für einen gleichmäßigen Wash verbaut, beide speziell für den Einsatz in Theater und Fernsehen ausgewählt

Iris: motorisiert, stufenlos, Pulseffekte bis zu 3 Hz

XR7™ eXtreme Reach Follow Spot Technologie ermöglicht eine sehr hohe Lichtleistung bei niedrigen Abstrahlwinkeln, bis hin zu 0,7°

Motorisierter Zoom und Fokus

Elektronischer Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit bis zu 20 Hz

Hochauflösende elektronische Dimmung: 0 - 100%

L3™ (Low Light Linearity) – 18 Bit Dimmung ohne wahrnehmbare Stufen für ultra-feine Dimmung bis zum Blackout

Aufgrund besonders leisen Betriebes speziell passend zu allen Arten von Theater- und TV-Produktionen

Cpulse™: Pulsweitenmodulations (PWM)-Steuerung für flimmerfreies Licht, beispielsweise für HD und UHD Kameras; bereit für 8K und 16K

POLAR+ Standby-Modus zum Energiesparen und zur Sicherstellung der sofortigen Betriebsfähigkeit bei extremer Kälte

CamFit™: vorverkabelt und balanciert für die nachträgliche Installation einer RoboSpot Kamera

AERIS™ (Airborne Emission Removal In-head System) sorgt für makellos saubere Oberflächen und verlängert die Wartungsintervalle, wodurch die Betriebskosten deutlich gesenkt werden.

Steuerung und Programmierung

Einstellung & Adressierung: ROBE Navigation System 2 (RNS2)

Display: QVGA Robe Touchscreen mit Batterie-Backup, Gravitationssensor für automatische Bildschirmausrichtung, Betriebsspeicher, Serviceprotokoll mit RTC, Stand-Alone Betrieb mit 2 editierbaren Programmen (mit je bis zu 80 Schritten), integrierte Fehleranalyse zur schnellen Fehlererkennung, NFC App Controller

Protokolle: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

REAP™ - Robe Ethernet Access Portal

Drahtlose CRMX™-Technologie von Lumen Radio

Epass™: Ethernet-Pass-Through-Switch, der die Netzwerkintegrität aufrechterhält, wenn das Gerät keinen Strom hat, so dass das Netzwerk weiterhin funktioniert

RAINS™ (Robe Automatic Ingress Neutralization System): überwacht aktiv Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Druck und sorgt dafür, dass im Gerät festgestellte Feuchtigkeit automatisch entfernt wird und somit der Output nicht beeinträchtigt wird

DMX-Protokoll-Modi: 1

Anzahl Steuerkanäle: 54

Pan & Tilt: Auflösung 16 Bit

CMY Farbmischung & variable CTO: Auflösung 8 Bit

Farbrad-Positionierung: Auflösung 16 Bit

Blendenschiebermodul Bewegung & Rotation: Auflösung 8 Bit

Positionierung rotierbares Goborad: Auflösung 8 Bit

Gobo Indexierung & Rotation: Auflösung 16 Bit

Animationsräder: Auflösung 8 Bit

Rotation Animationsräder: Auflösung 8 Bit

Iris: Auflösung 16 Bit

Frost: Auflösung 8 Bit

Zoom: Auflösung 16 Bit

Fokus: Auflösung 16 Bit

Dimmer: Auflösung 16 Bit (intern 18 Bit)

Bewegung

Pan Bewegung: 540°

Tilt Bewegung: 270°

Bewegungssteuerung: Standard und reduzierte Geschwindigkeit

Einstellbare Geschwindigkeit der Pan & Tilt Bewegung

EMS™: Electronic Motion Stabilizer System für Pan & Tilt um Lichtstrahl-Abweichungen durch Traversenbewegung oder Vibration zu reduzieren (patentiert)

Automatische Pan & Tilt Positionskorrektur

MAPS™ (Motionless Absolute Positioning System) - Absolute Positionserkennung von Pan & Tilt mit bewegungslosem Reset (patentiert)

Rotierbare Gobos

5 rotierende Glasgobos

Außendurchmesser: 30.8 mm

Bilddurchmesser: 25.0 mm

Dicke: 1.1 mm

Maximale Dicke: 3.5 mm

Hochtemperaturglas wie BOROFLOAT® oder besser

"SLOT&LOCK"-System zum einfachen Austausch von Gobos (patentiert)

Effektrad

zwei Animationsräder

Material: Aluminium

Diameter: 112 mm

Können einzeln oder in Kombination mit den rotierenden Gobos verwendet werden

Rotierbar in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit

Blendenschiebermodul

Patentiertes Plano4™ Blendenschiebermodul

Schieber: 4 Schieber, jeder einzeln in seiner Position und +/- 25° in der Drehung verfahrbar

Bewegung: stufenfrei und sehr präzise mit variabler Geschwindigkeit, gleichzeitig ultra-schnell für Gegenlichteffekte

Rotation: +/- 60° des kompletten Blendenschiebermoduls

Thermische Spezifikation

Maximale Umgebungstemperatur: 50°C (122°F)

Maximale Gehäusetemperatur: 100°C (212°F)

Minimale Betriebstemperatur: -50°C (-58°F)

Gesamtwärmeabgabe: max. 3200 BTU/h (berechnet)

Elektrische Spezifikationen und Anschlüsse

Netzteil: Elektronische Selbstregulierung

Versorgungsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: max. 1250 W

Netzstrom-Verbinder: IP65 Neutrik powerCON TRUE1

DMX und RDM Daten: verriegelbare IP65 3-Pol & 5-Pol XLR in/out

Netzwerk-Schnittstelle:

- IP65 RJ45 out: Kamera-Videoausgang
- IP65 RJ45 in/out mit integriertem Epass™ Switch 10/100 Mbps

USB-Schnittstelle (C-Serie) für Lightmaster

Freigaben

CE Übereinstimmung

cETLus Übereinstimmung

Umweltbilanz

GWP (Treibhauspotenzial) insgesamt in den Modulen A1-A3 (gemäß LCA): 869 kg CO2e

EPD-Registrierungsnummer: EPD-IES-0017190:002

Mechanische Spezifikationen

Höhe: 904 mm (35.6") - Kopf in vertikaler Position

Breite: 480 mm (18.89")

Tiefe: 335 mm (13.1") - Kopf in vertikaler Position

Gewicht: 49 kg (108.0 lbs)

IP-Schutzklasse: IP65

Rigging

Befestigungspositionen: 0°, 32°, 90°

Betriebsbereit in jeder Position

Befestigungspunkte: 5 Paar Aufnahmepunkte mit 1/4-Umdrehung Schnellverschlüssen

2x Omega Adapter mit 1/4-Umdrehung Schnellverschlüssen beiliegend

Ankerpunkt für Sicherheitskabel

Pan & Tilt Transportsicherung

Im Lieferumfang enthalten

Englische Betriebsanleitung

2 Stück Omega Adapter CL-standard: 10980033

Netzstromkabel mit powerCON TRUE1 in Verbinder:

- US: 13052277-01
- EU: 13052276-01

2° Beam Reducer für Long Throw Follow-Spot-Betrieb

CamFit-Abdeckung mit Ausgleichsgewicht statt Kamera: 10981009

Zubehör

iFORiForte LTX WB iSE-TE™ 1.000W XP Weißlicht-LED-Engine: 14080091

iForte LTX WB iSE-TE™ 1.000W HCF Weißlicht-LED-Engine: 14080101

CamFit Kamera-Nachrüstset: 10980885

Frost 0.5° (zum Wechsel) vormontiert: 10980581

Frost 1° (zum Wechsel) vormontiert: 10980564

Frost 3.5° (zum Austausch), vormontiert: 10981037

Frost 5° (zum Wechsel) vormontiert: 10980565

Frost 10° (zum Wechsel) vormontiert: 10980556

Frost 20° (zum Wechsel) vormontiert: 10980577

Frost 30° (zum Wechsel) vormontiert: 10980582

UpLift™ Removable Handles (2 pcs): 10981220

2 Stück Omega Adapter T CL-standard: 10980184

Doughty Trigger Clamp: 17030386

Sicherheitsdrahtseil 50 kg: 99011957

1fach Top Loader Case: 10120326

2fach Top Loader Case: 10120327

Schaumstoff Case-Einsatz: 20020475

Rechtliches

iFORTE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROBE lighting s. r. o.


iFORTE® LTX ist ein Patent der ROBE lighting s. r. o. und geschützt durch ein oder mehrere Patente oder laufende Patentverfahren

Gobos&Farben


Rotierbares Goborad



15020401-01




15020402-01



15020403-01



15020404-01




15020405-01




14061749


Farbrad 1




14070483




14070484



14070485




14070486



14070487


Farbrad 2




14070493-6




14070489



14070490




14070491




14070492

Animationsräder



11020295



11020296