

T3 Profile™

Aufbauend auf dem Erfolg der renommierten Robe T-Serie hebt der T3 Profile™ die Leistung von Hochleistungs-Multispektral-Leuchten auf ein das ultimative Leistungs-Niveau.

**Lichtquelle**

MSL™ 1400-W-Multispektral-LED-Engine

**Lichtleistung**

40.200 lm (Ulbricht'schen Kugel)

33.000 lm (Goniophotometer)

**Zoombereich**

6° – 65°

**Effekte**

CMY/RGB- oder RGBAL-Farbmischung, komplett schließende Blendschieber, statische und rotierende Gobo-Räder, Iris, Animationsrad, zwei kombinierbare rotierende Prismen, linearer progressiver Frost, motorisierter Zoom und Fokus, CPC – passiver Konvektionskühlungsmodus



Entwickelt für Anwendungen mit großer Reichweite, bietet er eine unvergleichliche Lichtleistung, Lichtqualität und präzise Farbsteuerung.

Mit einer Lichtleistung von über 40.200 Lumen (Ulbricht'sche Kugel) aus seiner 1.400-W-MSL™-LED-Engine (Multi-Spectral-Light) bleibt der T3 Profile™ seiner Theatertradition treu. Er zeichnet sich durch nuancierte Farbmischung aus und bietet für fortgeschrittene Anwender eine vom Benutzer wählbare CMY-, RGB- oder individuelle Farbsteuerung.

Zu den Farbfunktionen gehören eine virtuelle DataSwatch™-Farbbibliothek, werkseitig kalibrierte Weißtöne, ein umfangreicher CCT-Bereich von 2.700 K bis 8.000 K (erweiterter Bereich 1.800 K – 10.000 K), eine über DMX wählbare Glühlampenemulation sowie MCE™-Mehrfarbeneffekte direkt aus der LED-Engine. Der virtuell gesteuerte CRI von 80-95+ sorgt für eine perfekte Farbwiedergabe und makellose Hauttöne.

Das L3™ 18-Bit-Dimm-System sorgt für eine äußerst gleichmäßige Theaterdimmung und ermöglicht so kaum wahrnehmbare Überblendungen ins Schwarz.

Zur Ausstattung gehören das hochpräzise Plano4 FC™ Full Curtain-Vierflächen-Blendensystem, statische und rotierende Gobo-Räder, ein Animationsrad, zwei unabhängig voneinander steuerbare Prismen (6-facettig, linear und kreisförmig) sowie eine Irisblende.

Unser Robe-eigenes optisches Design mit einem Zoombereich von 6° bis 65° liefert gestochen scharfe Projektionen mit perfekter Farbhomogenisierung, selbst bei Verwendung von Shutter- und Gobo-Elementen. Es ermöglicht den Einsatz von Gobos, Diffusoren und Prismen an jeder beliebigen Stelle über den gesamten Zoombereich hinweg.

T3 Profile™ verfügt über unser neues ProFrost™-Progressive-Frost-System. Dieses patentierte System ermöglicht den stufenlosen Einsatz der Diffusionsfilter und bietet Designern damit eine bisher unerreichbare Kontrolle über die Projektion.

Ein dedizierter Plus/Minus-Grünkanal und das flimmerfreie Cpulse™-Management für konsistente, flimmerfreie Ergebnisse in allen visuellen Systemen erfüllen die hohen Anforderungen im Broadcast-Bereich.

T3 wurde für geräuschsensible Umgebungen entwickelt und ermöglicht es, die Lüftermodi über die Konsole zu steuern. Die AirLOC™-Technologie (Less Optical Cleaning) reduziert die Anhaftung von Partikeln aus der Luft, hält die Optik deutlich länger sauber und verlängert so die Wartungsintervalle erheblich.

Der Epass™-Ethernet-Pass-Through-Switch gewährleistet die Netzwerkverbindung auch in stromlosen Zustand, während das REAP™ (Robe Ethernet Access Portal) die Netzwerküberwachung über eine Weboberfläche ermöglicht.

Der bewegungslose Reset, durch MAPS™ (Motionless Absolute Positioning System) ermöglicht einen Reset auch während der Vorstellung, ohne dass das Publikum davon Notiz nimmt.

Der T3 Profile™ ist der ultimative Multispektral-Profil-Scheinwerfer mit großer Reichweite für die führenden Theater- und Broadcast-Designer von heute.

T3 Profile™ - Hochleistungs-Multispektral-Lichtqualität

Technische Spezifikation

Lichtquelle

Lichtquellentyp: MSL™ 1400 W Multispektrale LED-Engine (patentiert)

Lebensdauer der LEDs: min. 40.000 Stunden

Farbwiedergabe:

- CRI: 95, CRI R9: 91, TM30-18 Rf: 93, TM30-18 Rg: 103, TLCI: 94

Typische Lichtstromerhaltung: L70/B50 bei 40.000 Stunden

Garantie auf die Lichtquelle: 3 Jahre oder 20.000 Stunden

Optisches System

Robes firmeneigenes optisches Design

Hocheffizientes optisches Zoom-System, Verhältnis 11:1

Zoombereich: 6° - 65°, deckt die bevorzugten Abstrahlwinkel der meisten Theater- und TV-Scheinwerfer ab

Gesamtlichtleistung des Scheinwerfers:

- 40.200 lm (Ulbricht'sche Kugel)
- 33.000 lm (Goniophotometer)

Durchmesser der Frontlinse: 208 mm

Dynamische Effekte und Ausstattungsmerkmale

Werkseitig kalibrierte Weiß- und Farbtöne über das neue RCC™-System (Robe Colour Calibration), automatische oder manuelle Selbstkalibrierung der LED-Engine ohne Verwendung externer Werkzeuge (zum Patent angemeldet)

Farbmischung: CMY/RGB oder RGBAL

Weißlicht: Variabler CCT-Standardbereich 2.700 K – 8.000 K, erweiterter Bereich 1.800 K – 10.000 K

DataSwatch™-Filter: vorprogrammierte 66 Farben und Farbtöne, einschließlich der am häufigsten verwendeten Weißtöne 2.700 K, 3.200 K, 4.200 K, 5.600 K und 8.000 K

Glühlampeneffekt: 750 W, 1.000 W, 1.200 W, 2.000 W, 2.500 W Lampenemulation für Weißtöne von 2.700 K bis 4.200 K (Rotverschiebung und thermische Verzögerung)

Grünkorrekturfunktion

Einstellbarer CRI von 80 bis 95+

MCE™ – Split- und Mehrfarbeneffekte, die direkt von der LED-Engine erzeugt werden (patentiert)

Komplett schließende Blendenschieber: Patentiertes Plano4 FC™-Framing-Blendenmodul mit 4 individuell positionierbaren Blenden sowie einer Drehung des gesamten Framing-Systems um $\pm 60^\circ$

Rotierendes Gobo-Rad: 6 rotierende, indexierbare und austauschbare Breakup- und Raumeffekt-Gobos + offen, alle Gobos speziell für Theater- und TV-Produktionen ausgewählt, patentiertes Slot-&-Lock-System

Statisches Gobo-Rad: 8 statische, austauschbare Breakup-Gobos + offen, alle Gobos speziell für Theater- und TV-Produktionen ausgewählt, patentiertes Slot-&-Lock-System

MLP™ – Dank der patentierten Multi-Level-Prismen lassen sich mehrere Prismen „stapeln“, wobei die individuelle Steuerung von Geschwindigkeit und Richtung erhalten bleibt. Durch variable Formen und Größen entstehen unbegrenzte dynamische, mehrstufige Blumen- und Strahleffekte:

- Prisma 1: Unabhängiges lineares Prisma mit 6 Facetten, das sich in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit dreht
- Prisma 2: Unabhängiges 6-facettiges kreisförmiges Prisma, das sich in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit dreht

Animationsrad: Aluminium-Animationsrad, das allein oder in Kombination mit Gobos verwendet wird und sich mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen dreht

Iris: Motorisiert, stufenlos, Pulseffekte bis zu 3 Hz

Das ProFrost™-Progressive-Frost-System für stufenlose Diffusion von 0° bis 15°

Motorisierter Zoom und Fokus

Elektronischer Stroboskopeffekt mit variabler Geschwindigkeit bis zu 20 Hz, vorprogrammierte Zufalls-Stroboskop- und Pulseffekte

Hochauflösende elektronische Dimmung: 0–100 %

L3™ – (Low Light Linearity) stufenloses 18-Bit-Dimmen für extrem sanfte Überblendungen ins Schwarz

Extrem leiser Betrieb, geeignet für alle Arten von Produktionen in Theater und Fernsehen

Der CPC™-Modus für passive Konvektionskühlung schaltet alle Lüfter aus und sorgt so für eine völlig geräuschlose Kühlung ausschließlich durch Konvektion

Cpulse™ – spezielles flimmerfreies Management für HD- und UHD-Kameras, bereit für 8K und 16K

Die AirLOC™-Technologie (Less Optical Cleaning) reduziert die Menge der über die optischen Elemente angesaugten Partikel aus der Luft erheblich. Dies steigert die Gesamtleistung, die Lichtqualität und verlängert die Zeit zwischen routinemäßiger Reinigung und Wartung.

UpLift™: Zur Erleichterung der Handhabung sind die aufsteckbaren UpLift-Griffe so konzipiert, dass sie die Belastung verringern. Die Griffe lassen sich leicht anbringen und abnehmen, was das Tragen und Anheben größerer Leuchten erheblich erleichtert.

BARS™ – Brake Attribute Retention System (patentiert) fixiert motorisierte Funktionen wie Fokus und Zoom in ihrer Position auch während des Resets.

Steuerung und Programmierung

Einstellung und Adressierung: ROBE Navigation System 2 (RNS2)

Display: QVGA-Robe-Bildschirm mit Batterie-Backup, Schwerekraftsensor für automatische Bildschirmpositionierung, Betriebsspeicher-Serviceprotokoll mit RTC, integrierter Analysator zur einfachen Fehlersuche, NFC-App-Controller

Protokolle: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

REAP™ – Robe Ethernet Access Portal

Epass™: Ethernet-Pass-Through-Switch, der die Ethernet-Integrität aufrechterhält, wenn das Gerät keinen Strom hat, um die Netzwerkverbindung automatisch aufrechtzuerhalten

Drahtlose CRMX™-Technologie von Lumen Radio – auf Anfrage

DMX-Protokollmodi: 4

Steuerkanäle: 52, 36, 56, 57

Auflösung Pan/Tilt: 16 Bit

Farbmischung: 8 oder 16 Bit (intern 18 Bit)

Variable CCT: 8 Bit

Einstellbarer CRI: 8 Bit

+ - Grünkorrektur: 8 Bit

Bewegung und Rotation des Framing-Shutter-Moduls: 8 Bit

Positionierung des rotierenden Gobo-Rads: 8 Bit

Gobo-Indexierung und -Rotation: 8 oder 16 Bit

Animationsrad: 8 Bit

Prismenindexierung und -rotation: 8 Bit

Iris: 8 oder 16 Bit

Frost: 8 Bit

Zoom: 8 oder 16 Bit

Fokus: 8 oder 16 Bit

Dimmer: 8 oder 16 Bit (intern 18 Bit)

Bewegung

Pan: 540°

Tilt: 270°

Bewegungssteuerung: Standard und Geschwindigkeit

Automatische Korrektur von Pan und Tilt

EMS™: Elektronisches Bewegungsstabilisierungssystem für Pan und Tilt zur Reduzierung für exakte Stopps ohne Nachwippen und sichtbare Strahlbewegungen durch Vibrationen von Traversen. (patentiert)

MAPS™ – Bewegungsfreies absolutes Positionierungssystem für Schwenk- und Neigebewegungen (patentiert) – auf Anfrage

Statische Gobos

8 statische Glas-Gobos

Außendurchmesser: 30,8 mm

Bilddurchmesser: 25 mm

Dicke: 1,1 mm

Max. Dicke: 3,5 mm

Hochtemperatur-Borofloat-Glas oder besseres Glas

Patentiertes Slot-&-Lock-System für den einfachen Austausch von Gobos

Rotierbare Gobos

6 rotierende Glas-Gobos

Außendurchmesser: 30,8 mm

Bilddurchmesser: 25 mm

Dicke: 1,1 mm

Max. Dicke: 3,5 mm

Hochtemperatur-Borofloat-Glas oder besseres Glas

Patentiertes Slot-&-Lock-System für den einfachen Austausch von Gobos

Effektrad

Einzelnes Animationsrad

Material: Aluminium

Durchmesser: 121 mm

Kann allein oder in Kombination mit rotierenden Gobos verwendet werden

Dreht in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit

Blendenschiebermodul

Patentiertes Plano4 FC™-Framing-Shutter-Modul

Vollflächiges Abschatten: 4 Blendenschieber, jede mit separater Bewegung und Neigung von $\pm 25^\circ$

Bewegung: sanft mit variabler Geschwindigkeit

Drehung: $\pm 60^\circ$ des gesamten Blendenschiebermoduls

Thermische Spezifikation

Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C (113 °F)

Maximale Oberflächentemperatur: 70 °C (158 °F)

Minimale Betriebstemperatur: -5 °C (23 °F)

Gesamtwärmeabgabe: max. 5800 BTU/h (berechnet)

Geräuschemission

Schalldruckpegel:

- 27 dB(A) in 1 m Entfernung (Quiet-Modus)
- 37 dB(A) in 1 m Entfernung (Auto-Modus)

Schallleistungspegel:

- 35 dB(A) (Quiet-Modus)
- 45 dB(A) (Auto-Modus)

Elektrische Spezifikationen und Anschlüsse

Stromversorgung: Elektronische automatische Spannungsanpassung

Eingangsspannungsbereich: 120–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: max. 1700 W

Stromanschluss: Neutrik powerCON TRUE1

DMX- und RDM-Daten ein/aus: Verriegelbare 3-polige und 5-polige XLR-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss ein/aus: RJ45 für integrierten Epass™-Switch 10/100 Mbit/s

USB-Anschluss (Typ A) für Lightmaster-Zwecke

Freigaben

CE-konform

cETLus-konform

Mechanische Spezifikationen

Höhe: 832 mm – Kopf in vertikaler Position

Breite: 506 mm

Tiefe: 347 mm – Kopf in vertikaler Position

Gewicht: 46,5 kg

Schutzart: IP20

Rigging

Montagepositionen: 0°, 32°, 90°

Universelle Betriebsposition

Befestigungspunkte: 5 Paare von 1/4-Dreh-Verriegelungspunkten

2x Omega-Adapter mit 1/4-Dreh-Schnellverschlüssen

Ankerpunkt für Safety

Transportarretierungen für Pan und Tilt

Im Lieferumfang enthalten

Bedienungsanleitung englisch

Omega-Adapter CL-Standard, 2 Stück: 10980033

Netzkabel inklusive powerCON TRUE1 In-Stecker:

- EU: 13052405-01
- US: 13052406-01

Filterhalter-Rahmenadapter: 99019521

Zubehör

UpLift™ abnehmbare Griffe (2 Stück): 10981220

Top Hat: 10981426

Doughty-Trigger Camp: 17030386

Omega-Adapter lang CL – 2 Stück im Karton: 10980501

Omega-Adapter T CL – 2 Stück: 10980184

Safety 50 kg: 99011957

1-fach Case: 10120386

2-fach Case: 10120387

Foam Shell: 20020535

Rechtliches

T3 Profile™ ist eine Marke von Robe lighting s. r. o.

T3 Profile™ ist von Robe Lighting s. r. o. patentiert und durch ein oder mehrere angemeldete oder erteilte Patente geschützt

Gobos&Farben

Rotierbares Goborad



15020095



15020096




15020097



15020098



15020099



15040027

Statisches Goborad



15020412



15020413



15020306




15020414



15020308



15020415



15020416



15020417