

T3 Profile FS™

Der T3 Profile ist das leistungsstärkste Gerät der gefeierten Robe T-Serie. Jetzt gibt es diesen Scheinwerfer auch in der Variante mit Kamera und damit ideal für die Anbindung an das Robe Followspot-System.

**Lichtquelle**

MSL™ 1400-W-Multispektral-LED-Engine

**Lichtleistung**

40.200 lm (Ulbrichtschen Kugel)

33.000 lm (Goniophotometer)

**Zoombereich**

6° – 65°

**Effekte**

CMY/RGB- oder RGBAL-Farbmischung, komplett schließende Blendenschieber, statische und rotierende Gobo-Räder, Iris, Animationsrad, zwei kombinierbare rotierende Prismen, linearer progressiver Frost, motorisierter Zoom und Fokus, CPC – passiver Konvektionskühlungsmodus

Ausgestattet mit einer Digitalkamera am Kopf lässt er sich problemlos mit der RoboSpot™ BaseStation verbinden. Aus seiner 1.400W MSL™-LED-Engine (Multi-Spectral-Light) erzeugt er einen Lichtstrom von über 40.200 Lumen (Gemessen in der Ulbricht Kugel).

Zu den Farbfunktionen gehören eine virtuelle DataSwatch™-Farbbibliothek, werkseitig kalibrierte Weißtöne, ein umfangreicher CCT-Bereich von 2.700 K bis 8.000 K, eine wählbare Glühlampenemulation sowie MCE™-Mehrfarbeneffekte direkt aus der LED-Engine. Der virtuell gesteuerte CRI von 80-95+ sorgt für perfekte Farbwiedergabe und makellose Hauttöne.

Das Gerät lässt sich im CMY-, RGB- oder fünf-Farbsteuerung betreiben. Die hohen Anforderungen im Theater an das Dimmen werden durch unser super-geschmeidiges L3™-Dimmsystem erfüllt, das absolut stufenlose Übergänge bis zum Blackout erzeugen kann.

Zur Ausstattung gehören das hochpräzise Plano4 FC™ Full Curtain-Vierflächen-Blendensystem, statische und rotierende Gobo-Räder, ein Animationsrad, zwei unabhängig voneinander steuerbare Prismen (6-facettig, linear und kreisförmig) sowie eine Irisblende.

Das Robe inhouse entwickelte optische System hat einen Zoombereich von 6° bis 65° und liefert gestochen scharfe Projektionen ohne Farbinhomogenitäten, selbst bei gleichzeitiger Verwendung von Shutter- und Gobos. Es ermöglicht den Einsatz von Gobos, Diffusoren und Prismen an jeder beliebigen Stelle über den gesamten Zoombereich hinweg.

Der T3 Profile FS[™] verfügt über das neue ProFrost[™] Progressive-Frost-System. Dieses patentierte System erzeugt einen stufenlosen Frost von 0°-15°.

Ein Plus/Minus-Grünkanal und das flimmerfreie Cpulse[™]-Management für konsistente, flimmerfreie Ergebnisse erfüllen die Anforderungen von Rundfunkanstalten.

Der T3 wurde für geräuschsensible Umgebungen entwickelt und verfügt über über die Konsole einstellbare Lüftermodi für eine konstante Leistung. Die AirLOC[™]-Technologie (Less Optical Cleaning) reduziert die Anhaftung von Partikeln aus der Luft, hält die Optik deutlich länger sauber und verlängert so die Wartungsintervalle erheblich.

Der Epass[™]-Ethernet-Pass-Through-Switch sichert die Netzwerkkonnektivität, während das REAP[™] (Robe Ethernet Access Portal) die Netzwerküberwachung über eine Webschnittstelle ermöglicht.

Da keine Kalibrierung von Pan- und Tiltbewegungen vor dem Einsatz erforderlich ist, ermöglicht MAPS[™] (Motionless Absolute Positioning System) die Kalibrierung der Scheinwerfer ohne Bewegung und verhindert so Ablenkungen des Publikums während eines Resets während einer Vorstellung.

Ob in Verbindung mit dem RoboSpot-System oder eigenständig – der T3 Profile FS[™] ist der ultimative Multispektral-Scheinwerfer mit großer Reichweite, bereit für die führenden Theater- und Broadcast-Designer von heute.

T3 Profile FS[™] - Multispektrale Lichtqualität mit hoher Leistung.

Technische Spezifikation

Lichtquelle

Lichtquellentyp: MSL™ 1400 W Multispektral-LED-Engine (patentiert)

LED-Lebensdauer: min. 40.000 Stunden

Farbwiedergabe:

- CRI: 95, CRI R9: 91, TM30-18 Rf: 93, TM30-18 Rg: 103, TLCI: 94

Typische Lichtstromerhaltung: L70/B50 bei 40.000 Stunden

Garantie auf die Lichtquelle: 3 Jahre oder 20.000 Stunden

Optisches System

Robes firmeneigenes optisches Design

Hocheffizientes optisches Zoom-System, Verhältnis 11:1

Zoombereich: 6° - 65°, deckt die bevorzugten Abstrahlwinkel der meisten Theater- und TV-Scheinwerfer ab

Gesamtlichtstrom der Leuchte:

- 40.200 lm (Integrationskugel)
- 33.000 lm (Goniophotometer)

Durchmesser der Ausgangslinse: 208 mm

Dynamische Effekte und Ausstattungsmerkmale

Werkseitig kalibrierte Weiß- und Farbtöne über das neue RCC™-System (Robe Colour Calibration), automatische oder manuelle Selbstkalibrierung der LED-Engine ohne Verwendung externer Werkzeuge (zum Patent angemeldet)

Farbmischung: CMY/RGB oder RGBAL

Weißlicht: Variabler CCT-Standardbereich 2.700 K – 8.000 K, erweiterter Bereich 1.800 K – 10.000 K

DataSwatch™-Filter: vorprogrammierte 66 Farben und Farbtöne, einschließlich der am häufigsten verwendeten Weißtöne 2.700 K, 3.200 K, 4.200 K, 5.600 K und 8.000 K

Glühlampeneffekt: 750 W, 1.000 W, 1.200 W, 2.000 W, 2.500 W Lampenemulation für Weißtöne von 2.700 K bis 4.200 K (Rotverschiebung und thermische Verzögerung)

+ - Grünkorrekturfunktion

Einstellbarer CRI von 80 bis 95+

MCE™ – Split- und Mehrfarbeneffekte, direkt aus der LED-Engine erzeugt (patentiert)

Vollvorhang-Framing-Shutter: Patentiertes Plano4 FC™-Framing-Shutter-Modul mit 4 individuell positionierbaren Lamellen sowie einer Drehung des gesamten Framing-Systems um ±60°

Rotierendes Gobo-Rad: 6 rotierende, indexierbare und austauschbare Breakup- und Luft-Gobos + offen, alle Gobos speziell für Theater- und TV-Produktionen ausgewählt, patentiertes Slot & Lock-System

Statisches Gobo-Rad: 8 statische, austauschbare Breakup-Gobos + offen, alle Gobos speziell für Theater- und TV-Produktionen ausgewählt, patentiertes Slot & Lock-System

MLP™ – Patentierte Multi-Level-Prismen ermöglichen das „Stapeln“ mehrerer Prismen unter Beibehaltung der individuellen Geschwindigkeits- und Richtungssteuerung. Mit variabler Form und Größe erzeugt es unbegrenzte dynamische, mehrstufige Blumen- und Strahleffekte:

- Prisma 1: Unabhängiges 6-facettiges lineares Prisma, das sich in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit dreht
- Prisma 2: Unabhängiges 6-facettiges kreisförmiges Prisma, das sich in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit dreht

Animationsrad: Aluminium-Animationsrad, allein oder in Kombination mit Gobos einsetzbar, dreht sich in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit

Iris: Motorisiert, stufenlos, Pulseffekte bis zu 3 Hz

ProFrost™ Progressive-Frost-System, das Projektionen von 0° bis 15° sanft weichzeichnet, verschmilzt und auflöst

Motorisierter Zoom und Fokus

Elektronischer Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit bis zu 20 Hz, vorprogrammierte Zufalls-Strobe- und Pulseffekte

Hochauflösendes elektronisches Dimmen: 0 – 100 %

L3™ – (Low Light Linearity) Unwahrnehmbares 18-Bit-Dimmen für extrem sanfte Überblendungen ins Schwarz

Extrem leiser Betrieb, geeignet für alle Arten von Produktionen in Theater und Fernsehen

CPC™ Convection Passive Cooling Mode deaktiviert alle Lüfter für eine völlig geräuschlose, ausschließlich auf Konvektion basierende Kühlung

Cpulse™ spezielles flimmerfreies Management für HD- und UHD-Kameras, bereit für 8K und 16K

AirLOC™ (Less Optical Cleaning) Technologie reduziert die Menge an Partikeln in der Luft, die über die optischen Elemente gesaugt werden, erheblich. Dies steigert die Gesamtleistung, die Lichtqualität und verlängert die Zeit zwischen routinemäßiger Reinigung und Wartung.

UpLift™: Zur Erleichterung der Handhabung sind die aufsteckbaren UpLift-Griffe so konzipiert, dass sie die Belastung verringern. Die Griffe lassen sich leicht anbringen und abnehmen, was das Tragen und Heben größerer Leuchten erheblich erleichtert.

Steuerung und Programmierung

Einstellung & Adressierung: ROBE Navigation System 2 (RNS2)

Display: QVGA-Robe-Bildschirm mit Batterie-Backup, Schwerkraftsensor für automatische Bildschirmpositionierung, Betriebssystem-Servicereparaturprotokoll mit RTC, integrierter Analysator zur einfachen Fehlersuche, NFC-App-Controller

Protokolle: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

REAP™ – Robe Ethernet Access Portal

Epas™: Ethernet-Pass-Through-Switch, der die Ethernet-Integrität aufrechterhält, wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wird, um die Netzwerkverbindung automatisch aufrechtzuerhalten

Drahtlose CRM™-Technologie von Lumen Radio – auf Anfrage

DMX-Protokollmodi: 4

Steuerkanäle: 52, 36, 56, 57

Pan- und Tilt-Auflösung: 16 Bit

Farbmischung: 8 oder 16 Bit (intern 18 Bit)

Variable CCT: 8 Bit

Einstellbarer CRI: 8 Bit

+ – Grünkorrektur: 8 Bit

Bewegung und Drehung des Framing-Shutter-Moduls: 8 Bit

Positionierung des rotierenden Gobo-Rads: 8 Bit

Gobo-Indexierung und -Rotation: 8 oder 16 Bit

Animationsrad: 8 Bit

Prisma-Indexierung und -Rotation: 8 Bit

Iris: 8 oder 16 Bit

Frost: 8 Bit

Zoom: 8 oder 16 Bit

Fokus: 8 oder 16 Bit

Dimmer: 8 oder 16 Bit (intern 18 Bit)

Bewegung

Pan: 540°

Tilt: 270°

Bewegungssteuerung: Standard und Speed

Automatische Korrektur der Schwenk- und Neigungsposition

EMS™: Elektronisches Bewegungsstabilisierungssystem für Schwenk- und Neigungsbewegung zur Reduzierung von Strahlabweichungen, die durch Traversenbewegungen oder Vibrationen verursacht werden (patentiert)

MAPS™ – Bewegungsfreies absolutes Positionierungssystem für Schwenk- und Neigungsbewegung (patentiert)

Statische Gobos

8 statische Glas-Gobos
Außendurchmesser: 30,8 mm
Bilddurchmesser: 25 mm
Dicke: 1,1 mm
Max. Dicke: 3,5 mm
Hochtemperatur-Borofloat-Glas oder besser
Patentiertes Slot-&-Lock-System für einfachen Gobowechsel

Rotierbare Gobos

6x rotierende Glas-Gobos
Außendurchmesser: 30,8 mm
Bilddurchmesser: 25 mm
Dicke: 1,1 mm
Max. Dicke: 3,5 mm
Hochtemperatur-Borofloat-Glas oder besser
Patentiertes Slot-&-Lock-System für den einfachen Austausch von Gobos

Effektrad

Einzelnes Animationsrad
Material: Aluminium
Durchmesser: 121 mm
Kann allein oder in Kombination mit rotierenden Gobos verwendet werden
Rotiert in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit

Blendenschiebermodul

Patentiertes Plano4 FC™-Rahmenblendenmodul
Vollvorhang-Rahmenblenden: 4 Lamellen, jede mit separater Bewegung und +- 25° Drehsteuerung
Bewegung: sanft mit variabler Geschwindigkeit
Sanfte und sehr präzise Bewegung der Rahmenblenden
Drehung: +- 60° des gesamten Rahmensystems

Kamera

Modell: XNZ-L6320A

Auflösung: 1920 x 1080, 16:9 Full HD (1080p) unterstützt

Zoom:

- 32x optischer Zoom
- 32x digitaler Zoom

Streaming: H.265, H.264, MJPEG Codec, Multiples Streaming

Vision: Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog

Minimales Restlicht: 0.05 Lux

Thermische Spezifikation

Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C (113 °F)

Maximale Oberflächentemperatur: 70 °C (158 °F)

Minimale Betriebstemperatur: -5 °C (23 °F)

Gesamtwärmeabgabe: max. 5800 BTU/h (berechnet)

Geräuschemission

Schalldruckpegel:

- 27 dB(A) in 1 m Entfernung (Leise-Modus)
- 37 dB(A) in 1 m Entfernung (Auto-Modus)

Schallleistungspegel:

- 35 dB(A) (Leise-Modus)
- 45 dB(A) (Auto-Modus)

Elektrische Spezifikationen und Anschlüsse

Stromversorgung: Elektronische automatische Spannungsanpassung

Eingangsspannungsbereich: 120-240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: max. 1700 W

Stromanschluss: Neutrik powerCON TRUE1

DMX- und RDM-Datenein-/ausgänge: Verriegelbare 3-polige und 5-polige XLR-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss (Ein-/Ausgang): RJ45 für integrierten Epass™-Switch 10/100 Mbit/s

USB-Anschluss (Typ A) für Lightmaster-Zwecke

Freigaben

CE-konform

cETLus-konform

Mechanische Spezifikationen

Höhe: 832 mm (32,7") – Kopf in vertikaler Position

Breite: 506 mm (19,9")

Tiefe: 347 mm (13,7") – Kopf in vertikaler Position

Gewicht: 46,8 kg (103,2 lbs)

Schutzart: IP20

Rigging

Montagepositionen: 0°, 32°, 90°

Universelle Betriebsposition

Befestigungspunkte: 5 Paare von 1/4-Dreh-Verriegelungspunkten

2x Omega-Adapter mit 1/4-Dreh-Schnellverschlüssen

Befestigungspunkt für Sicherheitskabel

Transportverriegelungen für Schwenk- und Neigefunktion

Im Lieferumfang enthalten

Bedienungsanleitung

Omega-Adapter CL-regular (2 Stück): 10980033

Netzkabel inklusive powerCON TRUE1 In-Stecker:

- EU: 13052405-01
- US: 13052406-01

Gel-Rahmenadapter: 99019521

Zubehör

UpLift™ abnehmbare Griffe (2 Stück): 10981220

Top Hat: 10981426

Doughty Trigger Clamp: 17030386

Omega-Adapter Tall CL (2 Stück): 10980501

Omega-Adapter T CL (2 Stück): 10980184

Sicherheitsseil 50 kg: 99011957

Einzel-Top-Loader-Koffer: 10120386

Doppel-Top-Loader-Koffer: 10120387

Schaumstoffeinlage: 20020535

Rechtliches

T3 Profile FS™ ist eine Marke von Robe lighting s. r. o.

T3 Profile FS™ ist von Robe lighting s. r. o. patentiert und durch ein oder mehrere angemeldete oder erteilte Patente geschützt

Gobos&Farben

Rotierbares Goborad



15020095



15020096




15020097



15020098



15020099



15040027

Statisches Goborad



15020412



15020413



15020306




15020414



15020308



15020415



15020416



15020417