

GigaPointe®

GigaPointe® – das Resultat aus bahnbrechender Innovation gepaart mit visueller Brillanz. Er beweist, dass sich Vielseitigkeit, Schnelligkeit, Helligkeit, Präzision und IP65 Zertifizierung in einem Gerät vereinen lassen. Der GigaPointe® ist das ultimative Werkzeug, um jede Show-Idee ohne Kompromisse umsetzen zu können, und zwar jederzeit und überall!

**Lichtquelle**

LSW-3™ 350W Weißphosphor-Laserquelle

**Lichtleistung**

3.500.000 lx @ 5 m, Cpulse™ PWM-Steuerung für flimmerfreie Aufnahme durch HD und UHD Kameras, bereit für 8K und 16K

**Zoombereich**

Beam Mode: 1.8° - 21°

Spot Mode: 3° - 42°

**Effekte**

CMY Farbmischung, rotierendes und statisches Goborad, Animationsrad, 12 Beam- und Flowereffekte, Spektrabeam, Hot-Spot-Einstellung



Mit seiner fortschrittlichen 350W Weißphosphor-Laserquelle (LSW-3™) erzeugt der GigaPointe® einen ultimativen, kontrastreichen Lichtstrahl mit einer Beleuchtungsstärke von 3.500.000 lx bei 5 Metern! Aber nicht nur das: der GigaPointe® überzeugt ebenfalls durch eine einzigartige Projektionsqualität und beeindruckende Gegenlichteffekte.

Die 150-mm-Frontlinse ist ein echter Blickfang und die präzise Optik setzt sowohl homogene Beams wie auch dynamische Effekte in Perfektion um. Er hat einen Zoombereich im von 1,8° - bis 21° im Beam-Modus und 3 - bis 42° im Spot-Modus, wobei sich die Modi je nach ausgewählten Effekten automatisch anpassen. Unterschiedliche Beamreduzierer und die beiden 1°- und 5°-Frostfilter bieten vielseitige Optionen, von fokussierten Luftstrahlen bis hin zu weichen Wash-Effekten.

Der GigaPointe bietet Zugriff auf eine maximale Farbpalette durch das CMY-Mischsystem, einem zusätzlichen Farbrad mit 13 dichroitischen Farbfiltern und der virtuellen Bibliothek DataSwatch bestehend aus 66 vorprogrammierten Farben, darunter wichtige Weißtöne, satte Farbtöne und häufig eingesetzte Pastelltöne. Egal ob dramatisch oder romantisch: der GigaPointe® deckt das gesamte Farbspektrum ab.

Die Werkzeugkiste für Effekte ist umfangreich: Statische und rotierende Gobo-Räder, Beam-Reduzierer und die patentierte SpektraBeam-Engine sorgen für ein absolut einzigartiges Erlebnis. MLP (Mehrstufenprismen) ermöglichen das Übereinanderlegen von mehreren Prismen mit unabhängiger Geschwindigkeits- und Richtungssteuerung für zusätzliche Raumeffekte und der Pan-Bereich von 540° sorgt für ausreichend Bewegungsspielraum, sodass jede Show dynamisch und unvergesslich wird.

GLINT™ (GigaPointe Light Intensity Technology) liefert bei jeder optischen Einstellung eine größtmögliche Lichtintensität, bleibt dabei aber stets in der Gefährdungsklasse zwei. Denn Mithilfe innovativer optischer Elemente und Softwarealgorithmen optimiert GLINT™ automatisch und dynamisch die Lichtverteilung und -leistung und sorgt so jedes Mal für gestochen scharfe, beeindruckende und kontrastreiche Bilder. Darüber hinaus bewahrt es eine gleichbleibende und sichere Laser-Phosphor-Lichtintensität und schützt sowohl das Publikum als auch die Ausrüstung. Mit der patentierten GLINT™-Technologie können sich Kreativprofis ganz auf ihre künstlerische Arbeit konzentrieren.

MAPS™ (Motionless Absolute Positioning) ermöglicht einen bewegungslosen Reset und das EMS™ Electronic Motion Stabiliser System sorgt für reduziertes Nachwippen bei abrupten Stopps oder sich bewegender Traversen.

Die patentierte AERIS™-Technologie (Airborne Emission Removal In-head System) verbessert die interne Selbstreinigung erheblich und filtert und reinigt die Luft im Kopfbereich sofort, wodurch verhindert wird, dass sich Rückstände aus der Luft (Schmutz, Staub, Öl) auf optischen Elementen wie Linsen, Prismen, Gobos und dichroitischen Filtern absetzen. AERIS™ hält Oberflächen sauber und verlängert die Wartungsintervalle, wodurch die Betriebskosten erheblich gesenkt werden.

Der GigaPointe® verfügt über die RAINS™-Schutztechnologie, die das interne Mikroklima aktiv reguliert, um Feuchtigkeitsansammlungen im Gehäuse zu verhindern und sicherzustellen, dass Ihre Leuchte im Außenbereich einwandfrei funktioniert. Die Wartung ist schnell und unkompliziert – Dichtungen und Verschlüsse lassen sich in weniger als drei Minuten überprüfen, ohne dass dafür Spezialwerkzeuge erforderlich sind. Die POLAR+™-Standby-Technologie garantiert einen sofortigen Betrieb auch bei extremer Kälte (bis zu -50 °C), sodass Sie sich unter allen Bedingungen und jederzeit auf GigaPointe® verlassen können.

Bei Remote-Installationen liefert das REAP™ (Robe Ethernet Access Portal) Echtzeit-Daten und Diagnoseinformationen, einschließlich RAINS™-Innendruck und Sättigungswerten, auf die über jeden Webbrowser zugegriffen werden kann. Dank NFC-Technologie kann die Personalisierung ganz einfach über ein Mobilgerät mit der Robe Com App erfolgen und anpassen werden.

GigaPointe® - Giga-Wirkung jederzeit und überall.

Technische Spezifikation

Lichtquelle

Lichtquelle Typ: LSW-3™ 350W Weißphosphor-Laserquelle

Typische Lebensdauer: L70 @ 12.000 Stunden

CRI: 70

Farbtemperatur: 7.000K

Garantie auf die Lichtquelle: 3 Jahre oder 12.000 Std.

Optisches System

Robes herstellergeschütztes optisches Design

Hocheffizientes optisches System, Verhältnis 14:1

Zoombereich:

- Beam Mode: 1.8° - 21°
- Spot Mode: 3° - 42°

Durchmesser der Austrittslinse: 150 mm

Lichtstrom:

- 23.400 lm (integrating sphere)
- 19.000 lm (goniophotometer)

Beleuchtungsstärke: 3.500.000 lx @ 5 m

parCoat™ (particle resistant coating): wasser- und ölabweisende Beschichtung, die verhindert, dass sich Wasser, Schmutz, Staub, Dunst und Nebel an der Lichtaustrittslinse festsetzen

Dynamische Effekte und Ausstattungsmerkmale

Cyan: 0 - 100%

Magenta: 0 - 100%

Yellow: 0 - 100%

Dimmer: 0 - 100%

Virtueller CTO: 2.700K - 7.000K

Farbrad: 13 Dichrofilter + Weiß

DataSwatch: 66 vorprogrammierten Farben, darunter satte Farbtöne und häufig eingesetzte Pastelltöne.

Rotierbares Goborad: 9 rotierbare Gobos + offen, indexier- und austauschbare Gobos

Statisches Goborad: 14 Gobos + 4 Beamreducer + offen

MLP™ - (Patentierter Multi-Level Prismen) ermöglicht das Überlagern von Prismen. Dabei können die Prismen in unterschiedlichen Richtungen und Geschwindigkeiten rotieren. Durch die Überlagerung der Prismen werden unzählige dynamische, Beam- und Mehrfach-Flower Effekte erzeugt:

- Prismenrad 1: Prisma 1+2+3
- Prismenrad 2: Prisma 4+5+6

MagFrost™ - Schnellwechselsystem mit magnetisch austauschbaren Frost-Flügeln. Standardmäßig sind ein sehr leichter 1° Frost zur Weichzeichnung der Goboprojektion ein mittlerer 5° Frost eingebaut.

Motorisierter Zoom und Fokus

Vorprogrammierte Strob- und Pulseffekte

ChromaTint™ - Patentierter plus/minus -Grünkorrektur Kanal

L3™ - (Low Light Linearity) 18 Bit Dimmung ohne wahrnehmbare Stufen für ultra-feine Dimmung bis zum Blackout

SpektraBeam™ - patentierte, paradigmwechselnde Effekt-Engine. Ein monumentaler Durchbruch bei Effekt-Modulen.

Cpulse™: Pulsweitenmodulations (PWM)-Steuerung für flimmerfreies Licht, beispielsweise für HD und UHD Kameras; bereit für 8K und 16K

POLAR+™ Standby-Modus zum Energiesparen und zur Sicherstellung der sofortigen Betriebsfähigkeit bei extremer Kälte

AERIS™ (Airborne Emission Removal In-head System) sorgt für makellos saubere Oberflächen und verlängert die Wartungsintervalle, wodurch die Betriebskosten deutlich gesenkt werden.

Steuerung und Programmierung

Einstellung & Adressierung: ROBE Navigation System 3 (RNS3)

Display: QVGA Robe Touchscreen mit Batterie-Backup, Gravitationssensor für automatische BildschirmAusrichtung, Betriebssystem, Serviceprotokoll mit RTC, Stand-Alone Betrieb mit 3 editierbaren Programmen (jedes davon mit bis zu 100 Schritten), integrierte Fehleranalyse zur schnellen Fehlererkennung, NFC App Controller

Protokolle: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

Wireless CRMX™ Technologie von Lumen Radio

REAP™ - Robe Ethernet Access Portal

Epas™: Ethernet-Pass-Through-Switch, der die Netzwerkintegrität aufrechterhält, wenn das Gerät keinen Strom hat, so dass das Netzwerk weiterhin funktioniert

RAINS™ (Robe Automatic Ingress Neutralization System) überwacht aktiv Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Druck und sorgt dafür, dass im Gerät festgestellte Feuchtigkeit automatisch entfernt wird und somit die Leistung nicht beeinträchtigt wird.

DMX Protokoll Modi: 2

Kontrollkanäle: 39, 41

Pan & Tilt Auflösung: 16 bit

Farbrad Positionierung: 8 oder 16 bit

CMY Farbmischeinheit: 8 bit

Rotierendes Goborad Positionierung: 8 bit

Gobo Indexierung & Rotation: 8 oder 16 bit

Statisches Goborad Positionierung: 8 bit

Prism Indexierung & Rotation: 8 bit

Frost: 8 bit

Zoom: 8 oder 16 bit

Fokus: 8 or 16 bit

Dimmer: 8 oder 16 bit

Bewegung

Pan Bewegung: 540°

Tilt Bewegung: 270°

Bewegungssteuerung: Standard und Geschwindigkeitsoptimiert

Automatische Pan & Tilt Positionskorrektur

EMS™: Electronic Motion Stabilizer system für Pan & Tilt um Nachwippen durch Traversenbewegung oder Vibration zu reduzieren (patentiert)

MAPS™ - Motionless absolute positioning system. Absolutwertgeber für Pan & Tilt und bewegungsloser Reset (patentiert)

Rotierbare Gobos

Glasgobos: 9 rotierbare Gobos + offen

Außendurchmesser: 15.9 mm

Bilddurchmesser: 12.5 mm

Stärke: 1.1 mm

Hochtemperatur Borofloat-Glas oder besser

Patentiertes slot & lock System für einfachen Gobo-Tausch

Statische Gobos

Aluminiumrad mit festen Gobos: 14 Gobos & 4 Beamreduzierer + offen-Position

Effektrad

Einzelnes Animationsrad

Thermische Spezifikation

Maximale Ambiente-Temperatur: 50°C (122°F)

Maximale Oberflächen-Temperatur: 80°C (176°F)

Minimale Ambiente-Temperatur: -50°C (-58°F)

Gesamte Wärmeabgabe: max. 1876 BTU/h (berechnet)

Elektrische Spezifikationen und Anschlüsse

Netzteil: elektronisch mit automatischer Bereichswahl

Eingangsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 500 W

Netzstrom Verbinder: IP65 Neutrik powerCON TRUE1

DMX and RDM Datenverbinder in/out: IP65 verriegelbare 3-pol & 5-pol XLR Verbinder

Netzwerk-Schnittstelle in/out: IP65 RJ45, mit integriertem Epass™ Switch 10/100 Mbps

Approvals & Safety

CE-konform

UKCA-konform

cETLus-konform

FDA-Zulassung mit Abweichung: FDA-2026-V-0366

Lasengerät der Klasse 1, Risikogruppe (RG) 3

Mechanische Spezifikationen

Höhe: 671 mm

Breite: 403 mm

Tiefe: 257 mm

Gewicht: 26,5 Kg

IP-Schutzklasse: IP65

Rigging

Hängepositionen: horizontal oder vertikal

Betriebsbereit in jeder Position

Befestigungspunkte: 2 Paar Aufnahmepunkte für 1/4-Umdrehung Schnellverschlüssen

2x Omega Adapter mit 1/4-Umdrehung Schnellverschlüssen

Pan & Tilt Transportverriegelung

Ankerpunkt für Sicherungsseil

Im Lieferumfang enthalten

Englische Bedienungsanleitung

Omega Adapter CL standard 2 Stück

Stromkabel powerCON TRUE1 In Verbinder

Zubehör

Doughty Trigger Clamp: 17030386

Omega Adapter T CL - 2 Stück: 10980184

Sicherungsseil 50 kg: 99011957

Frost 0.5° (zum Wechsel), vormontiert: 10980690

Frost 1° (zum Wechsel), vormontiert: 10980691

Frost 3,5° (zum Wechsel), vormontiert: 10980758

Frost 10° (zum Wechsel), vormontiert: 10980693

Frost 20° (zum Wechsel), vormontiert: 10980694

Frost 30° (zum Wechsel), vormontiert: 10980695

1-fach Case

2-fach Case

Foam Shell

Rechtliches

GigaPointe® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROBE lighting s. r. o.


GigaPointe® ist ein Warenzeichen der ROBE lighting s. r. o. und geschützt durch ein oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen

Gobos&Farben

Rotierbares Goborad



15020479



15020473




15020474



15020475




15020478



15020476



15020480




15020481



15020477

Festes Goborad, Details




99019774-01



99019774-02



99019774-03




99019774-04



99019774-05



99019774-06




99019774-07



99019774-08



99019774-09



99019774-10




99019774-11



99019774-12



99019774-13




99019774-14

Farbrad

14070569



14070570



14070571



14070572



14070573-01




14070574



14070575



14070576-01



14070577




14070578




14070579



14070580



14070581

Animationsrad

11020239