

iProMotion™ HDP

Geben Sie Ihrer Bar-, Club-, Bühnen- oder Retail-Bereich im Handumdrehen einen neuen Look!

**Lichtquelle**

Hochleistungs-RGB-LED-Engine, Full-HD-Auflösung

**Lichtleistung**

vergleichbar mit 5.000-Lumen-Lampenprojektoren

**Zoombereich**

17° (Projektionsverhältnis 3,5:1) oder
26° (Projektionsverhältnis 2,3:1 –
Weitwinkeloptik)

**Effekte**

Digitale Goboräder, Effekt-Rad, Videos, In-Air-Effekte, Live-Input



Der iProMotion HDP ist ein wetterfester Kopfbewegter-Videoprojektor mit eingebauten Medienserver, der das Hochladen oder Streamen von Medieninhalten besonders einfach macht und für den Einsatz sowohl in Bars und Clubs als auch auf Bühnen und Werbe-Veranstaltungen geeignet ist.

Die LED-Lichtquelle des kompakten, IP65 zertifizierten iProMotion HDP liefert eine Lichtleistung von 1.000 ANSI-Lumen und hat eine Lebensdauer von 20.000 Stunden. Der Scheinwerfer bietet mit seiner RGB- und CMY-Farbmischung, variabler Farbtemperatur Einstellung, digitale Gobos, Grafikeffekte und Videoprojektion grenzenlose kreative Möglichkeiten und dies dank seiner einzigartigen IP65 Technologie bei jedem Wetter.

Der iProMotion HDP ermöglicht das mühelose Hochladen von individuellen Grafiken, Fotos und Videos inspiriert so Anwender zu höchster Kreativität. Das Gerät unterstützt die Echtzeit-Übertragung von Inhalten über eine externe High-Definition-Schnittstelle sowie externe Videoeinspeisung über den HD-Port, wodurch eine nahtlose Integration von Live- und externen Videoquellen für ein dynamisches visuelles Erlebnis gewährleistet wird.

Der extrem schnelle und große 32 GB-Speicher ermöglicht eine komfortable Verwaltung und unterbrechungsfreie Wiedergabe umfangreicher Medienbibliotheken.

Es stehen vier Konfigurationen zur Auswahl: 16:9 Landscape oder 9:16 Portrait, jeweils mit einem Abstrahlwinkel von 17° oder 26°. Für perfekte Schärfe und Fokus sorgt der optional erhältliche "Automatic Distance Meter" (ADM), der eine präzise Projektion ohne manuelle Einstellung ermöglicht.

Ein Remote-Content-Management, eine automatische NAS-Client-Synchronisation sowie eine Echtzeituhr erlauben auch im Stand-alone-Betrieb das zeitgesteuerte Starten und Stoppen von Inhalten.

Ein das Gerät schützendes Ingress-Protection-System mit patentierter RAINS-Technologie reguliert aktiv Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Druck im Inneren des Geräts und garantiert so eine optimale Performance.

Die ParCOAT-Linsenbeschichtung ist fett-, schmutz- und wasserabweisend und sorgt so für gestochen scharfe Projektionen bei allen Wetterbedingungen.

Der iProMotion HDP ist für härteste Einsatzbedingungen in extremen Umgebungen konzipiert. Seine POLAR+-Technologie ermöglicht einen Betrieb bis zu -50 °C.

Durch sein leichtes Magnesium-Aluminium-Gehäuse wiegt er nur 21 kg. Netzwerk-Integration und CRMX Wireless-DMX-Steuerung runden die außergewöhnlicher Leistung, Robustheit und Vielseitigkeit des iProMotion ab.

Der iProMotion HDP ist die Zukunft visueller Innovation.

Robe iSeries - Zuverlässigkeit bei jedem Wetter.

Technische Spezifikation

Lichtquelle

- Typ: RGB-LED
- Lebensdauer: 20.000 Stunden
- Eco-Modus: verlängerte Lebensdauer der LED-Quelle

Spezifikationen Projektor

- Lichtleistung: 1.000 ANSI-Lumen (vergleichbar mit 5.000-Lumen-Lampenprojektoren)
- Projektor-Versionen: Landscape/Portrait
- Seitenverhältnis: 16:9/9:16
- Auflösung: 1920×1080/1080×1920
- Abstrahlwinkel: 17° oder 26°
- Kontrastverhältnis: 500:1
- Projektionsverhältnis: 3,5:1
- Farben: 16,7 Millionen
- Projektionsverhältnis Weitwinkel: 2,3:1

Optisches System

- parCoat (particle resistant coating) - fett-, schmutz- und wasserabweisende Spezialbeschichtung zum Schutz der Linse

Wesentliche Ausstattungsmerkmale

- Farbmischung: RGB/CMY
- Weißlicht: variable CCT 3.200 K - 9.500 K
- Farbeffekt-Rad mit umfangreichen integrierten Effekten (Farbüberblendungen, Mehrfarbbilder, Regenbogeneffekte)
- Digitales Goborad 1: Standardgobos, Bilder und Videos
- Digitales Goborad 2: Benutzer-Gobos, Bilder und Videos
- Gobo-Rotation und -Indexierung
- Video Ein/Aus und Geschwindigkeitsregelung
- Effektrad mit umfangreichen grafischen Effekten (Kaleidoskop, Fisheye, Iris, Zoom, Wirbel, Pixelation, Kreuzschraffur, Posterisation u. v. m.)
- Effekt-Geschwindigkeitssteuerung
- ADM Automatic Distance Meter (optional)
- Keystone-Korrektur:
 - Intern: automatische XY-Achsen-Keystone-Korrektur oder Eckenkorrektur
 - Extern: vertikale Keystone-Korrektur
- Grey-Box-Korrektur
- Motorisierter Fokus
- Dimmer: 0-100 %
- Voreingestellte Zufalls-Stroboskop- und Pulseffekte
- POLAR+ für energiesparenden Sofortbetrieb bei extremen Minusgraden
- RTSP-Streaming (Real Time Streaming Protocol)

Steuerung und Programmierung

- Einstellung & Adressierung: Robe Navigation System 2 (RNS2)
- Display: QVGA-Robe-Touchscreen mit Batterie-Backup, Lagesensor für automatische Ausrichtung, Service-Log mit RTC, Stand-alone-Betrieb mit 3 editierbaren Programmen (jeweils bis zu 100 Schritte), integrierter Analyzer zur Fehlerdiagnose, NFC-App-Controller
- Protokolle: DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
- REAP - Robe Ethernet Access Portal
- Epass - Ethernet-Durchschleif-Switch zur Aufrechterhaltung der Netzwerkverbindung auch ohne Stromversorgung
- RAINS - automatisches System zur Kontrolle von Feuchtigkeit, Temperatur und Druck
- CRMX Wireless-DMX-Technologie von LumenRadio
- DMX-Modi: 2
- Steuerkanäle: 25 / 33
- RTC-Echtzeituhr für zeitgesteuerte Wiedergabe
- Stand-alone-Betrieb

Content management

- Remote-Content-Management
- Interner Speicher: 32 GB Hochgeschwindigkeits-Speicher
- NAS-Client: automatische Content-Synchronisation

Bewegung

- Pan: 540°
- Tilt: 250°
- Bewegungsmodi: Standard und Speed
- Einstellbare Pan- und Tilt-Geschwindigkeit
- Automatische Pan-/Tilt-Positionskorrektur
- MAPS - patentiertes absolut positionsgenaueres Bewegungssystem

Hardware

- Raspberry Pi Model 3, 1 GB

Betriebssystem

- Linux OS

Thermische Spezifikation

- Max. Umgebungstemperatur: 50 °C
- Max. Oberflächentemperatur: 80 °C
- Min. Betriebstemperatur: - 50 °C

Elektrische Spezifikationen und Anschlüsse

- Netzteil: elektronisch, automatisch anpassend
- Eingangsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz
- Netzanschluss In/Out: Neutrik powerCON TRUE1
- Leistungsaufnahme: 140 W
- USB-C-Anschluss für Content-Upload
- DMX/RDM In/Out: 5-pol. XLR
- Ethernet In/Out: IP65 RJ45 mit Epass Switch (10/100 Mbps)
- Live-Input über externe HD-Schnittstelle
- Externer Videoeingang: 1 High Definition Port

Freigaben

- CE-konform
- cETLus-konform

Mechanische Spezifikationen

- Höhe: 649 mm (Kopf in vertikaler Position)
- Breite: 390 mm
- Tiefe: 235 mm (Kopf in vertikaler Position)
- Gewicht: 21,3 kg
- Schutzart: IP65

Rigging

- Montagepunkte: 1 Paar 1/4-turn locks
- 1× Omega-Adapter mit 1/4-turn Schnellverschluss
- Universelle Betriebsposition
- Sicherungsöse für Safety-Seil

Im Lieferumfang enthalten

- Bedienungsanleitung
- Omega-Adapter CL-regular (2 Stück): 10980033
- Netzkabel mit powerCON TRUE1 In connector:
 - US: 13052277-01
 - EU: 13052276-01

Zubehör

- Doughty Trigger Clamp: 17030386
- Omega-Adapter T CL (2 Stück): 10980184
- Deckenmontageset für Robin iProMotion schwarz: 10981015
- Safety-Seil 36 kg: 99011963
- Single Top Loader Case: 10120355
- Dual Top Loader Case: 10120356
- Quad Top Loader Case: 10120357
- Schaumstoff-Form: 20020465

Rechtliches

- iProMotion™ ist eine Marke der Robe lighting s.r.o.
- iProMotion™ HDP ist durch Patente der Robe lighting s.r.o. geschützt bzw. patentrechtlich angemeldet.