

iESPRITE® LTL FS

Der iESPRITE® LTL FollowSpot ist baugleich der WashBeam Version, ist aber bereits mit einer abnehmbaren Full-HD-Digitalkamera ausgestattet, die auf dem Kopf montiert ist und mit einer parCoat™-Beschichtung versehen ist, um auch bei schlechtem Wetter ein klares Bild zu gewährleisten. Die IP65-zertifizierte Kamera verfügt über einen 32-fachen optischen und digitalen Zoom und ist für Lichtstärken bis zu 0,05 Lux geeignet. Zusammen mit dem RoboSpot™ und der EMS™-Technologie (Electronic Motion Stabiliser) für exakte Bewegungsstopps ohne Nachschwingen ist der iESPRITE® LTL der perfekte Verfolger für mittlere bis große Entfernungen.

**Lichtquelle**

Transferbare TE™ 750W XP Weißlicht-LED-Engine (patentiert)

**Lichtleistung**

Bis zu 260.000 lx @ 5 m

**Zoombereich**

3° - 57° (Optischer Standardmodus)

2° - 57° (Optischer Zoom + Iris)

0.6° - 2° (Long-Throw Modus)

**Effekte**

CMY-Farbmischung, zwei Farbräder, Blendenschieber, statistisches und rotierendes Goborad, Iris, Animationsrad, zwei Prismen, zwei Frosts, motorisierter Zoom und Fokus

Der Zoombereich des iESPRITE® LTL FS ist höchst flexibel: 3° - 57° im optischen Standardmodus, 2° - 57° im Follow-Spot-Modus (mit Iris) und dank der xR7™-Technologie 0,6° - 2° im Long-Throw-Modus – und das ohne Intensitätsabfall im Vergleich zum Kleinziehen mittels Iris-Blende!

Abgeleitet vom preisgekrönten iFORTE[®] LTX bietet der iESPRITE[®] LTL die Long-Throw Optik in der kleineren und leichteren ESPRITE-Klasse. Eine 200mm Frontlinse, hohe Lichtleistung für mittlere bis weite Distanzen, dank voller Ausstattung extrem vielseitig für Touring, Theater und Broadcast-Anwendungen – und mit dem Robe iSeries IP65 Wetterschutz für drinnen sowie draußen geeignet!

Für den iESPRITE[®] LTL steht eine Auswahl an patentierten, IP65-zertifizierten und von Robe selbst hergestellten Weißlicht-LED-TRANSFERABLE ENGINES zur Verfügung: Die iSE-TE[™] 750W XP (Xtra Performance) Engine, die für maximale Helligkeit mit bis zu 35.000 lm (Ulbricht-Kugel) sowie beeindruckenden 260.000 lx auf 5 m ausgelegt ist; oder die HCF (High Colour Fidelity) Engine, die einen außergewöhnlichen CRI von 96 für eine hervorragende Farbwiedergabe bietet.

Einfach zu installieren, auszutauschen oder zu ersetzen, legt die TRANSFERABLE ENGINE Technologie den Scheinwerfer auf Langlebigkeit aus und bietet eine stabile Leistung, Austauschbarkeit je nach Einsatzzweck und die Möglichkeit, die LED Engine in Zukunft aufzurüsten. Dank des fortschrittlichen, stabilen Wärmemanagementsystems können wir eine L70/B50-Einstufung von 50.000 Stunden und eine Garantie von 4-Jahren bzw. 20.000 Stunden geben.

Das CMY-Farbmischsystem des iESPRITE[®] LTX FS sorgt für stufenlose Übergänge von gesättigten Farben bis hin zu zarten Pastelltönen. In Kombination mit zwei Farbrädern, einem variablen CTO-Bereich von 3.000 bis 6.700K und der patentierten ChromaTint[™]-Technologie zur Steuerung des Grünanteils ermöglicht der iESPRITE[®] LTL eine schnelle Anpassung an alle Kameras und sonstigen Einsatzzwecke.

Der Scheinwerfer ist vollgepackt mit Effekten, darunter rotierende und statische Goboräder, ein Aluminium-Animationsrad mit variabler Geschwindigkeit und Richtungssteuerung sowie zwei Prismen - ein kreisförmiges mit sechs Facetten und ein lineares mit sechs Facetten. Zwei austauschbare MagFrost[™]-Prismen mit 1° und 5° erhöhen die Vielseitigkeit des Geräts. Der Plano4[™] FC-Blendenschieber ermöglicht präzises Abschieben mit Vier-Ebenen-Steuerung, vollständiger Abschattung mit jeder Blende und Modulrotation bis zu 120°.

Fortschrittliche Funktionen wie unser L3[™] (Low Light Linearity) 18-Bit-Dimmsystem, Cpulse[™] für flimmerfreien Betrieb mit neuesten Kamerasystemen und Epass[™] für Netzwerkaufrechterhaltung selbst ohne Strom gewährleisten einen reibungslosen, zuverlässigen Betrieb in jedem Szenario.

Unser patentiertes MAPS[™] (Motionless Absolute Positioning System) macht Schwenk- und Neigebewegungen während der Kalibrierung überflüssig und ermöglicht einen vollständigen Reset des Geräts ohne solche Bewegungen.

Das integrierte RAINS[™] (Robe Automatic Ingress Neutralization System) überwacht aktiv Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Druck und sorgt dafür, dass im Gerät festgestellte Feuchtigkeit automatisch entfernt und somit die Leistung nicht beeinträchtigt wird. Die Selbstdrucktestfunktion prüft Dichtungen und Verriegelungsschrauben in weniger als drei Minuten und erfordert keine speziellen Werkzeuge für eine einfache Wartung.

Damit die Lichtleistung auch bei widrigen Bedingungen wie Wasser, Schmutz, Staub, Dunst und Nebel auf höchstem Niveau bleibt, verhindert unsere Wasser- und Ölabweisende parCoat™-Beschichtung, dass sich Partikel an der Lichtaustrittslinse festsetzen. Damit ermöglicht sie eine leichte Reinigung der Linse und verhindert somit Kratzer oder Beschädigungen. Die innovative POLAR+ Technologie hält die Sensoren und Kommunikationskanäle im Standby Modus aktiv und gewährleistet die sofortige Betriebsbereitschaft bei Temperaturen von bis zu -50° Celsius.

Unser REAP™ (Robe Ethernet Access Portal) ermöglicht den Zugriff auf Geräteinformationen und Diagnosedaten über Netzwerk. Die NFC-Technologie erlaubt Einstellungen und Anpassungen direkt von Ihrem Mobilgerät mit der Robe Com-App, auch wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wird.

Zur einfacheren Handhabung der Scheinwerfer sind optional am Arm des Geräts ansteckbare Griffe erhältlich.

Der iESPRITE® LTL vereint unübertroffene Leistung, Präzision und Langlebigkeit in einem einzigen Scheinwerfer und bietet eine außergewöhnliche Leistung bei mittleren bis großen Distanzen im Innen- und Außenbereich.

iESPRITE® LTL - Robe-Zuverlässigkeit bei jedem Wetter.

Technische Spezifikation

Lichtquelle

Lichtquellenart: transferbare iSE-TE™ 750W XP Weißlicht-LED-Engine (patentiert):

- XP (Xtra Performance) Engine für maximale Lichtleistung und ausgewogene Farbeigenschaften
- Lichtleistung der Engine in Lumen: 57.000 lm
- Lichtleistung Output in Lumen:
 - 35.000 lm (in der Ulbrichtschen Kugel)
 - 27.500 lm (auf der Projektionsfläche/Goniophotometer)
- Farbtemperatur Output: 6.700 K
- CRI: 70, ferngesteuert einfahrbare Filter für CRI 80 und CRI 90
- Beleuchtungsstärke in Lux: 260.000 lx @ 5 m

Lichtquellenart: transferbare iSE-TE™ 750W HCF Weißlicht-LED-Engine (patentiert):

- HCF (High Colour Fidelity) Engine für beste Lichtqualität und Farbwiedergabe
- Lichtleistung der Engine in Lumen: 37.000 lm
- Lichtleistung Output in Lumen:
 - 22.750 lm (in der Ulbrichtschen Kugel)
 - 17.900 lm (auf der Projektionsfläche/Goniophotometer)
- Farbtemperatur Output: 6.000 K
- CRI: 96, TLCI: 97, TM-30-18 Rf: 92, TM-30-18 Rg: 99
- Beleuchtungsstärke in Lux: 144.000 lx @ 5 m

Lebenserwartung der LEDs: min. 50.000 Stunden

Farbtemperatur: 6.700K

Typischer Leistungserhalt nach 50.000 Stunden: L70/B50

Garantie auf Lichtquelle: 4 Jahre oder 20.000 Stunden

Optisches System

Robes herstellergeschütztes optisches Design

Hocheffizientes optisches Zoomsystem aus 13 Linsen, Verhältnis 9:1

Zoombereich:

- 3° - 57° (Optischer Standardmodus)
- 2° - 57° (Optischer Zoom + Iris)
- 0.7° - 2° (Long-Throw Modus)

Durchmesser der Austrittslinse: 200 mm

parCoat™ (particle resistant coating): hydrophobe und oleophobe Beschichtung, die verhindert, dass sich Wasser, Schmutz, Staub, Dunst und Nebel an der Lichtaustrittslinse festsetzen

Dynamische Effekte und Ausstattungsmerkmale

Cyan: 0 - 100%

Magenta: 0 - 100%

Gelb: 0 - 100%

Variable Farbtemperatur (CTO): 3.000K - 6.700K

Farbrad 1: 5 feste dichroitische Farben + Weiß

Farbrad 2: 5 feste dichroitische Farben + Weiß

ChromaTint™ +/- patentierte Grünkorrektur-Funktion

Blendenschieber: Patentierte Plano4 FC™-Blendenschiebermodul mit 4 individuell positionierbaren Schiebern und Drehbarkeit des gesamten Schiebersystems um + - 60°

Statisches Goborad: 9 statische und austauschbare Gobos + offen

Rotierbares Goborad: 7 rotierbare, indexierbare und austauschbare Breakup- und Aerial-Gobos

Animationsrad: aus Aluminium, zur Einzelnutzung oder in Kombination mit Gobos, rotierbar in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit

MLP™ - Multi-Level-Prismen - ermöglichen das Überlagern mehrerer Prismen unter Beibehaltung der individuellen Geschwindigkeits- und Richtungssteuerung. Mit variabler Form und Größe können so unbegrenzte dynamische, mehrstufige Flower- und Beam-Effekte erzeugt werden (patentiert):

- Prisma 1: 6-fach lineares Prisma, rotierbar in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit
- Prisma 2: 6-fach zirkuläres Prisma, rotierbar in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit

Iris: motorisiert, stufenlos, Pulseffekte bis zu 3 Hz

MagFrost™ - Schnellwechselsystem mit magnetisch austauschbaren Frost-Flügeln. Standardmäßig sind ein sehr leichter 1° Frost zur Weichzeichnung der Goboprojektion oder der Blendenschieber und ein mittlerer 5° Frost für einen gleichmäßigen Wash verbaut, beide speziell für den Einsatz in Theater und Fernsehen ausgewählt

Motorisierter Zoom und Fokus

Elektronischer Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit bis zu 20 Hz

L3™ (Low Light Linearity) - 18 Bit Dimmung ohne wahrnehmbare Stufen für ultra-feine Dimmung bis zum Blackout

Cpulse™: Pulsweitenmodulations (PWM)-Steuerung für flimmerfreies Licht, beispielsweise für HD und UHD-Kameras; bereit für 8K und 16K

Extrem leiser Betrieb, geeignet für alle Arten von Produktionen in Theater und TV

POLAR+ Standby-Modus zum Energiesparen und zur Sicherstellung der sofortigen Betriebsfähigkeit bei extremer Kälte

Mit der xR7™ (eXtreme Reach Follow Spot)-Technologie erreichen Sie selbst bei engsten Abstrahlwinkeln von 0,7° bisher unerreichte Lichtwerte.

CamFit™ - RoboSpot™ Kamera kann einfach abgenommen und durch eine Blende ersetzt werden.

AERIS™ (Airborne Emission Removal In-head System) sorgt für makellos saubere Oberflächen und verlängert die Wartungsintervalle, wodurch die Betriebskosten deutlich gesenkt werden.

Steuerung und Programmierung

Einstellung & Adressierung: ROBE Navigation System 2 (RNS2)

Display: QVGA Robe Touchscreen mit Akku-Puffer, Gravitationssensor für automatische Bildschirmausrichtung, Betriebsspeicher Serviceprotokoll mit RTC, Stand-Alone Betrieb mit 2 editierbaren Programmen (mit je bis zu 80 Schritten), integrierte Fehleranalyse zur schnellen Fehlererkennung, NFC App Controller

Protokolle: USITT DMX-512, RDM, Art-Net, MA Net, MA Net2, sACN

REAP™ - Robe Ethernet Access Portal

Drahtlose CRMX™-Technologie von Lumen Radio

Epas™: Ethernet-Pass-Through-Switch, der die Netzwerkintegrität aufrechterhält, wenn das Gerät keinen Strom hat, so dass das Netzwerk weiterhin funktioniert

RAINS™ (Robe Automatic Ingress Neutralization System): überwacht aktiv Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Druck und sorgt dafür, dass im Gerät festgestellte Feuchtigkeit automatisch entfernt wird und somit die Leistung nicht beeinträchtigt wird.

DMX-Protokoll Modi: 1

Anzahl Steuerkanäle: 53

Pan & Tilt: Auflösung 16 Bit

CMY-Farbmischung & variable CTO: Auflösung 8 Bit

Grünkorrektur +/-: Auflösung 8 Bit

Farbrad-Positionierung: Auflösung 8 oder 16 Bit

Positionierung statisches Goborad: Auflösung 8 oder 16 Bit

Positionierung rotierbares Goborad: Auflösung 8 Bit

Gobo Indexierung & Rotation: Auflösung 8 oder 16 Bit

Animationsrad: Auflösung 8 Bit

Rotation Animationsrad: Auflösung 8 Bit

Prisma Indexierung & Rotation: Auflösung 8 Bit

Iris: Auflösung 8 oder 16 Bit

Frost: Auflösung 8 Bit

Zoom: Auflösung 8 oder 16 Bit

Fokus: Auflösung 8 oder 16 Bit

Dimmer: Auflösung 16 Bit (intern 18 Bit)

Bewegung

Pan Bewegung: 540°

Tilt Bewegung: 270°

Bewegungssteuerung: Standard und erhöhte Geschwindigkeit

EMS™: Electronic Motion Stabilizer System für Pan & Tilt, um Lichtstrahl-Abweichungen durch Traversenbewegung oder Vibration zu reduzieren (patentiert)

Automatische Pan & Tilt Positionskorrektur

MAPS™ (Motionless Absolute Positioning System) - Absolute Positionserkennung von Pan & Tilt mit bewegungslosem Reset (patentiert)

Rotierbare Gobos

7x rotierbare Glasgobos

Außendurchmesser: 21,3 mm

Bilddurchmesser: 18 mm

Dicke: 1 mm

Maximale Dicke: 3,5 mm

Hochtemperaturglas wie BOROFLOAT® oder besser

"SLOT&LOCK"-System zum einfachen Austausch von Gobos (patentiert)

Statische Gobos

Patentiertes Slot&Lock System zum einfachen Austausch von Gobos

Aluminiumrad mit 9 statischen Gobos und offen

Effektrad

Einzelnes Animationsrad

Material: Aluminium

Kann einzeln oder in Kombination mit den rotierenden Gobos verwendet werden

Rotierbar in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit

Kamera

Typ: XNZ-L6320A

Auflösung: 1920 x 1080, unterstützt 16:9 Full HD (1080p) Auflösung

Zoom:

- 32-facher optischer Zoom
- 32-facher Digitalzoom

Sicht: Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB), Defog

Streaming: H.264, MJPEG Dual Codec, Mehrfach-Streaming

Minimale Beleuchtungsstärke: 0,05 Lux

parCoat™ (partikelfeste Beschichtung): einzigartige hydrophobe und oleophobe Beschichtung, die verhindert, dass Wasser, Schmutz, Staub, Dunst und Nebel auf der Ausgangslinse anhaften

Blendenschiebermodul

Patentiertes Plano4™-Blendenschiebermodul

Schieber: 4 Schieber, jeder einzeln in seiner Position und +/- 25° in der Drehung verfahrbar

Bewegung: stufenfrei mit variabler Geschwindigkeit, stufenlose und sehr präzise Bewegung des Blendenschiebermoduls

Rotation: +/- 60° des kompletten Blendenschiebermoduls

Thermische Spezifikation

Maximale Umgebungstemperatur: 50°C (122°F)

Maximale Gehäusetemperatur: 80°C (176°F)

Minimale Betriebstemperatur: -50°C (-58°F)

Elektrische Spezifikationen und Anschlüsse

Netzteil: Elektronisch mit automatischer Bereichswahl

Versorgungsspannung: 100-240V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: Max. 950W

Netzstrom-Verbinder: IP65 Neutrik powerCON TRUE1 in

DMX und RDM Daten: IP65 verriegelbare 5-Pol XLR in/out

Netzwerk-Schnittstelle:

- IP65 RJ45 out - Videokamera output
- IP65 RJ45 in/out mit integriertem Epass™ switch 10/100 Mbps

USB-Schnittstelle (C-Serie) für Lightmaster

Freigaben

CE konform

cETLus konform

Mechanische Spezifikationen

Höhe: 760 mm (29.92") - Kopf in vertikaler Position

Breite: 458 mm (18.03")

Tiefe: 289 mm (11.37") - Kopf in vertikaler Position

Gewicht: 37 kg (81.6 lbs)

IP-Schutzklasse: IP65

Rigging

Befestigungspositionen: horizontal oder vertikal

Betriebsbereit in jeder Position

Befestigungspunkte: 5 Paar Aufnahmepunkte mit 1/4-Umdrehung Schnellverschlüssen

2x Omega Adapter mit 1/4-Umdrehung Schnellverschlüssen beiliegend

Ankerpunkt für Sicherheitskabel

Pan & Tilt Transportsicherung

Im Lieferumfang enthalten

Englische Betriebsanleitung
2 Stück Omega Adapter CL-Standard: 10980033
Netzstromkabel mit powerCON TRUE1 in Verbinder
CamFit™ RoboSpot™ Kamera
CamFit™ Kamera-Ersatzklappe inklusive Balancierungsgewicht: 10981009

Zubehör

Doughty Trigger Clamp: 17030386
Frost 0.5° (zum Wechsel) vormontiert: 10980583
Frost 10° (zum Wechsel) vormontiert: 10980497
Frost 20° (zum Wechsel) vormontiert: 10980574
Frost 30° (zum Wechsel) vormontiert: 10980584
Sicherheitsdrahtseil 36 kg
Single Top Loader Case
Dual Top Loader Case
Foam Shell

Rechtliches

iESPRITE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROBE lighting s. r. o.
iESPRITE® LTL FS ist ein Patent der ROBE lighting s. r. o. und ist geschützt durch ein oder mehrere Patente oder laufende Patentverfahren

Gobos&Farben


Rotierbares Goborad




15020079



15020080




15020081



15020082



15020083



15020068



15020084

Festes Goborad



15020070



15020071



15020072



15020073



15020074



15020075



15020076



15020077



15020078

Farbrad 1



14070463-01



14070464



14070465



14070466



14070467

Farbrad 2



14070473-6



14070469



14070470



14070471



14070472