

CI/CD Report

1. Workflow

Workflow thật: `.github/workflows/api-tests.yml`. Thiết kế tính và command đầy đủ: `reports/analysis/cicd_design_review.md`.

Workflow có hai job:

- **smoke-gate**: gating job chạy một scenario đã pass trước đó cho mỗi API.
- **full-regression-diagnostics**: mode thủ công, non-gating, giữ nguyên toàn bộ failure của confirmed bugs.

Mỗi job checkout test repository và EShop SUT tại pinned commit, setup Node.js, chạy `npm ci`, cài Newman + HTMLExtra, khởi động backend ở background, poll `GET /api/products`, chạy Newman và upload JSON/HTML reports bằng `if: always()`.

2. Folder isolation và smoke data

API	Folder	Smoke data	Case
Login	01 - POST Login - Data Run	postman/data/ci/login_smoke.json	LOGIN-GEN-005
Apply Coupon	02 - POST Apply Coupon - Data Run	postman/data/ci/coupon_smoke.json	COUPON-GEN-003
Admin Order Status	03 - PUT Admin Order Status - Data Run	postman/data/ci/order_status_smoke.json	ORDERSTATUS- GEN-002

Mọi Newman command dùng explicit `--folder`, nên data của một API không chạy folder khác. Ba smoke rows là bản sao nguyên vẹn của source rows đã pass trong execution thật và không map tới PB-01 đến PB-08.

3. Successful CI run

Field	Evidence
Run	EShop API tests #3
Event	push
Conclusion	success
Commit	c6bb21de39559396a8799132e3ef4a405fb820db
Smoke Newman step	success
Artifact upload	success

Field	Evidence
Screenshot	reports/screenshots/ci_success.png

Các field trên được đối chiếu từ GitHub Actions run/job API và screenshot thật trong repository.

4. Intentional failed CI run

Field	Evidence
Run	EShop API tests #2
Event	workflow_dispatch
Conclusion	failure
Commit	a0adb735f70f48788cd7edefd7d11b32d7b4d74a
Smoke Newman step	success
CI-only failure step	failure
Artifact upload	success
Screenshot	reports/screenshots/ci_intentional_failure.png

Failure xảy ra tại step [Intentional CI-only failure after successful smoke execution](#), sau khi smoke tests chạy bình thường và pass. Workflow không sửa SUT, data, credential hoặc assertion để tạo API failure giả.

Hai sample runs dùng hai commit riêng: passing run dùng [c6bb21d...](#), intentional failing run dùng [a0adb735....](#)

5. Full-regression diagnostic

[run_full_regression=true](#) chạy nguyên ba source data files với đúng folder và giữ failure thật. Newman aggregate status vẫn non-zero khi có assertion failure; [continue-on-error](#) chỉ làm job diagnostic không chặn smoke gate. Không dùng [--suppress-exit-code](#) và PB-01 đến PB-08 không bị suppress.

Hai CI evidence runs hiện tại đều để diagnostic job ở trạng thái [skipped](#); không claim đã có CI full-regression execution. Local full-regression evidence nằm trong [reports/newman/](#).