

Semenararbeit: Lorawan

Tobias Sigmann

9. April 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung in Lora	2
2	Aufbau eines Lora-Netzwerk	2
2.1	Gateway	2
2.2	??End-Gerät zu End-Gerät	3
3	Lora Funktionsweise	3
3.1	Schichtenmodell	3
3.2	Protokoll	3
3.3	Übertragungsart	3
4	Lora Geräte Klassen	3
4.1	Klasse A	3
4.2	Klasse B	4
4.3	Klasse C	4
5	Sicherheit	5
6	Sonstige quellen	5

[Tec15] [s]

1 Einführung in Lora

Lora ist ein Low Power, Wide Area (LPWA) Netzwerkprotokoll und somit sehr gut für batteriebetriebene kabellose Geräte geeignet. Deswegen wird Lora auch im Internet of Things (IoT) Bereich verwendet. Mittels der bi-direktionalen Kommunikation ist es möglich Daten und Befehle über weite Strecken zu übertragen. Leider leidet darunter die Geschwindigkeit, sodass sich Lora nicht als WLAN Ersatz eignet. Trotzdem können zwischen 0.3 und 50 kbps erreicht werden. In Europa werden 863 MHz bis 870 MHz verwendet. Allerdings variiert der Frequenzbereich für andere Kontinente.

Das Lora Protokoll ist im RFC 8376 definiert.

[Tec15] [AVTP⁺17]

Es wird folgen: Was ist Lora, wo und wofür wird es benutzt, wie weit kann man senden und wie schnell...

2 Aufbau eines Lora-Netzwerk

2.1 Gateway

Um die mittels Lora übertragenen Daten weiter zu verarbeiten, ist ein Gateway nötig, das über Lora empfangenen Daten an einen im Internet befindlichen Server sendet. Dies wird möglich indem das Gateway die RF Pakete in IP/TCP Pakete umwandelt. Die Endgeräte kommunizieren direkt mit dem Gateway (Single-Hop-Connection) und stellen somit eine Sterntopologie her.

Ein Endgeräte kann gleichzeitig an mehreren Gateways senden. Dabei sind die Endgeräte in Multicast Gruppen unterteilt

[t] [Tec15] [(Se17) [Far18]

Es wird folgen: Wie baut man ein Netzwerk mit einem Gateway auf. Wie greift man auf die übermittelten Daten zu ...

2.2 ??End-Gerät zu End-Gerät

Sehr wenig Quellen. Ursprünglich nicht vorgesehen

3 Lora Funktionsweise

Die Datenrate ist einstellbar, jedoch wird die Reichweite bei höherer Datenrate gemindert. Ein Vorteil von Lora ist, dass die einzelnen Datenraten nicht interferieren und so jedes Endgerät seine eigene Datenrate unabhängig von den anderen verwenden kann. Außerdem wird die Datenrate und die Sendeleistung für jedes Gerät separat gesteuert (ADR, Adaptive Data Rate) [Far18] [(Se17]

3.1 Schichtenmodell

3.2 Protokoll

3.3 Übertragungsart

Frequenzhopping, spread spectrum, code-channels

4 Lora Geräte Klassen

Die Endgeräte sind je nach Kommunikationsart/Protokollart in drei Klassen (A, B und C) unterteilt. [Far18] [CB⁺17]

4.1 Klasse A

Klasse A zeichnet sich durch sehr geringen Stromverbrauch aus. Die Kommunikation kann bi-direktional stattfinden, allerdings muss die Kommunikation von dem Endgerät gestartet werden. Das bietet die Möglichkeit, dass das Endgerät, wenn keine Daten gesendet werden müssen, in einen sehr sparsamen Schlafmodus wechselt. Um das Endgerät nicht zum Aufwachen zu zwingen

zu müssen wurde auf einen Hardbeat oder ähnliches verzichtet. Das Endgerät kann so lange "schlafen" wie es möchte. Dadurch ist die Klasse A auch die potenziell Stromsparendste Endgeräteklasse.

Das Endgerät startet die Kommunikation in dem es Daten an das Gateway sendet (uplink). Daraufhin hat das Gateway die Möglichkeit 2 mal Daten zum Endgerät zu senden (downlink). Da die Kommunikation asynchron stattfindet wartet das Endgerät bis es beide Uplinks empfangen hat. gewünscht.

Um zu ermitteln wann gesendet werden darf wird das ALOHA-Protokoll verwendet. Da das Gateway nicht immer Daten an die Endgeräte senden kann muss es diese zwischenspeichern um diese bei der nächsten Kommunikation zu senden.

4.2 Klasse B

Die Klasse B bietet bi-direktionale Kommunikation mit einer deterministischen Downlink Latenz. Um diese Latenz zu gewährleisten muss die Kommunikation Synchron ablaufen. Außerdem muss festgestellt werden ob das Endgerät bzw. das Gateway noch in Reichweite ist. Dies wird mittels eines periodischen "beacon" zu festgelegten Zeitpunkten gesendet werden realisiert.

Die Latenz ist einstellbar und kann bis zu 128 Sekunden.

Obwohl das Endgerät durch die periodischen "beacons" nicht "schlafen" kann, ist die Klasse B für den Batteriebetrieb gedacht.

4.3 Klasse C

Um eine möglichst geringe/keine Latenz zu erzielen ist die Klasse C gemacht. Dies bedeutet aber auch dass der Stromverbrauch am höchsten ist und somit nicht für den Batteriebetrieb geeignet. Das Gateway kann immer Daten senden außer wenn das Endgerät gerade Daten sendet. Hier sind Geschwindigkeiten von bis zu 50 mb/s möglich.

Es ist auch möglich während des Betriebes eines Endgerätes die Klasse zu wechseln. Dies wird am häufigsten zwischen A und B getan/ ist nur zwischen A und B möglich.

5 Sicherheit

Lora bietet die end-to-end sicherheit an, indem es die Signale zwei mal verschlüsselt.

Die erste Verschlüsselung dient dazu die gesendeten Daten vor eventuellen mithörern zu verschlüsseln. Die verschlüsselung geschieht mit einem 128-bit Network-session-key.

Die zweite Verschlüsselung wird bis zur endgültigen weiterverarbeitung der Daten auf z.B. einen Server verwendet und ist ein 128 bit Application -Session-Key.

Das zur Verschlüsselung verwendete Protokoll ist AES. Auch zu Authentifizierung und zur überprüfung der Integrität wird AES verwendet. [GAS17] [Far18] [Tec15]

6 Sonstige quellen

<https://loro-alliance.org/resource-hub>

Literatur

- [AVTP⁺17] ADELANTADO, FERRAN, XAVIER VILAJOSANA, PERE TUSET-PEIRO, BORJA MARTINEZ, JOAN MELIÀ-SEGÚI und THOMAS WATTEYNE: *Understanding the Limits of LoRaWAN*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8030482>, September 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [CB⁺17] CHEONG, PHUI SAN, JOHAN BERGS, , CHRIS HAWINKEL und JEROEN FAMAHEY: *Comparison of LoRaWAN Classes and their Power Consumption*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8240313>, November 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [Far18] FARRELL, S.: *RFC 8376: Low-Power Wide Area Network (LP-WAN) Overview*. <https://tools.ietf.org/pdf/rfc8376.pdf>, Mai 2018. Eingesehen am 09.04.2019.
- [GAS17] GEMALTO, ACTILITY und SEMTECH: *LoRaWANTM SECURITY WHITE PAPER PREPARED FOR THE LoRa ALLIANCETM*. <https://lora-alliance.org/resource-hub/lora-alliance-security-whitepaper>, Februar 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [s] *Semtech*. Eingesehen am 09.04.2019.
- [(Se17] (SEMTECH), N.SORNIN (Herausgeber): *LoRaWANTM 1.1 Specification*. Lora-Alliance, <https://tools.ietf.org/pdf/rfc8376.pdf>, 1.1 Auflage, Oktober 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [t] *The Thing Network*. Eingesehen am 09.04.2019.
- [Tec15] TECHNICALMARKETINGWORKGROUP1: *A technical overview of LoRa® and LoRaWANTM*. <https://lora-alliance.org/>

`resource-hub/what-lorawantm`, November 2015. Eingesehen am
09.04.2019.