

八字解读规则逻辑

一、八字解读规则的产品定位

八字规则引擎是 AI 命理产品的**核心计算底座**，本质是“传统八字命理规则的代码化、标准化实现”，核心职责是接收用户出生原始信息，通过固定规则完成“时空校正→四柱排盘→五行十神计算→旺衰喜忌判定→格局神煞分析→大运流年推演→标签生成”全流程计算，输出结构化、无歧义的命理数据，不承担任何白话解读、文案生成工作（解读工作由 AI 大模型负责）。

1. 核心价值

- 解决传统八字排盘、计算的“人工误差”问题，实现 100% 标准化计算，确保命理分析的精准性；
- 为前端可视化（命盘展示、五行分布图、运势曲线）、AI 大模型解读提供统一数据源，避免多模块数据不一致；
- 支持规则可配置、流派可切换，适配不同命理流派（子平派、盲派），提升产品灵活性和专业性；
- 秒级完成单条命盘计算，支持高并发请求，满足产品规模化用户使用需求。

2. 范围界定

2.1 包含范围

- 用户出生信息接收与校验；
- 真太阳时、节气、边界场景（子时、闰月）的精准校正；
- 四柱（年柱、月柱、日柱、时柱）全自动排盘；
- 地支藏干、五行分布、十神的计算与统计；
- 日主旺衰的量化评分与判定；
- 喜用神、忌神、调候、通关五行的判定；
- 干支刑冲合害、神煞、格局的判定与分析；
- 大运、流年的排盘与运势等级判定；
- 六大人生维度（性格、事业、财运等）标签的自动生成；
- 结构化 JSON 数据输出（适配前端、AI 大模型）；
- 异常场景的处理与容错；

- l. 后台规则参数可配置（旺衰评分权重、流派切换等）。

2.2 排除范围

- a. AI 大模型的白话解读、文案生成；
- b. 前端页面的渲染、交互设计；
- c. 用户数据的长期存储（仅负责计算过程中的数据处理，存储由产品其他模块负责）；
- d. 命理知识的科普、用户咨询答疑；
- e. 非八字命理的其他测算（如姓名学、风水适配，可作为扩展模块后续迭代）。

2.3 依赖关系

- a. 依赖前端模块：提供用户出生信息（公历时间、出生地、性别）的输入与校验；
- b. 依赖数据模块：提供万年历干支数据库、节气交接时间数据库、神煞规则库、干支藏干数据库；
- c. 依赖 AI 大模型模块：接收引擎输出的结构化数据，完成白话解读与文案生成；
- d. 依赖后台管理模块：提供规则参数配置、流派切换、异常日志查看功能。

二、核心业务流程（研发必看）

1. 整体业务流程（文字版）

1.1 文字流程（线性闭环，无逻辑断层）

- a. 前端接收用户输入（公历出生年月日时、出生城市、性别），完成基础校验（必填项、格式正确性）；
- b. 前端将校验后的原始数据传入规则引擎；
- c. 规则引擎执行“时空校正”，完成真太阳时、节气、边界场景的校正，输出校正后的数据；
- d. 基于校正后的数据，执行“四柱排盘”，生成年柱、月柱、日柱、时柱；
- e. 基于四柱数据，补充“基础属性”（地支藏干、五行分布统计）；
- f. 提取日主（日柱天干），执行“十神计算”，生成十神分布、数量、强弱数据；
- g. 基于日主、五行、十神数据，执行“旺衰评分”，判定日主旺衰类型（身强 / 身弱 / 中和 / 专旺 / 从弱）；
- h. 基于旺衰类型，执行“喜用神判定”，确定喜用神、忌神、调候、通关五行；
- i. 基于四柱、十神数据，执行“干支关系、神煞、格局判定”，生成相关标签与描述；
- j. 基于原局八字，执行“大运流年推演”，生成大运列表、当年流年运势、未来 3 年运势；
- k. 整合所有计算结果，执行“标签生成”，生成六大人生维度标签、风险提示、趋吉避凶建议；

- l. 规则引擎将所有结构化数据封装为 JSON 格式，返回给前端和 AI 大模型；
- m. 前端基于 JSON 数据渲染可视化内容，AI 大模型基于 JSON 数据生成白话解读报告。

1.2 核心流程说明

- 所有步骤均为线性执行，前一步输出为后一步输入，无跳跃、无依赖缺失；
- 核心锚点：所有计算均以“日主（日柱天干）”为中心，无例外；
- 规则优先级：节气>农历月份>公历月份，真太阳时>北京时间，传统命理规则>自定义配置；
- 容错原则：边界场景（子时、闰月、节气交界）优先按“最主流子平派规则”处理，同时保留日志便于排查。

三、详细功能需求

1. 用户信息接收与校验（输入层）

1.1 功能描述

接收前端传入的用户出生原始信息，完成格式校验、必填项校验，过滤无效数据，确保后续计算的基础准确性。

参数名称	字段名	类型	必传	取值范围	说明
性别	gender	string	是	male（男）、female（女）	用于后续大运顺逆排盘，不可为空
公历或农历出生时间	solar_date	string	是	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS	精确到分钟，例：1984-02-15 08:30:00
出生城市	birth_city	string	是	国内地级市及以上，例：北京市、上海市	基于输入的城市（精确到区县）获取经纬度，校正真太阳时
现居城市		string	否		
夏令时标识	daylight_saving	boolean	否	true（是）、false（否）	默认 false，仅用于部分年份夏令时校正

1.1.1 校验规则（研发必须严格执行）

- 必填项校验：性别（gender）、出生时间（solar_date）、出生城市（birth_city）不能为空，为空则返回错误码（见 4.14）；
- 格式校验：solar_date 必须符合“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”格式，无效格式返回错误码；

- 3. 时间范围校验：solar_date 需在 1900-01-01 00:00:00 至当前时间范围内选择
- 4. 城市校验：城市选择，需要接入城市、区县库，且获取每个城市区县对应的经纬度；
- 5. 经纬度校验：若前端传入 longitude/latitude，需校验其取值范围，超出范围则自动忽略，按 birth_city 获取经纬度。

1.1.2 输出数据（校验通过后，传入下一个模块）

```
json
{
  "raw_input": {
    "gender": "male",
    "solar_date": "1984-02-15 08:30:00",
    "lunar_date": "1984-01-14 08:30:00", // 引擎自动转换的农历
    "birth_city": "北京市",
    "longitude": 116.40,
    "latitude": 39.90,
    "daylight_saving": false
  },
  "validate_status": "success",
  "error_msg": ""
}
```

2. 时空精准校正（核心基础，排盘准确关键）

2.1 功能描述

基于用户原始输入，完成 3 大核心校正，解决“时辰错、月柱错、年份错”的行业痛点，为后续排盘提供精准的时间基准，这是规则引擎的核心基础，也是区别于劣质产品的关键。

2.2 输入数据

模块 1 校验通过后的 raw_input 数据（含公历/农历时间、经纬度、城市等）。

2.3 详细校正规则，真太阳时校正（核心）

- 核心逻辑：北京时间为东八区（120°E）统一时间，需根据用户出生地经纬度，校正为当地真太阳时（太阳视圆面中心实际位置对应的时间），避免因地域时差导致时辰错误；
- 计算公式（精准可直接套用）：
真太阳时 = 北京时间 + 经度修正 + 时差（EoT）
经度修正（分钟）=（当地经度 - 120°）× 4（每 1° 对应 4 分钟）
当地经度 > 120°E：修正值为正（真太阳时比北京时间早）
当地经度 < 120°E：修正值为负（真太阳时比北京时间晚）

时差（EoT，分钟）= $9.87 \times \sin(2B) - 7.53 \times \cos B - 1.5 \times \sin B$

$B = 360^\circ \times (N - 81) / 365$ （N 为积日，1 月 1 日 N=1，12 月 31 日 N=365/366）

- 校正后处理：
真太阳时精确到分钟，若校正后分钟数 ≥ 60 ，进 1 小时；分钟数 < 0 ，减 1 小时；
根据校正后的真太阳时，确定真实时辰（十二时辰对应表见下方）；
- 十二时辰对应表（固定，无例外）：

时辰	地支	北京时间范围（参考）	真太阳时范围
子时	子	23:00-01:00	23:00-01:00
丑时	丑	01:00-03:00	01:00-03:00
寅时	寅	03:00-05:00	03:00-05:00
卯时	卯	05:00-07:00	05:00-07:00
辰时	辰	07:00-09:00	07:00-09:00
巳时	巳	09:00-11:00	09:00-11:00
午时	午	11:00-13:00	11:00-13:00
未时	未	13:00-15:00	13:00-15:00
申时	申	15:00-17:00	15:00-17:00
酉时	酉	17:00-19:00	17:00-19:00
戌时	戌	19:00-21:00	19:00-21:00
亥时	亥	21:00-23:00	21:00-23:00

2.4 节气校正（月柱、年柱排盘关键）

- 核心原则：八字排盘以“节气”为唯一分界，与农历月份、公历月份无关，一年 12 个节气对应 12 个月柱，立春对应新一年的开始（非春节）；
- 节气与月柱对应表（固定，无例外）：

节气	对应月柱	节气交接时间	说明
立春	寅月		

		公历 2 月 3-5 日	立春后，年柱切换为新一年干支
惊蛰	卯月	公历 3 月 5-7 日	惊蛰后，月柱切换为卯月
清明	辰月	公历 4 月 4-6 日	清明后，月柱切换为辰月
立夏	巳月	公历 5 月 5-7 日	立夏后，月柱切换为巳月
芒种	午月	公历 6 月 5-7 日	芒种后，月柱切换为午月
小暑	未月	公历 7 月 6-8 日	小暑后，月柱切换为未月
立秋	申月	公历 8 月 7-9 日	立秋后，月柱切换为申月
白露	酉月	公历 9 月 7-9 日	白露后，月柱切换为酉月
寒露	戌月	公历 10 月 8-10 日	寒露后，月柱切换为戌月
立冬	亥月	公历 11 月 7-9 日	立冬后，月柱切换为亥月
大雪	子月	公历 12 月 6-8 日	大雪后，月柱切换为子月
小寒	丑月	公历 1 月 5-7 日	小寒后，月柱切换为丑月

2.5 校正逻辑：

- 引擎内置 “历年节气交接时间数据库”（精确到分钟），根据用户校正后的真太阳时，判断其所属节气；
- 若用户出生时间在 “节气交接时间” 之后（含交接时间），则按新节气对应的月柱、年柱计算；若在之前，则按上一个节气对应的月柱、年柱计算；
- 示例：用户出生于 2026 年 2 月 4 日 10:00（立春交接时间为 2026 年 2 月 4 日 09:30），则年柱切换为丙午年，月柱为寅月；若出生于 09:29，则年柱为乙巳年，月柱为丑月。

2.6 边界场景容错（避免计算断层）

子时边界处理（23:00-00:00）：

- 真太阳时在 23:00-24:00 之间，视为 “前一日的子时”，日柱仍按前一日计算；
- 真太阳时在 00:00-01:00 之间，视为 “当日的子时”，日柱按当日计算；
- 示例：用户真太阳时为 2026 年 4 月 18 日 23:30，日柱为甲辰日；若为 2026 年 4 月 19 日 00:30，日柱为乙巳日。
- 闰月处理（核心原则：闰月无独立月柱，依附于前一个标准农历月）：
- 闰月的所有日子，其月柱均采用前一个标准农历月对应的干支，直至下一个节气到来，才切换为下一个月柱；
- 示例：闰四月，闰四月内所有日子（未到芒种前），月柱均按巳月（四月）计算；若闰四月内某一天到达芒种节气，则从该时刻起，月柱切换为午月（五月）；
- 本质：闰月是农历为追赶节气做的调整，不对应独立的 “气” 的变化，因此无独立月柱。

2.7 夏令时处理：（可以先不考虑这个逻辑）

- 若用户输入夏令时标识为 true，且出生时间在当地夏令时范围内（如 1986-1991 年我国夏令时为每年 4 月中旬至 9 月中旬），则在真太阳时校正后，再减 1 小时（还原为标准时间）；
- 若用户未标识夏令时，引擎自动根据出生年份、地区，判断是否属于夏令时，若属于则自动校正。

2.8 输出数据（传入四柱排盘模块）

```
json
{
  "time_correction": {
    "timezone": "Asia/Shanghai",
    "true_solar_time": "1984-02-15 08:15:00", // 校正后真太阳时
    "real_hour": "chen", // 校正后时辰（拼音）
    "real_hour_zhi": "辰", // 校正后时辰（地支）
    "solar_term": "立春", // 所属节气
  }
}
```

```
"solar_term_time": "1984-02-04 19:15:00", // 所属节气交接时间
"is_jieqi_boundary": false, // 是否在节气交界（前后1小时内）
"is_zishi_boundary": false, // 是否在子时交界（23:00-01:00）
"leap_month": false, // 是否为闰月出生
"leap_month_desc": "" // 闰月说明（非闰月则为空）
},
"corrected_birth_data": {
"solar_date": "1984-02-15 08:15:00", // 校正后公历时间
"lunar_date": "1984-01-14 08:15:00", // 校正后农历时间
"birth_city": "北京市",
"longitude": 116.40,
"latitude": 39.90,
"gender": "male"
}
}
```

2.9 干支属性表

• 天干属性表

天干	阴阳	五行	纳音
甲	阳	木	海中金
乙	阴	木	海中金
丙	阳	火	炉中火
丁	阴	火	炉中火
戊	阳	土	大林木
己	阴	土	大林木
庚	阳	金	路旁土
辛	阴	金	路旁土
壬	阳	水	剑锋金
癸	阴	水	剑锋金

• 地支属性表

地支	阴阳	五行	纳音
子	阳	水	涧下水
丑	阴	土	涧下水
寅	阳	木	城头土
卯	阴	木	城头土
辰	阳	土	白蜡金
巳	阴	火	白蜡金
午	阳	火	杨柳木
未	阴	土	杨柳木
申	阳	金	泉中水
酉	阴	金	泉中水
戌	阳	土	屋上土
亥	阴	水	屋上土

2.10 六十甲子对应的纳音表：

干支	纳音名称	纳音五行
甲子	海中金	金
乙丑	海中金	金
丙寅	炉中火	火
丁卯	炉中火	火
戊辰	大林木	木
己巳	大林木	木
庚午	路旁土	土
辛未	路旁土	土
壬申	剑锋金	金
癸酉	剑锋金	金
甲戌	山头火	火
乙亥	山头火	火
丙子	涧下水	水
丁丑	涧下水	水
戊寅	城头土	土
己卯	城头土	土
庚辰	白蜡金	金
辛巳	白蜡金	金
壬午	杨柳木	木
癸未	杨柳木	木

甲申	泉中水	水
乙酉	泉中水	水
丙戌	屋上土	土
丁亥	屋上土	土
戊子	霹雳火	火
己丑	霹雳火	火
庚寅	松柏木	木
辛卯	松柏木	木
壬辰	长流水	水
癸巳	长流水	水
甲午	沙中金	金
乙未	沙中金	金
丙申	山下火	火
丁酉	山下火	火
戊戌	平地木	木
己亥	平地木	木
庚子	壁上土	土
辛丑	壁上土	土
壬寅	金箔金	金
癸卯	金箔金	金
甲辰	覆灯火	火
乙巳	覆灯火	火
丙午	天河水	水
丁未	天河水	水
戊申	大驿土	土
己酉	大驿土	土
庚戌	钗钏金	金
辛亥	钗钏金	金
壬子	桑柘木	木
癸丑	桑柘木	木
甲寅	大溪水	水
乙卯	大溪水	水
丙辰	沙中土	土
丁巳	沙中土	土
戊午	天上火	火
己未	天上火	火
庚申	石榴木	木
辛酉	石榴木	木
壬戌	大海水	水

癸亥	大海水	水
----	-----	---

3. 四柱八字排盘（核心计算，所有后续分析的基础）

3.1 功能描述

基于模块 2 校正后的出生数据，按传统子平派规则，全自动计算出年柱、月柱、日柱、时柱（即“八字”），每个柱子包含天干、地支、五行、阴阳、纳音等基础属性，确保排盘结果与传统命理师手工排盘完全一致。

3.2 输入数据

模块 2 输出的 数据进行四柱排盘。

3.3 详细排盘规则（研发必须严格按此实现，无例外）

年柱排盘规则

- 核心原则：年柱以“立春”为分界，**不是春节**，立春后出生，年柱为新一年干支；立春前出生，年柱为上一年干支；
- 干支纪年规则：采用六十甲子循环（甲子、乙丑、丙寅... 癸亥），引擎内置“公历年份 - 干支”对应数据库（1900 年至今），直接匹配；直接可以基于万年历获取
- 补充属性：年柱天干、地支的五行、阴阳、纳音，从引擎内置“干支属性字典库”中匹配；
- 示例：用户校正后出生时间为 1984 年 2 月 15 日（立春后），年柱为甲子（甲属阳木，子属阳水，纳音海中金）；若出生于 1984 年 2 月 3 日（立春前），年柱为癸亥。

3.4 月柱排盘规则

- 核心原则：月柱以“节气”为分界（见模块 2.4 的节气 - 月柱对应表），与农历月份、公历月份无关；
- 月支确定：根据用户所属节气，直接匹配月支（如立春→寅、惊蛰→卯）；
- 月干确定：采用“五鼠遁”规则（固定口诀，代码化实现），口诀对应规则如下（精准无歧义）：
 - 甲己之年丙作首（年干为甲 / 己，寅月干为丙）

解释：年柱的天干为甲和己，则第一个月（寅月）的月干为丙，后续的月份则依次顺延（根据10天干的排序：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）

- 乙庚之年戊为头（年干为乙 / 庚，寅月干为戊）
年柱的天干为乙 / 庚，则第一个月（寅月）为戊，后面的月份依次往后排
- 丙辛必定寻庚起（年干为丙 / 辛，寅月干为庚）
- 丁壬壬寅顺行流（年干为丁 / 壬，寅月干为壬）

- 戊癸何方发，甲寅之上好追求（年干为戊 / 癸，寅月干为甲）
- 推导逻辑：确定寅月干后，按天干顺序依次推导其他月份（寅→卯→辰→巳→午→未→申→酉→戌→亥→子→丑），示例：年干甲，寅月干丙→卯月干丁→辰月干戊...
- 补充属性：月柱天干、地支的五行、阴阳、纳音，从“干支属性字典库”中匹配；
- 闰月处理：闰月的月柱与前一个标准农历月一致，直至下一个节气到来，才切换月柱。

3.5 日柱排盘规则

- 核心原则：日柱干支固定，与节气、时辰无关，直接根据校正后的公历日期，匹配引擎内置“万年历干支数据库”（精确到每一天）；
- 特殊处理：若用户出生时间为“子时边界”（23:00-00:00），日柱按前一日计算；
- 补充属性：日柱天干、地支的五行、阴阳、纳音，从“干支属性字典库”中匹配；
- 示例：校正后公历 1984 年 2 月 15 日，日柱为甲辰（甲属阳木，辰属阳土，纳音覆灯火）。

3.6 时柱排盘规则

- 时支确定：根据前面校正后的“real_hour_zhi”（校正后时辰地支）直接确定（如辰时→辰、午时→午）；
- 时干确定：采用“五虎遁”规则（固定口诀，代码化实现），以“日柱天干”为基准，口诀对应规则如下（精准无歧义）：
 - 甲己还加甲（日干为甲 / 己，子时干为甲）

解释：日柱的天干为甲或己的时候，则子时的天干为甲，后面的时间则依次往后排（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸），依次轮回

- 乙庚丙作初（日干为乙 / 庚，子时干为丙）
- 丙辛从戊起（日干为丙 / 辛，子时干为戊）
- 丁壬庚子居（日干为丁 / 壬，子时干为庚）
- 戊癸何方发，壬子是真途（日干为戊 / 癸，子时干为壬）
- 推导逻辑：确定子时干后，按天干顺序依次推导其他时辰（子→丑→寅→卯→辰→巳→午→未→申→酉→戌→亥），示例：日干甲，子时干甲→丑时干乙→寅时干丙...
- 补充属性：时柱天干、地支的五行、阴阳、纳音，从“干支属性字典库”中匹配；
- 示例：日干甲，校正后时辰为辰时（时支辰），子时干甲→丑时乙→寅时丙→卯时丁→辰时戊，因此时柱为戊辰（戊属阳土，辰属阳土，纳音大林木）。

3.7 输出数据（传入基础属性补充模块）

```
json
{
  "four_pillars": {
```

```

"year_pillar": {
  "gan": "甲",
  "zhi": "子",
  "gan_wuxing": "木",
  "zhi_wuxing": "水",
  "yinyang": "阳",
  "nayin": "海中金",
  "desc": "年柱甲子，阳木生阳水，纳音海中金"
},
"month_pillar": {
  "gan": "丙",
  "zhi": "寅",
  "gan_wuxing": "火",
  "zhi_wuxing": "木",
  "yinyang": "阳",
  "nayin": "炉中火",
  "desc": "月柱丙寅，阳火坐阳木，纳音炉中火"
},
"day_pillar": {
  "gan": "甲",
  "zhi": "辰",
  "gan_wuxing": "木",
  "zhi_wuxing": "土",
  "yinyang": "阳",
  "nayin": "覆灯火",
  "desc": "日柱甲辰，阳木坐阳土，纳音覆灯火"
},
"hour_pillar": {
  "gan": "戊",
  "zhi": "辰",
  "gan_wuxing": "土",
  "zhi_wuxing": "土",
  "yinyang": "阳",
  "nayin": "大林木",
  "desc": "时柱戊辰，阳土坐阳土，纳音大林木"
},
"full_pillar": "甲子年 丙寅月 甲辰日 戊辰时",
"day_gan": "甲", // 提取日柱天干，用于后续日主相关计算
"day_zhi": "辰"
}
}

```

4. 基础属性补充（五行、藏干，旺衰计算的前提）

4.1 功能描述

基于模块 3 输出的四柱数据，补充“地支藏干”和“五行分布统计”两大核心基础数据，为后续日主旺衰、十神计算提供数据支撑——地支藏干是影响五行能量的关键（不可忽略），五行分布是旺衰判定的核心依据。

4.2 输入数据

前面输出的4柱八字数据。

4.3 详细补充规则

• 地支藏干规则

每个地支均藏有 1-3 个天干（本气、余气、杂气），藏干的五行、阴阳直接影响五行能量统计，具体对应关系如下（引擎内置藏干字典库，研发可直接调用）：

地支	本气（主导能量）	余气（次要能量）	杂气（微弱能量）	藏干完整列表（含五行、阴阳）
子	癸（水，阴）	-	-	[{"gan": "癸", "wuxing": "水", "yinyang": "阴"}]
丑	己（土，阴）	癸（水，阴）	辛（金，阴）	[{"gan": "己", "wuxing": "土", "yinyang": "阴"}, {"gan": "癸", "wuxing": "水", "yinyang": "阴"}, {"gan": "辛", "wuxing": "金", "yinyang": "阴"}]
寅	甲（木，阳）	丙（火，阳）	戊（土，阳）	[{"gan": "甲", "wuxing": "木", "yinyang": "阳"}, {"gan": "丙", "wuxing": "火", "yinyang": "阳"}, {"gan": "戊", "wuxing": "土", "yinyang": "阳"}]
卯	乙（木，阴）	-	-	[{"gan": "乙", "wuxing": "木", "yinyang": "阴"}]
辰	戊（土，阳）	乙（木，阴）	癸（水，阴）	[{"gan": "戊", "wuxing": "土", "yinyang": "阳"}, {"gan": "乙", "wuxing": "木", "yinyang": "阴"}, {"gan": "癸", "wuxing": "水", "yinyang": "阴"}]
巳	丙（火，阳）	戊（土，阳）	庚（金，阳）	[{"gan": "丙", "wuxing": "火", "yinyang": "阳"}, {"gan": "戊", "wuxing": "土", "yinyang": "阳"}, {"gan": "庚", "wuxing": "金", "yinyang": "阳"}]

				阳"}, { "gan": "庚", "wuxing": "金", "yinyang": "阳"}}
午	丁（火，阴）	己（土，阴）	-	{ "gan": "丁", "wuxing": "火", "yinyang": "阴"}, { "gan": "己", "wuxing": "土", "yinyang": "阴"}}
未	己（土，阴）	丁（火，阴）	乙（木，阴）	{ "gan": "己", "wuxing": "土", "yinyang": "阴"}, { "gan": "丁", "wuxing": "火", "yinyang": "阴"}, { "gan": "乙", "wuxing": "木", "yinyang": "阴"}}
申	庚（金，阳）	壬（水，阳）	戊（土，阳）	{ "gan": "庚", "wuxing": "金", "yinyang": "阳"}, { "gan": "壬", "wuxing": "水", "yinyang": "阳"}, { "gan": "戊", "wuxing": "土", "yinyang": "阳"}}
酉	辛（金，阴）	-	-	{ "gan": "辛", "wuxing": "金", "yinyang": "阴"}}
戌	戊（土，阳）	辛（金，阴）	丁（火，阴）	{ "gan": "戊", "wuxing": "土", "yinyang": "阳"}, { "gan": "辛", "wuxing": "金", "yinyang": "阴"}, { "gan": "丁", "wuxing": "火", "yinyang": "阴"}}
亥	壬（水，阳）	甲（木，阳）	-	{ "gan": "壬", "wuxing": "水", "yinyang": "阳"}, { "gan": "甲", "wuxing": "木", "yinyang": "阳"}}

4.4 五行分布统计规则（量化，无歧义）

统计范围：四柱天干 + 所有地支藏干（本气、余气、杂气均计入，本气权重高于余气、杂气），核心统计 4 项内容，量化计算五行能量，为后续旺衰判定提供依据：

- 五行数量统计（count）：
统计金、木、水、火、土五行各自出现的总次数（天干 1 次 = 1，地支本气 1 次 = 1，余气 1 次 = 0.5，杂气 1 次 = 0.25）；

示例：甲木（天干，1 次）+ 寅木（本气甲木，1 次）+ 辰木（余气乙木，0.5 次），木的总数量 = 1+1+0.5=2.5；

• 五行能量评分（score）：

总分 100 分，按五行数量占比分配，同时结合 “月令五行” 加权（月令五行能量 + 10 分）；

计算公式：某五行能量分 = （该五行数量 / 所有五行总数量）× 100 + （月令五行匹配则 + 10 分，不匹配则 + 0）；

• 月令五行表：

月令指的是月柱的地支，月令地支是五行中的哪个，则对应五行能量计算的时候需要加10分。

月令地支	对应农历月份	月令五行
寅	正月	木
卯	二月	木
巳	四月	火
午	五月	火
申	七月	金
酉	八月	金
子	十一月	水
亥	十月	水
辰	三月	土
未	六月	土
戌	九月	土
丑	十二月	土

• 五行强弱等级（strength_level）：

按能量分划定等级（固定阈值，可在后台配置）：

极旺：≥60 分

旺：40-59 分

中和：25-39 分

弱：10-24 分

极弱：<10 分

• 五行占比（proportion）：

• 某五行占比 = （该五行数量 / 所有五行总数量）× 100%，保留 1 位小数；

• 五行特征总结（wuxing_feature）：

自动生成简洁描述，如 “木旺金缺，水火平衡，土偏弱” “金旺木弱，火极弱，水土中和”。

4.5 输出数据（传入日主与十神计算模块）

```
json
{
  "hidden_stems": {
    "子": [{"gan": "癸", "wuxing": "水", "yinyang": "阴"}],
    "寅": [{"gan": "甲", "wuxing": "木", "yinyang": "阳"}, {"gan": "丙", "wuxing": "火", "yinyang": "阳"}, {"gan": "戊", "wuxing": "土", "yinyang": "阳"}],
    "辰": [{"gan": "戊", "wuxing": "土", "yinyang": "阳"}, {"gan": "乙", "wuxing": "木", "yinyang": "阴"}, {"gan": "癸", "wuxing": "水", "yinyang": "阴"}],
    "辰": [{"gan": "戊", "wuxing": "土", "yinyang": "阳"}, {"gan": "乙", "wuxing": "木", "yinyang": "阴"}, {"gan": "癸", "wuxing": "水", "yinyang": "阴"}]
  },
  "wuxing_statistics": {
    "total_count": {
      "jin": 0.25,
      "mu": 3.5,
      "shui": 1.25,
      "huo": 1.5,
      "tu": 3.5
    },
    "energy_score": {
      "jin": 5.0,
      "mu": 35.0,
      "shui": 12.5,
      "huo": 15.0,
      "tu": 32.5
    },
    "strength_level": {
      "jin": "极弱",
      "mu": "旺",
      "shui": "弱",
      "huo": "中和",
      "tu": "旺"
    },
    "proportion": {
      "jin": "2.5%",
      "mu": "35.0%",
      "shui": "12.5%",
      "huo": "15.0%",
      "tu": "35.0%"
    }
  }
}
```

```
},
"wuxing_feature": "木土两旺，金极弱，水弱，火中和"
}
}
```

5. 日主提取与十神计算（核心锚点，所有分析的中心）

5.1 功能描述

- 提取日主：明确 “日柱天干” 为命主本人（核心锚点），所有后续计算（旺衰、喜忌、十神）均围绕日主展开；
- 十神计算：以日主五行、阴阳为基准，根据 “生克关系”，给四柱天干、所有地支藏干，逐一标注十神标签，统计十神数量、强弱，为后续性格、事业、婚姻等维度分析提供依据。

5.2 输入数据

模块 3 输出的 four_pillars 数据、模块 4 输出的 hidden_stems 数据。

5.3 详细规则

日主提取规则

日主 = 日柱天干（four_pillars.day_gan），同时提取日主的五行、阴阳（从干支属性字典库匹配）；

示例：日柱甲辰，day_gan = 甲，日主五行 = 木，阴阳 = 阳，即 “日主为阳木” ；

- 补充信息：日主在月令的 “旺相休囚死” 状态（为后续旺衰评分做准备），对应规则如下：

日主五行	月令五行	旺相休囚死状态	说明
木	木	旺	月令与日主同五行，能量最强
木	水	相	月令生日主，能量较强
木	火	休	日主生月令，能量一般
木	土	囚	月令克日主，能量较弱
木	金	死	日主克月令，能量最弱
（其他五行同理，如金在金月令为旺，在土月令为相，在火月令为囚，在水月令为休，在木月令为死）			

5.4 十神计算规则（核心，精准无歧义）

十神的核心逻辑：以日主为中心，按“生我、我生、克我、我克、同我”的生克关系，结合“同性/异性”区分十神名称，覆盖四柱所有天干、所有地支藏干，无遗漏。

5.5 十神分类与判定规则（固定，结合示例更易理解）

以“日主为甲木（阳木）”为例，明确各类十神的判定逻辑，其他日主以此类推：

生克关系	核心定义	同性（与日主同阴阳）	异性（与日主异阴阳）	示例（日主甲木，阳木）
同我	与日主五行相同	比肩	劫财	甲木（阳）→ 比肩；乙木（阴）→ 劫财
生我	五行生日主五行	偏印（枭神）	正印	壬水（阳）生甲木（阳）→ 偏印；癸水（阴）生甲木（阳）→ 正印
我生	日主五行生某五行	食神	伤官	甲木（阳）生丙火（阳）→ 食神；甲木（阳）生丁火（阴）→ 伤官
克我	某五行克日主五行	七杀（偏官）	正官	庚金（阳）克甲木（阳）→ 七杀；辛金（阴）克甲木（阳）→ 正官
我克	日主五行克某五行	偏财	正财	甲木（阳）克戊土（阳）→ 偏财；甲木（阳）克己土（阴）→ 正财

5.6 十神计算范围（无遗漏）

- 四柱天干：逐一分析除日主之外的另外3个天干与日主的生克关系、阴阳关系，标注十神；
- 地支藏干：逐一分析每个地支（年、月、日、时4个地支）中的所有藏干（本气、余气、杂气）与日主的生克、阴阳关系，标注十神；（本气系数取1，余气系数取0.5，杂气系数取0.25）
- 示例：月柱丙寅（天干丙、地支寅），日主甲木（阳木）：
 - 天干丙（阳火）：甲木生丙火（我生），同性→ 食神；
 - 地支寅藏干甲（阳木）：同我，同性→ 比肩；
 - 地支寅藏干丙（阳火）：我生，同性→ 食神；
 - 地支寅藏干戊（阳土）：我克，同性→ 偏财。

5.7 十神统计规则

- 十神数量统计（ten_gods_count）：统计每种十神的总个数（天干 1 个 = 1，地支藏干本气 1 个 = 1，余气 1 个 = 0.5，杂气 1 个 = 0.25）；
- 十神强弱判定（ten_gods_strength）：根据十神的数量、能量分，判定每种十神的强弱等级（极旺、旺、中和、弱、极弱），规则与五行强弱等级一致；

- 十神分布标注（tian_gan_ten_gods、zhi_ten_gods）：分别标注四柱天干、地支（含藏干）对应的十神，便于后续分析。

5.8 计算规则

- 统计年、月、时三个天干的五行+阴阳数量 比如阳木2、阴木1
- 统计4个地支中的各藏干中的五行+阴阳数量乘以对应系数（本气系数取1，余气系数取0.5，杂气系数取0.25）。比如：阳金1、阴金2、阳火2.5等
- 拿统计出来的这些阴阳+五行的数量，以五行+阴阳和日主对比，得出对应的十神及系数
- 此处得出的是原始的十神属性**

5.9 旺相休囚死二次加权

- 取月支 = 月令，定四季，查出该十神五行属于：旺、相、休、囚、死
- 预设固定倍率（你给的数值可用，我帮你补全五档，更规范）
 - 旺 → 1.5
 - 相 → 1.2
 - 休 → 0.8
 - 囚 → 0.6
 - 死 → 0.5
- 十神最终分 = 十神原始加权分 × 旺相休囚死系数**

5.10 输出数据（传入旺衰与喜用神判定模块）

原始属性：

```
json
{
  "lord_info": {
    "day_gan": "甲",
    "day_gan_wuxing": "木",
    "day_gan_yinyang": "阳",
    "day_zhi": "辰",
    "yue_ling": "寅", // 月令地支
    "yue_ling_wuxing": "木", // 月令五行
    "wang_xiang_xiu_qiu_si": "旺", // 日主在月令的状态
    "strength_score": 0, // 占位，后续旺衰评分后填充
    "strength_type": "", // 占位，后续旺衰判定后填充
    "strength_desc": "" // 占位，后续旺衰判定后填充
  }
}
```

```

},
"ten_gods": {
  "tian_gan_ten_gods": {
    "年干": "比肩", // 年干甲（阳木），同我同性→比肩
    "月干": "食神", // 月干丙（阳火），我生同性→食神
    "日干": "日主", // 日干甲（阳木），自身
    "时干": "偏财" // 时干戊（阳土），我克同性→偏财
  },
  "zhi_ten_gods": {
    "年支子": "正印", // 子藏癸（阴水），生我异性→正印
    "月支寅": "比肩+食神+偏财", // 寅藏甲（比肩）、丙（食神）、戊（偏财）
    "日支辰": "偏财+劫财+正印", // 辰藏戊（偏财）、乙（劫财）、癸（正印）
    "时支辰": "偏财+劫财+正印" // 辰藏戊（偏财）、乙（劫财）、癸（正印）
  },
  "ten_gods_count": {
    "比肩": 2.0,
    "劫财": 0.5,
    "正印": 1.5,
    "偏印": 0.0,
    "食神": 1.5,
    "伤官": 0.0,
    "正财": 0.0,
    "偏财": 2.5,
    "正官": 0.0,
    "七杀": 0.0
  },

```

最终属性：（**十神最终分 = 十神原始加权分 × 旺相休囚死系数**）

```

json
{
  "lord_info": {
    "day_gan": "甲",
    "day_gan_wuxing": "木",
    "day_gan_yinyang": "阳",
    "day_zhi": "辰",
    "yue_ling": "寅", // 月令地支
    "yue_ling_wuxing": "木", // 月令五行
    "wang_xiang_xiu_qiu_si": "旺", // 日主在月令的状态
    "strength_score": 0, // 占位，后续旺衰评分后填充
    "strength_type": "", // 占位，后续旺衰判定后填充

```

```

"strength_desc": "" // 占位，后续旺衰判定后填充
},
"ten_gods": {
  "tian_gan_ten_gods": {
    "年干": "比肩", // 年干甲（阳木），同我同性→比肩
    "月干": "食神", // 月干丙（阳火），我生同性→食神
    "日干": "日主", // 日干甲（阳木），自身
    "时干": "偏财" // 时干戊（阳土），我克同性→偏财
  },
  "zhi_ten_gods": {
    "年支子": "正印", // 子藏癸（阴水），生我异性→正印
    "月支寅": "比肩+食神+偏财", // 寅藏甲（比肩）、丙（食神）、戊（偏财）
    "日支辰": "偏财+劫财+正印", // 辰藏戊（偏财）、乙（劫财）、癸（正印）
    "时支辰": "偏财+劫财+正印" // 辰藏戊（偏财）、乙（劫财）、癸（正印）
  },
  "ten_gods_count": {
    "比肩": 2.0,
    "劫财": 0.5,
    "正印": 1.5,
    "偏印": 0.0,
    "食神": 1.5,
    "伤官": 0.0,
    "正财": 0.0,
    "偏财": 2.5,
    "正官": 0.0,
    "七杀": 0.0
  },
}

```

6. 最终给到大模型的结果：

最终要给模型输出的数据如下：

- 四柱排盘的结果：如四柱排盘的输出（3.7输出的数据）
- 五行属性结果：如五行计算结果输出（4.5输出数据）
- 十神计算的原始结果+与旺相休死囚加权后的结果（两组数据，原始数据和旺相休死囚加权后的数据）

