Transcript.IO

Projet Bases du Web, ENSIIE FISA 2026-2027

Transcript.IO est un site de prise de notes. On peut écrire une note au clavier ou la dicter au micro. La dictée est transcrite par Whisper directement dans le navigateur. Les notes sont enregistrées dans une base de données.

1. Technologies utilisées

J'ai fait le site avec Next.js 16 (React et TypeScript). Next.js permet d'avoir la partie client et la partie serveur dans le même projet : la lecture et les modifications des notes passent par des Server Actions, rangées dans le dossier `actions/`.

Le style est fait avec Tailwind CSS, avec quelques composants de base de shadcn/ui (bouton, champ, liste déroulante). Le design s'inspire du site de la série Cyberpunk: Edgerunners : fond jaune, blocs noirs, titres condensés en majuscules.

La base de données est SQLite, utilisée avec Drizzle ORM. La base est un simple fichier créé au premier lancement à partir de `db/init.sql`, il n'y a donc pas de serveur de base de données à installer. Elle contient 2 tables :

- tags : id, name_fr, name_en (les étiquettes, avec leur nom dans les deux langues) ;
- notes : id, title, content, dictated, tag_id, created_at, updated_at.

Le site fait un SELECT avec une jointure pour afficher la liste des notes, et des INSERT, UPDATE et DELETE pour ajouter, modifier et supprimer une note.

Nombre de fichiers

La partie client contient 15 fichiers : `app/layout.tsx`, `app/page.tsx`, `app/globals.css`, 5 composants dans `components/`, 5 composants dans `components/ui/`, `hooks/use-whisper.ts` et `lib/i18n.ts`. La partie serveur contient 10 fichiers : `actions/notes.ts`, `actions/prefs.ts`, les 3 fichiers de `db/`, et 5 fichiers de configuration obligatoires avec Next.js et npm (`package.json`, `tsconfig.json`, `next.config.ts`, `postcss.config.mjs`, `.npmrc`). Le fichier `package-lock.json` est généré par npm, et `scripts/rapport.mjs` sert seulement à prendre les captures de ce rapport.

Installation sur la VM

Compiler le site demande environ 1,5 Go, plus que les 500 Mo de la VM. Le site est donc compilé à l'avance en mode standalone de Next.js et publié sur GitHub. Le script `install.sh` installe Node.js et télécharge cette version compilée : environ 170 Mo au total (détails dans le README).

2. Utilisation du site

La page principale

Le site tient sur une seule page. En haut, il y a le titre et trois boutons : « EN » pour passer le site en anglais, « Version mobile » pour passer à la version téléphone, et un bouton pour le thème sombre. En dessous, il y a le formulaire pour écrire une note, puis la liste des notes, de la plus récente à la plus ancienne.




Figure 1 : version bureau en français

Ajouter une note

On écrit un titre (obligatoire), on choisit une étiquette si on veut (Cours, Idées, Réunion ou Perso), puis on écrit le contenu. On clique ensuite sur « Enregistrer » : la note est ajoutée dans la base et apparaît en haut de la liste.




Figure 2 : formulaire rempli avant l'enregistrement

Dicter une note

Le bouton « Dicter » lance la dictée. La première fois, le modèle Whisper est téléchargé (une seule fois, il est gardé en cache). Le navigateur demande ensuite l'autorisation d'utiliser le micro. On parle, puis on clique sur « Arrêter ». Le texte est ajouté à la fin du contenu et la note est marquée « dictée ».




Figure 3 : téléchargement du modèle




Figure 4 : enregistrement en cours




Figure 5 : transcription

Modifier ou supprimer une note

Le crayon sur une note la charge dans le formulaire, qui passe en « Modifier la note ». Il suffit de changer ce qu'on veut puis d'enregistrer. La corbeille devient un bouton « Confirmer » : il faut cliquer une deuxième fois pour supprimer, ce qui évite de supprimer une note par erreur.




Figure 6 : modification d'une note et confirmation de suppression

Version anglaise

Le bouton « EN » traduit tout le site, y compris les dates et les noms des étiquettes. Il devient « FR » pour revenir en français. Le choix est gardé dans un cookie.




Figure 7 : version bureau en anglais

Version mobile

Sur un téléphone, le site s'affiche sur une seule colonne, avec des boutons plus grands. Les réglages (langue, thème) sont dans un menu caché qu'on ouvre avec le bouton ☰. Sur un ordinateur, le bouton « Version mobile » affiche cette version pour la montrer, et « Version bureau » dans le menu permet de revenir.



Figure 8 : mobile, français




Figure 9 : menu ouvert




Figure 10 : mobile, anglais

3. Détails techniques

Le bouton mobile / bureau

Le site est écrit « mobile d'abord » avec Tailwind : les classes de base sont pour le téléphone, et les classes de taille plus grande ajoutent la version bureau. Une media query comme `md:` ne dépend que de la largeur de l'écran, donc un bouton ne peut pas forcer la version mobile sur un ordinateur. J'ai donc utilisé les container queries de Tailwind : toute la page est dans un conteneur (`@container`), et les classes `@3xl:` s'appliquent quand ce conteneur fait au moins 48rem de large. Sans choix, le conteneur prend la largeur de l'écran et le site est responsive normalement. Le bouton « Version mobile » enregistre le choix dans un cookie, et le serveur limite alors le conteneur à une largeur de téléphone (`max-w-md`). « Version bureau » supprime le cookie. Les couleurs sont les variables de shadcn/ui (`--background`, `--primary`…), redéfinies pour les thèmes clair et sombre. La langue marche aussi avec un cookie, ce qui permet de traduire ce qui est généré côté serveur, comme les dates.

La dictée avec Whisper dans le navigateur

J'ai choisi de faire tourner Whisper dans le navigateur plutôt que d'envoyer l'audio à une API : pas de clé payante, pas de serveur d'IA, et l'audio reste sur l'ordinateur. J'ai utilisé la bibliothèque browser-whisper, en me basant sur sa documentation et son exemple Next.js. Le code est dans `hooks/use-whisper.ts`. Les principales difficultés :

- le modèle pèse environ 64 Mo : il est téléchargé au premier clic sur « Dicter », puis gardé en cache par le navigateur ;
- le WebAssembly multi-thread demande que la page soit isolée, avec les en-têtes `Cross-Origin-Opener-Policy` et `Cross-Origin-Embedder-Policy`, que j'ai ajoutés dans `next.config.ts` ;
- Whisper attend du son mono à 16 kHz : je décode l'enregistrement du micro avec un `AudioContext` réglé à 16 kHz, qui fait la conversion tout seul ;
- la barre de téléchargement reculait parfois, donc je garde toujours la plus grande valeur reçue.

Sources : documentation de browser-whisper (whisper.tanpreet.xyz/docs) et son exemple Next.js (github.com/tanpreetjolly/browser-whisper-nextjs-demo) ; article sur COOP et COEP sur web.dev (web.dev/articles/coop-coep).