



escola  
britânica de  
artes criativas  
& tecnologia

# Profissão: Engenheiro Front-End



# GLOSSÁRIO



# HTML



Dica: para encontrar rapidamente a palavra que procura aperte o comando CTRL+F e digite o termo que deseja achar.

● **Estruture páginas**

● **Insira textos**

● **Liste em HTML**

● **Crie formulários**



# Estruture páginas



# Estruture páginas

## Glossário

### **Atributo**

É uma parte de um elemento HTML que fornece informações adicionais sobre esse elemento. Os atributos são usados para modificar o comportamento ou a aparência dos elementos HTML e são especificados na *tag* de abertura do elemento.

### **Charset**

É uma tag usada no cabeçalho (head) de um documento HTML para especificar a codificação de caracteres utilizada pelo arquivo. Ela informa ao navegador como interpretar e exibir corretamente os caracteres do conteúdo do documento.



# Estruture páginas

## Glossário

### **Equiv**

Diretiva usada dentro da *tag* `<meta>` em HTML para fornecer informações adicionais ao navegador ou ao servidor web sobre como processar a página. Essa diretiva é usada no atributo "http-equiv" da *tag* `<meta>` para simular o comportamento de um cabeçalho HTTP. Ela permite definir certos parâmetros que normalmente seriam enviados no cabeçalho HTTP em vez de especificá-los no código HTML.

### **Index (Índice)**

Página inicial que lista ou organiza outros documentos ou conteúdos disponíveis. Ele é considerado o ponto de entrada padrão para um site e é geralmente a primeira página que os usuários veem quando acessam um domínio.



# Insira textos



# Insira textos

## Glossário

### • **<br> (Line break “Quebra de linha”)**

Em HTML, essa *tag* indica ao navegador que uma quebra de linha deve ser inserida no local onde a *tag* está posicionada. Isso é útil quando você deseja criar uma linha sem criar um parágrafo ou espaço vertical significativo. Ela é uma *tag* de autocompletar, o que significa que não possui uma *tag* de fechamento correspondente.

### • **<hr> (Horizontal rule “regra horizontal”)**

Em HTML é usada para criar uma linha horizontal em uma página da *web*. Geralmente é usada para separar seções ou elementos visuais distintos. É uma *tag* de autocompletar, o que significa que ela não possui uma *tag* de fechamento correspondente.





# Liste em HTML



# Liste em HTML

## Glossário



**<li>**

Em HTML essa tag é usada para definir um item de lista em uma lista ordenada (<ol>) ou uma lista não ordenada (<ul>). Ela representa cada item individual dentro de uma lista.



**<ol> (Ordered List “lista ordenada”)**

Tag usada para criar uma lista na qual a ordem dos itens é importante. Os itens da lista são numerados automaticamente ou marcados com outros tipos de ordem, como letras ou algarismos romanos. Por padrão, os navegadores geralmente exibem os itens de uma <ol> como uma lista numerada.



**<ul> (Unordered List “Lista não ordenada”)**

Essa tag é usada para criar uma lista na qual a ordem dos itens não possui importância significativa. Os itens da lista são geralmente marcados com pontos ou símbolos de marcadores. Por padrão, os navegadores geralmente exibem os itens de uma <ul> como uma lista com marcadores (*bullets*).



# Crie formulários



# Crie formulários

## Glossário

### ● Label

A tag `<label>` em HTML é usada para associar um rótulo descritivo a um elemento de formulário. O rótulo é utilizado para descrever o propósito ou a função de um campo de formulário específico, fornecendo uma melhor experiência de uso e acessibilidade.

### ● Name

É um atributo em HTML usado para fornecer um nome identificador a um elemento de formulário. Ele é usado principalmente em elementos como `<input>`, `<select>`, `<textarea>` e `<button>` para associar o valor ou a seleção feita pelo usuário a um nome específico no envio do formulário. O valor do atributo `name` é usado para identificar o campo no lado do servidor quando o formulário é enviado. O nome é enviado como uma chave junto com o valor do campo correspondente.



# Crie formulários

## Glossário

### Placeholder

É um atributo usado em elementos de formulário HTML, como `<input>` e `<textarea>`, para fornecer um texto de exemplo ou uma dica sobre o tipo de valor que se espera ser inserido no campo. O texto definido no atributo placeholder é exibido no campo antes que o usuário insira qualquer valor. Geralmente, ele é exibido em uma cor diferente ou em um estilo mais claro para indicar que se trata apenas de um texto de orientação e não um valor real.



# Bons estudos!

