



XscKernel的专栏 记录工作中做的点滴

有些是从老博客转过来的

目录视图

摘要视图

RSS 订阅

个人资料



xianjian_x



访问：249028次

积分：3633

等级：BLOG 5

排名：第4863名

原创：103篇 转载：51篇

译文：3篇 评论：48条

文章搜索

文章分类

- Linux K&D (36)
- Network Programming (10)
- Debugging (13)
- Data Structure & Algorithm (7)
- X86 Architecture (6)
- Arm Architecture (23)
- Mips Architecture (9)
- Embedded (44)
- Linux (46)
- APUE (16)
- Git (7)
- Vim (5)
- Python (2)
- Information Security (7)
- Windows (9)
- Miscellaneous (2)

学院APP首次下载，可得50C币！

欢迎来帮助开源“进步”

当讲师？爱学习？投票攒课吧

CSDN 2015博客之星评选 感恩分享

git ignore

标签：git gitignore

2013-02-18 16:49

2611人阅读

评论(0)

收藏

举报

分类：

Git (6)

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

简介

忽略文件 默认为当前目录的.gitignore。也可以通过修改全局配置git-config的excludesfile指定全局

\$: git config --global core.excludesfile ~/.gitignore

养成一开始就设置好.gitignore的好习惯。

.gitignore的语法

为注释行，空行不匹配任何文件，这两个特征可以使.gitignore文件可读性强一些。通过 ! 取反。斜杆/ 结尾的字符，被当做文件夹处理，文件夹下的所有文件将被忽略。

除去以上三种情况，其他时候使用标准的 glob 模式匹配。

glob语法

| | | | | | | | | |
|-----|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-------------|------|
| | [plain] | view | plain | copy | print | ? | C | ? |
| 01. | * | | [ab09] | | ? | | [0-9a-zA-Z] | \ |
| 02. | | 匹配任意字符 | 匹配多种可能 | 匹配单个字符 | | 匹配一个范围 | | 转义字符 |

.gitignore设置不合适有时候会导致意想不到的错误。比如在使用github提交pmon代码的时候，在本地编译通过。git push 到远程，然后再git clone 到本地再次编译则会失败。通过diff -rq 对比前后目录发现git clone 下来的

DVB-SI/PSI (1)

Bash/Shell (4)

Virtualization (0)

OpenGL (1)

文章存档

2015年12月 (3)

2015年11月 (4)

2015年10月 (4)

2015年08月 (6)

2015年05月 (2)

展开

阅读排行

Git版本恢复命令reset (26389)

git 使用 (ssh key创建和 (13397)

vim 查看函数列表 (6674)

ubuntu安装kali工具包 (5050)

git clone 提示 did you run (4422)

深入Linux网络核心堆栈- (4411)

ubuntu 14.04 使用---vmv (4296)

vim 设置背景色 (4168)

gcc编译器各种warning 角 (4014)

如何指定CPU只运行特定 (3870)

评论排行

cgroup--blkio子系统测试 (6)

Linux CPU affinity (5)

linux内核调试环境搭建-4 (3)

mini2440裸机编程 串口 (3)

二分查找位运算——32位 (3)

mini2440 裸机编程 - norl (3)

Git版本恢复命令reset (2)

cgroup--内存 限制内存测 (2)

ubuntu 14.04 升级内核号 (2)

git 使用 (ssh key创建和 (2)

推荐文章

*Hadoop节点"慢磁盘"监控

*假如你想成为全栈工程师...

*没有躲过的坑--正则表达式截取字符串

*CardView完全解析与RecyclerView结合使用(三十二)

*And roid 高仿微信发朋友圈浏览图片效果

*通过Ajax的方式执行GP服务

最新评论

二分查找位运算——32位整数中 (zhaomengen: 哦，原来如此，学习了，谢谢解答

二分查找位运算——32位整数中 (xianjian_x: @zhaomengen:不管是从左到右，从右到左 这个是从0开始计数的，自己加上1即可。

项目缺少了*.a 文件，原来在 .gitignore里把这个文件给忽略了。
修改 .gitignore 文件，再次 git push则正常工作。

上一篇 pmon 的 printf 初始化及调用流分析
下一篇 mini2440 裸机编程 -led

顶

0

踩

0


我的同类文章

| Git (6) | |
|--|-----------------------------|
| • | • |
| [Github] fatal: remote error: You can't push to git... | Git版本恢复命令reset |
| • | • |
| git clone 提示 did you run git update-server-info ... | 多个commit 合并为一个patch |
| • | • |
| 创建/删除远程版本库git-github | git 使用 (ssh key创建和github使用) |

主题推荐 git

猜你在找

| | |
|--------------------------|--|
| 拥抱开源：Github使用指南 | git ignore |
| Git入门基础 | How do I make git ignore mode changes chmod |
| Git中的那些事——Egit插件管理 | Git之忽略文件ignore file |
| Git精简教程 | Git之忽略文件ignore file |
| iOS8开发技术（Swift版）：网络和并发技术 | git add 失败warning You ran git add with neither -A -- |



查看评论

暂无评论

发表评论

用户 名: a184251289
评论内容:

二分查找位运算——32位整数中1的个数

zhaomengen: 楼主，你这个程序有问题，从左到右那个如果输入10，返回值为28，实际上应该是29！

Git版本恢复命令reset

51412: 赞，有用的git 命令

欢迎使用CSDN-markdown编辑器

xianjian_x: CSDN-markdown 很好用，写出来博客比以前好看多了~

linux内核调试环境搭建-2 用busybox

xianjian_x: @Zagnix: 内核里面有qemu的网卡 驱动吗？

linux内核调试环境搭建-2 用busybox

Zagnix: 你好 博主，我按照sudo qemu-kvm -m 512 -kernel bzImage -app...

端口复用 -- socket编程：SO_REUSEADDR


gateway18: close(listenfd);/*/*/* 这句不能少，原因请大家想想就知道了。*/ 请问这是为什...

关于 rmmod: chdir(xxx): No such file or directory

yurenchen: 或者把 ko 放到 /lib/modules/\$(uname -r) rmmod 时就不提示not f...

cgroup-内存 限制内存测试

AuckyWang: @aopeng2006:我用的ubuntu 12.04.3 也有这个情况，.../memory/te...



提交

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

| 核心技术类目 | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------|------------|----------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|
| 全部主题 | Hadoop | AWS | 移动游戏 | Java | Android | iOS | Swift | 智能硬件 | Docker | OpenStack | |
| VPN | Spark | ERP | IE10 | Eclipse | CRM | JavaScript | 数据库 | Ubuntu | NFC | WAP | jQuery |
| BI | HTML5 | Spring | Apache | .NET | API | HTML | SDK | IIS | Fedora | XML | LBS |
| Unity | Splashtop | UML | components | Windows Mobile | Rails | QEMU | KDE | Cassandra | CloudStack | | |
| Maemo | FTC | coremail | OPhone | CouchBase | 云计算 | iOS6 | Rackspace | Web App | SpringSide | | |
| Solr | Compuware | 大数据 | aptech | Perl | Tornado | Ruby | Hibernate | ThinkPHP | HBase | Pure | |
| Bootstrap | Angular | Cloud Foundry | Redis | Scala | Django | | | | | | |

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈