#### 登录Ⅰ注册

# 编程是一门艺术

遇到问题要思考

目录视图 ₩ 摘要视图

2013-01-17 21:56 6275人阅读



## 个人资料



哈希Map

访问: 845132次

积分: 10605

等级: **BLOC** 7

排名: 第704名

原创: 190篇 转载: 145篇 译文: 4篇 评论: 274条

### 文章搜索

## 文章分类

Android App (182) Android Doc (4) Android Game (2)

Android Framework (18) IOS (50)

Java (18)

项目管理(7)

Flash (0)

个人 (15)

Linux (10)

Web (7)

其他分享 (9)

HTML5 (0)

前景技术 (5)

算法 (10)

Android 动画教程 (4)

想听课?来发话题吧 CSDN APP 博客上线 双11赚"双喜",奖励多多 有奖征文:云服务器使用初体验

# IOS 使用UITextField自动格式化银行卡号

分类: IOS

项目中需要输入银行卡,希望自动按照4为分组格式化。

自己用UITextField的Delegate实现了一个,但是突然发现IOS提供了NSNumberFormatter好像可以对数字进 行格式化,可是不知道这个玩意咋用,就在stackOverflow上发了求助帖。

不一会就有一印度阿三答复我了,丫的不仅答复我了,还修改了我提问中的语法错误,让人汗颜啊…… 😅



评论(1) 收藏 举报

他的写法原理跟我的差不多,比我的略微稳妥点,本来想对比一下的,但是家里没有开发环境弄不到代码, 我先上印度佬的代码。

```
[cpp]
```

```
01.
      - (BOOL) textField: (UITextField *) textField shouldChangeCharactersInRange:
      (NSRange) range replacementString: (NSString *) string {
03.
         NSString *text = [textField text];
04.
05.
          NSCharacterSet *characterSet = [NSCharacterSet characterSetWithCharactersInString:(
06.
          string = [string stringByReplacingOccurrencesOfString:@" " withString:@""];
07.
          if ([string rangeOfCharacterFromSet:
      [characterSet invertedSet]].location != NSNotFound) {
08.
              return NO;
09.
10.
11.
          text = [text stringByReplacingCharactersInRange:range withString:string];
12.
          text = [text stringByReplacingOccurrencesOfString:@" " withString:@""];
13.
14.
          NSString *newString = @"";
15.
          while (text.length > 0) {
              NSString *subString = [text substringToIndex:MIN(text.length, 4)];
17.
              newString = [newString stringByAppendingString:subString];
18.
              if (subString.length == 4) {
19.
                  newString = [newString stringByAppendingString:@" "];
20.
21.
              text = [text substringFromIndex:MIN(text.length, 4)];
22.
23.
24.
          newString = [newString stringByTrimmingCharactersInSet:
      [characterSet invertedSet]];
25
26.
          if (newString.length >= 20) {
27.
28
          1
29.
          [textField setText:newString];
```

# 文章存档 2015年10月 (1) 2015年07月 (1) 2015年04月 (1) 2015年03月 (3) 2015年02月 (4)

阅读排行 [NFC] NfcA/NfcB/Nfcl (29324)IOS键盘的相关设置(UITe (27534) setValue:forUndefinedKe (18657) 解决微信分享图片,网址(17111) 解决HttpURLConnection (16889) Android apk多渠道自动扩 (16559)ListView 动态设置高度问 (15993)Android侧边栏 (14861) Handler和HandlerThread (13912)Android 监听wifi广播的两

评论排行 Android apk多渠道自动扩 (30)Android如何实现音频合品 (12)Android侧边栏 (12)Android 多线程断点续传 (11) [NFC] NfcA/NfcB/Nfcl (10)Android 静默安装/后台安 (9)Handler和HandlerThread (9) Android Intent action有什 (8) 在AndoridStudio中引入G (7) 安装apk时出现错误Failu (6)

(12723)

# 推荐文章

- \* Nginx初探
- \*编译器架构的王者LLVM—— (6)多遍翻译的宏翻译系统
- \* 我的第一个Apple Watch小游戏 ——猜数字(Swift)
- \*Spark源码阅读:第十节 Standalone运行模式解析
- \* Android基础入门教程—— 8.3.16 Canvas API详解(Part 1)
- \*Android 一个改善的okHttp封装库

#### 最新评论

applicatio ...

关于Android创建Activity需要注意 candebbs: 博主详细说说吗?

在AndoridStudio中引入GreenDA Sean\_sys: @ldstartnow:去 Gradle面板里 找:MyDaoGenerator--

Android 虚化图片的方法 TJU\_LUNA: 多谢分享啦,大神加

```
31.
32. return NO;
33. }
```

#### 我写的:

```
[cpp]
      // 16位以内 (3个空格)
02.
              NSString *str bangNum = [NSString stringWithFormat:@"%@%@",textField.text,string
03.
              if (textField.text.length < 23) {</pre>
                  //银行卡只能输入数字
0.4
05.
                  cs = [[NSCharacterSet characterSetWithCharactersInString:NUMBERS] inverted(
                  NSString *filterStr = [[string componentsSeparatedByCharactersInSet:cs] cor
06.
0.7
                  BOOL basicTest = [string isEqualToString:filterStr];
08.
                  if(!basicTest)
09.
                      return NO:
11.
12.
                  //显示内容的格式化
13.
14.
                  if(range.length > 0 && str bangNum.length > 0)// 支持删除
15.
16.
                      NSString *tmp_str = [str_bangNum bankNumToNormalNum];
17.
                      str bangNum = [tmp str substringToIndex:(tmp str.length - 1)];
18.
19.
                  str_bangNum = [str_bangNum normalNumToBankNum];
20.
                  textField.text = str bangNum;
21.
                  return NO;
22.
              }
23.
              else
24.
25.
                  if(range.length > 0 && str_bangNum.length > 0)// 支持删除
26.
27.
                      NSString *tmp str = [str bangNum bankNumToNormalNum];
28.
                      str_bangNum = [tmp_str substringToIndex:(tmp_str.length - 1)];
                      str_bangNum = [str_bangNum normalNumToBankNum];
29.
30.
                      textField.text = str_bangNum;
31.
32.
                  return NO;
33
              }
```

```
[cpp]
01.
      // 正常号转银行卡号 - 增加4位间的空格
02.
      -(NSString *)normalNumToBankNum
03.
04.
           NSString *tmpStr = [self bankNumToNormalNum];
05.
          int size = (tmpStr.length / 4);
06.
07.
08.
          NSMutableArray *tmpStrArr = [[NSMutableArray alloc] init];
09.
          for (int n = 0; n < size; n++)
10.
11.
              [tmpStrArr addObject:[tmpStr substringWithRange:NSMakeRange(n*4, 4)]];
12.
13.
14.
          [tmpStrArr addObject:
      [tmpStr substringWithRange:NSMakeRange(size*4, (tmpStr.length % 4))]];
15
16.
          tmpStr = [tmpStrArr componentsJoinedByString:@" "];
17.
1.8
          return tmpStr;
19.
20.
```

#### 油啊

解决Mac下无法识别Android手机 淡淡如画: 解决了我的问题

动态修改ViewPagerIndicator Cus 搞开发的小耗子: 可以动态修改背 景和文字的大小吗? ?

在AndoridStudio中引入GreenDA Idstartnow: 谢谢你的分享,但是我照着你的MyDaoGenerator项目中的build.gradle进行配置生成...

setValue:forUndefinedKey:]: this wbxxmya: 多谢,想了半天

Android侧边栏

zxc9960906638: 没有积分! 下不来!

Android侧边栏 zxc9960906638: 谢谢

Handler和HandlerThread 龙吟在天: (\*=\*) 哈哈

#### iOS开发学习

http://www.cnblogs.com/kesalin/

#### Android 开源项目

http://www.oschina.net/project/tag/

#### Android 游戏开发

http://blog.csdn.net/xys289187120 http://hcq0618.blog.163.com/

```
21. // 银行卡号转正常号 - 去除4位间的空格
22. -(NSString *)bankNumToNormalNum
23. {
24. return [self stringByReplacingOccurrencesOfString:@" " withString:@""];
25. }
```

当然这个有点偏离我提问的主题,我是希望使用NSNumberFormatter实现,然后另外一位大牛给出了答案:

```
Icpp]

01. NSNumber *number = [NSNumber numberWithLongLong:1234567890098765];

02. NSNumberFormatter *formatter = [NSNumberFormatter new];

03. [formatter setUsesGroupingSeparator:YES];

04. [formatter setGroupingSize:4];

05. [formatter setGroupingSeparator:@" "];

06. NSString *string = [formatter stringFromNumber:number];
```

不过这样有个缺点就是第一位数字之前还有个空格,需要Split it.

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

上一篇 IOS Prefix.pch 文件无法引入.h头文件

下一篇 IOS 中 赋值、copy、MutableCopy的区别

顶踩。

主题推荐 ios uitextfield 格式化

# 猜你在找

iOS开发介绍

最实用的iOS开发课程

iOS8开发技术(Swift版):iOS基础知识

iOS9+Swift2.0+Watch开发机遇吹水会

iOS开发Swift语言学习教程

C随机生成18位银行卡号

MSSQL存储过程生成随机银行卡号

生产随机银行卡号

js jquery验证银行卡号信息

js 填写银行卡号时每4个数字用空格隔开



### 查看评论

1楼 MrCain 2015-06-06 23:14发表



请问有没有项目DEMO?

#### 您还没有登录,请[登录]或[注册]

\* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

### 核心技术类目

全部主题 Hadoop AWS 移动游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker OpenStack

VPN Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP jQuery BI HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora XML LBS Unity Splashtop UML components Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra CloudStack FTC coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Web App SpringSide Maemo Compuware 大数据 aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP HBase Pure Solr Angular Cloud Foundry Redis Scala Django Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 □ 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 □ 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持 网站客服

京 ICP 证 070598 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved