WordPress Multisite Migration Guide

Comprehensive step-by-step procedures for local and live deployments using Search-Replace-DB

Migrating a WordPress Multisite network requires extreme care with the database, as URLs are fragmented across different columns (domain vs. path). This guide outlines the exact procedures using the **Search-Replace-DB** script by interconnect/it, alongside mandatory manual database tweaks and configuration updates.

Preparation: Downloading and Installing Search-Replace-DB

Before beginning either migration guide below, you must obtain the **Search-Replace-DB** script. This script is required because standard SQL queries will destroy serialized PHP data in the WordPress database.

1. Download the Script

You can download the script directly from the official GitHub repository:

GitHub Link: https://github.com/interconnectit/Search-Replace-DB

Click the green **"Code"** button and select **"Download ZIP"**, or clone the repository using Git.

2. Install the Script

- Extract the downloaded ZIP file.
- Rename the extracted folder to something obscure and hard to guess (e.g., `srdb-secret-xyz123`). **Never** leave it named `Search-Replace-DB-master` on a live server for security reasons.
- Upload or copy this renamed folder into the **root directory** of your WordPress installation (the same folder where your `wp-config.php` file is located).
- To run the script, navigate to it in your web browser: e.g., `http://yourdomain.com/srdb-secret-xyz123/`.

> **Security Warning:** Once you have completed the migration and verified the site works, you **MUST DELETE** the Search-Replace-DB folder from your server. Leaving it exposed allows anyone to overwrite your database.

Guide 1: Localhost to Localhost Migration

Scenario: Moving a local multisite from `localhost/moha` to `localhost/moha-dev`.

Step 1: Backup & Relocate Files

Ensure you have a full backup. Rename your root folder in your server directory (e.g., inside `htdocs` or `www`) from `moha` to `moha-dev`.

Step 2: Run Search-Replace-DB Script

Navigate to the script in your browser and run the following replacements sequentially.
Crucial: Do not include trailing slashes.

Pass	Search For	Replace With
1. Full URL	http://localhost/moha	http://localhost/moha-dev
2. Stripped URL	localhost/moha	localhost/moha-dev
3. Server Path	C:\xampp\htdocs\moha *(or your exact old path)*	C:\xampp\htdocs\moha-dev *(or your exact new path)*

Step 3: Manual Database Fixes (Multisite Core Tables)

The script doesn't handle the core multisite tables correctly because your root domain (localhost) remains the same. Open phpMyAdmin and manually edit:

- **`wp_site`:** Find the row for your main site. Change the `path` column from `/moha/` to `/moha-dev/`.
- **`wp_blogs`:** Locate all rows. Change the `path` column from `/moha/` to `/moha-dev/` for the main site (and update sub-sites similarly).

Step 4: Update wp-config.php

Update the Multisite configuration constants to point to the new path:

```
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'localhost');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/moha-dev/'); // <-- UPDATED
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
```

Step 5: Update .htaccess

Update the Rewrite rules to reflect the new directory base:

```
RewriteEngine On
RewriteBase /moha-dev/
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . /moha-dev/index.php [L]
```

Guide 2: Localhost to Live Server Migration

Scenario: Moving from `localhost/moha` to a live production server `moha.gov.lk`.

> **Important Note:** When moving to a live domain, you are shifting from a **subdirectory** structure (`localhost/moha/`) to a **root** structure (`moha.gov.lk/`).

Step 1: Upload Files and Import Database

Zip your `moha` files, upload them to your live server (e.g., `public_html`), and extract. Create a new database on the live server, assign a user, and import your `.sql` backup via phpMyAdmin.

Step 2: Run Search-Replace-DB Script

Upload the script to the live server and run these replacements. **Ensure you use https if your live site has an SSL certificate.**

Pass	Search For	Replace With
1. Full URL	http://localhost/moha	https://moha.gov.lk
2. Stripped URL	localhost/moha	moha.gov.lk
3. Server Path	C:\xampp\htdocs\moha	/home/username/public_html *(check server for exact absolute path)*

Step 3: Manual Database Fixes (Multisite Core Tables)

Because you moved from a sub-folder to the root domain, the core tables need their domain and path updated manually.

- **`wp_site`:** Change `domain` to `moha.gov.lk`. Change `path` to `/` (just a single forward slash).
- **`wp_blogs`:** Change `domain` to `moha.gov.lk`. Change `path` to `/`.
- **`wp_sitemeta`:** Search for the `siteurl` key and ensure it reads `https://moha.gov.lk`.

Step 4: Update wp-config.php

Update the database credentials and the Multisite constants for the root domain:

```
// Database Credentials
define( 'DB_NAME', 'live_db_name' );
define( 'DB_USER', 'live_db_user' );
define( 'DB_PASSWORD', 'live_db_password' );

// Multisite Settings
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false); // Keep false unless changing to subdomain
structure
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'moha.gov.lk'); // <-- UPDATED
define('PATH_CURRENT_SITE', '/'); // <-- UPDATED TO ROOT
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
```

Step 5: Update .htaccess

Since the site is now in the root directory (`public_html`), remove the subdirectory references from the rewrite rules.

```
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . /index.php [L]
```

වර්ඩ්ප්‍රෙස් බහු-අඩවි (Multisite) සංක්‍රමණ මාර්ගෝපදේශය

Search-Replace-DB භාවිතා කරමින් Localhost සහ Live සේවාදායක වෙත සංක්‍රමණය කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ පියවරෙන් පියවර මාර්ගෝපදේශය

WordPress Multisite ජාලයක් සංක්‍රමණය කිරීමේදී දත්ත සමුදාය (database) පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුය, මන්ද URLs වසම (domain) සහ මාර්ගය (path) ලෙස විවිධ තීරුවල වෙන් වී ඇති බැවිනි. මෙම මාර්ගෝපදේශය interconnect/it හි **Search-Replace-DB** ස්ක්‍රිප්ට් එක භාවිතයෙන් කළ යුතු නිවැරදි ක්‍රියාපටිපාටිය සහ අතින් කළ යුතු දත්ත සමුදා වෙනස්කම් විස්තර කරයි.

සූදානම් වීම: Search-Replace-DB බාගත කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම

පහත දැක්වෙන ඕනෑම සංක්‍රමණයකට පෙර, ඔබ **Search-Replace-DB** ස්ක්‍රිප්ට් එක ලබා ගත යුතුය. සාමාන්‍ය SQL queries මඟින් WordPress හි ඇති serialized PHP දත්ත විනාශ විය හැකි බැවින් මෙය අනිවාර්ය වේ.

1. ස්ක්‍රිප්ට් එක බාගත කිරීම

ඔබට නිල GitHub ගිණුමෙන් ස්ක්‍රිප්ට් එක කෙලින්ම බාගත හැකිය:

GitHub සබැඳිය: https://github.com/interconnectit/Search-Replace-DB

කොළ පැහැති **"Code"** බොත්තම ක්ලික් කර **"Download ZIP"** තෝරන්න.

2. ස්ක්‍රිප්ට් එක ස්ථාපනය කිරීම

- බාගත කළ ZIP ගොනුව දිගහරින්න (Extract).
- දිගහළ ෆෝල්ඩරයේ නම අනුමාන කිරීමට අපහසු රහසිගත නමකට වෙනස් කරන්න (උදා: `srdb-secret-xyz123`). ආරක්ෂක හේතූන් මත කිසිවිටෙකත් එහි නම `Search-Replace-DB-master` ලෙස සජීවී සේවාදායකයක තබන්න එපා.
- නම වෙනස් කළ මෙම ෆෝල්ඩරය ඔබගේ වර්ඩ්ප්‍රෙස් ස්ථාපනය කර ඇති ප්‍රධාන ෆෝල්ඩරයට (root directory - `wp-config.php` ඇති ස්ථානයට) උඩුගත කරන්න.
- ස්ක්‍රිප්ට් එක ක්‍රියාත්මක කිරීමට, වෙබ් බ්‍රවුසරය හරහා එයට පිවිසෙන්න: උදා, `http://yourdomain.com/srdb-secret-xyz123/`.

> **ආරක්ෂක අනතුරු ඇඟවීම:** ඔබ සංක්‍රමණය සම්පූර්ණ කර වෙබ් අඩවිය නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්නේදැයි තහවුරු කරගත් පසු, අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ සේවාදායකයෙන් Search-Replace-DB ෆෝල්ඩරය මකා දැමිය යුතුය.

මාර්ගෝපදේශය 1: Localhost සිට Localhost වෙත සංක්‍රමණය

අවස්ථාව: `localhost/moha` හි ඇති Multisite එකක් `localhost/moha-dev` වෙත ගෙන යාම.

පියවර 1: ගොනු බැකප් කිරීම සහ ස්ථානය වෙනස් කිරීම

සම්පූර්ණ බැකප් එකක් (Backup) ඇති බව තහවුරු කරගන්න. සේවාදායකයේ (උදා: `htdocs`) ඇති ඔබගේ ප්‍රධාන ෆෝල්ඩරයේ නම `moha` සිට `moha-dev` ලෙස වෙනස් කරන්න.

පියවර 2: Search-Replace-DB ස්ක්‍රිප්ට් එක ධාවනය කිරීම

බ්‍රවුසරය හරහා ස්ක්‍රිප්ට් එකට පිවිස පහත සඳහන් ප්‍රතිස්ථාපනයන් (replacements) අනුපිළිවෙලින් සිදු කරන්න. **වැදගත්: URL අවසානයේ slash (/) භාවිතා නොකරන්න.**

අදියර	සෙවිය යුතු දේ (Search For)	ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු දේ (Replace With)
1. සම්පූර්ණ URL එක	http://localhost/moha	http://localhost/moha-dev
2. Stripped URL	localhost/moha	localhost/moha-dev
3. සේවාදායකයේ මාර්ගය (Server Path)	C:\xampp\htdocs\moha	C:\xampp\htdocs\moha-dev

පියවර 3: දත්ත සමුදායේ අතින් කළ යුතු වෙනස්කම්

ඔබගේ ප්‍රධාන වසම (localhost) වෙනස් නොවන බැවින්, ස්ක්‍රිප්ට් එක මඟින් core multisite tables නිවැරදිව යාවත්කාලීන නොවේ. phpMyAdmin විවෘත කර අතින් වෙනස් කරන්න:

- **`wp_site`**: ප්‍රධාන වෙබ් අඩවිය සඳහා පේළිය සොයා එහි `path` තීරුව `/moha/` සිට `/moha-dev/` දක්වා වෙනස් කරන්න.
- **`wp_blogs`**: සියලුම පේළි සොයා, `path` තීරුව `/moha/` සිට `/moha-dev/` දක්වා වෙනස් කරන්න.

පියවර 4: wp-config.php යාවත්කාලීන කිරීම

නව මාර්ගයට (path) ගැලපෙන පරිදි Multisite සැකසුම් යාවත්කාලීන කරන්න:

```
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'localhost');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/moha-dev/'); // <-- යාවත්කාලීන කරන ලදි
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
```

පියවර 5: .htaccess යාවත්කාලීන කිරීම

නව ෆෝල්ඩරයට ගැලපෙන පරිදි Rewrite rules යාවත්කාලීන කරන්න:

```
RewriteEngine On
RewriteBase /moha-dev/
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . /moha-dev/index.php [L]
```

මාර්ගෝපදේශය 2: Localhost සිට Live Server වෙත සංක්‍රමණය

අවස්ථාව: `localhost/moha` සිට සජීවී සේවාදායකයක් වන `moha.gov.lk` වෙත සංක්‍රමණය කිරීම.

> **වැදගත් සටහනක්:** සජීවී වසමකට මාරු වීමේදී, ඔබ උප-ෆෝල්ඩරයක (`localhost/moha/`) සිට ප්‍රධාන ෆෝල්ඩරය (root - `moha.gov.lk/`) වෙත මාරු වේ.

පියවර 1: ගොනු උඩුගත කිරීම සහ දත්ත සමුදාය Import කිරීම

ඔබගේ `moha` ගොනු Zip කර, සජීවී සේවාදායකයට (උදා: `public_html`) උඩුගත කර දිගහරින්න. නව දත්ත සමුදායක් සාදා ඔබගේ `.sql` බැකප් ගොනුව phpMyAdmin හරහා Import කරන්න.

පියවර 2: Search-Replace-DB ස්ක්‍රිප්ට් එක ධාවනය කිරීම

ස්ක්‍රිප්ට් එක සජීවී සේවාදායකයට උඩුගත කර මෙම ප්‍රතිස්ථාපනයන් සිදු කරන්න.

අදියර	සෙවිය යුතු දේ (Search For)	ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු දේ (Replace With)
1. සම්පූර්ණ URL එක	http://localhost/moha	https://moha.gov.lk
2. Stripped URL	localhost/moha	moha.gov.lk
3. සේවාදායකයේ මාර්ගය (Server Path)	C:\xampp\htdocs\moha	/home/username/public_html

පියවර 3: දත්ත සමුදායේ අතින් කළ යුතු වෙනස්කම්

ඔබ උප-ෆෝල්ඩරයක සිට ප්‍රධාන ෆෝල්ඩරයට මාරු වූ බැවින්, අතින් යාවත්කාලීන කළ යුතුය:

- **`wp_site`:** `domain` එක `moha.gov.lk` ලෙසත්, `path` එක `/` (තනි forward slash එකක්) ලෙසත් වෙනස් කරන්න.
- **`wp_blogs`:** `domain` එක `moha.gov.lk` ලෙසත්, `path` එක `/` ලෙසත් වෙනස් කරන්න.
- **`wp_sitemeta`:** `siteurl` key එක සොයා එය `https://moha.gov.lk` ලෙස නිවැරදි දැයි තහවුරු කරන්න.

පියවර 4: wp-config.php යාවත්කාලීන කිරීම

නව දත්ත සමුදා තොරතුරු සහ Multisite සැකසුම් යාවත්කාලීන කරන්න:

```
// Database Credentials
define( 'DB_NAME', 'live_db_name' );
define( 'DB_USER', 'live_db_user' );
define( 'DB_PASSWORD', 'live_db_password' );

// Multisite Settings
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'moha.gov.lk'); // <-- යාවත්කාලීන කරන ලදි
define('PATH_CURRENT_SITE', '/'); // <-- ROOT වෙත යාවත්කාලීන කරන ලදි
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
```

පියවර 5: .htaccess යාවත්කාලීන කිරීම

වෙබ් අඩවිය දැන් ප්‍රධාන ෆෝල්ඩරයේ (`public_html`) ඇති බැවින්, rewrite rules වෙනස් කරන්න.

```
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . /index.php [L]
```