

09、获取分类销售属性

GET

/product/attr/sale/list/{catelogId}

请求参数

```
{
  page: 1, //当前页码
  limit: 10, //每页记录数
  sidx: 'id', //排序字段
  order: 'asc/desc', //排序方式
  key: '华为' //检索关键字
}
```

分页数据

响应数据

```
{
  "msg": "success",
  "code": 0,
  "page": {
    "totalCount": 0,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 0,
    "currPage": 1,
    "list": [{
      "attrId": 0, //属性id
      "attrName": "string", //属性名
      "attrType": 0, //属性类型, 0-销售属性, 1-基本属性
      "catelogName": "手机/数码/手机", //所属分类名字
      "groupName": "主体", //所属分组名字
      "enable": 0, //是否启用
      "icon": "string", //图标
      "searchType": 0, //是否需要检索[0-不需要, 1-需要]
      "showDesc": 0, //是否展示在介绍上; 0-否 1-是
      "valueSelect": "string", //可选值列表[用逗号分隔]
      "valueType": 0 //值类型[0-为单个值, 1-可以选择多个值]
    }]
  }
}
```

[上一篇 08、修改属性](#)

[下一篇 10、获取属性分组的关联的所有属性](#)