

Clase String

Método sobre el contenido

Métodos sobre el contenido: (Recordar que las String tienen como base de índices el cero.)

- `charAt(indice)`, muestra el carácter que ocupa la posición índice en la cadena.
- `indexOf(character)`, muestra el primer índice del carácter.
- `lastIndexOf(character)`, muestra el último carácter del índice.
- `substring(primerIndice, ultimoIndice)`, muestra la cadena que hay entre el primer índice (`primerIndice`) y el último índice (`ultimoIndice`) incluidos.
- `toLowerCase()`, muestra todos los caracteres de la cadena en minúsculas.
- `toUpperCase()`, muestra todos los caracteres de la cadena en mayúsculas.

Método sobre la apariencia

- `big()`, muestra las letras más grandes
- `blink()`, muestra el texto intermitente (parpadeando)
- `bold()`, muestra las letras en negrita
- `fixed()`, muestra el texto en paso fijo (letra Courier New)
- `fontcolor(color)`, cambia el color de las letras
- `fontsize(size)`, cambia el tamaño de las letras
- `italics()`, muestra en letra itálica
- `small()`, muestra las letras más pequeñas
- `strike()`, muestra las letras tachadas por una ralla
- `sub()`, muestra la letra en subíndice
- `sup()`, muestra la letra en superíndice

Método sobre el HTML

- `anchor(nombre_string)`, este método crea un ancla, llamada `nombre_string` como valor para el atributo NAME.
- `link(href_string)`, este método crea un link a un URL designado por el argumento `href_string`